com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:30: $stack2[1] = 66

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:30: $stack4 = specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization$TestPojo createPojo(char[])>($stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:30: $stack5 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:30: $stack2 = newarray (char)[2]

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:30: $stack2[0] = 65

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:30: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:14: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:136: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>