com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:106: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("<Simple a="13">something</Simple>n", $stack8)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:105: $stack8 = virtualinvoke $stack6.<com.fasterxml.jackson.databind.ObjectWriter: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:105: $stack6 = virtualinvoke $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: com.fasterxml.jackson.databind.ObjectWriter writerWithDefaultPrettyPrinter()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:105: $stack5 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:102: $stack4 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Simple:15: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:102: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Simple:21: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Simple: java.lang.String text> = "something"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Simple:17: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Simple: int a> = 13
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Simple:21: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:105: $stack7 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Simple
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:102: $stack2 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Simple
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:98: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:105: specialinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Simple: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:102: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Simple: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)