com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest:54: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("<root><value>123</value></root>", $stack8)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest$RootBeanBase:15: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest:53: $stack8 = virtualinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack6)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest$RootBeanBase:16: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest$RootBeanBase:17: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest$RootBeanBase: java.lang.String value> = v
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest$RootBeanBase:18: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest:53: $stack6 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest$RootBean
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest:53: $stack7 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest$RootBeanBase:15: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest$RootBeanBase: void <init>(java.lang.String)>("123")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean:112: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest:44: $stack4 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest$RootBean:24: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest$RootBeanBase: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean:113: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest:44: $stack2 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean:113: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean:113: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: java.lang.String text> = s
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest:44: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest:53: specialinvoke $stack6.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest$RootBean: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean:112: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: void <init>(java.lang.String)>("foobar")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest:39: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.RootNameTest:44: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()