

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>index</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<style>
table {
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
th, td {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
text-align: left;
}
th {
background-color: #f2f2f2;
}
.btn-center {
text-align: center;
}
.btn-pink {
background-color: pink !important;
color: white !important;
border: none;
}
.btn-orange {
background-color: orange !important;
color: white !important;
border: none;
}
.table-hover tbody tr:hover {
background-color: #f5f5f5;
cursor: pointer;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Person List</h1>
<table class="table table-hover">
<thead>
<tr>
<th>id</th>
<th>Name</th>
<th>Age</th>
<th>Date</th>
<th>แก้ไข</th>
<th>ลบ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% for person in all_persons %}
<tr>
<td>{{ person.id }}</td>
<td>{{ person.name }}</td>
<td>{{ person.age }}</td>
<td>{{ person.date }}</td>
<td class="btn-center"><a href="/edit/{{ person.id }}" class="btn btn-pink">แก้ไข</a></td>
<td class="btn-center"><a href="/delete/{{ person.id }}" class="btn btn-orange">ลบ</a></td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```

ส่วนที่2

👉 ในส่วนของตาราง (table) หน้าแรก (index.html) สามารถ hover ได้ ใน Bootstrap เมื่อผู้ใช้เอาเมาส์ไปวางที่แถว

id	Name	Age	Date	แก้ไข	ลบ
1	Kirito	51	March 17, 2026	แก้ไข	ลบ
2	Asuna	52	March 17, 2026	แก้ไข	ลบ
3	Anos	1001	March 17, 2026	แก้ไข	ลบ