

# Iperf -s

```
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 103.157.221.33, port 51342
[ 5] local 192.168.1.6 port 5201 connected to 103.157.221.33 port 51343
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[ 5]  0.00-1.00    sec  3.91 MBytes 32.8 Mbits/sec
[ 5]  1.00-2.00    sec  4.69 MBytes 39.3 Mbits/sec
[ 5]  2.00-3.00    sec  5.27 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 5]  3.00-4.00    sec  5.44 MBytes 45.7 Mbits/sec
[ 5]  4.00-5.00    sec  5.72 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 5]  5.00-6.00    sec  5.27 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 5]  6.00-7.00    sec  5.44 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 5]  7.00-8.00    sec  5.31 MBytes 44.5 Mbits/sec
[ 5]  8.00-9.00    sec  5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 5]  9.00-10.00   sec  5.40 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.02   sec   110 KBytes 58.7 Mbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[ 5]  0.00-10.02   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec      sender
[ 5]  0.00-10.02   sec 52.1 MBytes 43.6 Mbits/sec      receiver
```

# Iperf -c

```
sahasraranjan@Sahasra-MacBook-Pro apps % ./iperf3 -c 10.25.187.24
Connecting to host 10.25.187.24, port 5201
[ 4] local 192.168.1.103 port 49393 connected to 10.25.187.24 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[ 4]  0.00-1.00    sec  1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4]  1.00-2.00    sec  3.31 MBytes 27.9 Mbits/sec
[ 4]  2.00-3.00    sec  4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4]  3.00-4.00    sec  4.41 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4]  4.00-5.00    sec  4.79 MBytes 40.2 Mbits/sec
[ 4]  5.00-6.00    sec  3.36 MBytes 28.2 Mbits/sec
[ 4]  6.00-7.00    sec  4.05 MBytes 34.0 Mbits/sec
[ 4]  7.00-8.00    sec  4.14 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4]  8.00-9.00    sec  4.34 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4]  9.00-10.00   sec  4.45 MBytes 37.3 Mbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[ 4]  0.00-10.00   sec 39.0 MBytes 32.7 Mbits/sec      sender
[ 4]  0.00-10.00   sec 38.7 MBytes 32.4 Mbits/sec      receiver

iperf Done.
sahasraranjan@Sahasra-MacBook-Pro apps %
```