```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Naira Wallet + Savings Goal</title>
    <style>
        body { background-color: #121212;
color: #fff; font-family: sans-serif; display:
flex; flex-direction: column; align-items:
center; justify-content: center; min-height:
100vh; margin: 0; padding: 20px; }
        #lock-screen { position: fixed; top: 0;
left: 0; width: 100%; height: 100%;
background: #121212; display: flex; flex-
direction: column; align-items: center;
justify-content: center; z-index: 9999; }
        .card { background: #1e1e1e; padding:
25px; border-radius: 20px; width: 280px;
text-align: center; border: 1px solid #333;
margin-bottom: 20px; }
```

```
        h1 { color: #4caf50; margin: 5px 0; }
        input { width: 85%; padding: 12px;
margin: 15px 0; border-radius: 8px; border:
1px solid #444; background: #222; color:
white; text-align: center; }
        .btn-group { display: flex; gap: 10px; }
        .btn { padding: 12px; border: none;
border-radius: 8px; font-weight: bold;
cursor: pointer; flex: 1; }
        #dep-btn { background: #2e7d32;
color: white; }
        #wit-btn { background: #c62828;
color: white; }
        #login-btn { background: #4caf50;
color: white; width: 100%; margin-top:
10px; }
        #toggle-btn { background: none;
border: none; color: #888; cursor: pointer;
font-size: 0.8rem; margin-bottom: 10px; }
        ul { list-style: none; padding: 0; text-
align: left; }
        li { border-bottom: 1px solid #333;
padding: 10px 0; font-size: 0.85rem;
```

```
display: flex; justify-content: space-
between; }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="lock-screen">
        <div class="card">
            <h2 style="color:
#4caf50;">Locked</h2>
            <input type="password" id="pin-
input" maxlength="4" placeholder="****"
style="letter-spacing: 8px; font-size: 2rem;">
            <button class="btn" id="login-
btn">Unlock Wallet</button>
        </div>
    </div>

    <div class="card">
        <div style="margin-bottom: 20px; text-
align: left;">
            <div style="display: flex; justify-
content: space-between; font-size: 0.7rem;
```

```
color: #888; text-transform: uppercase;">
            <span>Target: ₦5,000</span>
            <span id="goal-percent">0%</
span>
        </div>
        <div style="width: 100%; height: 6px;
background: #333; border-radius: 10px;
margin-top: 5px; overflow: hidden;">
            <div id="goal-bar" style="width:
0%; height: 100%; background: #4caf50;
transition: width 0.8s ease;"></div>
        </div>
    </div>

    <small style="color: #888;">Available
Balance</small>
    <h1 id="bal">₦100.00</h1>
    <button id="toggle-btn">👁️ Hide
Balance</button>
    <input type="number" id="amt"
placeholder="Amount (₦)">
    <div class="btn-group">
        <button class="btn" id="dep-
```

```
btn">Deposit</button>
            <button class="btn" id="wit-
btn">Withdraw</button>
        </div>
        <button id="reset-btn"
style="background: none; border: none;
color: #f44336; cursor: pointer; font-size:
0.7rem; margin-top:15px; text-decoration:
underline;">Reset All Data</button>
    </div>

    <div class="card" style="max-height:
200px; overflow-y: auto;">
        <small style="color: #888; display:
block; margin-bottom: 10px;">Recent
Activity</small>
        <ul id="history-list"></ul>
    </div>

    <script>
        const lockScreen =
document.getElementById('lock-screen');
        const pinInput =
```

```
document.getElementById('pin-input');
    const balanceDisplay =
document.getElementById('bal');
    const amountInput =
document.getElementById('amt');
    const historyList =
document.getElementById('history-list');

    const SECRET_PIN = "1234";
    let money =
parseFloat(localStorage.getItem('wallet_bal
ance')) || 100.00;
    let transactions =
JSON.parse(localStorage.getItem('wallet_h
istory')) || [];
    let isHidden = false;

    document.getElementById('login-
btn').onclick = () => {
        if (pinInput.value === SECRET_PIN)
lockScreen.style.display = "none";
        else { alert("Incorrect PIN!");
pinInput.value = ""; }
```

```
    };

    function updateApp(type, amt) {
        if (type && amt) {
            const time = new
Date().toLocaleTimeString([], { hour: '2-
digit', minute: '2-digit' });
            transactions.unshift({ type, amt,
time });
            if (transactions.length > 5)
transactions.pop();

localStorage.setItem('wallet_history',
JSON.stringify(transactions));
        }



localStorage.setItem('wallet_balance',
money);
        balanceDisplay.innerText = isHidden
? "₦ ****.**" : "₦" + money.toFixed(2);

        // Goal Logic
```

```
        const target = 5000;
        let p = Math.min((money / target) *
100, 100);
        document.getElementById('goal-
bar').style.width = p + "%";
        document.getElementById('goal-
percent').innerText = Math.floor(p) + "%";

        historyList.innerHTML = "";
        transactions.forEach(t => {
            const color = t.type === "Deposit"
? "#4caf50" : "#f44336";
            historyList.innerHTML +=
`<li><span style="color:${color}">${t.type}</
span> <span>₦${t.amt.toFixed(2)} <small
style="color:#666">${t.time}</small></
span></li>`;
        });
        amountInput.value = "";
    }

    document.getElementById('toggle-
btn').onclick = () => { isHidden = !isHidden;
```

```
updateApp(); };

        document.getElementById('dep-
btn').onclick = () => {
            let val =
parseFloat(amountInput.value);
            if(isNaN(val) || val <= 0) return;
            money += val;
            updateApp("Deposit", val);
        };

        document.getElementById('wit-
btn').onclick = () => {
            let val =
parseFloat(amountInput.value);
            if(isNaN(val) || val <= 0 || val >
money) return alert("Error");
            money -= val;
            updateApp("Withdraw", val);
        };

        document.getElementById('reset-
btn').onclick = () => {
```

```
        if (confirm("Reset everything?")) {
localStorage.clear(); location.reload(); }
    };

    updateApp();
  </script>
</body>
</html>
```