

Assignment No - 6

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
df=pd.read_csv("/content/Iris.csv")
df
```

	Id	SepalLengthCm	SepalWidthCm	PetalLengthCm	PetalWidthCm	Species
0	1	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	2	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	3	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
...
145	146	6.7	3.0	5.2	2.3	Iris-virginica
146	147	6.3	2.5	5.0	1.9	Iris-virginica
147	148	6.5	3.0	5.2	2.0	Iris-virginica
148	149	6.2	3.4	5.4	2.3	Iris-virginica
149	150	5.9	3.0	5.1	1.8	Iris-virginica

150 rows × 6 columns

```
df.isnull().sum()
```

```
Id      0
SepalLengthCm  0
SepalWidthCm  0
PetalLengthCm  0
PetalWidthCm  0
Species      0
dtype: int64
```

```
#Removing null values
columns=['SepalLengthCm','SepalWidthCm','PetalLengthCm','PetalWidthCm']
for col in columns:
    df[col]=df[col].fillna(df[col].mean())
df
```

	Id	SepalLengthCm	SepalWidthCm	PetalLengthCm	PetalWidthCm	Species
0	1	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	2	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	3	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
...
145	146	6.7	3.0	5.2	2.3	Iris-virginica
146	147	6.3	2.5	5.0	1.9	Iris-virginica
147	148	6.5	3.0	5.2	2.0	Iris-virginica
148	149	6.2	3.4	5.4	2.3	Iris-virginica
149	150	5.9	3.0	5.1	1.8	Iris-virginica

150 rows × 6 columns

```
df.isnull().sum()
```

```
Id      0
SepalLengthCm  0
SepalWidthCm  0
```

```
PetalLengthCm    0
PetalWidthCm     0
Species          0
dtype: int64
```

```
#Converting categorical values ot numeric values
from sklearn import preprocessing
label_encoder = preprocessing.LabelEncoder()
df['Species']= label_encoder.fit_transform(df['Species'])
df['Species'].unique()
df
```

	Id	SepalLengthCm	SepalWidthCm	PetalLengthCm	PetalWidthCm	Species
0	1	5.1	3.5	1.4	0.2	0
1	2	4.9	3.0	1.4	0.2	0
2	3	4.7	3.2	1.3	0.2	0
3	4	4.6	3.1	1.5	0.2	0
4	5	5.0	3.6	1.4	0.2	0
...
145	146	6.7	3.0	5.2	2.3	2
146	147	6.3	2.5	5.0	1.9	2
147	148	6.5	3.0	5.2	2.0	2
148	149	6.2	3.4	5.4	2.3	2
149	150	5.9	3.0	5.1	1.8	2

150 rows × 6 columns

```
y=df['Species']
x=df.drop('Species',axis=1)
```

```
#Spliting data for training and testing
#Here, 20% data used for testing and 80% data used for training
from sklearn.model_selection import train_test_split
x_train,x_test,y_train,y_test = train_test_split(x,y,test_size = 0.2,random_state=2)
```

```
# import the class
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
gaussian = GaussianNB()
gaussian.fit(x_train, y_train)
```

▼ GaussianNB
GaussianNB()

```
y_pred = gaussian.predict(x_test)
y_pred

array([0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1,
       2, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 2])
```

```
from sklearn.metrics import accuracy_score,precision_score,recall_score
accuracy = accuracy_score(y_test,y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred,average='micro')
recall = recall_score(y_test, y_pred,average='micro')

print('recall' , recall)
print('precision' , precision)
print('accuracy' , accuracy)
```

```
recall 1.0
precision 1.0
accuracy 1.0
```

```
from sklearn.metrics import precision_score,confusion_matrix,accuracy_score,recall_score
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
cm
```

```
array([[14,  0,  0],
       [ 0,  8,  0],
       [ 0,  0,  8]])
```

```
df = pd.DataFrame({'Real Values' : y_test , 'Predicated Values' : y_pred})
df.head()
```

	Real Values	Predicated Values
6	0	0
3	0	0
113	2	2
12	0	0
24	0	0

