

Avoir une présence en ligne

Outils pour la diffusion rapide et reproductible de la recherche

Sahir Rai Bhatnagar¹

May 14, 2019

¹<https://github.com/sahirbhatnagar/raqc>

Remerciements

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

\LaTeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters


008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

- La comité organisateur
- Pierre Racine et Sophie Baillargeon
- Don Knuth (\TeX)
- Friedrich Leisch (Sweave)
- Yihui Xie (knitr)
- Vous



UNIVERSITÉ
LAVAL

Avis #1

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

`ℒTeX`

`RStudio`

`knitr`

`RMarkdown`

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

- Ceci est une **introduction** aux outils pour la recherche reproductible

Avis #1

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

`TeX`

`RStudio`

`knitr`

`RMarkdown`

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

- Ceci est une **introduction** aux outils pour la recherche reproductible
- Le niveau de cet atelier est "intermédiaire" et suppose des connaissances de base en R ainsi que de l'environnement RStudio

Avis #1

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

\LaTeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

- Ceci est une **introduction** aux outils pour la recherche reproductible
- Le niveau de cet atelier est "intermédiaire" et suppose des connaissances de base en R ainsi que de l'environnement RStudio
- N'hésitez pas à poser des questions

Avis #2



R Markdown v2



Je n'ai aucune relation commerciale avec ces logiciels.

Recherche
Reproductible
(RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

\LaTeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Avis #3

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

RfX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters


008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

- Le matériel pour cet atelier est basé sur plusieurs ressources
- Voir ce lien pour une liste complète de références:
<https://github.com/sahirbhatnagar/raqc>
- Une grande partie du contenu de ces diapositives est basée sur ces deux livres:



Eat Your Own Dog Food

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

`teX`

`RStudio`

`knitr`

`RMarkdown`

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

- Ces diapositives sont reproductibles
- Voir **raqc-slides.Rnw**:
<https://github.com/sahirbhatnagar/raqc/tree/master/slides>

Le programme de l'atelier

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

El^gX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

- **8h30 à 10h00:** Introduction aux rapports reproductibles avec knitr et RMarkdown
- **10h00 à 10h30:** Pause
- **10h30 à 12h00:**
- **13h30 à 15h00:** Créer un siteweb avec blogdown
- **15h00 à 15h30:** Pause
- **15h30 à 17h:**
- **17h:** Fin de l'atelier

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

\LaTeX

RStudio

`knitr`

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Recherche Reproductible (RR)

C'est quoi la science?

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

`ElfX`

`RStudio`

`knitr`

`RMarkdown`

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

C'est quoi la science?

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

ElqX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Selon l'American Physical Society:

La science est l'entreprise systématique consistant à rassembler des connaissances sur l'univers et à les organiser et les condenser en lois et **théories vérifiables**...

C'est quoi la science?

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

`laTEX`

`RStudio`

`knitr`

`RMarkdown`

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Selon l'American Physical Society:

La science est l'entreprise systématique consistant à rassembler des connaissances sur l'univers et à les organiser et les condenser en lois et **théories vérifiables**...

Le **succès et la crédibilité de la science** sont fondés sur la volonté des scientifiques **d'exposer leurs idées et leurs résultats** à des **tests indépendants** et à leur **reproduction** par d'autres scientifiques.

RR: Une norme minimale pour vérifier les résultats scientifiques

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

`ElcX`

`RStudio`

`knitr`

`RMarkdown`

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

RR: Une norme minimale pour vérifier les résultats scientifiques

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

`ElfX`

`RStudio`

`knitr`

`RMarkdown`

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Recherche reproductible (RR) dans la science des données

Les données et le code utilisés pour effectuer une constatation sont disponibles et suffisent à un chercheur indépendant pour recréer la constatation.

Recherche
Reproductible
(RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

`fig`

`RStudio`

`knitr`

`RMarkdown`

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter


007-sensitivity-
analysis-many-
parameters


008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks





Un exemple justificatif

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

**001-exemple-
justificatif**

Commencer

ElfX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Démo: 001-motivating-example

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

`laTEX`

RStudio

`knitr`

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Commencer

Outils pour la recherche reproductible²

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Logiciel gratuit et « open source »

- **RStudio**: Créer, gérer, compiler des documents
- **TeX**: langage de balisage pour la composition d'un document
- **R**: Langage d'analyse statistique
- **knitr**: Intègre le code TeX et le code R. La version moderne de **Sweave** du professeur Friedrich Leisch
- **RMarkdown**: Intègre le code Markdown et le code R

²<http://onepager.togaware.com/>

Comparaison

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

\LaTeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks




Figure 1: Comparison

- \LaTeX a une plus grande courbe d'apprentissage
- De nombreuses tâches sont très difficiles ou impossibles (la plupart des cas) à effectuer dans MS Word ou Libre Office

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

\LaTeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

La philosophie derrière \LaTeX




Figure 2: Adam Smith, l'auteur de *The Wealth of Nations* (1776), dans lequel il conceptualise la notion de division du travail

Division du travail

La **composition** et la structuration logique du texte constituent la contribution spécifique de **l'auteur** à la production d'un texte imprimé.

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

\LaTeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks




Figure 2: Adam Smith, l'auteur de *The Wealth of Nations* (1776), dans lequel il conceptualise la notion de division du travail

Division du travail

La **composition** et la structuration logique du texte constituent la contribution spécifique de **l'auteur** à la production d'un texte imprimé.

Des questions telles que le choix de la famille de polices, les **en-têtes de section doivent-ils être en caractères gras ou en petites capitales**? Doivent-ils être alignés à gauche ou centrés? Le texte doit-il être justifié ou non? Les notes doivent-elles apparaître au bas de la page ou à la fin? Le texte doit-il être placé dans une colonne ou deux? et ainsi de suite, est l'affaire de la **typographe**

Le génie derrière \LaTeX



Figure 3: The \TeX project was started in 1978 by Donald Knuth (Stanford). He planned for 6 months, but it took him nearly 10 years to complete. Coined the term “Literate programming”: mixture of code and text segments that are “human” readable. Recipient of the Turing Award (1974) and the Kyoto Prize (1996).

Recherche
Reproductible
(RR)

Quoi?
Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

\LaTeX

RStudio

`knitr`

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Integrated Development Environment (IDE)

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

~~El~~X

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Integrated Development Environment (IDE)

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

R^{EX}

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters


008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

011-rmarkdown-
presentation


Final Remarks



Demonstrate: Explore RStudio

Que fait knitr

Exemple ~~LaTeX~~ \LaTeX :



Recherche
Reproductible
(RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

\LaTeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents


009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Que fait knitr

Exemple ~~La~~^{TeX}:



Recherche
Reproductible
(RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Compiler un document .Rnw

Recherche
Reproductible
(RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown


010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Les deux étapes de la diapositive précédente peuvent être exécutées en une seule commande:

```
knitr::knit2pdf()
```

ou dans RStudio:



Incorporer le code R


- Insérer le code R dans un **morceau de code** commençant par

<< >>=

et se terminant par

@

Dans RStudio:



Exemple 1

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

```
<<example-code-chunk-name, echo=TRUE>>=  
library(magrittr)  
rnorm(50) %>% mean  
@
```

produces

```
library(magrittr)  
rnorm(50) %>% mean  
  
## [1] 0.12
```

Exemple 2

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

ElfX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

```
<<example-code-chunk-name2, echo=TRUE, tidy=TRUE>>=  
for(i in 1:5){ (i+3) %>% print}  
@
```

produces

```
for (i in 1:5) {  
  (i + 3) %>% print  
}
```

```
## [1] 4
```

```
## [1] 5
```

```
## [1] 6
```

```
## [1] 7
```

```
## [1] 8
```


Example 2.2

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

```
<<example-code-chunk-name3, echo=FALSE>>=  
for(i in 1:5){ (i+3) %>% print}  
@
```

produces

```
## [1] 4  
## [1] 5  
## [1] 6  
## [1] 7  
## [1] 8
```

Example 2.3

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

ElTeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

```
<<example-code-chunk-name4, echo=FALSE, eval=FALSE>>=  
for(i in 1:5){ (i+3) %>% print}  
@
```

produces

Démo: Essayez vous-même

R output within the text

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

El^AX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

- Include R output within the text
- We can do that with “S-expressions” using the command `\Sexpr{...}`

Example:

The iris dataset has `\Sexpr{nrow(iris)}` rows and
`\Sexpr{ncol(iris)}` columns

produces

The iris dataset has 150 rows and 5 columns

Include a Figure

Recherche
Reproductible
(RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

```
<<lm, fig.cap='Regression',fig.height=3,fig.width=3>>=
plot(mtcars[, c('disp','mpg')])
lm(mpg ~ disp , data = mtcars) %>%
abline(lwd=2)
@
```




Figure 4: Linear regression

Include a Table

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

```
<<table.ex, results='asis'>>=
library(xtable)
iris[1:5,1:5] %>%
xtable(caption='Sample of Iris data') %>%
print(include.rownames=FALSE)
@
```

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.10	3.50	1.40	0.20	setosa
4.90	3.00	1.40	0.20	setosa
4.70	3.20	1.30	0.20	setosa
4.60	3.10	1.50	0.20	setosa
5.00	3.60	1.40	0.20	setosa

Table 1: Sample of Iris data

Markdown: HTML without knowing HTML

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

The screenshot displays the RStudio interface with two main panes. The left pane shows the source R Markdown file 'example.Rmd' with line numbers 1 through 20. The right pane shows the 'Preview HTML' window, which renders the document as a web page.

Source File (example.Rmd):

```
1 Header 1
2 -----
3 This is an R Markdown document. Markdown is a
4 simple formatting syntax for authoring web pages.
5 Use an asterisk mark, to provide emphasis such as
6 italics and bold.
7 Create lists with a dash:
8 - Item 1
9 - Item 2
10 - Item 3
11
12 You can write `in-line` code with a back-tick.
13 ```
14 Code blocks display
15 with fixed-width font
16 ```
17
18
19 > Blockquotes are offset
20
```

Preview HTML:

Header 1

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring web pages.

Use an asterisk mark, to provide emphasis such as *italics* and **bold**.

Create lists with a dash:

- Item 1
- Item 2
- Item 3

You can write in-line code with a back-tick.

```
Code blocks display
with fixed-width font
```

Blockquotes are offset

R + Markdown = RMarkdown

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

Résumé

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

chunks.Rmd

Knit HTML

Chunks

```
1 R Code Chunks
2 =====
3
4 With R Markdown, you can insert R code
  chunks including plots:
5
6 ```{r qplot, fig.width=4, fig.height=3,
  | message=FALSE}
7 # quick summary and plot
8 library(ggplot2)
9 summary(cars)
10 qplot(speed, dist, data=cars) +
11   geom_smooth()
12 ```
13
```

RStudio: Preview HTML

Preview: ~/chunks.html

Save As

Publish


R Code Chunks

With R Markdown, you can insert R code chunks including plots:

```
# quick summary and plot
library(ggplot2)
summary(cars)
```


##	speed	dist
## Min.	: 4.0	Min. : 2
## 1st Qu.:	12.0	1st Qu.: 26
## Median :	15.0	Median : 36
## Mean :	15.4	Mean : 43
## 3rd Qu.:	19.0	3rd Qu.: 56
## Max.	: 25.0	Max. : 120

```
qplot(speed, dist, data = cars) + geom_smooth()
```



What rmarkdown does

RMarkdown example:



Recherche
Reproductible
(RR)

Quoi?
Pourquoi?
001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX
RStudio
knitr
RMarkdown
Git et GitHub


Exemples

002-minimum-
working-example
003-model-output
004-figures
005-beamer-
presentation
006-sensitivity-
analysis-one-
parameter
007-sensitivity-
analysis-many-
parameters
008-large-
documents
009-rmarkdown
010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

What rmarkdown does

RMarkdown example:



Recherche
Reproductible
(RR)

Quoi?
Pourquoi?
001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX
RStudio
knitr
RMarkdown
Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example
003-model-output
004-figures
005-beamer-
presentation
006-sensitivity-
analysis-one-
parameter
007-sensitivity-
analysis-many-
parameters
008-large-
documents
009-rmarkdown
010-rmarkdown-
presentation


Final Remarks

Compiling a .Rmd document

The two steps on previous slide can be executed in one command:

```
rmarkdown::render()
```

or in RStudio:



Recherche
Reproductible
(RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Comment choisir entre \LaTeX et Markdown ?

\LaTeX

symboles mathématiques
présentations beamer
documents personnalisés
publications dans des re-
vues

Markdown

rapports rapides et
faciles, bibliothèques
javascript,
graphiques interactifs
publier sur des sites Web

Recherche
Reproductible
(RR)

Quoi?
Pourquoi?
001-exemple-
justificatif

Commencer

\LaTeX
RStudio
knitr
RMarkdown
Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example
003-model-output
004-figures
005-beamer-
presentation
006-sensitivity-
analysis-one-
parameter
007-sensitivity-
analysis-many-
parameters
008-large-
documents
009-rmarkdown
010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Git et GitHub

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

ElfX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents


009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Git & Github Workflow

blog.jr0cket.co.uk



Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

\LaTeX

RStudio

`knitr`

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Exemples

Minimum Working Example

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

El^AX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

**002-minimum-
working-example**

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

<https://github.com/sahirbhatnagar/raqc/tree/master/002-minimum-working-example>

Extracting output from Regression Models

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

<https://github.com/sahirbhatnagar/raqc/tree/master/003-model-output>

Figures

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

El^gX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

<https://github.com/sahirbhatnagar/raqc/tree/master/004-figures>

Beamer Presentations

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

**005-beamer-
presentation**

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

<https://github.com/sahirbhatnagar/raqc/tree/master/005-beamer-presentation>

Changing one Parameter in an Analysis

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

**006-sensitivity-
analysis-one-
parameter**

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

<https://github.com/sahirbhatnagar/raqc/tree/master/006-sensitivity-analysis-one-parameter>

Changing Many Parameters in an Analysis

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

**007-sensitivity-
analysis-many-
parameters**

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

<https://github.com/sahirbhatnagar/raqc/tree/master/007-sensitivity-analysis-many-parameters>

Large Documents

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

**008-large-
documents**

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

<https://github.com/sahirbhatnagar/raqc/tree/master/008-large-documents>

HTML Reports

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

El^EX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

<https://github.com/sahirbhatnagar/raqc/tree/master/009-rmarkdown>

HTML Presentations

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

**010-rmarkdown-
presentation**

Final Remarks

<https://github.com/sahirbhatnagar/raqc/tree/master/010-rmarkdown-presentation>

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

TeX

RStudio

knitr

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Final Remarks

Opinion: Reproducible research can still be wrong: Adopting a prevention approach

Jeffrey T. Leek^{a,1} and Roger D. Peng^b

^aAssociate Professor of Biostatistics and Oncology and ^bAssociate Professor of Biostatistics,
Johns Hopkins University, Baltimore, MD

computational tools such as knitr, iPython notebook, LONI, and Galaxy (8) have simplified the process of distributing reproducible data analyses.

Always Remember ...

$$\text{Reproducibility} \propto \frac{1}{\text{copy paste}}$$

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

`ElfX`

RStudio

`knitr`

RMarkdown

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

Is the juice worth the squeeze?

Recherche Reproductible (RR)

Quoi?

Pourquoi?

001-exemple-
justificatif

Commencer

`ElfeX`

`RStudio`

`knitr`

`RMarkdown`

Git et GitHub

Exemples

002-minimum-
working-example

003-model-output

004-figures

005-beamer-
presentation

006-sensitivity-
analysis-one-
parameter

007-sensitivity-
analysis-many-
parameters

008-large-
documents

009-rmarkdown

010-rmarkdown-
presentation

Final Remarks

