Curs: 2012 -2013


Universitat de Lleida

Escola Politècnica Superior

Grau d'Enginyeria Informàtica

Sistemes i

Tecnologies Web



David Canudes, David Hernàndez i Saida Javierre 23/05/2013 22:37:00



Universitat de Lleida – David Canudes, David Hernàndez i Saida Javierre Grau d'enginyeria informàtica –Sistemes i Tecnologies Web. Curs: 2012-2013. Informe: Web Gratacels Database 2.0

<u>INDEX</u>

Informe: Web Gratacels Database 2.0		. 2
1	Característiques bàsiques de la web	. 2
2	URL's de la Web	. 2
3	Edició de les Entitats creades pel Usuaris	. 3
4	Format API	
5	Autocompletate	. 3
6	Format Contingut de la Web	2

Universitat de Lleida – David Canudes, David Hernàndez i Saida Javierre Grau d'enginyeria informàtica –Sistemes i Tecnologies Web. Curs: 2012-2013. Informe: Web Gratacels Database 2.0

Informe: Web Gratacels Database 2.0

1 Característiques bàsiques de la web

Per tal de accedir al nostre aplicatiu web, es necessari baixar-se el repositori web següent:

https://github.com/saida88/practica1.git

Es tracta d'una aplicació REST/RESTFULL:

- Permet que els usuaris registrats creïn noves instàncies dels objectes del model, sempre que tengui sentit que els usuaris les creïn.
- Permet que els usuaris modifiquin instàncies de objectes .
- Permet que els usuaris esborrin instàncies dels objectes del model.
- Obté les opcions de auto completat mitjançant d'una estructura JSON estàtica.
- Obté les opcions de auto completat de manera remota, des de un servei web remot que, a les consultes amb les que ha escrit fins el moment.
- Genera una API RESTful de la llibreria Django REST Framework
- Una suposada "única entrada"
- Tot té una única ID
- Només mètodes GET
- Retorna múltiples formats (.html, .xml, .json)

2 URL's de la Web

Les adreces URL de la nostra aplicació són:

- /admin: És la adreça que obra la interfície d'administrador de la base de dades de la aplicació.
- /home (o /): És la pàgina principal a la aplicació web.
- /gratacels: Llista tots els gratacels que estan guardats en la base de dades.
- /gratacel/(idgratacel): Llista la informació de un gratacel amb un id en concret.
- /arquitectes: Llista tots el arquitectes de la base de dades.
- /arquitecte/(idarquitecte): Llista la informació sobre un arquitecte en concret diferenciat pel seu id.
- /estils: Llistat tots els estils llistats en al base de dades.
- /estil/(idestil): Llista la informació de un estil en concret.
- /material: Llistar tots els materials utilitzats per a la realització dels gratacels.
- /material/(id material): Llista la informació d'un material en concret
- /login: Permet loguejar als usuaris registrats.
- /logout: Permet desloguejar als usuaris registrats

Universitat de Lleida – David Canudes, David Hernàndez i Saida Javierre Grau d'enginyeria informàtica –Sistemes i Tecnologies Web. Curs: 2012-2013. Informe: Web Gratacels Database 2.0

3 Edició de les Entitats creades pel Usuaris

Tots els registres que formen la base de dades es poden crear (sempre que el usuari estigui logejat), modificar i eliminar (sempre que el usuari logejat sigui el seu creador). La url per accedir es:

- nom_taula/create: per crear un element de la base de dades. Pot fer-ho qualsevol usuari logejat.
- nom_taula/<?pk=idObjecte>/delete: per eliminar un element de la base de dades. Operació només permesa pel usuari creador de la instància.
- nom_taula/<?pk=idObjecte>/edit: per editar un element de la base de dades. Operació només permesa pel usuari creador de la instància.

4 Format API

Per tal de accedir a la api de una url en concret, se ha de accedir a:

- /apli/nom_taula: Llista tot el contingut d'una taula.
- /apli/nom_taula/idObjecte: Llista tot el contingut d'una instància de la taula.

5 Autocompletate

S'han fet dos autocomplete, un estic (amb fitxer intern) i el altre dinàmic (servei web extern).

- **El autocomplet estàtic:** es realitza al modificar o afegir la nacionalitat dels arquitectes.
 - Al posar les primeres lletres de la ciutat, mostra les possibles opcions del fitxer intern (amb ruta de fitxer:
 - /practica1/gratacles/igratacels/static/countries.json).
- El autocompletate dinàmic: es realitza amb el atribut ciutat dels gratacels. Al voler modificar o afegir una ciutat al formulari de gratacels ens mostra les possibles opcions. Al escollir un opció ens omple automàticament el atribut del país al que pertany la ciutat.

6 Format Contingut de la Web

Totes les webs, a excepció de la plana de users, home i login, estan habilitades per retornar un arxiu xml o json segons el valor introduït a la URL per mètode GET:

- ?format=XML : Obteniu la pàgina en format XML.
- ?format=JSON: Obtenim la pàgina en format JSON.
- En qualsevol altre cas: Obtenim la pàgina en format HTML