BASE POLYFIX EP-F NUEVO

Agente de fijación de colorantes reactivos y directos. Contiene trazas de formaldehído, pero tras su aplicación no se observa la presencia de formol en los productos acabados en cantidades superiores a los 3 ppm.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Aumenta la solidez al lavado, sudor y al agua de colorantes reactivos y directos.
- Afecta muy poco a la solidez en la luz, lo que representa una ventaja frente a los fijadores convencionales de Diciandiamida-formol.
- Puede ser aplicado por agotamiento y foulardado.
- Su utilización como tratamiento final en las tinturas con colorantes reactivos de matices intensos o problemáticos permite reducir el tiempo de lavado y el consumo de agua y energía con una notable mejora de las solideces, en especial al sudor y al planchado húmedo.
- Está especialmente indicado como tratamiento final, ya sea por agotamiento o a la continua en artículos estampados con colorantes reactivos, minimizando el posible amarilleamiento de los fondos blancos.
- El producto contiene un residual de 15 – 60 ppm de formaldehído, por lo que al aplicarse al 3 – 4% da un máximo de 2,5 ppm de formaldehído en tejido por lo que sería apto para todas las normas de ecoetiquetaje existentes.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Amarillento.
Composición:	Polímero catiónico en solución.
Carácter iónico:	Catiónico.
pH al 10 %:	6,5 ± 1.
Residuo seco:	40,5% ± 1,5
Solubilidad:	En agua fría, en todas proporciones.
Estabilidad a electrolitos:	Buena.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.

APLICACIÓN

Colorantes directos:

0,5 – 2 % **BASE POLYFIX EP-F NUEVO**
15 - 30 minutos a 40ºC, pH 6 - 7.

Colorantes reactivos:

0,5 – 2 % **BASE POLYFIX EP-F NUEVO**
15 minutos a 40ºC, pH 6 – 7 .

Proceso Foulard/Rame:

10 – 30 cc/l. **BASE POLYFIX EP-F NUEVO**
Aprox. 1 % sobre tejido.

Fijado y suavizado simultáneos:

Este proceso que permite el ahorro de tiempo nos da la posibilidad de optar según preferencias:

- Si se prioriza el tacto debe incorporarse primero al baño el suavizante y después de 10 minutos añadir la **BASE POLYFIX EP-F NUEVO** antes de iniciar el calentamiento del baño.
- En el caso de que el fijado del colorante sea el efecto primordial se incorpora la **BASE POLYFIX EP-F NUEVO** al principio del proceso, añadiendo el suavizante 10 minutos después, y calentando a 40 – 45 ºC

Desmontado: B 1:10

1 – 4 gr/l POLYTOL 644 POLVO
pH 9 – 10 NaOH
50 – 100 gr/l. SO_4Na_2 Anh. (Aumenta la eficacia del desmontado).
30 minutos a 98 ºC.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.