INDUSTRIAS POLYVAC S.A DE C.V. Luis Pasteur No. 60 Industrial Cuamatla, 54730 Cuautitlán Izcalli, México laboratorio@polyvac.mx
Teléfono de emergencia: 55 5893 2737 / 2075-2034 / 2075- 2035.

BASE POLYLUB MSF 200%

Antiarruga/dispersante a base de lecitina emulsionada. Agente de desmontado y dispersante en tintura de poliester, triacetato y poliamida. No espumante.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Tintura en cuerda, (jet, barca, etc. ..)
- Tintura de PES, CT, PA y sus mezclas, actuando como dispersante y agente de desmontado.
- Tintura en general sobre todas las gamas, directos, reactivos, etc, actuando como antiarruga y penetrante.
- Procesos de preparación y blanqueo por agotamiento.

PROPIEDADES

Aspecto :	Líquido pardusco.
Composición :	Preparación de lecitina con dispersantes e igualadores.
Carácter iónico :	Aniónico / No iónico.
pH 10%:	7,5 ± 1
Disolución :	Agua en todas proporciones.
RS :	75 %

ATENCIÓN: El producto puede presentar una separación en la parte inferior del envase. Agitar bien antes de usar para asegurar su uniformidad o usar envases completos para fabricar.

FABRICACIÓN POLYLUB MSF

50 %	Agua Permo
50 %	**BASE POLYLUB MSF 200 %**

Agitar durante 60 minutos a temperatura ambiente.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.