INDUSTRIAS POLYVAC S.A DE C.V. Luis Pasteur No. 60 Industrial Cuamatla, 54730 Cuautitlán Izcalli, México laboratorio@polyvac.mx
Teléfono de emergencia: 55 5893 2737 / 2075-2034 / 2075- 2035.

BASE POLYTOL 644/P

Dispersante aniónico concentrado para colorantes dispersos u tinas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Dispersante para colorantes dispersos en tinturas de poliester, poliamida, acetato y sus mezclas.
- Dispersante en tinturas de algodón con colorantes tina y sus leucoesteres.
- Lavado reductor posterior de tinturas de poliester.
- Muy indicado en combinación con POLYQUEST CA y POLYTOL PA, para el jabonado de colorantes reactivos, tanto sobre celulósica como sobre poliester / celulósica.
- En la oxidación en presencia de ácido sulfúrico de los colorantes leuco-solubles.
- En la tintura de media lana, como mejora de la reserva de la lana.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido, pardo transparente.
Composición:	Arilsulfonato sódico.
Concentración:	42% aprox.
Carácter iónico:	Aniónico.
Estabilidad	
Agua dura:	Buena.
Ácidos :	Buena.
Álcalis:	Buena.

APLICACIÓN

Tintura de poliester, acetato y triacetato o sus mezclas:

0,5 – 2 cc/l **BASE POLYTOL 644/P**

Tintura colorantes tina:

0,5 – 3 cc/l. **BASE POLYTOL 644/P** en agotamiento. 2 – 4 cc/l. **BASE POLYTOL 644/P** en fulardado.

Jabonado colorantes reactivos:

0,5 – 2 cc/l. **BASE POLYTOL 644/P**
1 gr/l. POLYQUEST CA Polvo

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.