POLYTERGE RK MOD 85

Detergente/humectante de baja espuma con disolventes ecológicos no volátil para desengrasado de fibras sintéticas. Especialmente indicado para la eliminación del aceite de silicona que contienen las fibras de poliuretano en las mezclas de estas con algodón, poliéster, poliamida.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Eliminación del aceite de silicona en las fibras de poliuretano.
- Eliminación de manchas de aceite.
- Desengrasado alcalino de medias de poliamida en armario y otro tipo de maquina.
- Desengrasado y tintura simultáneo de poliamida.
- Desengrasado de poliéster, poliamida/Lycra, etc.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido incoloro transparente.
Composición:	Mezcla de tensioactivos no iónicos y disolventes ecológicos.
Carácter iónico:	No-iónico
Materia activa:	62%
Residuo seco:	aprox 38,5%
pH 10%:	7,5 ± 1
Disolución:	En agua en todas proporciones.
Estabilidad:	
Ácidos:	Buena en condiciones normales de tintura.
Álcalis :	Buena en condiciones de desengrasado.
Aniónicos:	Buena.
No-iónicos:	Buena.
Catiónicos:	Buena
Espuma:	Baja. Disminuye al aumentar la temperatura y la alcalinidad.

APLICACIÓN

Agotamiento/Jet:

	Para una RB 1:10
0,5 – 1,5 gr/L	**POLYTERGE RK MOD 85**
2 gr/L	Carbonato sódico
2 gr/L	POLYTOL SD
	20 – 30 minutos a 60 – 100 ºC

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.

THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.

CAPACIDAD EMULGENTE/DETERGENTE DEL PRODER RK MOD 85 SOBRE ACEITE DE SILICONA, COMPARADO CON UN PRODUCTO DE LA COMPETENCIA.

*Preparación con **POLYTERGE RK MOD 85***

1,5 gr/L	**POLYTERGE RK MOD 85**
2 gr/L	Carbonato sódico
	Aceite de silicona coloreado
	Agitado 30’ a 80ºC

POLYTERGE RK MOD 85

Preparación con producto de la competencia:

1,5 gr/L	**Producto de la competencia**
2 gr/L	Carbonato sódico
	Aceite de silicona coloreado
	Agitado 30’ a 80ºC

PRODUCTO DE LA COMPETENCIA

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.

THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.

Preparación sin detergente/humectante:

2 gr/L Carbonato sódico
Aceite de silicona coloreado
Agitado 30’ a 80ºC

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.