DRIVEX

TARJETAS VIP · FICHA TÉCNICA

Ficha técnica de impresión
Tarjetas VIP

Drivex Transport LLC · Versión 1.1 · Octubre 2026 · Diseño: eSinergia

1. Resumen del trabajo

Concepto	Especificación
Producto	Tarjeta de presentación VIP, impresa por ambas caras
Versiones	2: Juan C. Acevedo y Claudia Valencia
Frente	Igual para las 2 versiones: logotipo en foil, descriptor y texto legal en blanco
Reverso	Cambia el nombre y el teléfono de cada versión
Cantidad por versión	Por definir
Archivos entregados	Por versión: .AI editable, .AI de impresión y PDF/X-4, con textos en curvas en los de impresión

El diseño no lleva franja Navy: sobre el negro no da el contraste esperado en impresión. El Navy solo se usa en los marcadores de esquina del código QR, sobre fondo blanco.

2. Formato

Medida	Pulgadas	Milímetros	Centímetros
Tamaño final (corte)	3.5" × 2"	88.9 × 50.8 mm	8.89 × 5.08 cm
Sangrado por lado	0.125"	3.175 mm	0.3175 cm
Tamaño del archivo con sangrado	3.75" × 2.25"	95.25 × 57.15 mm	9.525 × 5.715 cm
Zona segura (margen interior desde el corte)	0.125"	3.175 mm	0.3175 cm

- Esquinas rectas. Si se quieren redondeadas, el radio se define con la imprenta.

- Ningún texto, ícono ni el QR se acercan al corte más allá de la zona segura.

3. Sustrato

El requerimiento pide cartulina negra mate con textura Soft-Touch de 16 pt / 350 g/m². Sobre una cartulina negra, las tintas CMYK convencionales no se ven: el blanco no existe como tinta de proceso y los colores oscuros, como el azul Navy (#0B2545), desaparecen sobre el negro. Por eso se proponen dos caminos.

Opción A — Recomendada: cartulina blanca premium impresa en negro

El negro se imprime a sangre completa sobre una cartulina blanca y se cubre con laminado Soft-Touch. Visualmente el resultado es una tarjeta negra mate con tacto aterciopelado, como pide el requerimiento.

Concepto	Especificación
Cartulina	Blanca premium sin estucar o semiestucada, 16 pt / 350 g/m² mínimo (recomendado 400 g/m² o más para mayor cuerpo)
Impresión	CMYK 4/4: negro a sangre completa en ambas caras
Negro de fondo	Negro enriquecido C60 M40 Y40 K100 (240 % de cobertura; máximo permitido 300 %)
Textos y líneas negras finas	Solo K100, nunca negro enriquecido
Blanco	Es el color del papel: los textos blancos se calan del negro
Azul Navy (solo marcadores del QR)	C100 M85 Y43 K47 sobre el recuadro blanco del QR, o Pantone PMS 2767 C como tinta directa. Se aprueba en prueba de color
Laminado	Soft-Touch mate en ambas caras
Canto	Pintado de canto en negro (o en dorado) para que no se vea el corazón blanco del papel al cortar. Opcional, muy recomendado

Ventajas: el blanco y el Navy del QR se reproducen fielmente, el costo es menor y cualquier imprenta comercial lo puede producir.

Cuidado con el texto blanco calado sobre negro enriquecido: usar un mínimo de 7 pt en peso Medium (500) o mayor y pedir a la imprenta reventado (trapping) para que la letra no se empaste por desregistro.

Opción B — Fiel al requerimiento: cartulina negra teñida en masa

Concepto	Especificación
Cartulina	Negra teñida en masa, 16 pt / 350 g/m² mínimo, acabado mate o con tacto Soft-Touch de origen
Blanco	Solo por procesos especiales: foil blanco opaco (estampado en caliente), serigrafía en blanco, o impresión digital con tóner o tinta blanca (normalmente en doble pasada para que cubra)
Azul Navy	Solo en los marcadores del QR, impreso sobre la base blanca especial del recuadro
Laminado	No es necesario si la cartulina ya tiene tacto Soft-Touch

Ventajas: el canto es negro de origen y el papel se siente más exclusivo.

Desventajas: el blanco aumenta el costo y es menos preciso en textos pequeños e íconos.

---

4. Dorado: foil estampado en caliente

El dorado nunca se imprime en CMYK. Va siempre como un proceso aparte, en cualquiera de las dos opciones.

Concepto	Especificación
Proceso recomendado	Estampado en caliente (hot foil stamping) con placa de metal
Lámina	Oro mate o satinado cálido, elegida del muestrario de la imprenta para aproximarse a #C5A572. Se aprueba sobre muestra física
Orden de producción	Impresión → laminado Soft-Touch → foil → Spot-UV
Elementos en foil	Frente: logotipo DRIVEX e ícono del escudo. Reverso: nombre, íconos de contacto y líneas diagonales
Archivo	Máscaras en las páginas 3 (frente) y 4 (reverso) del PDF de impresión
Líneas diagonales	En el arte se ven con degradado como referencia; en foil quedan en dorado uniforme
Trazo mínimo	0.3 pt (0.1 mm)
Separación mínima entre formas	0.2 mm
Texto mínimo en foil	6 pt
Alternativa para tirajes cortos	Foil digital (por ejemplo, con sistemas tipo Scodix o MGI JETvarnish). No necesita placa, pero aprobar el brillo sobre muestra

Placas: el frente es igual en las dos versiones, así que su foil usa una sola placa. El reverso necesita una placa por versión, porque el nombre cambia. Con foil digital no hace falta ninguna placa.

5. Spot-UV Gloss (código QR)

Concepto	Especificación
Ubicación	Esquina inferior derecha del reverso, sobre los módulos del código QR
Archivo	Máscara en la página 5 del PDF de impresión
Base del QR	Recuadro blanco de 2.35 cm (Opción A: papel calado; Opción B: blanco especial), módulos en negro y marcadores de esquina en Navy. Nunca solo barniz sobre negro, porque no lo lee ninguna cámara
Tamaño del QR	2 × 2 cm (0.8" × 0.8")
Margen blanco	1.8 mm alrededor del código (unos 3 módulos). Lectura verificada en los archivos
Destino	www.drivexgreenville.com
Prueba	Escanear la muestra física con al menos dos teléfonos distintos antes de aprobar el tiraje

6. Preparación de archivos

Concepto	Especificación
Formatos	Por versión: .AI editable (textos vivos), .AI de impresión y PDF/X-4
Modo de color	CMYK. Perfil incluido en el PDF: Coated GRACoL 2006. Si la imprenta pide otro, se reexporta
Colores	Negro de fondo C60 M40 Y40 K100 · Dorado de referencia C22 M32 Y58 K8 · Navy C100 M85 Y43 K47 · Blanco: papel
Textos	Convertidos a curvas en los archivos de impresión
Mesas de trabajo	5 por archivo, a 3.75" × 2.25" con sangrado (ver tabla siguiente)
Marcas de corte	Incluidas en el PDF, desplazadas fuera del sangrado
Imágenes	Sin imágenes de mapa de bits

Páginas del PDF y máscaras de acabado

Página	Tipo	Contenido
1	Arte CMYK	Frente
2	Arte CMYK	Reverso
3	Máscara de foil	Frente: logotipo e ícono del escudo
4	Máscara de foil	Reverso: nombre, íconos y líneas diagonales
5	Máscara de Spot-UV	Código QR

Cada acabado va en su propia página, alineada con el arte. En las máscaras, la forma en negro al 100 % indica dónde va el acabado; ese color no se imprime. En las páginas de arte, los elementos en foil aparecen en dorado CMYK como referencia. Lo recomendado es que el área del foil no lleve tinta debajo (calada) para que el dorado no se oscurezca: la imprenta indica si lo prefiere así y se ajusta el archivo. Para la Opción B se agrega una máscara de blanco con los textos, íconos y el recuadro del QR.

---

7. Pruebas y aprobación

1. Prueba de color en papel del tiraje: negro de fondo, y Navy del QR comparado con el Pantone físico PMS 2767 C.
2. Muestra física del foil y del Spot-UV antes de producir.
3. Escaneo del QR con dos teléfonos sobre la muestra física.
4. Revisión de la cobertura del negro y de la lectura de los textos blancos calados (Opción A), o de la cobertura del blanco (Opción B).
5. Aprobación por escrito del cliente antes de producir.

8. Puntos a confirmar

Punto	Con quién
Sustrato final: Opción A o Opción B	Cliente
Cantidad por versión	Cliente
Elementos del reverso en foil: nombre, íconos y líneas, como vienen en los archivos	Cliente
Pintado de canto: negro, dorado o sin pintar	Cliente
Proveedor de impresión	Cliente. La guía de Staples incluida en el requerimiento acepta solo JPG, PNG o PDF; confirmar si produce foil, Spot-UV y Soft-Touch con archivos con máscaras de acabado, o elegir una imprenta especializada
Área del foil calada o con dorado CMYK debajo	Imprenta
Perfil de color, si es distinto de GRACoL 2006	Imprenta
Lámina de foil y gramaje exacto del papel	Imprenta