DRIVEX

TARJETAS VIP · FICHA TÉCNICA

Ficha técnica de impresión
Tarjetas VIP

Drivex Transport LLC · Versión 1.0 · Octubre 2026 · Diseño: eSinergia

1. Resumen del trabajo

Concepto	Especificación
Producto	Tarjeta de presentación VIP, impresa por ambas caras
Versiones	2: Juan C. Acevedo y Claudia Valencia
Frente	Igual para las 2 versiones
Reverso	Cambia el nombre y el teléfono de cada versión
Cantidad por versión	Por definir
Archivos entregados	.AI y .PDF, textos en curvas, listos para impresión

2. Formato

Medida	Pulgadas	Milímetros	Centímetros
Tamaño final (corte)	3.5" × 2"	88.9 × 50.8 mm	8.89 × 5.08 cm
Sangrado por lado	0.125"	3.175 mm	0.3175 cm
Tamaño del archivo con sangrado	3.75" × 2.25"	95.25 × 57.15 mm	9.525 × 5.715 cm
Zona segura (margen interior desde el corte)	0.125"	3.175 mm	0.3175 cm

- Esquinas rectas. Si se quieren redondeadas, el radio se define con la imprenta.
- Ningún texto, ícono ni el QR se acercan al corte más allá de la zona segura.

3. Sustrato

El requerimiento pide cartulina negra mate con textura Soft-Touch de 16 pt / 350 g/m². Sobre una cartulina negra, las tintas CMYK convencionales no se ven: el blanco no existe como tinta de proceso y el azul Navy (#0B2545) desaparece sobre el negro. Por eso se proponen dos caminos.

Opción A — Recomendada: cartulina blanca premium impresa en negro

El negro se imprime a sangre completa sobre una cartulina blanca y se cubre con laminado Soft-Touch. Visualmente el resultado es una tarjeta negra mate con tacto aterciopelado, como pide el requerimiento.

Concepto	Especificación
Cartulina	Blanca premium sin estucar o semiestucada, 16 pt / 350 g/m² mínimo (recomendado 400 g/m² o más para mayor cuerpo)
Impresión	CMYK 4/4: negro a sangre completa en ambas caras
Negro de fondo	Negro enriquecido C60 M40 Y40 K100 (cobertura máxima 300 %)
Textos y líneas negras finas	Solo K100, nunca negro enriquecido
Blanco	Es el color del papel: los textos blancos se calan del negro
Azul Navy	Pantone PMS 2767 C como tinta directa, o su equivalencia CMYK aprobada en prueba
Laminado	Soft-Touch mate en ambas caras
Canto	Pintado de canto en negro (o en dorado) para que no se vea el corazón blanco del papel al cortar. Opcional, muy recomendado

Ventajas: el Navy y el blanco se reproducen fielmente, el costo es menor y cualquier imprenta comercial lo puede producir.

Cuidado con el texto blanco calado sobre negro enriquecido: usar un mínimo de 7 pt en peso Medium (500) o mayor y pedir a la imprenta reventado (trapping) para que la letra no se empaste por desregistro.

Opción B — Fiel al requerimiento: cartulina negra teñida en masa

Concepto	Especificación
Cartulina	Negra teñida en masa, 16 pt / 350 g/m² mínimo, acabado mate o con tacto Soft-Touch de origen
Blanco	Solo por procesos especiales: foil blanco opaco (estampado en caliente), serigrafía en blanco, o impresión digital con tóner o tinta blanca (normalmente en doble pasada para que cubra)
Azul Navy	No es viable sobre negro: la franja y las líneas divisorias se pierden
Laminado	No es necesario si la cartulina ya tiene tacto Soft-Touch

Ventajas: el canto es negro de origen y el papel se siente más exclusivo.

Desventajas: el blanco aumenta el costo y es menos preciso en textos pequeños e íconos, y el Navy se tiene que reemplazar. Si se elige esta opción, la franja y las líneas divisorias Navy pasan a ser un filete fino en foil dorado o una aplicación tono sobre tono en Spot-UV.

4. Dorado: foil estampado en caliente

El dorado nunca se imprime en CMYK. Va siempre como un proceso aparte, en cualquiera de las dos opciones.

Concepto	Especificación
Proceso recomendado	Estampado en caliente (hot foil stamping) con placa de metal
Lámina	Oro mate o satinado cálido, elegida del muestrario de la imprenta para aproximarse a #C5A572. Se aprueba sobre muestra física
Orden de producción	Impresión → laminado Soft-Touch → foil → Spot-UV
Elementos en foil	Frente: logotipo DRIVEX. Reverso: solo si se aprueban los íconos en dorado
Trazo mínimo	0.3 pt (0.1 mm)
Separación mínima entre formas	0.2 mm
Texto mínimo en foil	6 pt
Alternativa para tirajes cortos	Foil digital (por ejemplo, con sistemas tipo Scodix o MGI JETvarnish). No necesita placa, pero aprobar el brillo sobre muestra

Recomendación de costo: como el frente es igual en las dos versiones, el foil del frente usa una sola placa. Si los íconos del reverso van en blanco y no en foil, no hace falta ninguna placa adicional.

5. Spot-UV Gloss (código QR)

Concepto	Especificación
Ubicación	Esquina inferior derecha del reverso, sobre el código QR
Base del QR	Blanco (Opción A: papel calado; Opción B: blanco especial) o foil dorado. Nunca solo barniz sobre negro, porque no lo lee ninguna cámara
Tamaño mínimo del QR	2 × 2 cm (0.8" × 0.8")
Zona de silencio	4 módulos libres alrededor del código
Destino	www.drivexgreenville.com
Prueba	Escanear la muestra física con al menos dos teléfonos distintos antes de aprobar el tiraje

6. Preparación de archivos

Concepto	Especificación
Formatos	.AI (editable) y .PDF/X-4 para impresión
Modo de color	CMYK, perfil indicado por la imprenta (por defecto, GRACoL 2013 / CRPC6 en EE. UU.)
Textos	Convertidos a curvas
Mesas de trabajo	3: Frente · Reverso Juan · Reverso Claudia, a 3.75" × 2.25" con sangrado
Marcas de corte	Incluidas en el PDF, desplazadas fuera del sangrado
Imágenes	Sin imágenes de mapa de bits. Si hubiera alguna, mínimo 300 ppi a tamaño real

Capas y tintas directas

Cada acabado va en su propia capa y con su propia muestra de tinta directa, al 100 % y con sobreimpresión activada. La muestra solo sirve para indicar la forma; el color en pantalla no es el del acabado.

Capa	Muestra de tinta directa	Contenido
ARTE_CMYK	—	Fondo, textos, íconos, Navy
FOIL_GOLD	FOIL_GOLD	Logotipo y elementos en dorado
SPOT_UV	SPOT_UV	Área del código QR
BLANCO (solo Opción B)	WHITE	Textos, íconos y QR en blanco

En la capa ARTE_CMYK, el área que va en foil no lleva tinta debajo (va calada) para que el dorado no se oscurezca, salvo que la imprenta indique lo contrario.

7. Pruebas y aprobación

1. Prueba de color en papel del tiraje, con el Navy comparado con el Pantone físico PMS 2767 C.
2. Muestra física del foil y del Spot-UV antes de producir.
3. Escaneo del QR con dos teléfonos sobre la muestra física.
4. Revisión del contraste de la franja Navy sobre el negro (Opción A) y de la cobertura del blanco (Opción B).
5. Aprobación por escrito del cliente antes de producir.

8. Puntos a confirmar

Punto	Con quién
Sustrato final: Opción A o Opción B	Cliente
Cantidad por versión	Cliente
Íconos del reverso en blanco o en foil dorado	Cliente
Pintado de canto: negro, dorado o sin pintar	Cliente
Proveedor de impresión	Cliente. La guía de Staples incluida en el requerimiento acepta solo JPG, PNG o PDF; confirmar si produce foil, Spot-UV y Soft-Touch con archivos por capas, o elegir una imprenta especializada
Lámina de foil y gramaje exacto del papel	Imprenta