

22

เลขที่ 2101

PURCHASE REQUISITION

เหตุผลและความจำเป็น (เอกสารประกอบคำชี้แจง)

เหตุผลและความจำเป็น (เอกสารประกอบคำชี้แจง)

เหตุผลและความจำเป็น (เอกสารประกอบคำชี้แจง)

- รายการที่ 1 ใช้ประโยชน์ ตาม ภาวะ. เพื่อใช้สำหรับ (ภาวะทางสังคม)
 - รายการที่ 2 ใช้ประโยชน์ ตาม ภาวะ C.C.2. (ภาวะทางสังคม)

เหตุผลและความจำเป็น (เอกสารประกอบคำชี้แจง)

สำเนา - 2 ฝ่ายที่ขอซื้อ

LUNA ELECTRIC&SUPPLY CO.,LTD (HEAD OFFICE)

301 , 303 Wat Welu Wanaram Rd., Khet Don Mueang Bangkok 10210

TEL : 02-928-4747 , 02-100-1131 FAX: 0-2928-4012

QUOTATION

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0105546006837

TO : บริษัท โรดซันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ATTN : คุณสุกัญญา

TEL: (02)532-2846-8 ต่อ 1131

(02)523-6572

QUOTATION NO. : QT-03079

DATE : 17/11/2564

SALES PERSON : นายฉัตรวิเศษ เหลืองวรานันท์

We thank you for your enquiry. We have pleasure in submitting below our quotation.

Please do not hesitate to contact us if you have any query or require further information.

ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	DISCOUNT	AMOUNT
1	โคมถนน Hi-Powerกันไฟกระชาก พร้อมขี้อัด LED 120W/Day<6,500K>"NeoX"<IP65>	8 ชุด	2,000.00		16,000.00
2	ชุดรางพร้อมหลอด LED TS 18W 765 Daylight<1200mm>"Philips"	60 ชุด	160.00		9,600.00

REMARK :

(TWENTY SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED AND NINETY TWO BAHT)

TOTAL 25,600.00

DISCOUNT

VALUE 25,600.00

VAT 1,792.00

GRAND TOTAL 27,392.00

We look forward to serving you our best soon.

VALIDITY : 30 DAYS	CUSTOMER	
DELIVERY : DAYS		
CONDITION : 30	Authorized Signature	SALE MANAGER




STREET LIGHT HIGH POWER 120W

ถนน รุ่น ไฮพาวเวอร์ 120 วัตต์

ถนน STREET LIGHT LED รุ่น HIGH POWER ขนาด 120 วัตต์ มาพร้อม
โคมไฟป้องกันสะเก็ดไฟจาก อุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุด ให้ค่าความสว่างสูง
ประหยัดไฟ ขนาดโคม 120 วัตต์ ขนาดฐาน 120 วัตต์ พร้อมการติดตั้ง
โคมไฟสูง เช่น สะพาน ถนน ทางหลวงสายหลัก ทางหลวงสายรอง ทางเดิน
เท้า สวนสาธารณะ คลังสินค้า การใช้งานภายนอกอาคารอื่นๆ

DIMENSION (mm.)



รุ่น	กำลังไฟ (วัตต์)	ความสว่าง (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	International Protection Standard	ค่า RA ไม่ต่ำกว่า	ป้องกันสะเก็ดไฟ (ม)
120W	120W	13,000	6500K	180-255V	F65	80	4,000
120W	120W	13,000	3000K	180-255V	F65	80	4,000

123