

Rapport général essentiel

Document	TP6_Etudiants.pdf
Date de génération	24/05/2026 à 14:08
Plateforme	SmartDoc AI v4.0
UIR	École d'Ingénierie — Semestre 8

Résumé essentiel

Dans le TP, Oracle a utilisé un TABLE ACCESS FULL sur la table L'Index Scan permet à Oracle d'accéder rapidement aux lignes grâce à un index sans parcourir toute la table. Dans le TP, Oracle a utilisé un INDEX FULL SCAN sur l'index DEPARTMENTS_PK. Oracle crée une table de hachage en mémoire afin d'associer rapidement les lignes des deux tables. Cette méthode est performante lorsque le nombre de lignes retournées est faible et qu'un index existe sur la table jointe. Pourquoi le bitmap index est adapté au DWH ? Oracle crée une table de hachage en mémoire afin de comparer rapidement les lignes des tables jointes. Le Nested Loop fonctionne différemment : Oracle parcourt les lignes d'une table puis recherche les correspondances dans l'autre table, souvent via un index.

Explication simplifiée

Ce document appartient à la catégorie ****Report****. Il contient environ 1,072 mots (niveau de lecture : Intermédiaire). Le contenu a été automatiquement extrait et analysé. Les sujets principaux ont été identifiés à partir des termes les plus représentatifs. Consultez le résumé détaillé pour une synthèse structurée du contenu.

Traduction — English

In the lab, Oracle used a TABLE ACCESS FULL on the table. Index Scan allows Oracle to quickly access rows using an index without scanning the entire table. In the lab, Oracle used an INDEX FULL SCAN on the DEPARTMENTS_PK index. Oracle creates a hash table in memory to quickly associate rows from the two tables. This method performs well when the number of rows returned is low and an index exists on the joined table. Why is bitmap index suitable for DWH? Oracle creates a hash table in memory to quickly compare rows in joined tables. The Nested Loop works differently: Oracle iterates through rows in one table and then looks for matches in the other table, often via an index.

Remarques / Note de validation

Rapport validé par l'utilisateur.