训练当天：环境、账号、开场与收尾

这份是给组织者看的。学员只需要一条消息（见文末「发群里的消息」）。

环境

项	值
地址	`http://8.216.101.189:8765/`
账号	`admin`（管理员）+ `user1` … `user10`（学员，member 角色）
密码	训练前统一下发；管理员账号的密码单独管理
数据	51 个 agent（21 个公开）、68 个工具、44 个技能、29 个模型
数据库	原生 PostgreSQL 16（systemd 自启），每日 03:30 备份到 `/root/backups`

> 这台是**临时训练环境**，训练结束就收回公网端口。别放正式资料。

进机器：`ssh -i <阿里云下载的 .pem> root@8.216.101.189`。已关掉密码登录，那个 `.pem` 是唯一入口 —— 丢在 `~/Downloads` 里迟早被清理，挪到安全的地方。

多人边界（开场要讲清的一句话）

共享的	各自独立的
agent 模板（51 个）、工具、技能、模型与 API key	聊天记录、上传文件、生成的文件（在 `outputs/users/<id>/` 下）

所以：**练习可以随便做，但不要改 agent 配置** —— 模板是共享的，一个人改了所有人受影响。要试配置改动，就让 Builder 复制一份私有 agent 再改。

开场前 3 分钟自检

```
# 1) 用一台非本机的电脑打开地址，确认能登录
# 2) 选 case-1-basic-agent，发一句「hi」，确认有回复
# 3) Settings → Models 确认 provider key 显示已验证（没配 key 全场会卡在这一步）

# 4) run book 里写的 13 个 agent id 在这个库里是否都还在
cd /root/langconfig/backend && .venv/bin/python scripts/verify_runbook_ids.py --ecs
# 期望 13/13 ok。少一条就说明库被重灌过（id 会重排），学员按 run book 找 agent 会找不到
```

命令行自检（可选，从任何一台机器）：

```
curl -s -o /dev/null -w 'ui:%{http_code}\n' -u 'user1:<密码>' http://8.216.101.189:8765/
# 200 = 界面通；401 = 密码不对；000 = 端口没开（查安全组）
```

训练中可能被问到的三件事

1. 「**我的文件在哪？**」 每人一个工作区：`outputs/users/<你的 id>/agents/agent_<id>/`，上传在 `upload/`，产出在 `generated/`。
2. 「**为什么我看不到同事的文件？**」 这是设计：不同 `users/<id>/` 之间互相不可见，agent 会主动拒绝跨账号路径。
3. 「**agent 回答里带一句自我介绍？**」 首轮会带身份注入，属于正常行为，别把它当结果。

收尾清单（训练结束当天做）

```
# 1) 收回公网入口
ufw delete allow 8765/tcp
#    阿里云安全组：删掉 8765 入方向规则

# 2) 确认备份仍在
ls -lh /root/backups | tail -3

# 3) 改掉共用密码（10 个人共用一个密码等于一人泄露全体）
#    在 UI 里逐个改，或让每人自己登录后改
```

想长期开放的话，把 80/443 配好 HTTPS（`docs/installation/installation.md` 的 Caddy 段），再决定是否继续暴露 8765。

发群里的消息

明天训练环境（临时云端，用完即删）

地址：`http://8.216.101.189:8765/`

账号：`user1 / user2 / … / user10`（人名对应我另行分配）

密码：另行通知

三点说明：

1. 这是临时环境，只为这次训练准备，别放重要资料。
2. 每人账号独立 —— 上传文件、聊天记录、生成的文件只有自己能看到。
3. `agent` 配置是共享的，练习时只改自己的文件和对话，不要改 `agent` 设置。

浏览器会弹登录框，输账号密码即可。