响应示例

```
{
    "sub_queries": [
        "今天天气怎样？ "
    ],
    "category": "天气类",
    "calculation": false,
    "timeliness": true,
    "language": "zh",
    "output_language": "",
    "date_range": "2025-05-15~2025-05-15",
    "cost": 164.17336463928223
}
```

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.10 数据管理

3.10.1 查询数据集详情 v1

功能介绍

用户可以使用该接口查询数据集的详细信息。

接口域名请参考获取盘古服务外部APIG域名获取。

URI

GET /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-management/dataset/{dataset_name}

表 3-652 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见获取项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dataset_name	是	String	**参数解释：** 数据集名称（按照数据集的名称进行查询）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-653 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
catalog	是	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-654 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。Token认证响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

响应参数

状态码： 200

表 3-655 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 数据集名称，由用户在创建数据集时填写的名称。 **约束限制：** 长度为2~63的字符。 **取值范围：** 以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **默认取值：** 不涉及
dataset_id	String	**参数解释：** 数据集id，创建数据集时系统自动生成的数据集的id的编号。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dataset_desc	String	**参数解释：** 数据集描述，用户创建数据集时填写的描述内容。 **约束限制：** 不超过100个字符 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
status	String	**参数解释：** 数据集的上下线状态，生成数据集的过程中是下线状态，生成成功之后是上线状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● **ONLINE** ● **OFFLINE** **默认取值：** 不涉及
catalog	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及
version	String	**参数解释：** 用户在生成数据集时系统自动生成的版本号。 **约束限制：** 当前不支持版本号更新。 **取值范围：** V1 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
size	Long	**参数解释：** 数据集大小，生成数据集成功后系统根据数据目录中所有文件的大小累加统计得到，除了manifest文件，单位是Byte。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
record_num	Long	**参数解释：** 数据集中的数据条数：加工和发布任务运行成功后，由任务上报的数据结果条数，举例：nlp中csv和jsonl文件中一行为一条数据，word文档中一个文档为一条数据，图片中一张图片为一条数据。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time	String	**参数解释：** 数据集创建时间，用户在操作创建数据集时产生的时间。 **约束限制：** 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
create_time_stamp	Long	**参数解释：** 数据集创建时间，用户在操作创建数据集时产生的时间，示例：1722332141000。 **约束限制：** 格式为绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 数据集更新时间，用户在操作创建、更新、删除、恢复数据集时产生的时间。 **约束限制：** 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time_stamp	Long	**参数解释：** 数据集更新时间，用户在操作创建、更新、删除、恢复数据集时产生的时间，示例：1722332141000。 **约束限制：** 格式为绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
file_format	String	**参数解释：** 文件格式，由用户创建数据导入任务时选择的数据文件格式类型。 **约束限制：** **取值范围：** ● JSONL（后缀为jsonl的文件格式） ● TXT（后缀为txt的文件格式） ● CSV（后缀为csv的文件格式） ● HTML（后缀为html的文件格式） ● MOBI（后缀为mobi的文件格式） ● EPUB（后缀为epub的文件格式） ● DOCX（后缀为docx的文件格式） ● PDF（后缀为pdf的文件格式） ● MP4（后缀为mp4的文件格式） ● AVI（后缀为avi的文件格式） ● AVI_MP4（后缀为avi/mp4的文件格式） ● JPGS_JSONL（后缀为jsonl, json, tar的文件格式） ● JPG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPG，标注文件格式：txt） ● JPEG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：txt） ● PNG_TXT（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：txt） ● BMP_TXT（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：txt） ● JPG_XML（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp, manifest的文件格式） ● JPEG_XML（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：xml） ● PNG_XML（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：xml） ● BMP_XML（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：xml） ● TAR（后缀为tar的文件格式） ● IMAGE（后缀为jpg、jpeg、png、bmp的文件格式） ● PASCAL（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式） ● YOLO（后缀为yaml, txt, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式）

参数	参数类型	描述
		● IMAGE_JSON（图片+标注格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注文件格式：json） ● IMAGE_PNG（后缀为jpg, png的文件格式） ● IMAGE_TXT（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：txt） ● IMAGE_XML（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：xml） ● VIDEO_JSON（视频+标注格式，视频格式：mp4、avi，标注文件格式：json） ● VIDEO_TXT（视频+txt格式，视频格式：mp4、avi，标注格式：txt） ● USER_DEFINED（自定义） **默认取值：** 不涉及
modal	String	**参数解释：** 数据集模态，用户根据导入的文件类型选择的模态分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● TEXT("文本") ● IMAGE("图片") ● VIDEO("视频") ● WEATHER("气象") ● PREDICT("预测") ● OTHER("其他") ● AUDIO("音频") **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
file_source	String	**参数解释：** 创建数据导入任务时文件来源的分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS（用户选择的自己的OBS桶路径） ● LOCAL（用户选择的本地终端上的文件目录） ● GALLERY（用户从AIhub上订阅的数据集） **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
content_type	String	**参数解释：** 数据集中数据内容类型，用户在创建导入任务时选择的，或者在加工和发布任务运行时由系统自动生成的对应模态下的数据内容类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SINGLE_QA（单轮问答） ● SINGLE_QA_MAN（单轮问答人设） ● MULTI_QA（多轮问答） ● MULTI_QA_MAN（多轮问答人设） ● QA_SORTING（问答排序） ● PLAIN_TXT（文档） ● WEB_PAGE（网页） ● PRE_TRAINED_TEXT（预训练文本） ● VIDEO（视频） ● VIDEO_CLIP_ANNOTATION（视频剪辑标注） ● VIDEO_UNDERSTANDING（视频理解） ● TIME_SERIES_PREDICT（时序） ● REGRESSION_CLASSIFICATION（回归分类） ● IMAGE_AND_CAPTION（图片+Caption） ● IMAGE_AND_QA（图片+QA对） ● IMAGE_AND_CV_ANNOTATION（图片+CV标注） ● IMAGE（仅图片） ● IMAGE_OBJECT_DETECTION（物体检测） ● OCEAN_WEATHER（气象） ● CUSTOMIZATION（自定义） ● IMAGE_CLASSIFICATION（图像分类） ● IMAGE_ANOMALY_DETECTION（异常检测） ● IMAGE_SEMANTIC_SEGMENTATION（语义分割） ● IMAGE_POSE_ESTIMATION（姿态估计） ● IMAGE_INSTANCE_SEGMENTATION（实例分割） ● IMAGE_CHANGE_DETECTION（变化检测） ● VIDEO_EVENT_DETECTION（事件检测） ● VIDEO_CLASSIFICATION（视频分类）

参数	参数类型	描述
		● DPO_QA（偏好优化DPO） ● DPO_QA_MAN（偏好优化DPO人设） **默认取值：** 不涉及
ext_config	String	**参数解释：** 系统内部模块使用的预留拓展字段。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
sample_path	String	**参数解释：** 用户在创建导入任务时选择的，或者在创建加工和发布任务时系统自动生成的数据文件的OBS桶路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
work_path	String	**参数解释：** 数据集元数据保存在OBS上的根目录，由系统在创建导入、加工和发布任务生成，可以在数据详情内查看。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
work_path2	String	**参数解释：** 任务运行态的临时文件在OBS上的存储根目录。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
file_name	Array of strings	**参数解释：** 由数据导入和发布任务在生成数据集的时候记录的抽样的数据文件名称。 **约束限制：** 导入时记录文件个数上限为100，nlp发布时记录的数据集中数据文件的文件名。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
file_num	Integer	**参数解释：** 数据集中数据目录下面的文件数量，在生成数据集时系统自动统计。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 0
annotation_num	Long	**参数解释：** 数据集中被标注的数据条数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
video_metadata_dir	String	**参数解释：** 视频类型数据相关元数据文件的存放目录。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
manifest_file_path	String	**参数解释：** 由数据发布任务生成cv数据集的时候由系统生成的manifest文件路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
language	String	**参数解释：** 由系统内部定义的，在用户创建数据集时选择的语言类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** CHINESE：中文 ENGLISH：英文 ARABIC：阿语 SPANISH：西语 FRENCH：法语 NONE：未设置 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
annotation_status	String	**参数解释：** 标注任务在生成数据集的时候上报的标注项目状态，保存为kv结构，key为标注项名称，value为标注项状态。 如：("VIDEO_QUALITY", "ONLINE") **约束限制：** 当前的标注项只支持VIDEO_QUALITY **取值范围：** 取值范围为ONLINE和OFFLINE **默认取值：** 不涉及
iam_user_name	String	**参数解释：** 创建该数据集的操作用户账号名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
iam_user_id	String	**参数解释：** 创建该数据集的操作用户账号ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_capsule_encryption	Boolean	**参数解释：** 用户在创建数据导入任务时解析的文件加密类型，该功能受限使用，需要配合tics服务使用。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（明文数据） false（胶囊加密数据） **默认取值：** false

参数	参数类型	描述
capsule	**Capsule** object	**参数解释：** 导入数据集为数据胶囊加密时的数据集相关信息，当前只支持文本类数据中的预训练和问答对数据类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_global	Boolean	**参数解释：** 在创建发布任务时，用户指定的数据集的空间可见范围。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（当前用户全空间可见） false（当前空间可见） **默认取值：** false
tag	Array of **TagListVo** objects	**参数解释：** 数据集标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
tokenize_status	String	**参数解释：** token化信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
industry	String	**参数解释：** 由系统内部定义，用户选择的行业类型，可在数据详情内查看。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** GENERAL：通用 GOVERNMENT：政务 FINANCE：金融 MEDICAL：医疗 LAW：法律 AUTOMOBILE：汽车 COAL_MINE：煤矿 MILITARY：军事 TAXATION：税务 EDUCATION：教育 COMPUTER：计算机 INTERNET：互联网 RETAIL：零售 FOOD：食品 ENERGY：能源 MEDIA：传媒 INDUSTRY_AND_COMMERCE：工商 TRANSPORTATION：运输 E_COMMERCE：电商 MANUFACTURING：制造 NONE：不设置 **默认取值：** NONE
simple_tag	Array of strings	**参数解释：** 由用户填写的数据集的自定义标签。 **约束限制：** 单个标签长度为64字节，1个中文字符为3个字节，最多100个标签。 **取值范围：** 只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
data_copyright	String	**参数解释：** 由用户填写的数据版权内容，包括： 初始数据集名称 样例： 1、Antreas/TALI 2、weitianwen/cmath 初始数据集来源名称 样例： 1、Antreas/TALI 2、weitianwen/cmath 初始数据集版本号 样例： V2 初始数据集许可证 样例： V2 初始数据集授权人信息 样例： @misc{wei2023cmath, title={CMATH: Can Your Language Model Pass Chinese Elementary School Math Test?},author={Tianwen Wei and Jian Luan and Wei Liu and Shuang Dong and Bin Wang}, year={2023}, eprint={2306.16636}, archivePrefix={arXiv}, primaryClass={cs.CL} } 初始数据集许可证文本地址 样例： https://huggingface.co/datasets/choosealicense/licenses/blob/main/markdown/cc-by-4.0.md 初始数据集下载地址 样例： 1、https://huggingface.co/datasets/Antreas/TALI 2、https://huggingface.co/datasets/weitianwen/cmath

参数	参数类型	描述
		用户可在创建数据集或通过更新数据集详情接口修改 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
publish_format	String	**参数解释：** 用户在创建数据集发布任务时指定的文件内容格式类型。 **约束限制：** 盘古格式和自定义格式可以被盘古模型训练任务选择。 **取值范围：** DEFAULT （标准格式） PANGU（盘古格式） USER_DEFINED（自定义格式） **默认取值：** 不涉及
scene	String	**参数解释：** 发布数据盘古格式使用场景，包括TRAIN、EVALUATE。表示训练、评测。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
meta_ext	String	**参数解释：** 元数据拓展信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
task_id	String	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_display_name	String	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_type	String	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● IMPORT("导入") ● REFLUX("回流") ● CLEANING("清洗") ● ANNOTATION("标注") ● SYNTHESIS("合成") ● TAGGING("标签") ● EVALUATION("评估") ● COMBINATION("配比") ● CIRCULATION("流通") **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
data_source	**SourceDatasets** object	**参数解释：** 生成该数据集时来源任务创建时由用户选择的输入数据集ID列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
content_tag	Array of strings	**参数解释：** 数据加工任务生成的内容标签的id列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_deleted	Boolean	**参数解释：** 用户删除数据集时保存的删除状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（删除状态，可通过恢复接口恢复数据集） false（未删除状态） **默认取值：** false
format_ext	String	**参数解释：** 在生成文本类数据集时，由系统导入、加工和发布任务填写的JSONL中的key，比如：QA对中是context，target。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-656 Capsule

参数	参数类型	描述
enc_mode	String	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的数据加密类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ROW（行级加密） FieldLevel（字段级加密） FileLevel（文件级加密） **默认取值：** 不涉及
valid_date_start	Long	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的胶囊数据有效起始时间。 **约束限制：** 绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
valid_date_end	Long	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的胶囊数据有效结束时间。 **约束限制：** 绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-657 TagListVo

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of **TagVo** objects	**参数解释：** 数据集列表对象信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-658 TagVo

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 数据集标签ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
name	String	**参数解释：** 数据集标签名。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
level	Integer	**参数解释：** 数据集标签层级。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-659 SourceDatasets

参数	参数类型	描述
records	Array of **SourceDataset** objects	**参数解释：** 来源数据集列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-660 SourceDataset

参数	参数类型	描述
dataset_id	String	**参数解释：** 来源数据集id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dataset_name	String	**参数解释：** 数据集名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
catalog	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及
modal	String	**参数解释：** 数据集模态，用户根据导入的文件类型选择的模态分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● TEXT("文本") ● IMAGE("图片") ● VIDEO("视频") ● WEATHER("气象") ● PREDICT("预测") ● OTHER("其他") ● AUDIO("音频") **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
content_type	String	**参数解释：** 数据集中数据内容类型，用户在创建导入任务时选择的，或者在加工和发布任务运行时由系统自动生成的对应模态下的数据内容类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SINGLE_QA（单轮问答） ● SINGLE_QA_MAN（单轮问答人设） ● MULTI_QA（多轮问答） ● MULTI_QA_MAN（多轮问答人设） ● QA_SORTING（问答排序） ● PLAIN_TXT（文档） ● WEB_PAGE（网页） ● PRE_TRAINED_TEXT（预训练文本） ● VIDEO（视频） ● VIDEO_CLIP_ANNOTATION（视频剪辑标注） ● VIDEO_UNDERSTANDING（视频理解） ● TIME_SERIES_PREDICT（时序） ● REGRESSION_CLASSIFICATION（回归分类） ● IMAGE_AND_CAPTION（图片+Caption） ● IMAGE_AND_QA（图片+QA对） ● IMAGE_AND_CV_ANNOTATION（图片+CV标注） ● IMAGE（仅图片） ● IMAGE_OBJECT_DETECTION（物体检测） ● OCEAN_WEATHER（气象） ● CUSTOMIZATION（自定义） ● IMAGE_CLASSIFICATION（图像分类） ● IMAGE_ANOMALY_DETECTION（异常检测） ● IMAGE_SEMANTIC_SEGMENTATION（语义分割） ● IMAGE_POSE_ESTIMATION（姿态估计） ● IMAGE_INSTANCE_SEGMENTATION（实例分割） ● IMAGE_CHANGE_DETECTION（变化检测） ● VIDEO_EVENT_DETECTION（事件检测） ● VIDEO_CLASSIFICATION（视频分类）

参数	参数类型	描述
		● DPO_QA（偏好优化DPO） ● DPO_QA_MAN（偏好优化DPO人设） **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
file_format	String	**参数解释：** 文件格式，由用户创建数据导入任务时选择的数据文件格式类型。 **约束限制：** **取值范围：** ● JSONL（后缀为jsonl的文件格式） ● TXT（后缀为txt的文件格式） ● CSV（后缀为csv的文件格式） ● HTML（后缀为html的文件格式） ● MOBI（后缀为mobi的文件格式） ● EPUB（后缀为epub的文件格式） ● DOCX（后缀为docx的文件格式） ● PDF（后缀为pdf的文件格式） ● MP4（后缀为mp4的文件格式） ● AVI（后缀为avi的文件格式） ● AVI_MP4（后缀为avi/mp4的文件格式） ● JPGS_JSONL（后缀为jsonl, json, tar的文件格式） ● JPG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPG，标注文件格式：txt） ● JPEG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：txt） ● PNG_TXT（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：txt） ● BMP_TXT（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：txt） ● JPG_XML（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp, manifest的文件格式） ● JPEG_XML（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：xml） ● PNG_XML（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：xml） ● BMP_XML（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：xml） ● TAR（后缀为tar的文件格式） ● IMAGE（后缀为jpg、jpeg、png、bmp的文件格式） ● PASCAL（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式） ● YOLO（后缀为yaml, txt, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式）

参数	参数类型	描述
		● IMAGE_JSON（图片+标注格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注文件格式：json） ● IMAGE_PNG（后缀为jpg, png的文件格式） ● IMAGE_TXT（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：txt） ● IMAGE_XML（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：xml） ● VIDEO_JSON（视频+标注格式，视频格式：mp4、avi，标注文件格式：json） ● VIDEO_TXT（视频+txt格式，视频格式：mp4、avi，标注格式：txt） ● USER_DEFINED（自定义） **默认取值：** 不涉及
size	Integer	**参数解释：** 数据集大小，生成数据集成功后系统根据数据目录中所有文件的大小累加统计得到，除了manifest文件，单位是Byte。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
record_num	Integer	**参数解释：** 数据集中的数据条数：加工和发布任务运行成功后，由任务上报的数据结果条数，举例：nlp中csv和jsonl文件中一行为一条数据，word文档中一个文档为一条数据，图片中一张图片为一条数据。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
data_num	Number	**参数解释：** 数据集详情：在发布数据集中所占的配比数量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
data_scale	Number	**参数解释：** 配比比例：在发布数据集中所占的配比比例。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

状态码： 400

表 3-661 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

成功响应示例

```
{
  "name" : "qa073",
  "dataset_id" : "1267898425467342848",
  "dataset_desc" : "",
  "status" : "ONLINE",
  "catalog" : "ORIGINAL",
  "version" : null,
  "size" : 6847,
```

```
  "record_num" : 21,
  "create_time" : "1722332141000",
  "create_time_stamp" : 1722332141000,
  "update_time" : null,
  "update_time_stamp" : null,
  "file_format" : "JSONL",
  "file_source" : "LOCAL",
  "content_type" : "SINGLE_QA_MAN",
  "ext_config" : null,
  "sample_path" : "obs://桶名/original/1722332452247/",
  "work_path" : "obs://桶名/dataset/5796ca0c-4377-11ef-9eef-0255ac1000aa/ORIGINAL/
qa0731267898425467342848/v1",
  "work_path2" : "obs://桶名/dataset/5796ca0c-4377-11ef-9eef-0255ac1000aa/ORIGINAL/
qa0731267898425467342848/v1",
  "file_name" : [ "showcase3QA.jsonl" ],
  "file_num" : 1,
  "annotation_num" : null,
  "video_metadata_dir" : null,
  "manifest_file_path" : "obs://桶名/dataset/5796ca0c-4377-11ef-9eef-0255ac1000aa/ORIGINAL/
qa0731267898425467342848/v1                /qa073.manifest",
  "language" : null,
  "annotation_status" : null,
  "iam_user_name" : "用户名称",
  "iam_user_id" : "用户id",
  "is_capsule_encryption" : false,
  "capsule" : null,
  "is_global" : false,
  "tag" : null,
  "tokenize_status" : null,
  "industry" : null,
  "simple_tag" : null
}
```


状态码

请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

3.10.2 根据 ID 批量查询数据集

功能介绍

根据数据集ID列表批量查询数据集详细信息。

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

URI

POST /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-management/datasets

表 3-662 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-663 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

表 3-664 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dataset_ids	是	Array of strings	**参数解释：** 数据集ID列表，从**查询数据集详情v1**接口中可获取dataset_id，支持多个id批量查询。 **约束限制：** 按照json数组格式填写：例如["id1", "id2", "id3"]。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码： 200

表 3-665 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total_count	Long	**参数解释：** 数据集总量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
datasets	Array of **DatasetVo** objects	**参数解释：** 数据集详细信息列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
count_info	**CountVo** object	**参数解释：** 数据集数量信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-666 DatasetVo

参数	参数类型	描述
dataset_id	String	**参数解释：** 数据集ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
catalog	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及
name	String	**参数解释：** 数据集名称，由用户在创建数据集时填写的名称。 **约束限制：** 长度为2~63的字符。 **取值范围：** 以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **默认取值：** 不涉及
dataset_desc	String	**参数解释：** 数据集描述，用户创建数据集时填写的描述内容。 **约束限制：** 不超过100个字符 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
status	String	**参数解释：** 数据集的上下线状态，生成数据集的过程中是下线状态，生成成功之后是上线状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● **ONLINE** ● **OFFLINE** **默认取值：** 不涉及
version	String	**参数解释：** 用户在生成数据集时系统自动生成的版本号，当前不支持版本号更新。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** V1 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 数据集更新时间，用户在操作创建、更新、删除、恢复数据集时产生的时间。 **约束限制：** 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time_stamp	Long	**参数解释：** 数据集更新时间，用户在操作创建、更新、删除、恢复数据集时产生的时间，示例：1722332141000。 **约束限制：** 格式为绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
create_time	String	**参数解释：** 数据集创建时间，用户在操作创建数据集时产生的时间。 **约束限制：** 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time_stamp	Long	**参数解释：** 数据集创建时间，用户在操作创建数据集时产生的时间，示例：1722332141000。 **约束限制：** 格式为绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
file_format	String	**参数解释：** 文件格式，由用户创建数据导入任务时选择的数据文件格式类型。 **约束限制：** **取值范围：** ● JSONL（后缀为jsonl的文件格式） ● TXT（后缀为txt的文件格式） ● CSV（后缀为csv的文件格式） ● HTML（后缀为html的文件格式） ● MOBI（后缀为mobi的文件格式） ● EPUB（后缀为epub的文件格式） ● DOCX（后缀为docx的文件格式） ● PDF（后缀为pdf的文件格式） ● MP4（后缀为mp4的文件格式） ● AVI（后缀为avi的文件格式） ● AVI_MP4（后缀为avi/mp4的文件格式） ● JPGS_JSONL（后缀为jsonl, json, tar的文件格式） ● JPG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPG，标注文件格式：txt） ● JPEG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：txt） ● PNG_TXT（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：txt） ● BMP_TXT（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：txt） ● JPG_XML（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp, manifest的文件格式） ● JPEG_XML（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：xml） ● PNG_XML（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：xml） ● BMP_XML（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：xml） ● TAR（后缀为tar的文件格式） ● IMAGE（后缀为jpg、jpeg、png、bmp的文件格式） ● PASCAL（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式） ● YOLO（后缀为yaml, txt, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式）

参数	参数类型	描述
		● IMAGE_JSON（图片+标注格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注文件格式：json） ● IMAGE_PNG（后缀为jpg, png的文件格式） ● IMAGE_TXT（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：txt） ● IMAGE_XML（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：xml） ● VIDEO_JSON（视频+标注格式，视频格式：mp4、avi，标注文件格式：json） ● VIDEO_TXT（视频+txt格式，视频格式：mp4、avi，标注格式：txt） ● USER_DEFINED（自定义） **默认取值：** 不涉及
modal	String	**参数解释：** 数据集模态，用户根据导入的文件类型选择的模态分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● TEXT("文本") ● IMAGE("图片") ● VIDEO("视频") ● WEATHER("气象") ● PREDICT("预测") ● OTHER("其他") ● AUDIO("音频") **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
file_source	String	**参数解释：** 创建数据导入任务时文件来源的分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS（用户选择的自己的OBS桶路径） ● LOCAL（用户选择的本地终端上的文件目录） ● GALLERY（用户从AIhub上订阅的数据集） **默认取值：** 不涉及
language	String	**参数解释：** 由系统内部定义的，在用户创建数据集时选择的语言类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** CHINESE：中文 ENGLISH：英文 ARABIC：阿语 SPANISH：西语 FRENCH：法语 NONE：未设置 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
industry	String	**参数解释：** 由系统内部定义，用户选择的行业类型，可在数据详情内查看。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** GENERAL：通用 GOVERNMENT：政务 FINANCE：金融 MEDICAL：医疗 LAW：法律 AUTOMOBILE：汽车 COAL_MINE：煤矿 MILITARY：军事 TAXATION：税务 EDUCATION：教育 COMPUTER：计算机 INTERNET：互联网 RETAIL：零售 FOOD：食品 ENERGY：能源 MEDIA：传媒 INDUSTRY_AND_COMMERCE：工商 TRANSPORTATION：运输 E_COMMERCE：电商 MANUFACTURING：制造 NONE：不设置 **默认取值：** NONE
is_global	Boolean	**参数解释：** 在创建发布任务时，用户指定的数据集的空间可见范围。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（当前用户全空间可见） false（当前空间可见） **默认取值：** false

参数	参数类型	描述
size	Long	**参数解释：** 数据集大小，生成数据集成功后系统根据数据目录中所有文件的大小累加统计得到，除了manifest文件，单位是Byte。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
file_num	Integer	**参数解释：** 数据集中数据目录下面的文件数量，在生成数据集时系统自动统计。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 0
record_num	Long	**参数解释：** 数据集中的数据条数：加工和发布任务运行成功后，由任务上报的数据结果条数，举例：nlp中csv和jsonl文件中一行为一条数据，word文档中一个文档为一条数据，图片中一张图片为一条数据。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
content_type	String	**参数解释：** 数据集中数据内容类型，用户在创建导入任务时选择的，或者在加工和发布任务运行时由系统自动生成的对应模态下的数据内容类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SINGLE_QA（单轮问答） ● SINGLE_QA_MAN（单轮问答人设） ● MULTI_QA（多轮问答） ● MULTI_QA_MAN（多轮问答人设） ● QA_SORTING（问答排序） ● PLAIN_TXT（文档） ● WEB_PAGE（网页） ● PRE_TRAINED_TEXT（预训练文本） ● VIDEO（视频） ● VIDEO_CLIP_ANNOTATION（视频剪辑标注） ● VIDEO_UNDERSTANDING（视频理解） ● TIME_SERIES_PREDICT（时序） ● REGRESSION_CLASSIFICATION（回归分类） ● IMAGE_AND_CAPTION（图片+Caption） ● IMAGE_AND_QA（图片+QA对） ● IMAGE_AND_CV_ANNOTATION（图片+CV标注） ● IMAGE（仅图片） ● IMAGE_OBJECT_DETECTION（物体检测） ● OCEAN_WEATHER（气象） ● CUSTOMIZATION（自定义） ● IMAGE_CLASSIFICATION（图像分类） ● IMAGE_ANOMALY_DETECTION（异常检测） ● IMAGE_SEMANTIC_SEGMENTATION（语义分割） ● IMAGE_POSE_ESTIMATION（姿态估计） ● IMAGE_INSTANCE_SEGMENTATION（实例分割） ● IMAGE_CHANGE_DETECTION（变化检测） ● VIDEO_EVENT_DETECTION（事件检测） ● VIDEO_CLASSIFICATION（视频分类）

参数	参数类型	描述
		● DPO_QA（偏好优化DPO） ● DPO_QA_MAN（偏好优化DPO人设） **默认取值：** 不涉及
user_name	String	**参数解释：** 数据集的创建人。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
sample_path	String	**参数解释：** 用户在创建导入任务时选择的，或者在创建加工和发布任务时系统自动生成的数据文件的OBS桶路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
annotation_status	String	**参数解释：** 标注任务在生成数据集的时候上报的标注项目状态，保存为kv结构，key为标注项名称，value为标注项状态。 如：("VIDEO_QUALITY", "ONLINE") **约束限制：** 当前的标注项只支持VIDEO_QUALITY **取值范围：** 取值范围为ONLINE和OFFLINE **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
tokenize_status	String	**参数解释：** 数据集token化的状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
platform	String	**参数解释：** 资产适用平台，包括PANGU、RAG。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** Pangu（用于盘古模型训练）。 **默认取值：** 不涉及
annotation_num	Long	**参数解释：** 数据集中被标注的数据条数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_metadata_dir	String	**参数解释：** 视频类型数据相关元数据文件的存放目录。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
is_capsule_encryption	Boolean	**参数解释：** 用户在创建数据导入任务时解析的文件加密类型，该功能受限使用，需要配合tics服务使用。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（明文数据） false（胶囊加密数据） **默认取值：** false
capsule	**Capsule** object	**参数解释：** 导入数据集为数据胶囊加密时的数据集相关信息，当前只支持文本类数据中的预训练和问答对数据类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
publish_format	String	**参数解释：** 用户在创建数据集发布任务时指定的文件内容格式类型。 **约束限制：** 盘古格式和自定义格式可以被盘古模型训练任务选择。 **取值范围：** ● DEFAULT （标准格式） ● PANGU（盘古格式） ● USER_DEFINED（自定义格式） **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
scene	String	**参数解释：** 发布数据在pangu格式使用场景，包括TRAIN、EVALUATE。表示训练、评测。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
simple_tag	Array of strings	**参数解释：** 由用户填写的数据集的自定义标签。 **约束限制：** 单个标签长度为64字节，1个中文字符为3个字节，最多100个标签。 **取值范围：** 只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **默认取值：** 不涉及
task_id	String	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_display_name	String	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
task_type	String	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● IMPORT("导入") ● REFLUX("回流") ● CLEANING("清洗") ● ANNOTATION("标注") ● SYNTHESIS("合成") ● TAGGING("标签") ● EVALUATION("评估") ● COMBINATION("配比") ● CIRCULATION("流通") **默认取值：** 不涉及
data_source	**SourceDatasets** object	**参数解释：** 生成该数据集时来源任务创建时由用户选择的输入数据集ID列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_deleted	Boolean	**参数解释：** 用户删除数据集时保存的删除状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（删除状态，可通过恢复接口恢复数据集） false（未删除状态） **默认取值：** false

参数	参数类型	描述
format_ext	String	**参数解释：** 在生成文本类数据集时，由系统导入、加工和发布任务填写的JSONL中的key，比如：QA对中是context，target。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-667 Capsule

参数	参数类型	描述
enc_mode	String	**参数解释：** 数据集加密方式，当前仅支持行加密。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ROW（行级加密） **默认取值：** 不涉及
valid_date_start	Long	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的胶囊数据有效起始时间。 **约束限制：** 绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
valid_date_end	Long	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的胶囊数据有效结束时间。 **约束限制：** 绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-668 SourceDatasets

参数	参数类型	描述
records	Array of **SourceDataset** objects	**参数解释：** 来源数据集列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-669 SourceDataset

参数	参数类型	描述
dataset_id	String	**参数解释：** 来源数据集id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
dataset_name	String	**参数解释：** 数据集名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
catalog	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及
modal	String	**参数解释：** 数据集模态，用户根据导入的文件类型选择的模态分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● TEXT("文本") ● IMAGE("图片") ● VIDEO("视频") ● WEATHER("气象") ● PREDICT("预测") ● OTHER("其他") ● AUDIO("音频") **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
content_type	String	**参数解释：** 数据集中数据内容类型，用户在创建导入任务时选择的，或者在加工和发布任务运行时由系统自动生成的对应模态下的数据内容类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SINGLE_QA（单轮问答） ● SINGLE_QA_MAN（单轮问答人设） ● MULTI_QA（多轮问答） ● MULTI_QA_MAN（多轮问答人设） ● QA_SORTING（问答排序） ● PLAIN_TXT（文档） ● WEB_PAGE（网页） ● PRE_TRAINED_TEXT（预训练文本） ● VIDEO（视频） ● VIDEO_CLIP_ANNOTATION（视频剪辑标注） ● VIDEO_UNDERSTANDING（视频理解） ● TIME_SERIES_PREDICT（时序） ● REGRESSION_CLASSIFICATION（回归分类） ● IMAGE_AND_CAPTION（图片+Caption） ● IMAGE_AND_QA（图片+QA对） ● IMAGE_AND_CV_ANNOTATION（图片+CV标注） ● IMAGE（仅图片） ● IMAGE_OBJECT_DETECTION（物体检测） ● OCEAN_WEATHER（气象） ● CUSTOMIZATION（自定义） ● IMAGE_CLASSIFICATION（图像分类） ● IMAGE_ANOMALY_DETECTION（异常检测） ● IMAGE_SEMANTIC_SEGMENTATION（语义分割） ● IMAGE_POSE_ESTIMATION（姿态估计） ● IMAGE_INSTANCE_SEGMENTATION（实例分割） ● IMAGE_CHANGE_DETECTION（变化检测） ● VIDEO_EVENT_DETECTION（事件检测） ● VIDEO_CLASSIFICATION（视频分类）

参数	参数类型	描述
		● DPO_QA（偏好优化DPO） ● DPO_QA_MAN（偏好优化DPO人设） **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
file_format	String	**参数解释：** 文件格式，由用户创建数据导入任务时选择的数据文件格式类型。 **约束限制：** **取值范围：** ● JSONL（后缀为jsonl的文件格式） ● TXT（后缀为txt的文件格式） ● CSV（后缀为csv的文件格式） ● HTML（后缀为html的文件格式） ● MOBI（后缀为mobi的文件格式） ● EPUB（后缀为epub的文件格式） ● DOCX（后缀为docx的文件格式） ● PDF（后缀为pdf的文件格式） ● MP4（后缀为mp4的文件格式） ● AVI（后缀为avi的文件格式） ● AVI_MP4（后缀为avi/mp4的文件格式） ● JPGS_JSONL（后缀为jsonl, json, tar的文件格式） ● JPG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPG，标注文件格式：txt） ● JPEG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：txt） ● PNG_TXT（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：txt） ● BMP_TXT（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：txt） ● JPG_XML（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp, manifest的文件格式） ● JPEG_XML（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：xml） ● PNG_XML（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：xml） ● BMP_XML（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：xml） ● TAR（后缀为tar的文件格式） ● IMAGE（后缀为jpg、jpeg、png、bmp的文件格式） ● PASCAL（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式） ● YOLO（后缀为yaml, txt, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式）

参数	参数类型	描述
		● IMAGE_JSON（图片+标注格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注文件格式：json） ● IMAGE_PNG（后缀为jpg, png的文件格式） ● IMAGE_TXT（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：txt） ● IMAGE_XML（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：xml） ● VIDEO_JSON（视频+标注格式，视频格式：mp4、avi，标注文件格式：json） ● VIDEO_TXT（视频+txt格式，视频格式：mp4、avi，标注格式：txt） ● USER_DEFINED（自定义） **默认取值：** 不涉及
size	Integer	**参数解释：** 数据集大小，生成数据集成功后系统根据数据目录中所有文件的大小累加统计得到，除了manifest文件，单位是Byte。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
record_num	Integer	**参数解释：** 数据集中的数据条数：加工和发布任务运行成功后，由任务上报的数据结果条数，举例：nlp中csv和jsonl文件中一行为一条数据，word文档中一个文档为一条数据，图片中一张图片为一条数据。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
data_num	Number	**参数解释：** 数据集详情：在发布数据集中所占的配比数量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
data_scale	Number	**参数解释：** 配比比例：在发布数据集中所占的配比比例。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-670 CountVo

参数	参数类型	描述
total_count	Long	**参数解释：** 某类数据集总条数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
online_count	Long	**参数解释：** 上线数据集条数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
offline_count	Long	**参数解释：** 未上线数据集条数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

状态码： 400

表 3-671 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

根据数据集ID列表批量查询数据集详细信息

```
{
  "dataset_ids" : [ "1267804346146492416" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

成功响应示例

```
{
  "total_count" : 1,
  "datasets" : [ {
    "dataset_id" : "1267804346146492416",
    "catalog" : "ORIGINAL",
    "name" : "pdf-image2k",
    "dataset_desc" : "",
    "status" : "ONLINE",
    "version" : null,
    "update_time" : null,
    "update_time_stamp" : null,
    "create_time" : null,
    "create_time_stamp" : null,
    "file_format" : "PDF",
    "file_source" : "LOCAL",
    "language" : null,
    "size" : 205670,
    "file_num" : 1,
    "record_num" : 0,
```

```
    "content_type" : "PLAIN_TXT",
    "user_name" : "pangu_pjf",
    "sample_path" : "obs://桶名/original/1722310020643/",
    "annotation_status" : null,
    "tokenize_status" : null,
    "platform" : null,
    "annotation_num" : null,
    "video_metadata_dir" : null,
    "is_capsule_encryption" : false,
    "capsule" : null
  } ],
  "count_info" : null
}
```

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.10.3 删除数据发布任务

功能介绍

用户可以使用该接口删除数据发布任务， 运行中、停止中、数据集生成中状态的任务不允许删除。

URI

DELETE /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-publish/jobs/{job_id}

接口域名请参考获取盘古服务外部APIG域名获取。

表 3-672 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见获取项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
job_id	是	String	**参数解释：** 作业ID。获取方法请参见**创建数据发布任务v1**接口返回的id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-673 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

响应参数

状态码：500

表 3-674 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

无

响应示例

无

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.10.4 批量删除数据集

功能介绍

用户可以使用接口批量删除数据集，仅当数据集存在且没有关联的运行中的任务时可删除数据集，删除操作不可逆。

URI

POST /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-management/dataset/batch-delete

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

表 3-675 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-676 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。Token认证响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

表 3-677 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
datasets	是	Array of DsNameCatalog objects	**参数解释：** 数据集名称和数据集形态列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-678 DsNameCatalog

参数	是否必选	参数类型	描述
dataset_name	是	String	**参数解释** 用户在创建数据集时填写的数据集名称 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 数据集名称以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，长度2~63字符，只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线等字符 **默认取值：** 不涉及
catalog	否	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 3-679 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
datasets	Array of **datasets** objects	**参数解释：** 批量操作的数据集列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-680 datasets

参数	参数类型	描述
dataset_name	String	**参数解释** 用户在创建数据集时填写的数据集名称 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 数据集名称以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，长度2~63字符，只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线等字符 **默认取值：** 不涉及
catalog	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
result	**ErrorRsp** object	**参数解释：** 失败时返回的错误对象。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-681 ErrorRsp

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：400

表 3-682 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：401

表 3-683 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：403

表 3-684 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：404

表 3-685 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：500

表 3-686 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

批量删除数据集

```
{
  "datasets" : [ {
    "dataset_name" : "数据集名称",
    "catalog" : "ORIGINAL"
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

成功响应示例

```
{
  "datasets" : [ {
    "dataset_name" : "qa073001",
    "catalog" : "ORIGINAL",
    "result" : {
      "error_code" : "MAStudio.02010000",
      "error_msg" : "BadRequest"
    }
```

```
 }]
}
```

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.10.5 彻底删除数据发布任务

功能介绍

用户可以使用该接口彻底删除数据发布任务相关信息。

URI

DELETE /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-publish/jobs/{job_id}/real-delete

接口域名请参考获取盘古服务外部APIG域名获取。

表 3-687 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见获取项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
job_id	是	String	**参数解释：** 作业id。获取方法请参见创建作业返回的job_id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-688 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

响应参数

状态码：500

表 3-689 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

无

响应示例

无

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.10.6 创建数据发布任务 v1

功能介绍

用户可以使用该接口创建数据发布任务。

URI

POST /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-publish/jobs

接口域名请参考获取盘古服务外部APIG域名获取。

表 3-690 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见获取项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-691 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

表 3-692 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
job_type	是	String	**参数解释：** 用户在创建发布任务时，选择的发布任务类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** CIRCULATION（“流通任务”） **默认取值：** 不涉及
datasets	是	Array of **DatasetInfo** objects	**参数解释：** 发布任务的来源数据集信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
file_content_type	是	String	**参数解释：** 数据集中数据内容类型，用户在创建导入任务时选择的，或者在加工和发布任务运行时由系统自动生成的对应模态下的数据内容类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SINGLE_QA（单轮问答） ● SINGLE_QA_MAN（单轮问答人设） ● MULTI_QA（多轮问答） ● MULTI_QA_MAN（多轮问答人设） ● QA_SORTING（问答排序） ● PLAIN_TXT（文档） ● WEB_PAGE（网页） ● PRE_TRAINED_TEXT（预训练文本） ● VIDEO（视频） ● VIDEO_CLIP_ANNOTATION（视频剪辑标注） ● VIDEO_UNDERSTANDING（视频理解） ● TIME_SERIES_PREDICT（时序） ● REGRESSION_CLASSIFICATION（回归分类） ● IMAGE_AND_CAPTION（图片+Caption） ● IMAGE_AND_QA（图片+QA对） ● IMAGE_AND_CV_ANNOTATION（图片+CV标注） ● IMAGE（仅图片） ● IMAGE_OBJECT_DETECTION（物体检测） ● OCEAN_WEATHER（气象） ● CUSTOMIZATION（自定义）

参数	是否必选	参数类型	描述
			● IMAGE_CLASSIFICATION（图像分类） ● IMAGE_ANOMALY_DETECTION（异常检测） ● IMAGE_SEMANTIC_SEGMENTATION（语义分割） ● IMAGE_POSE_ESTIMATION（姿态估计） ● IMAGE_INSTANCE_SEGMENTATION（实例分割） ● IMAGE_CHANGE_DETECTION（变化检测） ● VIDEO_EVENT_DETECTION（事件检测） ● VIDEO_CLASSIFICATION（视频分类） ● DPO_QA（偏好优化DPO） ● DPO_QA_MAN（偏好优化DPO人设） **默认取值：** 不涉及
publish_name	是	String	**参数解释：** 创建发布任务时，用户指定的发布数据集的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 数据集名称以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，长度2~63字符，只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线等字符。 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	**参数解释：** 用户创建发布任务时，指定的发布数据集的描述信息。 **约束限制：** 不超过100个字符 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_config	否	**VideoConfigDto** object	**参数解释：** 视频数据集发布设置，仅发布视频类数据集时需要填写。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
pangu_config	否	**PanguPublishConfigDto** object	**参数解释：** 盘古训练空间发布设置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_global	否	Boolean	**参数解释：** 数据集是否在该租户的全空间可见。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true: 数据集在该租户的全空间可见 false: 数据集仅在该租户创建发布任务所在的空间可见 **默认取值：** false

参数	是否必选	参数类型	描述
usage	否	String	**参数解释：** 用户在创建发布任务时，选择的系统定义的发布数据集的目标系统。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** SPACE_ASSET（“空间资产”） **默认取值：** 不涉及
v_cpu	否	Double	**参数解释：** 用户在创建发布任务时，指定的任务运行资源。 **约束限制** 仅图片多模态和预训练文本类型的数据集的发布任务需要指定。 **取值范围：** 最小值为0，最大值为用户在平台配置页面设置的mrs资源的vcpu上限 **默认取值：** 不涉及
tag_info	否	**TagInfoVo** object	**参数解释：** 生成的发布数据集的标签属性。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
publish_format	否	String	**参数解释：** 用户在创建数据集发布任务时指定的文件内容格式类型。 **约束限制：** 盘古格式和自定义格式可以被盘古模型训练任务选择。 **取值范围：** DEFAULT （标准格式） PANGU（盘古格式） USER_DEFINED（自定义格式） **默认取值：** 不涉及
ud_py_path	否	String	**参数解释：** 在创建数据发布任务时，用户选择的Python脚本所在OBS路径，用户可以通过该脚本做发布的文本数据的内容格式转换操作，用于平台预置文本内容格式类型到自定义数据格式类型的转换。 **约束限制：** 预训练文本、单轮问答、单轮问答（人设）、多轮问答、多轮问答（人设）、问答排序、偏好优化DPO、偏好优化DPO（人设）支持自定义文件格式发布。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
train_proportion	否	Double	**参数解释：** 用户在创建发布任务时，指定的训练集占数据记录条数的比例。 **约束限制** 物体检测、图像分类、异常检测、语义分割、实例分割、变化检测数据集支持该字段。 **取值范围：** 0-1 **默认取值：** 1

表 3-693 DatasetInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
dataset_id	否	String	**参数解释：** 用户创建数据集时，返回的由系统生成的数据集ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dataset_name	是	String	**参数解释：** 数据集名称，由用户在创建数据集时填写的名称。 **约束限制：** 以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，长度为2~63的字符。只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **取值范围：** 数据集名称字符长度不超过128 **默认取值：** 不涉及
catalog	是	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及

表 3-694 VideoConfigDto

参数	是否必选	参数类型	描述
video_annotation	否	**VideoAnnotationDto** object	**参数解释：** 视频标注过滤请求体。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-695 VideoAnnotationDto

参数	是否必选	参数类型	描述
video_resolution_ratio	否	Array of integers	**参数解释：** 视频分辨率。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0：低质(<360) 1：流畅(480>分辨率≥360) 2：标清(720>分辨率≥480) 3：高清(1080>分辨率≥720) 4：超清(3896>分辨率≥1080) 5：4K(≥ 3896) 可多选。 **默认取值：** 不涉及
video_duration	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 视频时长区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
video_frame_rate	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 视频帧率区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_optical	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 运动幅度估计区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_politics	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 视频政治人物打分区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_porn	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 视频鉴黄打分区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
video_terrorism	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 视频暴恐打分区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_subtitle	否	Array of integers	**参数解释：** 有无字幕，0—无字幕，1—有字幕，可多选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1 **默认取值：** 不涉及
video_logo	否	Array of integers	**参数解释：** 有无logo，0—无logo，1—有logo，可多选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1 **默认取值：** 不涉及
video_watermark	否	Array of integers	**参数解释：** 有无水印，0—无水印，1—有水印，可多选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
video_dense_text	否	Array of integers	**参数解释：** 密集文字检测，0无，1有，可多选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1 **默认取值：** 不涉及
video_aesthetic	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 美学评分区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_quality	否	Array of integers	**参数解释：** 对视频质量进行人工评价，0-低 1-中 2-高，可多选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-2 **默认取值：** 不涉及
video_base_quality	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 质量基础评区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
video_base_tag	否	Array of strings	**参数解释：** 视频内容标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_border	否	Array of integers	**参数解释：** 有黑边，0—无黑边，1—有黑边，可多选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1 **默认取值：** 不涉及

表 3-696 FloatRangeDto

参数	是否必选	参数类型	描述
min	否	Float	**参数解释：** 浮点数区间最小值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
max	否	Float	**参数解释：** 浮点数区间最大值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-697 PanguPublishConfigDto

参数	是否必选	参数类型	描述
data_usage	否	String	**参数解释：** 用户在创建多模态图片发布任务时，选择的数据使用场景。 **约束限制：** 只有在数据集类型为IMAGE_QA或者IMAGE_CAPTION时生效。 **取值范围：** TRAINING（"训练"） EVALUATION（"评测"） **默认取值：** 不涉及

表 3-698 TagInfoVo

参数	是否必选	参数类型	描述
language	否	String	**参数解释：** 由系统内部定义的，在用户创建数据集时选择的语言类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** CHINESE：中文 ENGLISH：英文 ARABIC：阿语 SPANISH：西语 FRENCH：法语 NONE：未设置 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
industry	否	String	**参数解释：** 由系统内部定义，用户选择的行业类型，可在数据详情内查看。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** GENERAL：通用、 GOVERNMENT：政务、 FINANCE：金融、 MEDICAL：医疗、 LAW：法律、 AUTOMOBILE：汽车、 COAL_MINE：煤矿、 MILITARY：军事、 TAXATION：税务、 EDUCATION：教育、 COMPUTER：计算机、 INTERNET：互联网、 RETAIL：零售、 FOOD：食品、 ENERGY：能源、 MEDIA：传媒、 INDUSTRY_AND_COMMERCE：工商、 TRANSPORTATION：运输、 E_COMMERCE：电商、 MANUFACTURING：制造、 NONE：不设置 **默认取值：** NONE

参数	是否必选	参数类型	描述
simple_tag	否	Array of strings	**参数解释：** 由用户填写的数据集的自定义标签。 **约束限制：** 单个标签长度为64字节，1个中文字符为3个字节，最多100个标签。 **取值范围：** 只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 3-699 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 发布数据集作业的实例id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

状态码：500

表 3-700 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

创建数据发布任务

```
示例URL v1/f0666bc5e820461dac713be6ef1a1d0f/workspaces/5796ca0c-4377-11ef-9eef-0255ac1000aa/data-publish/jobs

{
  "job_type" : "CIRCULATION",
  "publish_name" : "single-ann-zhu-1722325947202",
  "description" : null,
  "is_global" : false,
  "file_content_type" : "SINGLE_QA",
  "datasets" : [ {
    "dataset_name" : "single-ann-zhu",
    "catalog" : "ORIGINAL"
  } ]
}
```

响应示例

状态码：200

成功响应示例

```
{
  "id" : "006fb43943044b2388b7003eb6b2a302"
}
```

状态码

请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

3.10.7 创建数据发布任务 v2

功能介绍

用户可以使用该接口创建数据发布任务。

相比于**创建数据发布任务v1**接口，削减了请求参数量。

URI

POST /v2/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-publish/jobs

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

表 3-701 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-702 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

表 3-703 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	**参数解释：** 用户在创建发布任务时，选择的发布任务类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** CIRCULATION（“流通任务”） **默认取值：** 不涉及
source_dataset	是	Array of **DatasetInfoV2** objects	**参数解释：** 发布任务的来源数据集信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
file_content_type	是	String	**参数解释：** 数据集中数据内容类型，用户在创建导入任务时选择的，或者在加工和发布任务运行时由系统自动生成的对应模态下的数据内容类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SINGLE_QA（单轮问答） ● SINGLE_QA_MAN（单轮问答人设） ● MULTI_QA（多轮问答） ● MULTI_QA_MAN（多轮问答人设） ● QA_SORTING（问答排序） ● PLAIN_TXT（文档） ● WEB_PAGE（网页） ● PRE_TRAINED_TEXT（预训练文本） ● VIDEO（视频） ● VIDEO_CLIP_ANNOTATION（视频剪辑标注） ● VIDEO_UNDERSTANDING（视频理解） ● TIME_SERIES_PREDICT（时序） ● REGRESSION_CLASSIFICATION（回归分类） ● IMAGE_AND_CAPTION（图片+Caption） ● IMAGE_AND_QA（图片+QA对） ● IMAGE_AND_CV_ANNOTATION（图片+CV标注） ● IMAGE（仅图片） ● IMAGE_OBJECT_DETECTION（物体检测） ● OCEAN_WEATHER（气象） ● CUSTOMIZATION（自定义）

参数	是否必选	参数类型	描述
			• IMAGE_CLASSIFICATION（图像分类） • IMAGE_ANOMALY_DETECTION（异常检测） • IMAGE_SEMANTIC_SEGMENTATION（语义分割） • IMAGE_POSE_ESTIMATION（姿态估计） • IMAGE_INSTANCE_SEGMENTATION（实例分割） • IMAGE_CHANGE_DETECTION（变化检测） • VIDEO_EVENT_DETECTION（事件检测） • VIDEO_CLASSIFICATION（视频分类） • DPO_QA（偏好优化DPO） • DPO_QA_MAN（偏好优化DPO人设） **默认取值：** 不涉及
publish_dataset	是	Array of **PublishDataset** objects	**参数解释：** 创建发布任务时，用户指定的发布数据集的信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及
video_config	否	**VideoConfigDto** object	**参数解释：** 视频数据集发布设置，仅发布视频类数据集时需要填写。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
v_cpu	否	Double	**参数解释：** 用户在创建发布任务时，指定的任务运行资源。 **约束限制** 仅图片多模态和预训练文本类型的数据集的发布任务需要指定。 **取值范围：** 最小值为0，最大值为用户在平台配置页面设置的mrs资源的vcpu上限 **默认取值：** 不涉及
ud_py_path	否	String	**参数解释：** 在创建数据发布任务时，用户选择的Python脚本所在OBS路径，用户可以通过该脚本做发布的文本数据的内容格式转换操作，用于平台预置文本内容格式类型到自定义数据格式类型的转换。 **约束限制：** 预训练文本、单轮问答、单轮问答（人设）、多轮问答、多轮问答（人设）、问答排序、偏好优化DPO、偏好优化DPO（人设）支持自定义文件格式发布。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
train_proportion	否	Double	**参数解释：** 用户在创建发布任务时，指定的训练集占数据记录条数的比例。 **约束限制** 物体检测、图像分类、异常检测、语义分割、实例分割、变化检测数据集支持该字段。 **取值范围：** 0-1 **默认取值：** 1

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_config	否	String	**参数解释：** 用户在创建发布任务时，配置的任务执行的资源参数。 **约束限制** 预训练文本，图片+Caption、图片＋QA对、多模态理解类数据集支持该字段。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-704 DatasetInfoV2

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	**参数解释：** 用户创建数据集时，返回的由系统生成的数据集ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
name	是	String	**参数解释：** 数据集名称，由用户在创建数据集时填写的名称。 **约束限制：** 以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，长度为2~63的字符。只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **取值范围：** 数据集名称字符长度不超过128 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
catalog	是	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及

表 3-705 PublishDataset

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释：** 创建发布任务时，用户指定的发布数据集的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 数据集名称以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，长度2~63字符，只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线等字符。 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	**参数解释：** 用户创建发布任务时，指定的发布数据集的描述信息。 **约束限制：** 不超过100个字符 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
publish_format	否	String	**参数解释：** 用户在创建数据集发布任务时指定的文件内容格式类型。 **约束限制：** 盘古格式和自定义格式可以被盘古模型训练任务选择。 **取值范围：** DEFAULT （标准格式） PANGU（盘古格式） USER_DEFINED（自定义格式） **默认取值：** 不涉及
is_global	否	Boolean	**参数解释：** 数据集是否在该租户的全空间可见。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true：数据集在该租户的全空间可见 false：数据集仅在该租户创建发布任务所在的空间可见 **默认取值：** false

参数	是否必选	参数类型	描述
tag_info	否	**TagInfoVo** object	**参数解释：** 生成的发布数据集的标签属性。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-706 TagInfoVo

参数	是否必选	参数类型	描述
language	否	String	**参数解释：** 由系统内部定义的，在用户创建数据集时选择的语言类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** CHINESE：中文 ENGLISH：英文 ARABIC：阿语 SPANISH：西语 FRENCH：法语 NONE：未设置 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
industry	否	String	**参数解释：** 由系统内部定义，用户选择的行业类型，可在数据详情内查看。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** GENERAL：通用、 GOVERNMENT：政务、 FINANCE：金融、 MEDICAL：医疗、 LAW：法律、 AUTOMOBILE：汽车、 COAL_MINE：煤矿、 MILITARY：军事、 TAXATION：税务、 EDUCATION：教育、 COMPUTER：计算机、 INTERNET：互联网、 RETAIL：零售、 FOOD：食品、 ENERGY：能源、 MEDIA：传媒、 INDUSTRY_AND_COMMERCE：工商、 TRANSPORTATION：运输、 E_COMMERCE：电商、 MANUFACTURING：制造、 NONE：不设置 **默认取值：** NONE

参数	是否必选	参数类型	描述
simple_tag	否	Array of strings	**参数解释：** 由用户填写的数据集的自定义标签。 **约束限制：** 单个标签长度为64字节，1个中文字符为3个字节，最多100个标签。 **取值范围：** 只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **默认取值：** 不涉及

表 3-707 VideoConfigDto

参数	是否必选	参数类型	描述
video_annotation	否	**VideoAnnotationDto** object	**参数解释：** 视频标注过滤请求体。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-708 VideoAnnotationDto

参数	是否必选	参数类型	描述
video_resolution_ratio	否	Array of integers	**参数解释：** 视频分辨率。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0：低质(<360) 1：流畅(480>分辨率≥360) 2：标清(720>分辨率≥480) 3：高清(1080>分辨率≥720) 4：超清(3896>分辨率≥1080) 5：4K(≥ 3896) 可多选。 **默认取值：** 不涉及
video_duration	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 视频时长区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_frame_rate	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 视频帧率区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
video_optical	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 运动幅度估计区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_politics	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 视频政治人物打分区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_porn	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 视频鉴黄打分区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_terrorism	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 视频暴恐打分区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
video_subtitle	否	Array of integers	**参数解释：** 有无字幕，0—无字幕，1—有字幕，可多选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1 **默认取值：** 不涉及
video_logo	否	Array of integers	**参数解释：** 有无logo，0—无logo，1—有logo，可多选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1 **默认取值：** 不涉及
video_watermark	否	Array of integers	**参数解释：** 有无水印，0—无水印，1—有水印，可多选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1 **默认取值：** 不涉及
video_dense_text	否	Array of integers	**参数解释：** 密集文字检测，0无，1有，可多选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
video_aesthetic	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 美学评分区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_quality	否	Array of integers	**参数解释：** 对视频质量进行人工评价，0-低 1-中 2-高，可多选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-2 **默认取值：** 不涉及
video_base_quality	否	**FloatRangeDto** object	**参数解释：** 质量基础评区间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
video_base_tag	否	Array of strings	**参数解释：** 视频内容标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
video_border	否	Array of integers	**参数解释：** 有黑边，0—无黑边，1—有黑边，可多选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1 **默认取值：** 不涉及

表 3-709 FloatRangeDto

参数	是否必选	参数类型	描述
min	否	Float	**参数解释：** 浮点数区间最小值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
max	否	Float	**参数解释：** 浮点数区间最大值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 3-710 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 发布数据集作业的实例id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

状态码：500

表 3-711 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

创建数据发布任务

```
示例URL /v2/f0666bc5e820461dac713be6ef1a1d0f/workspaces/5796ca0c-4377-11ef-9eef-0255ac1000aa/data-publish/jobs

{
  "type": "CIRCULATION",
  "file_content_type": "SINGLE_QA",
  "source_dataset": {
    "id": "1438613788462026752VW5TYWZlSW50ZWdlcg==",
    "catalog": "ORIGINAL",
    "name": "single-ann-zhu"
  },
  "publish_dataset": {
    "name": "pub_20251117_1234",
    "description": null,
    "is_global": false
  }
}
```

响应示例

状态码：200

成功响应示例

```
{
  "id" : "006fb43943044b2388b7003eb6b2a302"
}
```

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.10.8 删除导入任务

功能介绍

删除导入任务，该删除操作为软删除，仅修改标记位，不删除数据库对应数据，可通过恢复导入任务接口恢复。

URI

DELETE /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-extraction/import-jobs

接口域名请参考获取盘古服务外部APIG域名获取。

表 3-712 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见获取项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见获取空间ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-713 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

表 3-714 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ids	是	Array of strings	**参数解释：** 导入任务id数组，任务id可以从创建数据导入任务接口响应体中id字段获取。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
force_delete	否	Boolean	**参数解释：** 是否彻底删除数据导入任务。 **约束限制：** 针对彻底删除的数据导入任务无法被恢复。 **取值范围：** true（彻底删除） false（非彻底删除，可通过恢复数据导入任务接口恢复该任务） **默认取值：** false

响应参数

状态码：500

表 3-715 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

无

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.10.9 创建数据导入任务

功能介绍

创建数据导入任务，可以选择单一文件或单一目录，部分数据类型支持自定义开源数据集导入，需同步上传转换脚本。

支持自定义开源数据集导入的数据类型包括预训练文本、单轮问答、单轮问答（人设）、多轮问答、多轮问答（人设）、问答排序、偏好优化DPO、偏好优化DPO（人设）。

URI

POST /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-extraction/import-jobs

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

表 3-716 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-717 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

表 3-718 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释：** 数据集名称，创建导入任务前端页面自动带出或用户手动编辑的数据集名称。 **约束限制：** 长度2~63字符 **取值范围：** 数据集名称以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线等字符。 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
language	否	String	**参数解释：** 由系统内部定义的，在用户创建数据集时选择的语言类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** CHINESE：中文 ENGLISH：英文 ARABIC：阿语 SPANISH：西语 FRENCH：法语 NONE：未设置 **默认取值：** 不涉及
is_capsule_encryption	否	Boolean	**参数解释：** 用户在创建数据导入任务时解析的文件加密类型，该功能受限使用，需要配合tics服务使用。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（明文数据） false（胶囊加密数据） **默认取值：** false
is_global	否	Boolean	**参数解释：** 数据集是否所有空间可见。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true/false **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
industry	否	String	**参数解释：** 由系统内部定义，用户选择的行业类型，可在数据详情内查看。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** GENERAL：通用、 GOVERNMENT：政务、 FINANCE：金融、 MEDICAL：医疗、 LAW：法律、 AUTOMOBILE：汽车、 COAL_MINE：煤矿、 MILITARY：军事、 TAXATION：税务、 EDUCATION：教育、 COMPUTER：计算机、 INTERNET：互联网、 RETAIL：零售、 FOOD：食品、 ENERGY：能源、 MEDIA：传媒、 INDUSTRY_AND_COMMERCE：工商、 TRANSPORTATION：运输、 E_COMMERCE：电商、 MANUFACTURING：制造、 NONE：不设置 **默认取值：** NONE

参数	是否必选	参数类型	描述
simple_tag	否	Array of strings	**参数解释：** 由用户填写的数据集的自定义标签。 **约束限制：** 单个标签长度为64字节，1个中文字符为3个字节，最多100个标签。 **取值范围：** 只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
file_format	否	String	**参数解释：** 文件格式，由用户创建数据导入任务时选择的数据文件格式类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● JSONL（后缀为jsonl的文件格式） ● TXT（后缀为txt的文件格式） ● CSV（后缀为csv的文件格式） ● HTML（后缀为html的文件格式） ● MOBI（后缀为mobi的文件格式） ● EPUB（后缀为epub的文件格式） ● DOCX（后缀为docx的文件格式） ● PDF（后缀为pdf的文件格式） ● MP4（后缀为mp4的文件格式） ● AVI（后缀为avi的文件格式） ● AVI_MP4（后缀为avi/mp4的文件格式） ● JPGS_JSONL（后缀为jsonl, json, tar的文件格式） ● JPG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPG，标注文件格式：txt） ● JPEG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：txt） ● PNG_TXT（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：txt） ● BMP_TXT（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：txt）

参数	是否必选	参数类型	描述
			● JPG_XML（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp, manifest的文件格式） ● JPEG_XML（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：xml） ● PNG_XML（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：xml） ● BMP_XML（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：xml） ● TAR（后缀为tar的文件格式） ● IMAGE（后缀为jpg、jpeg、png、bmp的文件格式） ● PASCAL（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式） ● YOLO（后缀为yaml, txt, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式） ● IMAGE_JSON（图片+标注格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注文件格式：json） ● IMAGE_PNG（后缀为jpg, png的文件格式） ● IMAGE_TXT（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：txt） ● IMAGE_XML（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：xml） ● VIDEO_JSON（视频+标注格式，视频格式：mp4、avi，标注文件格式：json） ● VIDEO_TXT（视频+txt格式，视频格式：mp4、avi，标注格式：txt） ● USER_DEFINED（自定义） **默认取值：**

参数	是否必选	参数类型	描述
			不涉及
file_source	是	String	**参数解释：** 创建数据导入任务时文件来源的分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS（用户选择的自己的OBS桶路径） ● LOCAL（用户选择的本地终端上的文件目录） ● GALLERY（用户从AIhub上订阅的数据集） **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
content_type	是	String	**参数解释：** 数据集中数据内容类型，用户在创建导入任务时选择的，或者在加工和发布任务运行时由系统自动生成的对应模态下的数据内容类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SINGLE_QA（单轮问答） ● SINGLE_QA_MAN（单轮问答人设） ● MULTI_QA（多轮问答） ● MULTI_QA_MAN（多轮问答人设） ● QA_SORTING（问答排序） ● PLAIN_TXT（文档） ● WEB_PAGE（网页） ● PRE_TRAINED_TEXT（预训练文本） ● VIDEO（视频） ● VIDEO_CLIP_ANNOTATION（视频剪辑标注） ● VIDEO_UNDERSTANDING（视频理解） ● TIME_SERIES_PREDICT（时序） ● REGRESSION_CLASSIFICATION（回归分类） ● IMAGE_AND_CAPTION（图片+Caption） ● IMAGE_AND_QA（图片+QA对） ● IMAGE_AND_CV_ANNOTATION（图片+CV标注） ● IMAGE（仅图片） ● IMAGE_OBJECT_DETECTION（物体检测） ● OCEAN_WEATHER（气象） ● CUSTOMIZATION（自定义）

参数	是否必选	参数类型	描述
			● IMAGE_CLASSIFICATION（图像分类） ● IMAGE_ANOMALY_DETECTION（异常检测） ● IMAGE_SEMANTIC_SEGMENTATION（语义分割） ● IMAGE_POSE_ESTIMATION（姿态估计） ● IMAGE_INSTANCE_SEGMENTATION（实例分割） ● IMAGE_CHANGE_DETECTION（变化检测） ● VIDEO_EVENT_DETECTION（事件检测） ● VIDEO_CLASSIFICATION（视频分类） ● DPO_QA（偏好优化DPO） ● DPO_QA_MAN（偏好优化DPO人设） **默认取值：** 不涉及
obs_path	是	String	**参数解释：** 导入来源为OBS时：该路径表示客户自己设置的OBS桶路径。 导入来源为LOCAL时：该路径为客户从数据工程上传文件后服务自动生成的OBS桶路径，客户可以从数据集详情页面获取该路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
desc	否	String	**参数解释：** 用户创建数据导入任务时由用户自定义填写的数据集描述信息。 **约束限制：** 0-100个字符 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
data_copyright	否	String	**参数解释**: 由用户填写的数据版权内容，包括: 初始数据集名称 样例: 1、Antreas/TALI 2、weitianwen/cmath 初始数据集来源名称 样例: 1、Antreas/TALI 2、weitianwen/cmath 初始数据集版本号 样例: V2 初始数据集许可证 样例: V2 初始数据集授权人信息 样例: @misc{wei2023cmath, title={CMATH: Can Your Language Model Pass Chinese Elementary School Math Test?}, author={Tianwen Wei and Jian Luan and Wei Liu and Shuang Dong and Bin Wang}, year={2023}, eprint={2306.16636}, archivePrefix={arXiv}, primaryClass={cs.CL} } 初始数据集许可证文本地址 样例: https://huggingface.co/datasets/choosealicense/licenses/blob/main/markdown/cc-by-4.0.md 初始数据集下载地址 样例:

参数	是否必选	参数类型	描述
			1、https://huggingface.co/datasets/Antreas/TALI 2、https://huggingface.co/datasets/weitianwen/cmath 用户可在创建数据集或通过更新数据集详情接口修改 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** null
ud_py_path	否	String	**参数解释：** 在创建数据导入任务时，用户选择的Python脚本所在OBS路径，用户可以通过该脚本做导入的文本数据的内容格式转换操作，用于自定义数据格式类型到平台预置文本内容格式类型的转换。 **约束限制：** 预训练文本、单轮问答、单轮问答（人设）、多轮问答、多轮问答（人设）、问答排序、偏好优化DPO、偏好优化DPO（人设）支持自定义文件格式导入。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 3-719 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 导入任务id，用户创建数据导入任务时由系统生成的导入任务id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
name	String	**参数解释：** 数据集名，导入任务生成数据集名称，对应创建导入任务页面的数据集名称，可由用户自定义，可由系统自动带出。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 数据集名称以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，长度2~63字符，只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线等字符。 **默认取值：** null
desc	String	**参数解释：** 描述信息，对应创建导入任务页面的描述，选填。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** “ ”

参数	参数类型	描述
status	String	**参数解释：** 数据集导入任务的运行状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** RUNNING（运行中） SUCCESS（成功） FAILED（失败） STOPPED（已停止） STOPPING（停止中） **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 导入任务信息更新时间，用户进行创建、停止、删除、恢复操作时会更新该字段。 **约束限制：** 数据格式：YYYY-MM-DD HH:mm:SS **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time_stamp	Long	**参数解释：** 导入任务信息更新时间，用户在操作创建、停止、删除、恢复导入任务时产生的时间，格式为绝对秒数，示例：1722332141000。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
create_time	String	**参数解释：** 创建导入任务时间，用户在操作创建数据导入任务时产生的时间。 **约束限制：** 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time_stamp	Long	**参数解释：** 数据导入任务创建时间，时间戳，用户在操作创建数据导入任务时产生的时间，格式为绝对秒数，示例：1722332141000。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
file_format	String	**参数解释：** 文件格式，由用户创建数据导入任务时选择的数据文件格式类型。 **约束限制：** **取值范围：** ● JSONL（后缀为jsonl的文件格式） ● TXT（后缀为txt的文件格式） ● CSV（后缀为csv的文件格式） ● HTML（后缀为html的文件格式） ● MOBI（后缀为mobi的文件格式） ● EPUB（后缀为epub的文件格式） ● DOCX（后缀为docx的文件格式） ● PDF（后缀为pdf的文件格式） ● MP4（后缀为mp4的文件格式） ● AVI（后缀为avi的文件格式） ● AVI_MP4（后缀为avi/mp4的文件格式） ● JPGS_JSONL（后缀为jsonl, json, tar的文件格式） ● JPG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPG，标注文件格式：txt） ● JPEG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：txt） ● PNG_TXT（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：txt） ● BMP_TXT（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：txt） ● JPG_XML（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp, manifest的文件格式） ● JPEG_XML（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：xml） ● PNG_XML（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：xml） ● BMP_XML（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：xml） ● TAR（后缀为tar的文件格式） ● IMAGE（后缀为jpg、jpeg、png、bmp的文件格式） ● PASCAL（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式）

参数	参数类型	描述
		● YOLO（后缀为yaml, txt, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式） ● IMAGE_JSON（图片+标注格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注文件格式：json） ● IMAGE_PNG（后缀为jpg, png的文件格式） ● IMAGE_TXT（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：txt） ● IMAGE_XML（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：xml） ● VIDEO_JSON（视频+标注格式，视频格式：mp4、avi，标注文件格式：json） ● VIDEO_TXT（视频+txt格式，视频格式：mp4、avi，标注格式：txt） ● USER_DEFINED（自定义） **默认取值：** 不涉及
file_source	String	**参数解释：** 创建数据导入任务时文件来源的分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS（用户选择的自己的OBS桶路径） ● LOCAL（用户选择的本地终端上的文件目录） ● GALLERY（用户从AIhub上订阅的数据集） **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
content_type	String	**参数解释：** 数据集中数据内容类型，用户在创建导入任务时选择的，或者在加工和发布任务运行时由系统自动生成的对应模态下的数据内容类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SINGLE_QA（单轮问答） ● SINGLE_QA_MAN（单轮问答人设） ● MULTI_QA（多轮问答） ● MULTI_QA_MAN（多轮问答人设） ● QA_SORTING（问答排序） ● PLAIN_TXT（文档） ● WEB_PAGE（网页） ● PRE_TRAINED_TEXT（预训练文本） ● VIDEO（视频） ● VIDEO_CLIP_ANNOTATION（视频剪辑标注） ● VIDEO_UNDERSTANDING（视频理解） ● TIME_SERIES_PREDICT（时序） ● REGRESSION_CLASSIFICATION（回归分类） ● IMAGE_AND_CAPTION（图片+Caption） ● IMAGE_AND_QA（图片+QA对） ● IMAGE_AND_CV_ANNOTATION（图片+CV标注） ● IMAGE（仅图片） ● IMAGE_OBJECT_DETECTION（物体检测） ● OCEAN_WEATHER（气象） ● CUSTOMIZATION（自定义） ● IMAGE_CLASSIFICATION（图像分类） ● IMAGE_ANOMALY_DETECTION（异常检测） ● IMAGE_SEMANTIC_SEGMENTATION（语义分割）

参数	参数类型	描述
		● IMAGE_POSE_ESTIMATION（姿态估计） ● IMAGE_INSTANCE_SEGMENTATION（实例分割） ● IMAGE_CHANGE_DETECTION（变化检测） ● VIDEO_EVENT_DETECTION（事件检测） ● VIDEO_CLASSIFICATION（视频分类） ● DPO_QA（偏好优化DPO） ● DPO_QA_MAN（偏好优化DPO人设） **默认取值：** 不涉及
language	String	**参数解释：** 由系统内部定义的，在用户创建数据集时选择的语言类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** CHINESE：中文 ENGLISH：英文 ARABIC：阿语 SPANISH：西语 FRENCH：法语 NONE：未设置 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
industry	String	**参数解释：** 由系统内部定义，用户选择的行业类型，可在数据详情内查看。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** GENERAL：通用、 GOVERNMENT：政务、 FINANCE：金融、 MEDICAL：医疗、 LAW：法律、 AUTOMOBILE：汽车、 COAL_MINE：煤矿、 MILITARY：军事、 TAXATION：税务、 EDUCATION：教育、 COMPUTER：计算机、 INTERNET：互联网、 RETAIL：零售、 FOOD：食品、 ENERGY：能源、 MEDIA：传媒、 INDUSTRY_AND_COMMERCE：工商、 TRANSPORTATION：运输、 E_COMMERCE：电商、 MANUFACTURING：制造、 NONE：不设置 **默认取值：** NONE
size	Long	**参数解释：** 数据集导入成功后由系统自动统计的数据集大小，单位为Byte。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 0

参数	参数类型	描述
file_num	Integer	**参数解释：** 数据集导入成功后由系统统计的数据集中数据目录下面的文件数量，在生成数据集时系统自动统计。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 0
record_num	Long	**参数解释：** 数据集中的数据条数，由数据导入任务自动统计的数据记录条数，csv格式按行统计记录条数（时序、回归分类表头不计入记录条数），JSONL格式按行统计记录条数，其他文件格式一个文件记作一条记录。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 0
user_name	String	**参数解释：** 创建数据导入任务时操作的用户账号名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
sample_path	String	**参数解释：** 用户创建数据导入任务时选择的原始数据所在的obs目录。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
ud_py_path	String	**参数解释：** 在创建数据导入任务时，用户选择的Python脚本所在OBS路径，用户可以通过该脚本做导入的文本数据的内容格式转换操作，用于自定义数据格式类型到平台预置文本内容格式类型的转换。 **约束限制：** 支持自定义文件格式导入的数据集类型包括预训练文本、单轮问答、单轮问答（人设）、多轮问答、多轮问答（人设）、问答排序、偏好优化DPO、偏好优化DPO（人设）。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_capsule_encryption	Boolean	**参数解释：** 用户在创建数据导入任务时解析的文件加密类型。 **约束限制：** 该功能受限使用，需要配合tics服务使用。 **取值范围：** true（明文数据） false（胶囊加密数据） **默认取值：** false
capsule	**Capsule** object	数据胶囊信息，包括加密方式、胶囊数据有效期起始及结束时间。

参数	参数类型	描述
simple_tag	Array of strings	**参数解释：** 由用户填写的数据集的自定义标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
data_copyright	String	**参数解释：** 由用户填写的数据版权内容，包括： 初始数据集名称 样例： 1、Antreas/TALI 2、weitianwen/cmath 初始数据集来源名称 样例： 1、Antreas/TALI 2、weitianwen/cmath 初始数据集版本号 样例： V2 初始数据集许可证 样例： V2 初始数据集授权人信息 样例： @misc{wei2023cmath, title={CMATH: Can Your Language Model Pass Chinese Elementary School Math Test?}, author={Tianwen Wei and Jian Luan and Wei Liu and Shuang Dong and Bin Wang}, year={2023}, eprint={2306.16636}, archivePrefix={arXiv}, primaryClass={cs.CL} } 初始数据集许可证文本地址 样例： https://huggingface.co/datasets/choosealicense/licenses/blob/main/markdown/cc-by-4.0.md 初始数据集下载地址 样例： 1、https://huggingface.co/datasets/Antreas/TALI

参数	参数类型	描述
		2、https://huggingface.co/datasets/weitianwen/cmath 用户可在创建数据集或通过更新数据集详情接口修改 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** null
is_deleted	Boolean	**参数解释：** 用户删除数据导入任务时保存的删除状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（删除状态，可通过恢复接口恢复数据导入任务） false（未删除状态） **默认取值：** false
running_time	Long	**参数解释：** 数据导入任务从创建到运行结束所用时长（单位毫秒），结束状态包括成功和失败，示例：1722332141000000。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
last_operator	String	**参数解释：** 用户在操作数据导入、停止、删除、恢复时的操作账号。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
last_operate_time	String	**参数解释：** 用户在最近一次操作数据导入、停止、删除、恢复的时间。 **约束限制：** 数据格式：YYYY-MM-DD HH:mm:SS **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-720 Capsule

参数	参数类型	描述
enc_mode	String	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的数据加密类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ROW（行级加密） FieldLevel（字段级加密） FileLevel（文件级加密） **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
valid_date_start	Long	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的胶囊数据有效起始时间。 **约束限制：** 绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
valid_date_end	Long	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的胶囊数据有效结束时间。 **约束限制：** 绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

状态码：400

表 3-721 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：500

表 3-722 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建预训练文本数据导入任务

```
{
  "name" : "string",
  "file_source" : "OBS",
  "content_type" : "PRE_TRAINED_TEXT",
  "obs_path" : "string"
}
```

响应示例

状态码：200

成功响应示例

```
{
  "id" : "1358845763718877184",
  "name" : "orig_20250407_92720",
  "desc" : "",
  "status" : "RUNNING",
  "version" : null,
  "update_time" : "2025-04-07 16:47:56",
  "update_time_stamp" : null,
  "create_time" : "2025-04-07 16:47:56",
  "create_time_stamp" : null,
  "file_format" : "JSONL",
  "file_source" : "OBS",
  "content_type" : "PRE_TRAINED_TEXT",
  "language" : null,
  "industry" : null,
  "size" : null,
  "file_num" : null,
  "record_num" : null,
  "user_name" : "user",
  "sample_path" : "sample_path",
  "ud_py_path" : "obs://null",
  "is_capsule_encryption" : null,
  "capsule" : {
    "enc_mode" : null,
    "valid_date_start" : null,
    "valid_date_end" : null
  },
  "simple_tag" : [ ],
  "data_copyright" : "{\"datasetName\":\"\",\"datasourceName\":\"\",\"datasetVersion\":\"\",\"datasetLicense
\":\"\",\"datasetLicensor\":\"\",\"datasetLicenseUrl\":\"\",\"datasetUrl\":\"\"}",
  "is_deleted" : false,
  "error_msg" : null,
  "running_time" : null,
  "last_operator" : null,
  "last_operate_time" : null,
  "target_column" : null
}
```

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.10.10 彻底删除数据集

功能介绍

彻底删除数据集。

URI

POST /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-management/dataset/permanent-delete

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

表 3-723 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-724 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

表 3-725 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dataset_name	是	String	**参数解释：** 用户在创建数据集时填写的数据集名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 数据集名称以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，长度2~63字符，只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线等字符。 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
catalog	否	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及
delete_obs	否	Boolean	**参数解释：** 是否彻底删除数据集的同时，删除obs内的源文件 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** TRUE（删除obs内的源文件） FALSE（不删除obs内的源文件） **默认取值：** FALSE

响应参数

状态码：200

表 3-726 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
dataset_name	String	**参数解释：** 数据集名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
catalog	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及
result	Boolean	**参数解释：** 删除的结果。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

状态码：500

表 3-727 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

彻底删除执行数据导入产生的某一数据集

```
{
  "dataset_name" : "数据集名称",
  "catalog" : "ORIGINAL",
  "delete_obs" : "true"
}
```

响应示例

状态码： 200

成功响应示例

```
{
  "dataset_name" : "qa073001",
  "catalog" : "ORIGINAL",
  "result" : true
}
```

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.10.11 查询 obs 路径关联的数据血缘

功能介绍

根据obs路径查询关联的数据血缘。

接口域名请参考获取盘古服务外部APIG域名获取。

URI

GET /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-management/lineages

表 3-728 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-729 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

表 3-730 请求 query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	是	Integer	**参数解释：** 接口返回的血缘数量上限。 **约束限制：** 数量限制为[1,1000] **取值范围：** 最小值：1 最大值：1000 **默认取值：** 100
from_path	是	String	**参数解释：** 来源数据集的obs路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码： 200

表 3-731 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
LineageList	Array of 表 3-732 objects	**参数解释：** 数据集血缘列表，包括数据集、训练任务、模型资产、部署服务等。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-732 Lineage

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 血缘ID，创建时传入无效。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** [1，128] **默认取值：** 不涉及
from_id	String	**参数解释：** 血缘起点ID，数据集、训练任务、模型资产、部署服务等ID。 **约束限制：** from_type为OBS时，from_id为null。 **取值范围：** [0，128] **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
from_name	String	**参数解释：** 血缘起点名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** [1，128] **默认取值：** 不涉及
from_catalog	String	**参数解释：** 血缘起点数据集形态、如原始、加工、发布。 **约束限制：** from_type为DATASET时才不为null **取值范围：** ● ORIGINAL：执行数据导入产生的数据集类型 ● PROCESS：执行数据加工产生的数据集类型 ● PUBLISH：执行数据发布产生的数据集类型 **默认取值：** 不涉及
from_type	String	**参数解释：** 血缘起点类型，包括OBS、数据集、训练任务、模型资产等。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS：来源于OBS ● DATASET：来源于数据集 ● MODEL：来源于训练任务 ● MODEL_ASSET：来源于模型资产 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
to_id	String	**参数解释：** 血缘终点ID，数据集、训练任务、模型资产、部署服务等ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** [1，128] **默认取值：** 不涉及
to_name	String	**参数解释：** 血缘终点名称 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** [1，128] **默认取值：** 不涉及
to_catalog	String	**参数解释：** 血缘终点数据集形态、如原始、加工、发布。 **约束限制：** to_type为DATASET时才不为null **取值范围：** ● ORIGINAL：执行数据导入产生的数据集类型 ● PROCESS：执行数据加工产生的数据集类型 ● PUBLISH：执行数据发布产生的数据集类型 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
to_type	String	**参数解释：** 血缘终点类型，包括数据集、训练任务、模型资产、部署服务等。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● DATASET：数据集 ● MODEL：训练任务 ● MODEL_ASSET：模型资产 ● MODEL_SERVICE：部署服务 **默认取值：** 不涉及
process_id	String	**参数解释：** 来源任务的ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** [1，128] **默认取值：** 不涉及
process_name	String	**参数解释：** 来源任务的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** [1，128] **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
process_type	String	**参数解释：** 链路类型，包括数据发布、数据加工、模型训练等。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● PUBLISH：数据发布 ● PROCESS：数据加工 ● COMBINATION：数据配比 ● MODEL_TRAIN：模型训练 ● MODEL_PUBLISH：模型资产发布 ● MODEL_DEPLOY：服务部署 **默认取值：** 不涉及
train_job_name	String	**参数解释：** 训练任务名称。 **约束限制：** to_type为MODEL时才不为null **取值范围：** [1，128] **默认取值：** 不涉及
model_type	String	**参数解释：** 模型类型。 **约束限制：** to_type为MODEL时才不为null **取值范围：** ● NLP ● CV ● AI_SCIENCE ● PREDICT ● MM **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
train_type	String	**参数解释：** 训练类型。 **约束限制：** to_type为MODEL时才不为null **取值范围：** ● PRETRAIN ● SFT ● RLHF **默认取值：** 不涉及
create_time	Integer	**参数解释：** 创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
from_path	String	**参数解释：** 原始数据集来源obs路径。 **约束限制：** from_type为OBS时才不为null **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
from_path_existed	Boolean	**参数解释：** 原始数据集来源obs路径是否存在。 **约束限制：** from_type为OBS时才不为null **取值范围：** TRUE：原始数据集来源obs路径存在 FALSE：原始数据集来源obs路径不存在 **默认取值：** 不涉及

请求示例

```
{
        limit：1
        from_path：obs://bukcetname/l30002274/datasetname
}
```

响应示例

状态码： 200

成功响应示例

```
{
        id: '126288639882704070'
        from_id: null
        from_name: capsule-test-data-01
        from_catalog: ORIGINAL
        from_type: DATASET
        to_id: null
        to_name: capsule-publish-data
        to_catalog: PUBLISH
        to_type: DATASET
        process_id: 1416ad5f93b4484594b812c05ded6234
        process_name: capsule-publish-data
        process_type: PUBLISH
        train_job_name: null
        model_type: null
        train_type: null
        create_time: 0
        from_path：obs://bukcetname/l30002274/datasetname
        from_path_existed：true
}
```

状态码

请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

3.10.12 查询数据集详情 v2

功能介绍

用户可以调用接口查询所有类型及模态的数据集详情。

相比**查询数据集详情v1**，v2接口增加creator相关参数，表示创建该数据集的操作用户对应的账号名称信息。

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

URI

GET /v2/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-management/datasets/{dataset_name}

表 3-733 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dataset_name	是	String	**参数解释：** 数据集名称（按照数据集的名称进行查询）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-734 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。Token认证响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

表 3-735 请求 query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
catalog	是	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码： 200

表 3-736 响应 Body 参数列表

名称	类型	是否必选	描述
name	String	否	**参数解释：** 数据集名称，由用户在创建数据集时填写的名称。 **约束限制：** 长度为2~63的字符。 **取值范围：** 以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
dataset_id	String	否	**参数解释：** 数据集id，创建数据集时系统自动生成的数据集的id的编号。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dataset_desc	String	否	**参数解释：** 数据集描述，用户创建数据集时填写的描述内容。 **约束限制：** 不超过100个字符 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
status	String	否	**参数解释：** 数据集的上下线状态，生成数据集的过程中是下线状态，生成成功之后是上线状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ONLINE ● OFFLINE **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
catalog	String	否	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及
version	String	否	**参数解释：** 用户在生成数据集时系统自动生成的版本号。 **约束限制：** 当前不支持版本号更新。 **取值范围：** V1 **默认取值：** 不涉及
size	Long	否	**参数解释：** 数据集大小，生成数据集成功后系统根据数据目录中所有文件的大小累加统计得到，除了manifest文件，单位是Byte。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
record_num	Long	否	**参数解释：** 数据集中的数据条数：加工和发布任务运行成功后，由任务上报的数据结果条数，举例：nlp中csv和jsonl文件中一行为一条数据，word文档中一个文档为一条数据，图片中一张图片为一条数据。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time	String	否	**参数解释：** 数据集创建时间，用户在操作创建数据集时产生的时间。 **约束限制：** 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time_stamp	Long	否	**参数解释：** 数据集创建时间，用户在操作创建数据集时产生的时间，示例：1722332141000。 **约束限制：** 格式为绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
update_time	String	否	**参数解释：** 数据集更新时间，用户在操作创建、更新、删除、恢复数据集时产生的时间。 **约束限制：** 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time_stamp	Long	否	**参数解释：** 数据集更新时间，用户在操作创建、更新、删除、恢复数据集时产生的时间，示例：1722332141000。 **约束限制：** 格式为绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
file_format	String	否	**参数解释：** 文件格式，由用户创建数据导入任务时选择的数据文件格式类型。 **约束限制：** **取值范围：** ● JSONL（后缀为jsonl的文件格式） ● TXT（后缀为txt的文件格式） ● CSV（后缀为csv的文件格式） ● HTML（后缀为html的文件格式） ● MOBI（后缀为mobi的文件格式） ● EPUB（后缀为epub的文件格式） ● DOCX（后缀为docx的文件格式） ● PDF（后缀为pdf的文件格式） ● MP4（后缀为mp4的文件格式） ● AVI（后缀为avi的文件格式） ● AVI_MP4（后缀为avi/mp4的文件格式） ● JPGS_JSONL（后缀为jsonl, json, tar的文件格式） ● JPG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPG，标注文件格式：txt） ● JPEG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：txt） ● PNG_TXT（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：txt） ● BMP_TXT（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：txt） ● JPG_XML（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp, manifest的文件格式） ● JPEG_XML（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：xml） ● PNG_XML（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：xml） ● BMP_XML（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：xml） ● TAR（后缀为tar的文件格式） ● IMAGE（后缀为jpg、jpeg、png、bmp的文件格式） ● PASCAL（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式）

名称	类型	是否必选	描述
			● YOLO（后缀为yaml, txt, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式） ● IMAGE_JSON（图片+标注格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注文件格式：json） ● IMAGE_PNG（后缀为jpg, png的文件格式） ● IMAGE_TXT（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：txt） ● IMAGE_XML（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：xml） ● VIDEO_JSON（视频+标注格式，视频格式：mp4、avi，标注文件格式：json） ● VIDEO_TXT（视频+txt格式，视频格式：mp4、avi，标注格式：txt） ● USER_DEFINED（自定义） **默认取值：** 不涉及
modal	String	否	**参数解释：** 数据集模态，用户根据导入的文件类型选择的模态分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● TEXT(文本) ● IMAGE(图片) ● VIDEO(视频) ● WEATHER(气象) ● PREDICT(预测) ● OTHER(其他) ● AUDIO(音频) **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
file_source	String	否	**参数解释：** 创建数据导入任务时文件来源的分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS（用户选择的自己的OBS桶路径） ● LOCAL（用户选择的本地终端上的文件目录） ● GALLERY（用户从AIhub上订阅的数据集） **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
content_type	String	否	**参数解释：** 数据集中数据内容类型，用户在创建导入任务时选择的，或者在加工和发布任务运行时由系统自动生成的对应模态下的数据内容类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SINGLE_QA（单轮问答） ● SINGLE_QA_MAN（单轮问答人设） ● MULTI_QA（多轮问答） ● MULTI_QA_MAN（多轮问答人设） ● QA_SORTING（问答排序） ● PLAIN_TXT（文档） ● WEB_PAGE（网页） ● PRE_TRAINED_TEXT（预训练文本） ● VIDEO（视频） ● VIDEO_CLIP_ANNOTATION（视频剪辑标注） ● VIDEO_UNDERSTANDING（视频理解） ● TIME_SERIES_PREDICT（时序） ● REGRESSION_CLASSIFICATION（回归分类） ● IMAGE_AND_CAPTION（图片+Caption） ● IMAGE_AND_QA（图片+QA对） ● IMAGE_AND_CV_ANNOTATION（图片+CV标注） ● IMAGE（仅图片） ● IMAGE_OBJECT_DETECTION（物体检测） ● OCEAN_WEATHER（气象） ● CUSTOMIZATION（自定义） ● IMAGE_CLASSIFICATION（图像分类） ● IMAGE_ANOMALY_DETECTION（异常检测） ● IMAGE_SEMANTIC_SEGMENTATION（语义分割）

名称	类型	是否必选	描述
			● IMAGE_POSE_ESTIMATION（姿态估计） ● IMAGE_INSTANCE_SEGMENTATION（实例分割） ● IMAGE_CHANGE_DETECTION（变化检测） ● VIDEO_EVENT_DETECTION（事件检测） ● VIDEO_CLASSIFICATION（视频分类） ● DPO_QA（偏好优化DPO） ● DPO_QA_MAN（偏好优化DPO人设） **默认取值：** 不涉及
ext_config	String	否	**参数解释：** 系统内部模块使用的预留拓展字段。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
sample_path	String	否	**参数解释：** 用户在创建导入任务时选择的，或者在创建加工和发布任务时系统自动生成的数据文件的OBS桶路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
work_path	String	否	**参数解释：** 数据集元数据保存在OBS上的根目录，由系统在创建导入、加工和发布任务生成，可以在数据详情内查看。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
work_path2	String	否	**参数解释：** 任务运行态的临时文件在OBS上的存储根目录。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
file_name	Array of String	否	**参数解释：** 由数据导入和发布任务在生成数据集的时候记录的抽样的数据文件名称。 **约束限制：** 导入时记录文件个数上限为100，nlp发布时记录的数据集中数据文件的文件名。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
file_num	Integer	否	**参数解释：** 数据集中数据目录下面的文件数量，在生成数据集时系统自动统计。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 0
platform	String	否	**参数解释：** 资产适用平台。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● PANGU ● RAG **默认取值：** 不涉及
manifest_file_path	String	否	**参数解释：** 由数据发布任务生成cv数据集的时候由系统生成的manifest文件路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
language	String	否	**参数解释：** 由系统内部定义的，在用户创建数据集时选择的语言类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** CHINESE：中文 ENGLISH：英文 ARABIC：阿语 SPANISH：西语 FRENCH：法语 NONE：未设置 **默认取值：** 不涉及
annotation_status	String	否	**参数解释：** 标注任务在生成数据集的时候上报的标注项目状态，保存为kv结构，key为标注项名称，value为标注项状态。 如：("VIDEO_QUALITY", "ONLINE") **约束限制：** 当前的标注项只支持VIDEO_QUALITY **取值范围：** 取值范围为ONLINE和OFFLINE **默认取值：** 不涉及
creator	String	否	**参数解释：** 创建该数据集的操作用户账号名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
creator_id	String	否	**参数解释：** 创建该数据集的操作用户账号ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_capsule_encryption	Boolean	否	**参数解释：** 用户在创建数据导入任务时解析的文件加密类型，该功能受限使用，需要配合tics服务使用。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（明文数据） false（胶囊加密数据） **默认取值：** false
capsule	**Capsule**	否	**参数解释：** 导入数据集为数据胶囊加密时的数据集相关信息，当前只支持文本类数据中的预训练和问答对数据类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
is_global	Boolean	否	**参数解释：** 在创建发布任务时，用户指定的数据集的空间可见范围。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（当前用户全空间可见） false（当前空间可见） **默认取值：** false
tag	Array of **TagListVo**	否	**参数解释：** 数据集标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
industry	String	否	**参数解释：** 由系统内部定义，用户选择的行业类型，可在数据详情内查看。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** GENERAL：通用 GOVERNMENT：政务 FINANCE：金融 MEDICAL：医疗 LAW：法律 AUTOMOBILE：汽车 COAL_MINE：煤矿 MILITARY：军事 TAXATION：税务 EDUCATION：教育 COMPUTER：计算机 INTERNET：互联网 RETAIL：零售 FOOD：食品 ENERGY：能源 MEDIA：传媒 INDUSTRY_AND_COMMERCE：工商 TRANSPORTATION：运输 E_COMMERCE：电商 MANUFACTURING：制造 NONE：不设置 **默认取值：** NONE

名称	类型	是否必选	描述
simple_tag	Array of String	否	**参数解释：** 由用户填写的数据集的自定义标签。 **约束限制：** 单个标签长度为64字节，1个中文字符为3个字节，最多100个标签。 **取值范围：** 只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
data_copyright	String	否	**参数解释：** 由用户填写的数据版权内容，包括： 初始数据集名称 样例： 1、Antreas/TALI 2、weitianwen/cmath 初始数据集来源名称 样例： 1、Antreas/TALI 2、weitianwen/cmath 初始数据集版本号 样例： V2 初始数据集许可证 样例： V2 初始数据集授权人信息 样例： @misc{wei2023cmath, title={CMATH: Can Your Language Model Pass Chinese Elementary School Math Test?},author={Tianwen Wei and Jian Luan and Wei Liu and Shuang Dong and Bin Wang}, year={2023}, eprint={2306.16636}, archivePrefix={arXiv}, primaryClass={cs.CL} } 初始数据集许可证文本地址 样例： https://huggingface.co/datasets/choosealicense/licenses/blob/main/markdown/cc-by-4.0.md 初始数据集下载地址 样例： 1、https://huggingface.co/datasets/Antreas/TALI 2、https://huggingface.co/datasets/weitianwen/cmath

名称	类型	是否必选	描述
			用户可在创建数据集或通过更新数据集详情接口修改 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
publish_format	String	否	**参数解释：** 用户在创建数据集发布任务时指定的文件内容格式类型。 **约束限制：** 盘古格式和自定义格式可以被盘古模型训练任务选择。 **取值范围：** DEFAULT （标准格式） PANGU（盘古格式） USER_DEFINED（自定义格式） **默认取值：** 不涉及
scene	String	否	**参数解释：** 发布数据盘古格式使用场景，包括TRAIN、EVALUATE。表示训练、评测。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
meta_ext	String	否	**参数解释：** 元数据拓展信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
task_id	String	否	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_display_name	String	否	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_type	String	否	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● IMPORT(导入) ● REFLUX(回流) ● CLEANING(清洗) ● ANNOTATION(标注) ● SYNTHESIS(合成) ● TAGGING(标签) ● EVALUATION(评估) ● COMBINATION(配比) ● CIRCULATION(流通) **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
data_source	**SourceDatasets**	否	**参数解释：** 生成该数据集时来源任务创建时由用户选择的输入数据集ID列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_deleted	Boolean	否	**参数解释：** 用户删除数据集时保存的删除状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（删除状态，可通过恢复接口恢复数据集） false（未删除状态） **默认取值：** false
custom_annotation_name	String	否	**参数解释：** 标注模板名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
train_proportion	Integer	否	**参数解释：** 训练集拆分比例。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
alias	String	否	**参数解释：** 数据集的属性名。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
model_info	String	否	**参数解释：** 回流数据来源模型json，包含name、version等信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_categories	TaskCategoryEnum	否	**参数解释：** 额外标签，如backflow表示该数据集为回流数据。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
file_formats	Array of String	否	**参数解释：** 文件格式，支持多值操作。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-737 Capsule

名称	类型	是否必选	描述
enc_mode	String	否	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的数据加密类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ROW（行级加密） FieldLevel（字段级加密） FileLevel（文件级加密） **默认取值：** 不涉及
valid_date_start	Long	否	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的胶囊数据有效起始时间。 **约束限制：** 绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
valid_date_end	Long	否	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的胶囊数据有效结束时间。 **约束限制：** 绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-738 TagListVo

名称	类型	是否必选	描述
TagListVo	Array of **TagVo**	否	**参数解释：** 数据集列表对象信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 最大数量:100 **默认取值：** 不涉及

表 3-739 TagVo

名称	类型	是否必选	描述
id	String	否	**参数解释：** 数据集标签ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 最小长度:1 最大长度:32 **默认取值：** 不涉及
name	String	否	**参数解释：** 数据集标签名。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 最小长度:1 最大长度:128 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
level	Integer	否	**参数解释：** 数据集标签层级。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 最小长度:1 最大长度:3 **默认取值：** 不涉及
tag_group	String	否	**参数解释：** 预置标签分组。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-740 SourceDatasets

名称	类型	是否必选	描述
records	Array of **SourceDataset**	否	**参数解释：** 来源数据集列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 最大数量:100 **默认取值：** 不涉及

表 3-741 SourceDataset

名称	类型	是否必选	描述
dataset_id	String	否	**参数解释：** 来源数据集id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dataset_name	String	否	**参数解释：** 数据集名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
catalog	String	否	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
data_num	Number	否	**参数解释：** 数据集详情：在发布数据集中所占的配比数量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
data_scale	Number	否	**参数解释：** 配比比例：在发布数据集中所占的配比比例。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-742 OperatorManifestLabelBase

名称	类型	是否必选	描述
key	String	是	**参数解释：** 标签的key值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
name	String	是	**参数解释：** 标签的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
type	String	是	**参数解释：** 算子标签类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
items	Array of **OperatorManifestLabelItem**	否	**参数解释：** 标签枚举。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
max	Double	否	**参数解释：** 标签最大值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	是否必选	描述
min	Double	否	**参数解释：** 标签最小值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-743 OperatorManifestLabelItem

名称	类型	是否必选	描述
name	String	是	**参数解释：** 标签项枚举名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
value	String	是	**参数解释：** 标签项枚举值 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

成功响应示例

```
{
    "name":"qa073001",
    "id":"1267898425467342848",
    "desc":"",
    "status":"ONLINE",
    "catalog":"ORIGINAL",
    "size":6847,
    "record_num":21,
    "create_time":"1722332141000",
    "create_time_stamp":1722332141000,
    "file_format":"JSONL",
    "file_source":"LOCAL",
    "content_type":"SINGLE_QA_MAN",
    "sample_path":"obs://桶名/original/1722332452247/",
    "work_path":"obs://桶名/dataset/5796ca0c-4377-11ef-9eef-0255ac1000aa/ORIGINAL/
qa073001126789842546734284 8/v1",
    "work_path2":"obs://桶名/dataset/5796ca0c-4377-11ef-9eef-0255ac1000aa/ORIGINAL/
qa073001126789842546734284 8/v1",
    "file_name":[
        "showcase3QA.jsonl"
    ],
    "file_num":1,
    "manifest_file_path":"obs://桶名/dataset/5796ca0c-4377-11ef-9eef-0255ac1000aa/ORIGINAL/
qa073001126789842546734284 8/v1                /qa073001.manifest",
    "creator":"用户名称",
    "creator_id":"用户id",
    "is_capsule_encryption":false,
    "is_global":false,
    "data_copyright":{
        "datasetName":"",
        "datasourceName":"",
        "datasetVersion":"",
        "datasetLicense":"",
        "datasetLicensor":"",
        "datasetLicenseUrl":"",
        "datasetUrl":""
    },
    "task_id":1301215691017424896,
    "task_display_name":"single_qa_test",
    "task_type":"CIRCULATION",
    "data_source":{
        "records":[
            {
                "dataset_id":"1301218797788729344",
                "dataset_name":"original-dataset-1730276745",
                "catalog":"ORIGINAL"
            }
        ]
    },
    "is_deleted":false
}
```


状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.10.13 查询数据集列表

功能介绍

查询数据集列表信息。

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

URI

GET /v2/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-management/datasets

表 3-744 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-745 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

表 3-746 请求 query 参数

参数	参数类型	是否必选	描述
catalog	否	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及
limit	否	Integer	**参数解释：** 每页数量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 最小数值：1 最大数值：1000 **默认取值：** 10
offset	否	Integer	**参数解释：** 偏移量 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	是否必选	描述
sort_by	否	String	**参数解释：** 排序字段，当前支持size、create_time、record_num，分别表示按文件大小排序、按创建时间排序、按记录数排序 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** size、create_time、record_num **默认取值：** create_time
sort_type	否	String	**参数解释：** 排序类型 asc、desc，分别表示升序、降序。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** asc、desc **默认取值：** desc
name	否	String	**参数解释：** 数据集名称，支持模糊搜索。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 最大长度:128 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	是否必选	描述
status	否	Array of String	**参数解释：** 数据集的上下线状态，生成数据集的过程中是下线状态，生成成功之后是上线状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ONLINE ● OFFLINE **默认取值：** 不涉及
start_time	否	Date	**参数解释：** 创建时间范围搜索的起始时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
end_time	否	Date	**参数解释：** 创建时间范围搜索的结束时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
creator	否	String	**参数解释：** 数据集的创建人，支持模糊搜索。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	是否必选	描述
mine	否	Boolean	**参数解释：** 是否只看当前用户创建的。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** false
content_type	否	Array of String	**参数解释：** 数据集类型：文件类型，如单轮问答，多轮问答等。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 最大数量：30 **默认取值：** 不涉及
modal	否	String	**参数解释：** 数据集模态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● TEXT(文本) ● IMAGE(图片) ● VIDEO(视频) ● OTHER(其他) **默认取值：** 不涉及
platform	否	String	**参数解释：** 资产适用平台。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 最大长度：64 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	是否必选	描述
file_source	否	String	**参数解释：** 数据集的文件来源。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS（用户选择的自己的OBS桶路径） ● LOCAL（用户选择的本地终端上的文件目录） ● GALLERY（用户从AIhub上订阅的数据集） **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	是否必选	描述
file_format	否	String	**参数解释：** 数据集中文件格式，如JSONL、MP4等。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● JSONL ● TXT ● CSV ● HTML ● MOBI ● EPUB ● DOCX ● PDF ● MP4 ● AVI ● AVI_MP4 ● JPGS_JSONL ● JPG_TXT ● JPEG_TXT ● PNG_TXT ● BMP_TXT ● JPG_XML ● JPEG_XML ● PNG_XML ● BMP_XML **默认取值：** 不涉及
tag_id	否	Array of String	**参数解释：** 数据集的标签id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	是否必选	描述
annotation_type	否	String	**参数解释：** 数据集的标注类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 最大长度：32 **默认取值：** 不涉及
tokenize_type	否	String	**参数解释：** token化模型类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 最大长度：64 **默认取值：** 不涉及
is_capsule_encryption	否	Boolean	**参数解释：** 数据集是否胶囊加密。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
publish_format	否	String	**参数解释：** 发布数据集格式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** DEFAULT （标准格式） PANGU（盘古格式） USER_DEFINED（自定义格式） **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	是否必选	描述
scene	否	String	**参数解释：** 发布数据PANGU格式使用场景。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** TRAIN、EVALUATE，表示训练、评测。 **默认取值：** 不涉及
task_id	否	String	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的的任务ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_display_name	否	String	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务名称 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_type	否	String	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	是否必选	描述
show_deleted	否	Boolean	**参数解释：** 显示内容是否包含已删除数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** false
format_ext	否	String	**参数解释：** context、target、预训练text等参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
custom_annotation_name	否	String	**参数解释：** 标注模板名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
simple_tag	否	String	**参数解释：** 数据集标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	是否必选	描述
no_simple_tag	否	String	**参数解释：** 数据集标签排除。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
language	否	String	**参数解释：** 由系统内部定义的，在用户创建数据集时选择的语言类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** CHINESE：中文 ENGLISH：英文 ARABIC：阿语 SPANISH：西语 FRENCH：法语 NONE：未设置 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	是否必选	描述
industry	否	String	**参数解释：** 由系统内部定义，用户选择的行业类型，可在数据详情内查看。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** GENERAL：通用 GOVERNMENT：政务 FINANCE：金融 MEDICAL：医疗 LAW：法律 AUTOMOBILE：汽车 COAL_MINE：煤矿 MILITARY：军事 TAXATION：税务 EDUCATION：教育 COMPUTER：计算机 INTERNET：互联网 RETAIL：零售 FOOD：食品 ENERGY：能源 MEDIA：传媒 INDUSTRY_AND_COMMERCE：工商 TRANSPORTATION：运输 E_COMMERCE：电商 MANUFACTURING：制造 NONE：不设置 **默认取值：** NONE
alias	否	String	**参数解释：** 数据集的属性名。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	是否必选	描述
file_formats	否	String	**参数解释：** 数据集中文件格式，支持多值操作。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_category	否	Array of String	**参数解释：** task分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码： 200

表 3-747 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
count	Long	**参数解释：** 数据集总量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
datasets	Array of **DatasetsVo**	**参数解释：** 数据集实体。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
count_info	**CountVo**	**参数解释：** 数据集数量信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-748 DatasetsVo

名称	类型	描述
id	String	**参数解释：** 数据集ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
catalog	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及
name	String	**参数解释：** 数据集名称，由用户在创建数据集时填写的名称。 **约束限制：** 长度为2~63的字符。 **取值范围：** 以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **默认取值：** 不涉及
desc	String	**参数解释：** 数据集描述，用户创建数据集时填写的描述内容。 **约束限制：** 不超过100个字符 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
status	String	**参数解释：** 数据集的上下线状态，生成数据集的过程中是下线状态，生成成功之后是上线状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ONLINE ● OFFLINE **默认取值：** 不涉及
version	String	**参数解释：** 用户在生成数据集时系统自动生成的版本号，当前不支持版本号更新。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** V1 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 数据集更新时间，用户在操作创建、更新、删除、恢复数据集时产生的时间。 **约束限制：** 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time_stamp	Long	**参数解释：** 数据集更新时间，用户在操作创建、更新、删除、恢复数据集时产生的时间，示例：1722332141000。 **约束限制：** 格式为绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
create_time	String	**参数解释：** 数据集创建时间，用户在操作创建数据集时产生的时间。 **约束限制：** 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time_stamp	Long	**参数解释：** 数据集创建时间，用户在操作创建数据集时产生的时间，示例：1722332141000。 **约束限制：** 格式为绝对秒数 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
file_format	String	**参数解释：** 文件格式，由用户创建数据导入任务时选择的数据文件格式类型。 **约束限制：** **取值范围：** ● JSONL（后缀为jsonl的文件格式） ● TXT（后缀为txt的文件格式） ● CSV（后缀为csv的文件格式） ● HTML（后缀为html的文件格式） ● MOBI（后缀为mobi的文件格式） ● EPUB（后缀为epub的文件格式） ● DOCX（后缀为docx的文件格式） ● PDF（后缀为pdf的文件格式） ● MP4（后缀为mp4的文件格式） ● AVI（后缀为avi的文件格式） ● AVI_MP4（后缀为avi/mp4的文件格式） ● JPGS_JSONL（后缀为jsonl, json, tar的文件格式） ● JPG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPG，标注文件格式：txt） ● JPEG_TXT（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：txt） ● PNG_TXT（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：txt） ● BMP_TXT（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：txt） ● JPG_XML（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp, manifest的文件格式） ● JPEG_XML（cv数据类型，图片格式：JPEG，标注文件格式：xml） ● PNG_XML（cv数据类型，图片格式：PNG，标注文件格式：xml） ● BMP_XML（cv数据类型，图片格式：BMP，标注文件格式：xml） ● TAR（后缀为tar的文件格式） ● IMAGE（后缀为jpg、jpeg、png、bmp的文件格式） ● PASCAL（后缀为xml, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式） ● YOLO（后缀为yaml, txt, jpg, jpeg, png, bmp的文件格式）

名称	类型	描述
		● IMAGE_JSON（图片+标注格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注文件格式：json） ● IMAGE_PNG（后缀为jpg, png的文件格式） ● IMAGE_TXT（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：txt） ● IMAGE_XML（图片+txt格式，图片格式：jpg、jpeg、png、bmp，标注格式：xml） ● VIDEO_JSON（视频+标注格式，视频格式：mp4、avi，标注文件格式：json） ● VIDEO_TXT（视频+txt格式，视频格式：mp4、avi，标注格式：txt） ● USER_DEFINED（自定义） **默认取值：** 不涉及
modal	String	**参数解释：** 数据集模态，用户根据导入的文件类型选择的模态分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● TEXT(文本) ● IMAGE(图片) ● VIDEO(视频) ● WEATHER(气象) ● PREDICT(预测) ● OTHER(其他) ● AUDIO(音频) **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
file_source	String	**参数解释：** 创建数据导入任务时文件来源的分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS（用户选择的自己的OBS桶路径） ● LOCAL（用户选择的本地终端上的文件目录） ● GALLERY（用户从AIhub上订阅的数据集） **默认取值：** 不涉及
language	String	**参数解释：** 由系统内部定义的，在用户创建数据集时选择的语言类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** CHINESE：中文 ENGLISH：英文 ARABIC：阿语 SPANISH：西语 FRENCH：法语 NONE：未设置 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
industry	String	**参数解释：** 由系统内部定义，用户选择的行业类型，可在数据详情内查看。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** GENERAL：通用 GOVERNMENT：政务 FINANCE：金融 MEDICAL：医疗 LAW：法律 AUTOMOBILE：汽车 COAL_MINE：煤矿 MILITARY：军事 TAXATION：税务 EDUCATION：教育 COMPUTER：计算机 INTERNET：互联网 RETAIL：零售 FOOD：食品 ENERGY：能源 MEDIA：传媒 INDUSTRY_AND_COMMERCE：工商 TRANSPORTATION：运输 E_COMMERCE：电商 MANUFACTURING：制造 NONE：不设置 **默认取值：** NONE
is_global	Boolean	**参数解释：** 在创建发布任务时，用户指定的数据集的空间可见范围。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（当前用户全空间可见） false（当前空间可见） **默认取值：** false

名称	类型	描述
size	Long	**参数解释：** 数据集大小，生成数据集成功后系统根据数据目录中所有文件的大小累加统计得到，除了manifest文件，单位是Byte。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
file_num	Integer	**参数解释：** 数据集中数据目录下面的文件数量，在生成数据集时系统自动统计。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 0
record_num	Long	**参数解释：** 数据集中的数据条数：加工和发布任务运行成功后，由任务上报的数据结果条数，举例：nlp中csv和jsonl文件中一行为一条数据，word文档中一个文档为一条数据，图片中一张图片为一条数据。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
content_type	String	**参数解释：** 数据集中数据内容类型，用户在创建导入任务时选择的，或者在加工和发布任务运行时由系统自动生成的对应模态下的数据内容类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SINGLE_QA（单轮问答） ● SINGLE_QA_MAN（单轮问答人设） ● MULTI_QA（多轮问答） ● MULTI_QA_MAN（多轮问答人设） ● QA_SORTING（问答排序） ● PLAIN_TXT（文档） ● WEB_PAGE（网页） ● PRE_TRAINED_TEXT（预训练文本） ● VIDEO（视频） ● VIDEO_CLIP_ANNOTATION（视频剪辑标注） ● VIDEO_UNDERSTANDING（视频理解） ● TIME_SERIES_PREDICT（时序） ● REGRESSION_CLASSIFICATION（回归分类） ● IMAGE_AND_CAPTION（图片+Caption） ● IMAGE_AND_QA（图片+QA对） ● IMAGE_AND_CV_ANNOTATION（图片+CV标注） ● IMAGE（仅图片） ● IMAGE_OBJECT_DETECTION（物体检测） ● OCEAN_WEATHER（气象） ● CUSTOMIZATION（自定义） ● IMAGE_CLASSIFICATION（图像分类） ● IMAGE_ANOMALY_DETECTION（异常检测） ● IMAGE_SEMANTIC_SEGMENTATION（语义分割） ● IMAGE_POSE_ESTIMATION（姿态估计） ● IMAGE_INSTANCE_SEGMENTATION（实例分割） ● IMAGE_CHANGE_DETECTION（变化检测） ● VIDEO_EVENT_DETECTION（事件检测） ● VIDEO_CLASSIFICATION（视频分类）

名称	类型	描述
		● DPO_QA（偏好优化DPO） ● DPO_QA_MAN（偏好优化DPO人设） **默认取值：** 不涉及
creator	String	**参数解释：** 数据集的创建人。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
sample_path	String	**参数解释：** 用户在创建导入任务时选择的，或者在创建加工和发布任务时系统自动生成的数据文件的OBS桶路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
work_path	String	**参数解释：** 数据集元数据保存在OBS上的根目录，由系统在创建导入、加工和发布任务生成，可以在数据详情内查看。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
annotation_status	String	**参数解释：** 标注任务在生成数据集的时候上报的标注项目状态，保存为kv结构，key为标注项名称，value为标注项状态。 如：("VIDEO_QUALITY", "ONLINE") **约束限制：** 当前的标注项只支持VIDEO_QUALITY **取值范围：** 取值范围为ONLINE和OFFLINE **默认取值：** 不涉及
platform	String	**参数解释：** 资产适用平台，包括PANGU、RAG。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** Pangu（用于盘古模型训练）、RAG。 **默认取值：** 不涉及
is_capsule_encryption	Boolean	**参数解释：** 用户在创建数据导入任务时解析的文件加密类型，该功能受限使用，需要配合tics服务使用。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（明文数据） false（胶囊加密数据） **默认取值：** false
capsule	**Capsule**	**参数解释：** 导入数据集为数据胶囊加密时的数据集相关信息，当前只支持文本类数据中的预训练和问答对数据类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
publish_format	String	**参数解释：** 用户在创建数据集发布任务时指定的文件内容格式类型。 **约束限制：** 盘古格式和自定义格式可以被盘古模型训练任务选择。 **取值范围：** ● DEFAULT （标准格式） ● PANGU（盘古格式） ● USER_DEFINED（自定义格式） **默认取值：** 不涉及
scene	String	**参数解释：** 发布数据在pangu格式使用场景，包括TRAIN、EVALUATE。表示训练、评测。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
simple_tag	Array of String	**参数解释：** 由用户填写的数据集的自定义标签。 **约束限制：** 单个标签长度为64字节，1个中文字符为3个字节，最多100个标签。 **取值范围：** 只允许输入中文、字母、数字、中划线、下划线字符。 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
task_id	String	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_display_name	String	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_type	String	**参数解释：** 生成数据集时来源的导入、加工或者发布的任务类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● IMPORT(导入) ● REFLUX(回流) ● CLEANING(清洗) ● ANNOTATION(标注) ● SYNTHESIS(合成) ● TAGGING(标签) ● EVALUATION(评估) ● COMBINATION(配比) ● CIRCULATION(流通) **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
data_source	**SourceDatasets**	**参数解释：** 生成该数据集时来源任务创建时由用户选择的输入数据集ID列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_deleted	Boolean	**参数解释：** 用户删除数据集时保存的删除状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** true（删除状态，可通过恢复接口恢复数据集） false（未删除状态） **默认取值：** false
custom_annotation_name	String	**参数解释：** 标注模板名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
train_proportion	Integer	**参数解释：** 训练集拆分比例。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
alias	String	**参数解释：** 数据集属性名 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_categories	TaskCategoryEnum	**参数解释：** 数据集额外标签，如backflow表示该数据集为回流数据。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
file_formats	Array of String	**参数解释：** 文件格式，支持多值操作。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-749 Capsule

名称	类型	描述
enc_mode	String	**参数解释：** 数据集加密方式，当前仅支持行加密。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ROW（行级加密） **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
valid_date_start	Long	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的胶囊数据有效起始时间。 **约束限制：** 必须为时间戳，不得包含毫秒或纳秒单位 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
valid_date_end	Long	**参数解释：** 从导入数据胶囊数据时从数据元数据文件中解析的胶囊数据有效结束时间。 **约束限制：** 必须为时间戳，不得包含毫秒或纳秒单位 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-750 SourceDatasets

名称	类型	描述
records	Array of **SourceDataset**	**参数解释：** 来源数据集列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-751 SourceDataset

名称	类型	描述
dataset_id	String	**参数解释：** 来源数据集id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dataset_name	String	**参数解释：** 数据集名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
catalog	String	**参数解释：** 数据集分类，用户在执行数据导入、加工和发布任务时生成的对应的类型的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及
data_num	Number	**参数解释：** 数据集详情：在发布数据集中所占的配比数量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

名称	类型	描述
data_scale	Number	**参数解释：** 配比比例：在发布数据集中所占的配比比例。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-752 CountVo

名称	类型	是否必选	描述
total_count	Long	否	**参数解释：** 某类数据集总条数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
online_count	Long	否	**参数解释：** 上线数据集条数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
offline_count	Long	否	**参数解释：** 未上线数据集条数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

成功响应示例


```
{
    "count":1,
    "datasets":[
        {
            "id":"1264971478995177472",
            "catalog":"ORIGINAL",
            "name":"ocean-1",
            "desc":"",
            "status":"ONLINE",
            "create_time":"2024-07-22 15:45:04",
            "create_time_stamp":1721634304000,
            "file_source":"OBS",
            "size":13257145696,
            "file_num":84,
            "record_num":0,
            "content_type":"OCEAN_WEATHER",
            "creator":"Data-publish-user",
            "sample_path":"obs://桶名/l2025/气象科学计算数据集",
            "is_capsule_encryption":false,
            "publish_format":"DEFAULT",
            "task_id":"lt_8bc09fcbd7404348b591dbbccc58fd92",
            "task_display_name":"预训练-1",
            "task_type":"CIRCULATION",
            "data_source":{
                "records":[
                    {
                        "dataset_id":"1301220891434291200",
                        "dataset_name":"original-dataset-rc",
                        "catalog":"ORIGINAL"
                    }
                ]
            },
            "is_deleted":false
        }
    ],
    "count_info":{
        "total_count":18,
        "online_count":12,
        "offline_count":6
    }
}
```


状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.10.14 查询加工算子列表

功能介绍

查询算子列表，支持按算子ID，算子模态，算子状态等字段过滤。

URI

GET /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/operator-manager/operator-list

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

表 3-753 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-754 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
X-Language	否	String	**参数解释：** 指定请求或响应的语言。支持ISO 639-1语言代码，如en-US（美国英语）、zh-CN（简体中文）。 **约束限制：** ● 必须为有效的ISO 639-1语言代码，可选地区代码。 ● 不区分大小写，建议使用小写。 ● ISO 639-1语言代码，如en、zh。 ● 带地区代码的组合，如en-US、zh-CN。 ● 如果未提供X-Language头，系统将使用默认语言en-US（英语）进行响应。 **取值范围：** ● zh-cn ● en-us **默认取值：** 不涉及

表 3-755 请求 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
catalog	否	String	**参数解释：** 算子的来源，预置算子为SYS，用户自定义算子为USER。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SYS（预置算子） ● USER（自定义算子） **默认取值：** 不涉及
global	否	Boolean	**参数解释：** 算子是否全空间可见。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true ● false **默认取值：** 不涉及
mine	否	Boolean	**参数解释：** 是否只看我创建的算子。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true ● false **默认取值：** 不涉及
operator_id	否	String	**参数解释：** 算子id。获取方法请参见**4.21-获取算子ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释：** 算子展示名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
environment	否	String	**参数解释：** 算子运行环境，JAVA代表算子运行在JAVA环境，PYTHON代表算子运行在PYTHON环境。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● PYTHON ● JAVA **默认取值：** 不涉及
language	否	String	**参数解释：** 算子支持处理的语言类型，取值范围和算子配置文件tags下的language对应。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
file_format	否	String	**参数解释：** 算子支持处理的文件格式，取值范围和算子配置文件tags下的format对应。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
category	否	Array of String	**参数解释：** 算子类型列表，元素取值项为DL（数据打标）、DT（数据转换）、DS(数据抽样)、DE（数据提取）、DF（数据过滤）、OTHER(其他)。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
modal	否	String	**参数解释：** 算子支持的数据模态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● TEXT（文本） ● IMAGE（图片） ● VIDEO（视频） ● AUDIO（音频） ● DOCUMENT（文档） ● GEOSPATIAL（坐标） ● TABULAR（表格） ● 3D（3D视觉数据） ● OTHER（其他场景） ● MULTIMODEL（多模态） **默认取值：** 不涉及
cpu_arch	否	String	**参数解释：** 算子支持运行的cpu架构。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● X86 ● ARM **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
xpu_device	否	String	**参数解释：** 算子支持运行的xpu设备型号。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SNT9B **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 3-756 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cat	Array of **表5 FirstCatVo** Object	**参数解释：** 一级标签分类的算子列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-757 FirstCatVo

参数	参数类型	描述
first_cat	String	**参数解释：** 算子分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 中文：数据打标，英文：Data Labeling ● 中文：数据过滤，英文：Data Filtering ● 中文：数据提取，英文：Data Extraction ● 中文：数据转换，英文：Data Transformation ● 中文：数据抽样，英文：Data Sampling ● 中文：其他，英文：Other **默认取值：** 不涉及
first_cat_type	String	**参数解释：** 算子分类简称。 **约束限制：** 与first_cat字段对应，DE代表数据提取，DF代表数据过滤，DL代表数据打标，DS代表数据抽样，DT代表数据转换，OTHER代表其他。 **取值范围：** ● DL ● DF ● DE ● DT ● DS ● OTHER **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
cat_index	Integer	**参数解释：** 分类索引，用于排序。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
second_cat	Array of **表6 SubCatVo** Object	**参数解释：** 二级分类的算子分组列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-758 SubCatVo

参数	参数类型	描述
second_cat	String	**参数解释：** 算子二级分类。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
operators	Array of **表7 OperatorInfoDtoConsole**Object	**参数解释：** 算子信息的列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-759 OperatorInfoDtoConsole

参数	参数类型	描述
operator_name	String	**参数解释：** 算子名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
operator_id	String	**参数解释：** 算子id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
operator_desc	String	**参数解释：** 算子描述信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
catalog	String	**参数解释：** 算子来源。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SYS ● USER **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
first_cat	String	**参数解释：** 算子一级分类名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
first_cat_type	String	**参数解释：** 算子一级分类简称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
disabled	String	**参数解释：** 是否默认必选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true ● false **默认取值：** 不涉及
ope_args	Array of **表8 OperatorArgConsole**Object	**参数解释：** 算子参数信息列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
operator_record_id	String	**参数解释：** 算子基本信息记录id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
operator_version_id	String	**参数解释：** 算子版本信息记录id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
version	String	**参数解释：** 算子版本号。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-760 OperatorArgConsole

参数	参数类型	描述
arg_key	String	**参数解释：** 参数key值，同一个算子内唯一。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
arg_name	String	**参数解释：** 算子参数名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
arg_desc	String	**参数解释：** 算子参数说明信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
arg_val_default	String	**参数解释：** 参数的默认值。 **约束限制：** 当visible字段为false时，且required字段为true时，arg_val_default字段是必填项 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
required	Boolean	**参数解释：** 参数是否必填。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true ● false **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
arg_display_type	String	**参数解释：** 参数展示组件类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● file(OBS输入框) ● slider_equal(数字输入框) ● slider_between(自定义范围输入框) ● flat_radio_button(单选框) ● flat_check_box(复选框) ● flat_select_drop(下拉单选框) ● flat_check_drop(下拉多选框) ● input_text(文本输入框) ● large_model(大模型) ● label_filter(标签过滤) **默认取值：** 不涉及
type	String	**参数解释：** 算子参数类型。INT(整型)、FLOAT(浮点型)、STRING(字符串)、ENUM(枚举)、LIST(列表)、BOOLEAN(布尔)、LARGE_MODEL(大模型)、OBS(OBS服务)、LABEL_FILTER(标签过滤) **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● INT ● FLOAT ● STRING ● ENUM ● LIST ● BOOLEAN ● LARGE_MODEL ● OBS ● LABEL_FILTER **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
visible	Boolean	**参数解释：** 是否展示给用户。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true ● false **默认取值：** false

请求示例

```
GET /v1/1331931893393920000/workspaces/1331931893393920000/operator-manager/operator-list?catalog=USER
```

响应示例

状态码：200

成功响应示例


```
{
  "cat": [
    {
      "first_cat": "数据转换",
      "first_cat_type": "DT",
      "cat_index": 1,
      "second_cat": [
        {
          "operators": [
            {
              "first_cat": "数据转换",
              "first_cat_type": "DT",
              "operator_record_id": "1367168174784647168",
              "operator_version_id": "1371883616400969728",
              "operator_id": "IMAGE_OBJECT_DETECTION",
              "version": "v5",
              "catalog": "USER",
              "operator_name": "物体检测数据集转换",
              "operator_desc": "物体检测的数据集转换",
              "disabled": false,
              "ope_args": [
                {
                  "arg_key": "json_path",
                  "arg_name": "待转换数据路径",
                  "arg_desc": "数据转换obs路径",
                  "type": "STRING",
                  "arg_val_default": "obs://",
                  "required": true,
                  "visible": true,
                  "arg_display_type": "input_text"
                },
                {
                  "arg_key": "tar_path",
                  "arg_name": "数据转换后路径",
                  "arg_desc": "数据转换obs路径",
```

```
                "type": "STRING",
                "arg_val_default": "obs://",
                "required": true,
                "visible": true,
                "arg_display_type": "input_text"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
 ]
}
```

状态码

请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

3.10.15 创建加工任务

功能介绍

创建数据集加工任务。

URI

POST /v2/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-cleaning/jobs

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

表 3-761 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace_id	是	String	**参数解释：** 空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-762 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 指定请求或响应的语言。支持ISO 639-1语言代码，如*e*n-US（美国英语）、zh-CN（简体中文）。 **约束限制：** ● 必须为有效的ISO 639-1语言代码，可选地区代码。 ● 不区分大小写，建议使用小写。 ● ISO 639-1语言代码，如en、zh。 ● 带地区代码的组合，如en-US、zh-CN。 ● 如果未提供X-Language头，系统将使用默认语言*en-US*（英语）进行响应。 **取值范围：** ● en-US ● zh-CN **默认取值：** 不涉及

表 3-763 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
source_dataset_name	是	String	**参数解释：** 待加工数据集名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 长度2-64。 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
source_dataset_catalog	是	String	**参数解释：** 待加工数据集类别。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ORIGINAL(执行数据导入产生的数据集类型) ● PROCESS(执行数据加工产生的数据集类型) ● PUBLISH(执行数据发布产生的数据集类型) **默认取值：** 不涉及
task_operators	是	Array of 表3-764 objects	**参数解释：** 算子列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 算子个数限制在1-50个。 **默认取值：** 不涉及
generate_dataset	否	表3-766 object	**参数解释：** 生成数据集信息，任务需要自动生成数据集时填写。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
resource_config	否	表3-767 object	**参数解释：** 资源配置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
operator_catalog	是	String	**参数解释：** 用于数据加工的算子类别。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● SYS(预置算子) ● USER(自定义算子) **默认取值：** 不涉及

表 3-764 TaskOperatorReq

参数	是否必选	参数类型	描述
operator_record_id	否	String	**参数解释：** 算子记录ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 长度1-64。 **默认取值：** 不涉及
version	否	String	**参数解释：** 算子版本号。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 长度1-32。 **默认取值：** 不涉及
ope_args	否	Array of **表 3-765** objects	**参数解释：** 算子参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 参数个数不超过20个。 **默认取值：** 不涉及

表 3-765 OperatorArgReq

参数	是否必选	参数类型	描述
arg_name	是	String	**参数解释：** 参数键名。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 长度1-128。 **默认取值：** 不涉及
arg_val	否	String	**参数解释：** 参数值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
type	否	String	**参数解释：** 参数类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● INT ● FLOAT ● STRING ● ENUM ● LIST ● BOOLEAN ● OBS **默认取值：** 不涉及

表 3-766 DatasetReq

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释：** 数据集名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 长度1-128。 **默认取值：** 不涉及
desc	否	String	**参数解释：** 数据集描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 长度0-512。 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
industry	否	String	**参数解释：** 行业类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● GENERAL（通用） ● GOVERNMENT（政务） ● FINANCE（金融） ● MEDICAL（医疗） ● LAW（法律） ● AUTOMOBILE（汽车） ● COAL_MINE（煤矿） ● MILITARY（军事） ● TAXATION（税务） ● EDUCATION（教育） ● COMPUTER（计算机） ● INTERNET（互联网） ● RETAIL（零售） ● FOOD（食品） ● ENERGY（能源） ● MEDIA（传媒） ● INDUSTRY_AND_COMMERCE（工商） ● TRANSPORTATION（运输） ● E_COMMERCE（电商） ● MANUFACTURING（制造） ● NONE（空） **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
language	否	String	**参数解释：** 语言类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● CHINESE（中文） ● ENGLISH（英文） ● ARABIC（阿拉伯语） ● SPANISH（西班牙语） ● FRENCH（法语） ● NONE（空） **默认取值** 不涉及
is_global	否	Boolean	**参数解释：** 数据集是否全局可见。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围** ● true ● false **默认取值** true
simple_tag	否	Array of strings	**参数解释：** 数据集标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围** 不超过20个。 **默认取值** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
content_type	否	String	**参数解释：** 数据集类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围** ● SINGLE_QA（单轮问答） ● SINGLE_QA_MAN（单轮问答人设） ● MULTI_QA（多轮问答） ● MULTI_QA_MAN（多轮问答人设） ● QA_SORTING（问答排序） ● PLAIN_TXT（文档） ● WEB_PAGE（网页） ● PRE_TRAINED_TEXT（预训练文本） ● VIDEO（视频） ● VIDEO_CLIP_ANNOTATION（视频剪辑标注） ● VIDEO_UNDERSTANDING（视频理解） ● TIME_SERIES_PREDICT（时序） ● REGRESSION_CLASSIFICATION（回归分类） ● IMAGE_AND_CAPTION（图片+Caption） ● IMAGE_AND_QA（图片+QA对） ● IMAGE_AND_CV_ANNOTATION（图片+CV标注） ● IMAGE（仅图片） ● IMAGE_OBJECT_DETECTION（物体检测） ● OCEAN_WEATHER（气象） ● CUSTOMIZATION（自定义） ● IMAGE_CLASSIFICATION（图像分类） ● IMAGE_ANOMALY_DETECTION（异常检测）

参数	是否必选	参数类型	描述
			● IMAGE_SEMANTIC_SEGMENTATION（语义分割） ● IMAGE_POSE_ESTIMATION（姿态估计） ● IMAGE_INSTANCE_SEGMENTATION（实例分割） ● IMAGE_CHANGE_DETECTION（变化检测） ● VIDEO_EVENT_DETECTION（事件检测） ● VIDEO_CLASSIFICATION（视频分类） ● DPO_QA（偏好优化DPO） ● DPO_QA_MAN（偏好优化DPO人设） **默认取值** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
file_format	否	String	**参数解释：** 数据集文件格式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围** - JSONL - TXT - CSV - HTML - MOBI - EPUB - DOCX - PDF - MP4 - AVI - AVI_MP4 - AVI_MP4_TXT - JPGS_JSONL - JPG_TXT - JPEG_TXT - PNG_TXT - BMP_TXT - JPG_XML - JPEG_XML - PNG_XML - BMP_XML - TAR - IMAGE - PASCAL - YOLO - IMAGE_JSON - IMAGE_CORRESPOND_JSON - IMAGE_PNG - IMAGE_TXT - IMAGE_XML - IMAGE_LABEL_JSON - IMAGE_LABEL_TXT - IMAGE_LABEL - IMAGE_JSONL - VIDEO_JSON - VIDEO_SINGLE_JSON - VIDEO_TXT - VIDEO_JSONL - USER_DEFINED - PARQUET - AUDIO - AUDIO_JSONL **默认取值** 不涉及

表 3-767 ResourceConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
cpu	否	Double	**参数解释：** 通算单元个数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 长度1-128。 **默认取值：** 不涉及
npu	否	Double	**参数解释：** 智算单元个数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 长度0-512。 **默认取值：** 不涉及
extra_config	否	String	**参数解释：** 额外配置，如spark队列，内存，cpu核数，执行器数等。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

响应参数

状态码：200

表 3-768 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
清洗作业ID	String	**参数解释：** 清洗作业ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求示例

```
POST /v2/1331931893393920000/workspaces/1331931893393920000/data-cleaning/jobs

{
  "source_dataset_name": "orig_20251124_40148",
  "source_dataset_catalog": "ORIGINAL",
  "task_operators": [
    {
      "operator_record_id": "ope40",
      "ope_args": [],
      "version": "1.0.0"
    }
  ],
  "operator_catalog": "SYS",
  "resource_config": {
    "cpu": 4,
    "npu": 1,
    "extra_config": "{\"numExecutors\":2,\"executorCores\":2,\"executorMemory\":4,\"driverCores
\":2,\"driverMemory\":4}"
  },
  "generate_dataset": {
    "name": "proc_20251203_86805",
    "desc": "",
    "is_global": true,
    "industry": null,
    "language": null,
    "simple_tag": []
  }
}
```

响应示例

状态码：200

成功响应示例

```
{
  "job_id": "1445785047637561344"
}
```

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.11 空间管理

3.11.1 查询空间列表

功能介绍

查询平台中的空间信息。

接口域名请参考获取盘古服务外部APIG域名获取。

URI

GET /v1/{project_id}/workspaces

表 3-769 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见获取项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及