3.12 资产管理

3.12.1 查询指定空间内的模型资产列表

功能介绍

查询指定空间内的模型资产列表。

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

URI

GET /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/asset-manager/model-assets

表 3-788 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 数据集所在空间的空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-789 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action_type	否	String	**参数解释：** 操作类型，PRETRAIN/SFT/RLHF/TRANSFORM/QUANTIZATION/EVALUATION/ONLINE-DEPLOY/EDGE-DEPLOY，分别表示预训练/SFT微调/强化学习/转换/量化/评测/在线部署/边缘部署。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** PRETRAIN/SFT/RLHF/TRANSFORM/QUANTIZATION/EVALUATION/ONLINE-DEPLOY/EDGE-DEPLOY **默认取值：** 不涉及
asset_ids	否	Array of strings	**参数解释：** 根据资产ID集合对查询结果进行过滤查询。资产ID需要数据库中进行查询，可联系盘古大模型服务技术支持获取。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
asset_type	否	String	**参数解释：** 模型类型，NLP/CV/MM/AI4Science/Predict/Profession，分别表示NLP大模型/CV大模型/多模态大模型/科学计算大模型/预测大模型/BI专业大模型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不NLP/CV/MM/AI4Science/Predict/Profession **默认取值：** 不涉及
sub_asset_type	否	String	**参数解释：** 模型子类型，仅科学计算模型生效，取值为Weather_1h、Weather_3h、Weather_6h、Weather_24h、Precip_6h、Ocean_Swell_24h、Ocean_Regional_24h、Ocean_24h。分别表示天气1h、3h、6h、24h、海浪智能预报24h等子类型，用于模型细分查询。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** Weather_1h、Weather_3h、Weather_6h、Weather_24h、Precip_6h、Ocean_Swell_24h、Ocean_Regional_24h、Ocean_24h **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
sub_asset_type_snip	否	String	**参数解释：** 模型子类型，可以按照sub_asset_type参数的枚举值进行模糊搜索，例如搜索Weather，Ocean等公共前缀过滤关键字，用于模糊查询。 **约束限制：** 仅科学计算模型生效。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_source	否	String	**参数解释：** 资产来源，默认查询所有来源的模型。来源有Preset/Publish/Import/AI Hub，分别表示预置模型/本空间的模型/导入至空间的模型/订阅的模型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** Preset/Publish/Import/AI Hub **默认取值：** 不涉及
asset_feature	否	String	**参数解释：** 资产特性。NLP模型为存储参数量，取值有7B，38B。科学计算模型为哈希值，需要在数据库中进行查询，可联系服务技术支持获取。其他类型模型无此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
user_id	否	String	**参数解释：** 模型训练完成后，执行发布操作的用户所对应的用户ID，用于界面展示模型列表时，进行模型过滤。可在ManageOne“个人设置”页面查询。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_code	否	String	**参数解释：** 模型编码，如Pangu-NLP-N1-xxx。取值需要在数据库中进行查询，可联系盘古大模型服务技术支持获取。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_source	否	String	**参数解释：** 空间来源，是本空间或其他空间，枚举值为current、others。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** current、others **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
category	否	String	**参数解释：** 模型分类，盘古模型或三方模型，枚举值为pangu，3rd。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** pangu，3rd **默认取值：** 不涉及
is_op_user	否	Boolean	**参数解释：** 是否是承载租户，承载租户查询为1，普通租户为0。填写user_id参数时，is_op_user需要设置为0。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-790 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

响应参数

状态码： 200

表 3-791 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array<Array<**ModelAsset**>>	**参数解释：** 模型资产信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-792 ModelAsset

参数	参数类型	描述
asset_id	String	**参数解释：** 模型ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
root_asset_id	String	**参数解释：** 来源于哪个预置模型资产ID。若本模型是预置模型，和asset_id值一样，若是用户模型，根据本模型的asset_code, asset_version和asset_type='Preset'可找到预置模型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_name	String	**参数解释：** 模型名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_name_en	String	**参数解释：** 模型英文名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_desc	String	**参数解释：** 模型描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_version	String	**参数解释：** 模型版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
external_version	String	**参数解释：** 对外展示的模型版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_available	Boolean	**参数解释：** 模型是否对外可见。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_group_desc	String	**参数解释：** 模型族描述信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
category	String	**参数解释：** 类别，盘古模型或三方模型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
storage_type	String	**参数解释：** 存储类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS存储：OBS ● 纯镜像：Image **默认取值：** 不涉及
asset_location	String	**参数解释：** 模型在OBS存储位置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_config_location	String	**参数解释：** 推理资产所需的配置文件，发布时需要将此目录复制至产物路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_type	String	**参数解释：** 模型类型，NLP/CV/MM/AI4Science/Predict/Profession，分别表示NLP大模型/CV大模型/多模态大模型/科学计算大模型/预测大模型/BI专业大模型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** NLP/CV/MM/AI4Science/Predict/Profession **默认取值：** 不涉及
sub_asset_type	String	**参数解释：** 模型子类型，按需设置。 **约束限制：** AI4Science时，为AI4Science_Weather，AI4Science_Drug，其他模型暂无。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_code	String	**参数解释：** 模型族谱编码，用于表示模型类型和版本信息，例如Pangu-NLP-N1-Default-2K-L0.C-3.0。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_source	String	**参数解释：** 资产来源。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** Preset(预置模型)，AI Hub(订阅的模型)，Publish(本空间的模型)，Import(导入至空间的模型) **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_feature	String	**参数解释：** 资产特性。NLP模型为存储参数量，取值有7B，38B。科学计算模型为哈希值，需要在数据库中进行查询，可联系服务技术支持获取。其他类型模型无此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
project_id	String	**参数解释：** 模型归属项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	String	**参数解释：** 模型归属空间ID，发布，导入时，值为涉及空间ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_tag	String	**参数解释：** 模型标识。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
security_policy	String	**参数解释：** 安全策略。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● PLAIN：明文 ● AES256：加密 ● OBFUSCATE：混淆 ● SCCBase64：CV加密 **默认取值：** 不涉及
encode_type	String	**参数解释：** 编码方式：BASE64。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_password	String	**参数解释：** 模型加密场景下对应的模型密码。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
properties	Map<String,Object>	**参数解释：** 存储公共变量信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
actions	Array of **ModelAction** objects	**参数解释：** 模型支持的操作列表信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_model_id	String	**参数解释：** 业务侧存储的模型ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_artifact_id	String	**参数解释：** 用户发布的模型，所关联的训练模块中对应该模型artifact，一个artifact表示一个模型产物。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_model_source_operation	String	**参数解释：** 用户发布模型，来源操作类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
user_model_source_job_name	String	**参数解释：** 用户发布模型，来源任务名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_model_source_job_id	String	**参数解释：** 用户发布模型，来源任务ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
creator	String	**参数解释：** 模型创建者。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_id	String	**参数解释：** 模型创建者ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
create_time	String	**参数解释：** 模型创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 模型更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
root_asset_name	String	**参数解释：** 模型来源名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
visibility	String	**参数解释：** 模型可见性。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
resource_charging_mode	Integer	**参数解释：** 该参数无实际含义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
execute_id	String	**参数解释：** 生成该模型时用到的工作流。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dataset_id	String	**参数解释：** 生成该模型时用到的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-793 ModelAction

参数	参数类型	描述
action_id	String	**参数解释：** 模型的操作ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_id	String	**参数解释：** 模型ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_id	String	**参数解释：** 工作流ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_name	String	**参数解释：** 模型的操作名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_type	String	**参数解释：** 操作类型定义。 PRETRAIN/SFT/RLHF/TRANSFORM/QUANTIZATION/EVALUATION/ONLINE-DEPLOY/EDGE-DEPLOY，分别表示预训练/SFT微调/强化学习/转换/量化/评测/在线部署/边缘部署。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** PRETRAIN/SFT/RLHF/TRANSFORM/QUANTIZATION/EVALUATION/ONLINE-DEPLOY/EDGE-DEPLOY **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_tag	String	**参数解释：** 模型标签，如NLP-N1-PERTRAIN。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
depend_assets	Array of **ModelAsset** objects	**参数解释：** 依赖的模型标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
super_params	Map<String,Object>	**参数解释：** 超参定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_env	Array of **ActionEnvObj** objects	**参数解释：** 环境变量定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
action_properties	Map<String,Object>	**参数解释：** 附加属性定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
command	String	**参数解释：** 执行命令。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
support_checkpoint	String	**参数解释：** 模型是否支持断点续训。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
sub_dir	String	**参数解释：** 子目录。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
image	String	**参数解释：** 镜像。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow	**Workflow** object	**参数解释：** 工作流定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
resources	Array of **ActionResource** objects	**参数解释：** 资源信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
use_api_proxy	Boolean	**参数解释：** 推理是否支持标准API接口(false：透传，true：转发)。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● false：透传 ● true：转发 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
olc	Map<String,Object>	**参数解释：** 推理流控配置信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time	String	**参数解释：** 模型操作创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 模型操作更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-794 ActionEnvObj

参数	参数类型	描述
env_name	String	**参数解释：** 环境变量名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
default_value	String	**参数解释：** 环境变量默认值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
modifiable	Boolean	**参数解释：** 环境变量是否可更改。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
displayable	Boolean	**参数解释：** 环境变量是否可显示。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
data_type	String	**参数解释：** 环境变量的数据类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-795 Workflow

参数	参数类型	描述
workflow_id	String	**参数解释：** 工作流ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_name	String	**参数解释：** 工作流名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_name_en	String	**参数解释：** 工作流英文名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_desc	String	**参数解释：** 工作流描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
workflow_version	String	**参数解释：** 工作流版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_tag	String	**参数解释：** 工作流标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_source	String	**参数解释：** 资产来源：如平台预置/用户导入。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_location	String	**参数解释：** 工作流存储位置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
dataset_type	String	**参数解释：** 数据集类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
content_id	String	**参数解释：** 工作流在AI Hub中注册的资产ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
depend_content_ids	Array of strings	**参数解释：** 工作流在AI Hub中注册依赖的算法资产ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
supported_model_versions	Array of **SupportedModelInfo** objects	**参数解释：** 支持的模型版本列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
create_time	String	**参数解释：** 创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-796 SupportedModelInfo

参数	参数类型	描述
asset_code	String	**参数解释：** 支持的模型的asset_code。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
versions	Array of **SupportedModelInfoDetail** objects	**参数解释：** 工作流支持的模型版本和动作信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-797 SupportedModelInfoDetail

参数	参数类型	描述
version	String	**参数解释：** 工作流支持的模型版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_type	String	**参数解释：** 工作流支持的模型的某个动作。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-798 ActionResource

参数	参数类型	描述
resource_id	String	**参数解释：** 资源ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_id	String	**参数解释：** 关联的动作ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
image_id	String	**参数解释：** 镜像ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
cpu	Float	**参数解释：** 要求CPU核数默认值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
min_cpu	Float	**参数解释：** 最小要求CPU核数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
max_cpu	Float	**参数解释：** 最大要求CPU核数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
memory	Float	**参数解释：** 要求内存数默认值，默认以MB为单位。同上 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
min_memory	Float	**参数解释：** 最小要求内存数，默认以MB为单位。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
max_memory	Float	**参数解释：** 最大要求内存数，默认以MB为单位。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
flavor	String	**参数解释：** flavor默认值为custom，表示基于数据库表的memory, card取值进行资源消耗；非custom则表示ModelArts资源池中具体消耗信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
card_count	Float	**参数解释：** 需要卡数默认值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
min_card_count	Float	**参数解释：** 最小要求的卡数量，比如8。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
max_card_count	Float	**参数解释：** 最大要求的卡数量，比如64。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
card_step	Float	**参数解释：** 卡步长定义，比如8。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
chip_type	String	**参数解释：** 芯片类型，枚举值：Snt9B3/Snt9B4/D310P。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** Snt9B3/Snt9B4/D310P **默认取值：** 不涉及
device_type	String	**参数解释：** 驱动类型（NPU，NONE）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** NPU，NONE **默认取值：** 不涉及
driver_version	String	**参数解释：** 驱动版本，23.0.7。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image	**Image** object	**参数解释：** 模型关联镜像。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
create_time	String	**参数解释：** 模型操作类型创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 模型操作类型更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-799 Image

参数	参数类型	描述
image_id	String	**参数解释：** 镜像ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image_name	String	**参数解释：** 镜像名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
image_version	String	**参数解释：** 镜像版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image_desc	String	**参数解释：** 镜像描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image_url	String	**参数解释：** 镜像存放地址。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image_port	String	**参数解释：** 镜像端口。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
image_tag	String	**参数解释：** 镜像标识。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
arch	String	**参数解释：** 架构。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ARM，X86 **默认取值：** 不涉及
input_types	Array of strings	**参数解释：** 异步模型支持的输入数据类型列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** OBS/VCN/URL/edgerestful/EdgeCamera **默认取值：** 不涉及
output_types	Array of strings	**参数解释：** 异步模型支持的输出数据类型列表，包括OBS/Webhook。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** OBS/Webhook **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
request_mode	String	**参数解释：** 部署模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
service_config	String	**参数解释：** 异步：服务配置信息。 **约束限制：** 为xml格式的字符串。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_config	String	**参数解释：** 异步：任务配置信息。 **约束限制：** 为xml格式的字符串。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
apis	Map<String,Object>	**参数解释：** 同步：API信息，为结构体 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
protocol	String	**参数解释：** 通信协议，枚举值：https/http。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** https/http **默认取值：** 不涉及
health_check	Map<String,Object>	**参数解释：** 安全检查项。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
supported_model_versions	Array of strings	**参数解释：** 镜像支持的模型版本信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
mount_type	String	**参数解释：** 镜像加载，枚举值：OBS、SFSTurbo、ENV、None。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** OBS、SFSTurbo、ENV、None **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
mount_location	String	**参数解释：** 镜像加载位置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
mount_env_key	String	**参数解释：** 环境变量加载时，使用的key（键）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
depends_locations	Array of **DependLocation** objects	**参数解释：** 依赖的镜像加载配置信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time	String	**参数解释：** 镜像表创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
update_time	String	**参数解释：** 镜像表更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-800 DependLocation

参数	参数类型	描述
asset_name	String	**参数解释：** 模型名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_code	String	**参数解释：** 模型编码。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_version	String	**参数解释：** 模型版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
mount_type	String	**参数解释：** 绑定的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** OBS，SFSTurbo，ENV，None **默认取值：** 不涉及
mount_location	String	**参数解释：** 绑定挂载路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
mount_env_key	String	**参数解释：** 环境变量类型的绑定Key。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

状态码： 400

表 3-801 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

查询指定空间内的模型资产列表

```
https://127.0.0.1:31016/v1/f0666bc5e820461dac713be6ef1a1d0f/workspaces/7dd73f3f-111a-11ef-b41f-0255ac1000b9/asset-manager/model-assets?asset_code=Pangu-MM-M4-Img2Txt-4K-L0.C-5.0&asset_source=Preset&action_type=SFT
```

响应示例

状态码： 200

成功响应示例


```
[ {
  "asset_id" : "c6996e1e-3337-4a92-83cc-868246018ee6",
  "root_asset_id" : "c6996e1e-3337-4a92-83cc-868246018ee6",
  "asset_name" : "盘古-MM-M4-图生文模型-4K",
  "asset_name_en" : "Pangu-MM-M4-Img2Txt-4K-L0.C-5.0",
  "asset_desc" : "盘古-MM-M4-图生文模型-4K-20240930",
  "asset_version" : "1.0.2",
  "storage_type" : "OBS",
  "asset_location" : "obs://largemodelstudio-assets/preset-workspace/modelassets/MM/Pangu-MM-M4-Img2Txt-4K-L0.C-5.0/1.0.2/models",
  "asset_config_location" : "/infer/config",
  "asset_type" : "MM",
  "sub_asset_type" : "",
  "asset_code" : "Pangu-MM-M4-Img2Txt-4K-L0.C-5.0",
  "asset_source" : "Preset",
  "asset_feature" : "135B",
  "asset_tag" : "SFT,ONLINE-DEPLOY",
  "security_policy" : "AES256",
  "asset_password" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "properties" : {
    "tokenizer_path" : "obs://largemodelstudio-assets/preset-workspace/modelassets/MM/Pangu-MM-M4-Img2Txt-4K-L0.C-5.0/1.0.2/models/tokenizer/PanguTokenizer3_Vocab11_71b-60k_38b_7b.pangu"
  },
  "actions" : [ {
    "action_id" : "70ace299-154f-43c8-92a7-85e1210c6bce",
    "asset_id" : "c6996e1e-3337-4a92-83cc-868246018ee6",
    "workflow_id" : "5acbc190-d423-4c48-ba0a-11b752cab054",
    "action_name" : "ACTION_SFT",
    "action_type" : "SFT",
    "asset_tag" : "SFT",
    "depend_assets" : [ ],
    "super_params" : { },
    "action_env" : [ ],
    "action_properties" : {
      "Snt9B3" : {
        "GE_USE_STATIC_MEMORY" : "2",
        "MS_ENABLE_GE" : "1",
        "GLOG_v" : "3",
        "MS_DEV_CELL_REUSE" : "1",
        "PP_PARALLEL_NUM" : "8",
        "DEBUG_ROUTE_PLAN" : "true",
        "OBS_DEFAULT_PART_SIZE" : "1048576000",
        "MS_ENABLE_FORMAT_MODE" : "1",
        "MS_MEMORY_STATISTIC" : "1",
        "ASCEND_SLOG_PRINT_TO_STDOUT" : "0",
        "MAX_DEVICE_MEMORY" : "55GB",
        "MS_ENABLE_REF_MODE" : "1",
        "MS_GE_TRAIN" : "1",
        "MA_MOXING_FWVER" : "2.1.6.672328e8",
        "MS_DATASET_SINK_QUEUE" : "5",
        "ASCEND_GLOBAL_EVENT_ENABLE" : "0",
        "SOLUTION" : "HCS",
        "ROUTE_PLAN" : "true",
        "IAM_CONCURRENT_SLEEP_SEC" : "150",
        "ASCEND_GLOBAL_LOG_LEVEL" : "3",
        "ROPE_INTERPOLATION" : "1",
        "TENSOR_PARALLEL_SIZE" : "8",
        "CHANGE_UPLOAD_FILE_ACL" : "true",
```

```
      "PIPELINE_SLICE_SKIP_REDISTRIBUTION" : "1",
      "MS_ASCEND_CHECK_OVERFLOW_MODE" : "INFNAN_MODE",
      "MA_DETECT_TRAIN_INJECT_CODE" : "0"
    }
  },
  "command" : "",
  "support_checkpoint" : "1",
  "sub_dir" : "/model",
  "workflow" : {
    "workflow_id" : "5acbc190-d423-4c48-ba0a-11b752cab054",
    "workflow_name" : "pangu-mm-m4-img2txt-4k-workflow",
    "workflow_name_en" : "pangu-mm-m4-img2txt-4k-workflow",
    "workflow_desc" : "盘古-MM-M4-图生文模型-4K-流水线",
    "workflow_version" : "1.0.2",
    "workflow_tag" : "MM-M4-SFT",
    "workflow_source" : "preset",
    "workflow_location" : "Pangu-MM-M4-Img2Txt-4K-L0.C-5.0/1.0.2/metadata.json",
    "dataset_type" : "MLLM-N4-SFT",
    "content_id" : "581ac0c4-e5d5-4509-aa1a-a1266c427c6f",
    "depend_content_ids" : [ "c7caf80b-4bc7-4e0b-b74d-b096a085e1cc" ],
    "supported_model_versions" : [ {
      "versions" : [ {
        "action_type" : "SFT",
        "version" : "1.0.2"
      } ],
      "asset_code" : "Pangu-MM-M4-Img2Txt-4K-L0.C-5.0"
    } ],
    "create_time" : "2024-08-01 10:53:55",
    "update_time" : "2024-08-01 10:53:55"
  },
  "resources" : [ {
    "resource_id" : "fe21ca1b-b2b4-4c53-8fc5-0b69b23cf3bd",
    "action_id" : "70ace299-154f-43c8-92a7-85e1210c6bce",
    "flavor" : "custom",
    "card_count" : 64,
    "min_card_count" : 64,
    "max_card_count" : 64,
    "card_step" : 64,
    "chip_type" : "Snt9B3",
    "device_type" : "NPU",
    "driver_version" : "23.0.RC3",
    "create_time" : "2024-08-01 10:53:49",
    "update_time" : "2024-08-01 10:53:49",
    "computility" : "313t"
  } ],
  "create_time" : "2024-08-01 10:53:49",
  "update_time" : "2024-08-01 10:53:55"
} ],
"create_time" : "2024-08-01 10:53:49",
"update_time" : "2024-08-01 10:53:49",
"root_asset_name" : "盘古-MM-M4-图生文模型-4K",
"visibility" : "all"
} ]
```


状态码

请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

3.12.2 查询指定空间内的模型资产详情

功能介绍

查询指定空间内的模型资产详情。

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

URI

GET /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/asset-manager/model-assets/{asset_id}

表 3-802 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
asset_id	是	String	**参数解释：** 资产ID。 资产ID需要数据库中进行查询，可联系服务技术支持获取。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-803 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action_asset_tag	否	String	**参数解释：** 根据此模型标签进行过滤。例如查询标签为“NLP-N1-PERTRAIN”的模型信息。需要数据库中进行查询，可联系盘古大模型服务技术支持获取。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_all_action	否	Boolean	**参数解释：** 是否展示所有的模型支持的操作信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：展示模型所有的actions ● false：默认按需展示action **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-804 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

响应参数

状态码： 200

表 3-805 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
asset_id	String	**参数解释：** 模型ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
root_asset_id	String	**参数解释：** 来源于哪个预置模型资产ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_name	String	**参数解释：** 模型名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_name_en	String	**参数解释：** 模型英文名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_desc	String	**参数解释：** 模型描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_version	String	**参数解释：** 模型版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
external_version	String	**参数解释：** 对外展示的模型版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_available	Boolean	**参数解释：** 模型是否对外可见。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_group_desc	String	**参数解释：** 模型族描述信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
category	String	**参数解释：** 项类别，盘古模型或三方模型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
storage_type	String	**参数解释：** 存储类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS存储：OBS ● 纯镜像：Image **默认取值：** 不涉及
asset_location	String	**参数解释：** 模型在OBS存储位置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_config_location	String	**参数解释：** 推理资产所需的配置文件，发布时需要将此目录复制至产物路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_type	String	**参数解释：** 模型类型，NLP/CV/MM/AI4Science/Predict/Profession，分别表示NLP大模型/CV大模型/多模态大模型/科学计算大模型/预测大模型/BI专业大模型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** NLP/CV/MM/AI4Science/Predict/Profession **默认取值：** 不涉及
sub_asset_type	String	**参数解释：** 模型子类型，取值为Weather_1h，Weather_3h，Weather_6h，Weather_24h，Precip_6h，Ocean_Swell_24h，Ocean_Regional_24h，Ocean_24h。分别表示天气1h, 3h, 6h, 24h, 海浪智能预报24h等子类型，用于模型细分查询。 **约束限制：** 仅科学计算模型生效。 **取值范围：** Weather_1h，Weather_3h，Weather_6h，Weather_24h，Precip_6h，Ocean_Swell_24h，Ocean_Regional_24h，Ocean_24h **默认取值：** 不涉及
asset_code	String	**参数解释：** 模型族谱编码，用于表示模型类型和版本信息，例如Pangu-NLP-N1-Chat-32K。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_source	String	**参数解释：** 资产来源。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** Preset(预置模型)，AI Hub(订阅的模型)，Publish(本空间的模型)，Import(导入至空间的模型) **默认取值：** 不涉及
asset_feature	String	**参数解释：** 资产特性。NLP模型为存储参数量，取值有7B，38B。科学计算模型为哈希值。其他类型模型无此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
project_id	String	**参数解释：** 模型归属项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	String	**参数解释：** 模型归属空间ID，发布，导入时，值为涉及空间ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_tag	String	**参数解释：** 模型标识。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
security_policy	String	**参数解释：** 安全策略。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● PLAIN：明文 ● AES256：加密 ● OBFUSCATE：混淆 ● SCCBase64：CV加密 **默认取值：** 不涉及
encode_type	String	**参数解释：** 编码方式：BASE64。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_password	String	**参数解释：** 模型加密场景下对应的模型密码。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
properties	Map<String,Object>	**参数解释：** 存储公共变量信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
actions	Array of **ModelAction** objects	**参数解释：** 模型支持的操作列表信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_model_id	String	**参数解释：** 业务侧存储的模型ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_artifact_id	String	**参数解释：** 用户发布的模型，所关联的训练模块中对应该模型artifact，一个artifact表示一个模型产物。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
user_model_source_operation	String	**参数解释：** 用户发布模型，来源操作类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_model_source_job_name	String	**参数解释：** 用户发布模型，来源任务名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_model_source_job_id	String	**参数解释：** 用户发布模型，来源任务ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
creator	String	**参数解释：** 模型创建者。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
user_id	String	**参数解释：** 模型创建者ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time	String	**参数解释：** 模型创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 模型更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
root_asset_name	String	**参数解释：** 模型来源名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
visibility	String	**参数解释：** 模型可见性。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
resource_charging_mode	Integer	**参数解释：** 该参数无实际含义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
execute_id	String	**参数解释：** 生成该模型时用到的工作流。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dataset_id	String	**参数解释：** 生成该模型时用到的数据集。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-806 ModelAction

参数	参数类型	描述
action_id	String	**参数解释：** 模型操作ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_id	String	**参数解释：** 资产ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_id	String	**参数解释：** 工作流ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_name	String	**参数解释：** 操作名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
action_type	String	**参数解释：** 操作类型定义， PRETRAIN/SFT/RLHF/TRANSFORM/QUANTIZATION/EVALUATION/ONLINE-DEPLOY/EDGE-DEPLOY，分别表示预训练/SFT微调/强化学习/转换/量化/评测/在线部署/边缘部署 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** PRETRAIN/SFT/RLHF/TRANSFORM/QUANTIZATION/EVALUATION/ONLINE-DEPLOY/EDGE-DEPLOY **默认取值：** 不涉及
asset_tag	String	**参数解释：** 模型标签，如NLP-N1-PERTRAIN。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
depend_assets	Array of **ModelAsset** objects	**参数解释：** 依赖的模型标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
super_params	Map<String,Object>	**参数解释：** 超参定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
action_env	Array of **ActionEnvObj** objects	**参数解释：** 环境变量定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_properties	Map<String,Object>	**参数解释：** 附加属性定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
command	String	**参数解释：** 执行命令。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
support_checkpoint	String	**参数解释：** 是否支持断点续训。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
sub_dir	String	**参数解释：** 该操作在OBS上相对于asset_location的子目录。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image	String	**参数解释：** 镜像。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow	**Workflow** object	**参数解释：** 工作流定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
resources	Array of **ActionResource** objects	**参数解释：** 资源信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
use_api_proxy	Boolean	**参数解释：** 推理是否支持标准API接口(false：透传，true：转发)。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
olc	Map<String,Object>	**参数解释：** 推理流控配置信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time	String	**参数解释：** 模型操作创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 模型操作更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-807 ModelAsset

参数	参数类型	描述
asset_id	String	**参数解释：** 模型ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
root_asset_id	String	**参数解释：** 来源于哪个预置模型资产ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_name	String	**参数解释：** 模型名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_name_en	String	**参数解释：** 模型英文名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_desc	String	**参数解释：** 模型描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_version	String	**参数解释：** 模型版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
external_version	String	**参数解释：** 对外展示的模型版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_available	Boolean	**参数解释：** 模型是否对外可见。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_group_desc	String	**参数解释：** 模型族描述信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
category	String	**参数解释：** 类别，盘古模型或三方模型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
storage_type	String	**参数解释：** 存储类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS存储：OBS ● 纯镜像：Image **默认取值：** 不涉及
asset_location	String	**参数解释：** 模型在OBS存储位置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_config_location	String	**参数解释：** 推理资产所需的配置文件，发布时需要将此目录CP至产物路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_type	String	**参数解释：** 模型类型，NLP/CV/MM/AI4Science/Predict/Profession，分别表示NLP大模型/CV大模型/多模态大模型/科学计算大模型/预测大模型/BI专业大模型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** NLP/CV/MM/AI4Science/Predict/Profession **默认取值：** 不涉及
sub_asset_type	String	**参数解释：** 模型子类型，取值为Weather_1h，Weather_3h，Weather_6h，Weather_24h，Precip_6h，Ocean_Swell_24h，Ocean_Regional_24h，Ocean_24h。分别表示天气1h, 3h, 6h, 24h, 海浪智能预报24h等子类型，用于模型细分查询。 **约束限制：** 仅科学计算模型生效。 **取值范围：** Weather_1h，Weather_3h，Weather_6h，Weather_24h，Precip_6h，Ocean_Swell_24h，Ocean_Regional_24h，Ocean_24h **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_code	String	**参数解释：** 模型族谱编码，用于表示模型类型和版本信息，例如Pangu-NLP-N1-Chat-32K **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_source	String	**参数解释：** 资产来源。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** Preset(预置模型)，AI Hub(订阅的模型)，Publish(本空间的模型)，Import(导入至空间的模型) **默认取值：** 不涉及
asset_feature	String	**参数解释：** 资产特性。NLP模型为存储参数量，取值有7B，38B。科学计算模型为哈希值，其他类型模型无此参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
project_id	String	**参数解释：** 模型归属项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
workspace_id	String	**参数解释：** 模型归属空间ID，发布，导入时，值为涉及空间ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_tag	String	**参数解释：** 模型标识。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
security_policy	String	**参数解释：** 安全策略。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● PLAIN：明文 ● AES256：加密 ● OBFUSCATE：混淆 ● SCCBase64：CV加密 **默认取值：** 不涉及
encode_type	String	**参数解释：** 编码方式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** BASE64 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_password	String	**参数解释：** 模型加密场景下对应的模型密码。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
properties	Map<String,Object>	**参数解释：** 存储公共变量信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
actions	Array of **ModelAction** objects	**参数解释：** 模型支持的操作列表信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_model_id	String	**参数解释：** 业务侧存储的模型ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
user_artifact_id	String	**参数解释：** 用户发布的模型，所关联的训练模块中对应该模型artifact，一个artifact表示一个模型产物。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_model_source_operation	String	**参数解释：** 用户发布模型，来源操作类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_model_source_job_name	String	**参数解释：** 用户发布模型，来源任务名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_model_source_job_id	String	**参数解释：** 用户发布模型，来源任务ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
creator	String	**参数解释：** 模型创建者。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_id	String	**参数解释：** 模型创建者ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time	String	**参数解释：** 模型创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 模型更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
root_asset_name	String	**参数解释：** 模型来源名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
visibility	String	**参数解释：** 可见性。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
resource_charging_mode	Integer	**参数解释：** 该参数无实际含义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-808 ActionEnvObj

参数	参数类型	描述
env_name	String	**参数解释：** 名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
default_value	String	**参数解释：** 默认值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
modifiable	Boolean	**参数解释：** 是否可更改。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
displayable	Boolean	**参数解释：** 是否可显示。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
data_type	String	**参数解释：** 数据类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-809 Workflow

参数	参数类型	描述
workflow_id	String	**参数解释：** 工作流ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_name	String	**参数解释：** 工作流名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_name_en	String	**参数解释：** 工作流英文名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_desc	String	**参数解释：** 工作流描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
workflow_version	String	**参数解释：** 工作流版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_tag	String	**参数解释：** 工作流标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_source	String	**参数解释：** 资产来源：如平台预置/用户导入。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_location	String	**参数解释：** 工作流存储位置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
dataset_type	String	**参数解释：** 数据集类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
content_id	String	**参数解释：** 工作流在AI Hub中注册的资产ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
depend_content_ids	Array of strings	**参数解释：** 工作流在AI Hub中注册依赖的算法资产ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
supported_model_versions	Array of **SupportedModelInfo** objects	**参数解释：** 支持的模型版本列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
create_time	String	**参数解释：** 创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-810 SupportedModelInfo

参数	参数类型	描述
asset_code	String	**参数解释：** 支持的模型的asset_code。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
versions	Array of **SupportedModelInfoDetail** objects	**参数解释：** 工作流支持的模型版本和动作信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-811 SupportedModelInfoDetail

参数	参数类型	描述
version	String	**参数解释：** 工作流支持的模型版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_type	String	**参数解释：** 工作流支持的模型的某个动作。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-812 ActionResource

参数	参数类型	描述
resource_id	String	**参数解释：** 资源ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_id	String	**参数解释：** 关联的动作ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
image_id	String	**参数解释：** 镜像ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
cpu	Float	**参数解释：** 要求CPU核数默认值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
min_cpu	Float	**参数解释：** 最小要求CPU核数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
max_cpu	Float	**参数解释：** 最大要求CPU核数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
memory	Float	**参数解释：** 要求内存数默认值，默认以MB为单位。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
min_memory	Float	**参数解释：** 最小要求内存数，默认以MB为单位。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
max_memory	Float	**参数解释：** 最大要求内存数，默认以MB为单位。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
flavor	String	**参数解释：** 表示基于数据库表的memory, card取值进行资源消耗；非custom则表示ModelArts资源池中具体消耗信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** custom

参数	参数类型	描述
card_count	Float	**参数解释：** 需要卡数默认值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
min_card_count	Float	**参数解释：** 最小要求的卡数量，比如8。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
max_card_count	Float	**参数解释：** 最大要求的卡数量，比如64。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
card_step	Float	**参数解释：** 卡步长定义,比如8。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
chip_type	String	**参数解释：** 芯片类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** Snt9B3/Snt9B4/D310P **默认取值：** 不涉及
device_type	String	**参数解释：** 驱动类型（NPU，NONE）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** NPU，NONE **默认取值：** 不涉及
driver_version	String	**参数解释：** 驱动版本，如23.0.7。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image	**Image** object	**参数解释：** 模型操作对应的镜像。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
create_time	String	**参数解释：** 模型资源记录创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 模型资源记录更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-813 Image

参数	参数类型	描述
image_id	String	**参数解释：** 镜像ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image_name	String	**参数解释：** 镜像名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
image_version	String	**参数解释：** 镜像版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image_desc	String	**参数解释：** 镜像描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image_url	String	**参数解释：** 镜像存放地址。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image_port	String	**参数解释：** 镜像端口。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
image_tag	String	**参数解释：** 镜像标识。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
arch	String	**参数解释：** 架构。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ARM，X86 **默认取值：** 不涉及
input_types	Array of strings	**参数解释：** 异步模型支持的输入数据类型列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** OBS/VCN/URL/edgerestful/EdgeCamera **默认取值：** 不涉及
output_types	Array of strings	**参数解释：** 异步模型支持的输出数据类型列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** OBS/Webhook **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
request_mode	String	**参数解释：** 部署模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
service_config	String	**参数解释：** 异步：服务配置信息。 **约束限制：** 为xml的字符串。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_config	String	**参数解释：** 异步：任务配置信息。 **约束限制：** 为xml的字符串。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
apis	Map<String,Object>	**参数解释：** 同步：API信息，为结构体。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
protocol	String	**参数解释：** 通信协议。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** https/http **默认取值：** 不涉及
health_check	Map<String,Object>	**参数解释：** 安全检查项。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
supported_model_versions	Array of strings	**参数解释：** 输入模型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
mount_type	String	**参数解释：** 镜像加载。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** OBS，SFSTurbo，ENV，None **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
mount_location	String	**参数解释：** 镜像加载位置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
mount_env_key	String	**参数解释：** 环境变量加载时，使用的key（键）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
depends_locations	Array of **DependLocation** objects	**参数解释：** 依赖的镜像加载配置信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time	String	**参数解释：** 创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
update_time	String	**参数解释：** 更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-814 DependLocation

参数	参数类型	描述
asset_name	String	**参数解释：** 模型名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_code	String	**参数解释：** 模型编码。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_version	String	**参数解释：** 模型版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
mount_type	String	**参数解释：** 绑定的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** OBS，SFSTurbo，ENV，None **默认取值：** 不涉及
mount_location	String	**参数解释：** 绑定挂载路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
mount_env_key	String	**参数解释：** 环境变量类型的绑定Key。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

状态码： 400

表 3-815 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

查询指定空间内的模型资产详情

```
https://127.0.0.1:31016/v1/f0666bc5e820461dac713be6ef1a1d0f/workspaces/7dd73f3f-111a-11ef-b41f-0255ac1000b9/asset-manager/model-assets/075a7ba6-a14e-419d-bf23-9fb4458b3db7
```

响应示例

状态码： 200

成功响应示例


```
{
    "asset_id": "075a7ba6-a14e-419d-bf23-9fb4458b3db7",
    "root_asset_id": "075a7ba6-a14e-419d-bf23-9fb4458b3db7",
    "asset_name": "Pangu-NLP-N1-Chat-32K-2024103006",
    "asset_name_en": "Pangu-NLP-N1-Chat-32K",
    "asset_desc": "此版本是2024年10月发布的十亿级模型版本，支持8K训练，4K/32K推理。基于昇腾Snt9B3卡可单卡推理部署，此模型版本支持全量微调、LoRA微调、INT8量化、断点续训、模型评测、在线推理和能力调测特性。单卡部署4K模型版本支持64并发，单卡部署32K模型版本支持32并发。模型版本效果达到GPT4-0409 83分位。",
    "asset_version": "3.1.106",
    "external_version": "2024103006",
    "is_available": true,
    "category": "pangu",
    "storage_type": "OBS",
    "asset_location": "obs://largemodelstudio-assets/preset-workspace/modelassets/NLP/Pangu-NLP-N1-Chat-32K/3.1.106/models",
    "asset_config_location": "/infer/config",
    "asset_type": "NLP",
    "sub_asset_type": "",
    "asset_code": "Pangu-NLP-N1-Chat-32K",
    "asset_source": "Preset",
    "asset_feature": "7B",
    "asset_tag": "SFT,LORA,EVALUATION,ONLINE-DEPLOY-4K-1P,ONLINE-DEPLOY-32K-1P",
    "security_policy": "AES256",
    "asset_password": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "properties": {
        "tokenizer_path": "obs://largemodelstudio-assets/preset-workspace/modelassets/NLP/Pangu-NLP-N1-Chat-32K/3.1.106/models/tokenizer/"
    },
    "actions": [
        {
            "action_id": "475ae4a2-ce92-4068-84f5-e42a10f6b9dc",
            "asset_id": "075a7ba6-a14e-419d-bf23-9fb4458b3db7",
            "workflow_id": "66953923-0a98-4464-a38b-46ed6bd7e239",
            "action_name": "ACTION_SFT",
            "action_type": "SFT",
            "asset_tag": "SFT",
            "depend_assets": [],
            "super_params": {},
            "action_env": [],
            "action_properties": {
                "Snt9B3": {
                    "TRAIN_TIME_CALU_RULE": "1200+dataT*11059200+dataT*epochs*2560000000000/160/cardsNum+180+120",
                    "OUTPUT_ARTIFACTS": "sft_n1_32k.json",
                    "GLOG_v": "3",
                    "ASCEND_GLOBAL_EVENT_ENABLE": "1",
                    "SOLUTION": "STUDIO",
                    "MAIN_LOGIC": "pangu_n1_sft/scripts/pangu_n1_32k/run_n1_32k_ascend.sh",
                    "HCCL_EXEC_TIMEOUT": "7200",
                    "HCCL_CONNECT_TIMEOUT": "7200",
                    "ACTION_TYPE": "sft"
                }
            },
            "command": "",
            "support_checkpoint": "1",
            "sub_dir": "/model",
            "workflow": {
                "workflow_id": "66953923-0a98-4464-a38b-46ed6bd7e239",
                "workflow_name": "NLP-N1-SFT",
                "workflow_name_en": "NLP-N1-SFT",
                "workflow_desc": "N1-微调工作流",
                "workflow_version": "3.1.106",
```

```
                "workflow_tag": "workflow-Pangu-NLP-N1-SFT",
                "workflow_source": "preset",
                "workflow_location": "Pangu-NLP-N1-Chat-32K/finetune/3.1.106/metadata.json",
                "dataset_type": "NLP-N1",
                "content_id": "80f99cf9-600d-4ed3-9d99-eefab7945199",
                "depend_content_ids": [
                    "5f2b9841-217e-4e0e-995f-720b5123dffb"
                ],
                "supported_model_versions": [
                    {
                        "versions": [
                            {
                                "action_type": "SFT",
                                "version": "3.1.106"
                            }
                        ],
                        "asset_code": "Pangu-NLP-N1-Chat-32K"
                    }
                ],
                "create_time": "2024-11-06 07:33:55",
                "update_time": "2024-11-06 07:33:55"
            },
            "resources": [
                {
                    "resource_id": "a6cd73c8-4773-4b14-8d73-591ffdbd458b",
                    "action_id": "475ae4a2-ce92-4068-84f5-e42a10f6b9dc",
                    "flavor": "custom",
                    "card_count": 8.0,
                    "min_card_count": 8.0,
                    "max_card_count": 256.0,
                    "card_step": 8.0,
                    "chip_type": "Snt9B3",
                    "device_type": "NPU",
                    "driver_version": "23.0.6",
                    "create_time": "2024-11-06 15:33:50",
                    "update_time": "2024-11-06 15:33:50",
                    "computility": "313t"
                }
            ],
            "use_api_proxy": false,
            "create_time": "2024-11-06 07:33:50",
            "update_time": "2024-11-06 07:33:55"
        }
    ],
    "create_time": "2024-11-06 07:33:50",
    "update_time": "2024-11-06 07:33:50",
    "root_asset_name": "Pangu-NLP-N1-Chat-32K",
    "visibility": "all",
    "resource_charging_mode": 0
}
```


状态码

请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

3.12.3 获取模型列表

功能介绍

获取训练，推理部署，压缩等所有模型列表。

URI

GET /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/asset-manager/model-assets-ext

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

表 3-816 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-817 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	**参数解释：** 分页大小，每一页返回的最大条目数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1000000 **默认取值：** 10

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	**参数解释：** 分页列表的起始页，默认为0。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1000000 **默认取值：** 0
asset_ids	否	Array of strings	**参数解释：** 根据资产的id集合进行过滤查询，格式如[id,id,id]。资产id即模型训练界面的模型id或模型部署详情界面内的模型id。 **约束限制：** 字符串只能由数字、英文字母或短横线组成。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_name	否	String	**参数解释：** 根据平台上已注册的资产的名称进行过滤。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
asset_source	否	String	**参数解释：** 平台上资产的来源。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Preset(预置)：平台已提前预置好的资产 ● Publish(发布)：用户训练，压缩操作后发布的资产 ● Import(导入)：用户自行导入到平台的资产 ● AIGallery(订阅)：用户通过AIHUB订阅的资产 **默认取值：** 不传参时，默认查询所有。
asset_type	否	String	**参数解释：** 平台上资产所属的类型。 **约束限制：** 支持多种类型同时查询，多个值时，以逗号进行连接。 **取值范围：** ● NLP(NLP大模型) ● CV(CV大模型) ● MM(多模态大模型) ● AI4Science（科学计算大模型） ● Predict(预测大模型) ● Profession(专业大模型) **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
sub_asset_type	否	String	**参数解释：** 平台上资产的子类型，由各个类型的算法按需设置。 以下为算法目前设置的子类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 各个asset_type下已有的子类型如下。 ● NLP模型：暂无子类型 ● CV模型：SS(语义分割)、IC(图像分类)、ED(事件检测)、OVD(万物检测)、PE(姿态估计)、AD(异常检测)、ObjectDetection(物体检测)、OpticalCharacterRecognition(文字识别)、OpenVocabularySegmentation(万物分割)、RD(旋转检测) ● 科学计算模型：Ocean_Regional_24h(海洋区域24H)、Weather_24h(天气24H)、Weather_3h(天气3H)、Weather_6h(天气6H)、Precip_6h(降雨6H)、Ocean_Ecology_24h(海洋生态24H)、Ocean_24h(海洋24H)、Weather_1h(天气1H) ● 多模态模型：Img2Txt(文生图) ● 预测模型：AnomalyDetection(异常检测)、Classification(分类)、TimeSeries(时序)、Regression(回归)、StructurePredict(结构化预测)、IntegratingModelDataDriven(驾驶数据集成) ● Profession：NLP(NLP大模型)

参数	是否必选	参数类型	描述
			● 组件：package(包)、script(脚本)、PostProcessingCode(处理代码) **默认取值：** 不涉及
asset_name_snip	否	String	**参数解释：** 该字段支持根据资产名称模糊匹配进行过滤，例如可使用Pangu检索平台预置的资产，对于用户训练后自行发布，部署或导入的资产，可通过设置的资产名进行检索。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
visibility	否	String	**参数解释：** 该字段支持根据资产的可见性进行过滤查询。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● all：全空间可见 ● current：本空间可见 **默认取值：** 不涉及
workspace_source	否	String	**参数解释：** 该字段支持根据所查询资产的来源空间进行过滤。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● current：来自本空间 ● others：来自其他空间 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
category	否	String	**参数解释：** 根据资产来源进行过滤。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● pangu(来自盘古大模型) ● 3rd(来自用户自行导入的第三方大模型) ● pangu-poc(来自poc版本的盘古大模型) ● pangu-iit(来自工业智能中枢中的模型) ● 3rd-pangu(来自盘古服务所提供的第三方大模型) **默认取值：** 不涉及
asset_feature	否	String	**参数解释：** 模型资产的特性。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 科学计算大模型根据时间分辨率进行过滤，取值：1h、3h、6h、24h。 NLP根据取值进行过滤，取值：7B，38B，135B（仅支持科学计算大模型和NLP的查询） **默认取值：** 不涉及
sort	否	String	**参数解释：** 查询结果的排序方式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● asc：升序 ● desc：降序 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
asset_action	否	String	**参数解释：** 按照资产的操作类型进行过滤。 **约束限制：** 支持多种操作类型同时查询，多种操作类型同时查询时以逗号分开。 **取值范围：** train(训练操作)： ● PRETRAIN(预训练) ● SFT(SFT微调) ● LORA(LORA微调) ● DPO(DPO强化学习) ● RLHF(强化学习) ● TRANSFORM(转换) ● QUANTIZATION(压缩) deploy(部署操作)： ● ONLINE-DEPLOY(在线部署) ● EDGE-DEPLOY(边缘部署) **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-818 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

响应参数

状态码：200

表 3-819 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	**参数解释：** 查询到的资产总数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 取决于根据条件查询到的资产数量。 **默认取值：** 不涉及
assets	Array of **ModelAssetExt** objects	**参数解释：** 查询到的资产列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-820 ModelAssetExt

参数	参数类型	描述
modelAsset	**ModelAsset** object	**参数解释：** 查询到的模型资产信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
can_deploy	Boolean	**参数解释：** 该模型资产是否支持部署。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：支持 ● false：不支持 **默认取值：** 不涉及
can_train	Boolean	**参数解释：** 该模型资产是否支持训练。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：支持 ● false：不支持 **默认取值：** 不涉及
can_delete	Boolean	**参数解释：** 该模型资产是否支持删除。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：支持 ● false：不支持 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
can_eval	Boolean	**参数解释：** 该模型资产是否支持评估。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：支持 ● false：不支持 **默认取值：** 不涉及
can_quantize	Boolean	**参数解释：** 该模型资产是否支持压缩。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：支持 ● false：不支持 **默认取值：** 不涉及
model_id	String	**参数解释：** 所查询到的模型ID。该模型为预置模型时，model_id即为asset_id，该模型即为业务推送过来的user_model_id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_used	Boolean	**参数解释：** 所查询到的模型是否已经被推理部署、压缩和训练使用。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：已使用 ● false：未使用 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
can_export	Boolean	**参数解释：** 该模型资产是否支持导出。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：支持 ● false：不支持 **默认取值：** 不涉及
publish_info	**AssetPublishInfoVO** object	**参数解释：** 该模型的相关发布信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
subscribe_info	**AssetSubscribeInfoVO** object	**参数解释：** 该模型的相关订阅信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-821 ModelAsset

参数	参数类型	描述
asset_id	String	**参数解释：** 所查询到的模型资产的ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
root_asset_id	String	**参数解释：** 查询到的模型资产所归属的预置模型资产的ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_name	String	**参数解释：** 模型资产的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_name_en	String	**参数解释：** 模型资产的英文名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_desc	String	**参数解释：** 模型资产的描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_version	String	**参数解释：** 模型资产内核版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
external_version	String	**参数解释：** 模型资产版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
is_available	Boolean	**参数解释：** 模型资产是否对外可见。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true 可见 ● false 不可见 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
category	String	**参数解释：** 资产的来源。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● pangu(来自盘古大模型) ● 3rd(来自用户自行导入的第三方大模型) ● pangu-poc(来自poc版本的盘古大模型) ● pangu-iit(来自工业智能中枢中的模型) ● 3rd-pangu(来自盘古服务所提供的第三方大模型) **默认取值：** 不涉及
storage_type	String	**参数解释：** 模型资产在平台上所存储的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS：保存在OBS上 ● Image：以纯镜像的形式保存 **默认取值：** 不涉及
asset_location	String	**参数解释：** 模型在OBS的存储位置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_config_location	String	**参数解释：** 推理资产所需的配置文件。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_type	String	**参数解释：** 平台上资产所属的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● NLP：NLP大模型 ● CV：CV大模型 ● MM：多模态大模型 ● AI4Science：科学计算大模型 ● Predict：预测大模型 ● Profession：专业大模型 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
sub_asset_type	String	**参数解释：** 资产子类型，由算法按需设置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 各个asset_type下已有的子类型如下。 ● NLP模型：暂无子类型 ● CV模型：SS(语义分割)、IC(图像分类)、ED(事件检测)、OVD(万物检测)、PE(姿态估计)、AD(异常检测)、ObjectDetection(物体检测)、OpticalCharacterRecogniton(文字识别)、OpenVocabularySegmentation(万物分割)、RD(旋转检测) ● 科学计算模型：Ocean_Regional_24h(海洋区域24H)、Weather_24h(天气24H)、Weather_3h(天气3H)、Weather_6h(天气6H)、Precip_6h(降雨6H)、Ocean_Ecology_24h(海洋生态24H)、Ocean_24h(海洋24H)、Weather_1h(天气1H) ● 多模态模型：Img2Txt(图生文) ● 预测模型：AnomalyDetection(异常检测)、Classification(分类)、TimeSeries(时序)、Regression(回归)、StructurePredict(结构化预测)、IntegratingModelDataDriven(数据驱动集成) ● Profession：NLP(NLP大模型) ● 组件：package(包)、script(脚本)、PostProcessingCode(处理代码) **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_code	String	**参数解释：** 模型资产的族谱编码，如：Pangu-NLP-N1-Default-2K-L0.C-3.0。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_source	String	**参数解释：** 平台上资产的来源。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Preset(预置)：平台已提前预置好的资产 ● Publish(发布)：用户训练，压缩操作后发布的资产 ● Import(导入)：用户自行导入到平台的资产 ● AIGallery(订阅)：用户通过AIHUB订阅的资产 **默认取值：** 不涉及
asset_feature	String	**参数解释：** 模型资产的特性，如：NLP存储参数量，如11B，科学计算，如存储hashcode。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
project_id	String	**参数解释：** 模型资产所归属的项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	String	**参数解释：** 模型资产所归属的空间ID，本空间发布和分享情况下不为空。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_tag	String	**参数解释：** 模型资产的标识。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
security_policy	String	**参数解释：** 模型资产的安全策略。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● PLAIN：明文， ● AES256：通过AES256加密， ● OBFUSCATE：混淆， ● SCCBase64：通过SCCBase64加密 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
encode_type	String	**参数解释：** 模型资产密码的编码方式：BASE64。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** BASE64 **默认取值：** 不涉及
asset_password	String	**参数解释：** 模型加密场景下对应的模型密码。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
properties	Map<String,Object>	**参数解释：** 用于存储公共变量的信息，包括gallery_info信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
actions	Array of **ModelAction** objects	**参数解释：** 模型资产的操作信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
user_model_id	String	**参数解释：** 业务侧存储的模型资产ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_artifact_id	String	**参数解释：** NLP场景，多产物场景的artifactID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_model_source_operation	String	**参数解释：** 用户发布的模型所来源的操作类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● PRETRAIN(预训练) ● SFT(SFT微调) ● LORA(LORA微调) ● DPO(DPO强化学习) ● RLHF(强化学习) ● TRANSFORM(转换) ● QUANTIZATION(压缩) ● ONLINE-DEPLOY(在线部署) ● EDGE-DEPLOY(边缘部署) **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
user_model_source_job_name	String	**参数解释：** 用户发布的模型资产所来源的训练任务名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_model_source_job_id	String	**参数解释：** 用户发布的模型资产所来源的训练任务ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
creator	String	**参数解释：** 模型资产的创建者。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_id	String	**参数解释：** 模型资产的创建者ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
create_time	String	**参数解释：** 模型资产的创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 模型资产的更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
root_asset_name	String	**参数解释：** 该模型资产所来源的资产名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
visibility	String	**参数解释：** 该模型资产的可见性。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true 可见 ● false 不可见 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
resource_charging_mode	Integer	**参数解释：** 计费模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0：限时免费 1：包周期 2：按需计费 **默认取值：** 不涉及
resource_spec_codes	Array of strings	**参数解释：** 订购资源spec code数组。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_scenes	Array of strings	**参数解释：** 该模型资产的应用场景，由所注册的资产决定，如：LongTextInference(长文本推理)，LogicalInference(逻辑推理)，SemanticSegmentation(语义分割)。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-822 ModelAction

参数	参数类型	描述
action_id	String	**参数解释：** 模型资产相关操作的操作ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_id	String	**参数解释：** 模型资产ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_id	String	**参数解释：** 模型资产相关的工作流ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_name	String	**参数解释：** 模型资产相关的操作名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
action_type	String	**参数解释：** 模型资产相关操作的类型定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** train(训练操作)： ● PRETRAIN(预训练) ● SFT(SFT微调) ● LORA(LORA微调) ● DPO(DPO强化学习) ● RLHF(强化学习) ● TRANSFORM(转换) ● QUANTIZATION(压缩) deploy(部署操作)： ● ONLINE-DEPLOY(在线部署) ● EDGE-DEPLOY(边缘部署) **默认取值：** 不涉及
asset_tag	String	**参数解释：** 模型资产的标签信息，如NLP-N1-PERTRAIN。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
depend_assets	Array of **ModelAsset** objects	**参数解释：** 模型资产所依赖的模型标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
super_params	Map<String,Object>	**参数解释：** 该模型资产相关的超参定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_env	Array of **ActionEnvObj** objects	**参数解释：** 该模型资产相关的环境变量定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_properties	Map<String,Object>	**参数解释：** 该模型资产相关的附加属性定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
command	String	**参数解释：** 模型资产相关操作的执行命令。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
support_checkpoint	String	**参数解释：** 该模型资产是否支持断点续训。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
support_ckpt_release	Boolean	**参数解释：** 该模型资产是否支持checkpoint发布成资产。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 0：不支持， ● 1：支持 **默认取值：** 不涉及
checkpoint_transform_command	String	**参数解释：** checkpoint模型转换命令。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
support_mindstudio_insight	Boolean	**参数解释：** 是否支持输出mindinsight的监控 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true 支持 ● false 不支持 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
sub_dir	String	**参数解释：** 模型资产的子目录。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image	String	**参数解释：** 模型资产的运行镜像。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow	**Workflow** object	**参数解释：** 模型资产相关工作流定义。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
resources	Array of **ActionResource** objects	**参数解释：** 资源相关信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
use_api_proxy	Boolean	**参数解释：** 推理-是否支持标准API接口。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● false：透传 ● true：转发 **默认取值：** 不涉及
olc	Map<String,Object>	**参数解释：** 推理-流控配置，接口请求次数的限制。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
api_env	Array of **ActionApiEnv** objects	**参数解释：** 推理-API参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time	String	**参数解释：** 模型资产相关操作的创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
update_time	String	**参数解释：** 模型资产相关操作的更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-823 ActionEnvObj

参数	参数类型	描述
env_name	String	**参数解释：** 模型资产的环境变量名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
default_value	String	**参数解释：** 环境变量的默认值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
modifiable	Boolean	**参数解释：** 环境变量是否可更改。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true 可更改 ● false 不可更改 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
displayable	Boolean	**参数解释：** 环境变量是否可显示。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true 可显示 ● false 不可显示 **默认取值：** 不涉及
data_type	String	**参数解释：** 环境变量数据类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● string(字符串) ● float(小数) ● boolean(布尔值) ● enum(枚举值) ● integer(整数) **默认取值：** 不涉及
enum_values	String	**参数解释：** 环境变量枚举值列表，逗号分隔的字符串。例如：4K,8K,当数据类型为enum时，该字段必选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
des	String	**参数解释：** 环境变量描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
label	String	**参数解释：** 环境变量的显示名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-824 Workflow

参数	参数类型	描述
workflow_id	String	**参数解释：** 模型资产相关的工作流ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_name	String	**参数解释：** 模型资产相关的工作流名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
workflow_name_en	String	**参数解释：** 模型资产相关的工作流英文名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_desc	String	**参数解释：** 模型资产相关的工作流描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_version	String	**参数解释：** 模型资产相关的工作流版本，如：2.1.1。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_tag	String	**参数解释：** 模型资产相关的工作流标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
workflow_source	String	**参数解释：** 模型资产的来源：如平台预置/用户导入。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workflow_location	String	**参数解释：** 工作流存储的位置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
dataset_type	String	**参数解释：** 数据集类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** OBS，CLASSIFICATION，TIME_SERIES_PREDICT，DeepSeek-V3，NLP-N2，REGRESSION，MM-M2-TRANSFORM，NLP-N1。 **默认取值：** 不涉及
content_id	String	**参数解释：** 工作流在AIGallery中注册的资产ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
depend_content_ids	Array of strings	**参数解释：** 工作流在AIGallery中注册依赖的算法资产ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
supported_model_versions	Array of **SupportedModelInfo** objects	**参数解释：** 支持的模型版本列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time	String	**参数解释：** 工作流的创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 工作流的更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-825 SupportedModelInfo

参数	参数类型	描述
asset_code	String	**参数解释：** 模型资产的族谱编码，如：Pangu-NLP-N1-Default-2K-L0.C-3.0。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
versions	Array of **SupportedModelInfoDetail** objects	**参数解释：** 工作流支持的模型版本和动作信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-826 SupportedModelInfoDetail

参数	参数类型	描述
version	String	**参数解释：** 工作流支持的模型版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
action_type	String	**参数解释：** 工作流支持的模型的某个动作类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_tag	String	**参数解释：** 工作流支持的资产标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-827 ActionResource

参数	参数类型	描述
resource_id	String	**参数解释：** cpu、memory等推理部署所需的资源信息ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
action_id	String	**参数解释：** 关联的动作ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
image_id	String	**参数解释：** 模型资产推理部署所需的镜像ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
cpu	Float	**参数解释：** 推理部署所要求的CPU核数的默认值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
min_cpu	Float	**参数解释：** 推理部署所要求的最小的CPU核数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
max_cpu	Float	**参数解释：** 推理部署所要求的最大的CPU核数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
memory	Float	**参数解释：** 推理部署所要求的内存数的默认值，默认以MB为单位。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
min_memory	Float	**参数解释：** 推理部署所要求的内存数的最小值，默认以MB为单位。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
max_memory	Float	**参数解释：** 推理部署所要求的内存数的最大值，默认以MB为单位。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
flavor	String	**参数解释：** flavor默认值为custom，表示自定义，此时其他资源信息必填，非custom时则为MA资源池中具体消耗信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
card_count	Float	**参数解释：** 推理部署所需要的显卡数量默认值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
min_card_count	Float	**参数解释：** 推理部署所需要的显卡数量最小值，比如8。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
max_card_count	Float	**参数解释：** 推理部署所需要的显卡数量最大值，比如64。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
card_step	Float	**参数解释：** 显卡步长的定义，比如8。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
node_count	Float	**参数解释：** 显卡所在节点数量，取值[1,8] **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 1-8 **默认取值：** 不涉及
chip_type	String	**参数解释：** 芯片类型，枚举值：Snt9A Snt9B1 Snt9B2 Snt9B3 Snt9B4 Snt3P Snt9B3-half NONE ALL **说明** snt9、Snt3的具体值需要联系服务技术支持获取。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
device_type	String	**参数解释：** 显卡的驱动类型（NPU，NONE）。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
driver_version	String	**参数解释：** 显卡的驱动版本，C86/C87。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
image	**Image** object	**参数解释：** 推理部署相关的镜像。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
create_time	String	**参数解释：** 推理部署服务的创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 推理部署服务的更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-828 Image

参数	参数类型	描述
image_id	String	**参数解释：** 推理部署的镜像ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
image_name	String	**参数解释：** 推理部署的镜像名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image_version	String	**参数解释：** 推理部署的镜像版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image_desc	String	**参数解释：** 推理部署的镜像描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image_url	String	**参数解释：** 推理部署的镜像存放地址，存放于SWR容器镜像服务。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
image_port	String	**参数解释：** 推理部署的镜像端口。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
image_tag	String	**参数解释：** 推理部署的镜像标识。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
arch	String	**参数解释：** 推理部署镜像的架构, 枚举值：ARM，X86 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● ARM ● X86 **默认取值：** 不涉及
input_types	Array of strings	**参数解释：** 异步模型支持的输入数据类型列表，包括：OBS。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
output_types	Array of strings	**参数解释：** 异步模型支持的输出数据类型列表，包括OBS。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS **默认取值：** 不涉及
request_mode	String	**参数解释：** 推理镜像的部署模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● sync：同步 ● async：异步 **默认取值：** 不涉及
service_config	String	**参数解释：** 异步：服务配置信息，为xml的字符串。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_config	String	**参数解释：** 异步：任务配置信息，为xml的字符串。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
apis	Array of **Apis** objects	**参数解释：** 同步：API信息，为结构体。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
protocol	String	**参数解释：** 推理服务的通信协议。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● https ● http **默认取值：** 不涉及
health_check	Map<String,Object>	**参数解释：** 推理服务的安全检查项。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
supported_model_versions	Array of strings	**参数解释：** 输入模型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
mount_type	String	**参数解释：** 镜像加载的方式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS：对象存储服务，通过OBS加载镜像 ● SFSTurbo：高性能弹性文件服务，通过SFSTurbo加载镜像 ● ENV：当前部署环境，通过ENV加载镜像 ● None：空 **默认取值：** 不涉及
mount_location	String	**参数解释：** 容器内模型挂载的路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
mount_env_key	String	**参数解释：** 环境变量加载时，使用的key。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
depends_locations	Array of **DependLocation** objects	**参数解释：** 依赖的镜像加载配置信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
create_time	String	**参数解释：** 服务部署的创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 服务部署的更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-829 Apis

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释：** 服务部署API类型，目前只涉及NLP大模型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** NLP_OPENAI_CHAT **默认取值：** 不涉及
url	String	**参数解释：** 服务部署APIURL。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
method	Array of strings	**参数解释：** 服务部署API方法。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** POST **默认取值：** 不涉及

表 3-830 DependLocation

参数	参数类型	描述
asset_name	String	**参数解释：** 模型资产名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_code	String	**参数解释：** 模型资产的族谱编码，如：Pangu-NLP-N1-Default-2K-L0.C-3.0。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_version	String	**参数解释：** 模型资产的版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
mount_type	String	**参数解释：** 挂载绑定的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● OBS：对象存储服务 ● SFSTurbo：高性能弹性文件服务 ● ENV：当前部署环境 ● None：空 **默认取值：** 不涉及
mount_location	String	**参数解释：** 绑定的挂载路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
mount_env_key	String	**参数解释：** 环境变量类型的绑定Key。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-831 ActionApiEnv

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释：** 操作类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
env_list	Array of **ActionApiEnvItem** objects	**参数解释：** 推理-API参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-832 ActionApiEnvItem

参数	参数类型	描述
des	String	**参数解释：** 推理服务的描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
label	String	**参数解释：** 环境变量显示的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
env_name	String	**参数解释：** 推理服务环境变量的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
data_type	String	**参数解释：** 环境变量的数据类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● string(字符串) ● float(小数) ● boolean(布尔值) ● enum(枚举值) ● integer(整数) **默认取值：** 不涉及
modifiable	Boolean	**参数解释：** 环境变量是否可更改。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true(可更改) ● false(不可更改) **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
displayable	Boolean	**参数解释：** 环境变量是否可显示。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true(可显示) ● false(不可显示) **默认取值：** 不涉及
enum_values	String	**参数解释：** 枚举值之间以逗号进行分隔。当数据类型为enum时，该字段必选。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
default_value	String	**参数解释：** 环境变量的默认值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
min	String	**参数解释：** 环境变量的最大值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
max	String	**参数解释：** 环境变量的最小值。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-833 AssetPublishInfoVO

参数	参数类型	描述
can_publish_to_gallery	Boolean	**参数解释：** 模型资产是否可发布。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：可发布 ● false：不可发布 **默认取值：** 不涉及
can_check_publish_info	Boolean	**参数解释：** 模型资产是否可查看发布信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：可查看 ● false：不可查看 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
can_cancel_publish	Boolean	**参数解释：** 模型资产是否可取消发布。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：可取消发布 ● false：不可取消发布 **默认取值：** 不涉及

表 3-834 AssetSubscribeInfoVO

参数	参数类型	描述
can_check_subscription	Boolean	**参数解释：** 是否可查看模型资产订阅信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：可查看 ● false：不可查看 **默认取值：** 不涉及
can_cancel_subscription	Boolean	**参数解释：** 是否可取消模型资产订阅。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：可取消 ● false：不可取消 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
can_continue_order	Boolean	**参数解释：** 是否可续订模型资产。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：可续订 ● false：不可续订 **默认取值：** 不涉及
can_reorder	Boolean	**参数解释：** 是否可重新订阅模型资产。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● true：可重新订阅 ● false：不可重新订阅 **默认取值：** 不涉及

请求示例

无

响应示例

状态码：200

成功响应示例


```
{
  "total" : 1,
  "assets" : [ {
    "modelAsset" : {
      "asset_id" : "1a0bca39-78f4-4fe7-abdc-42be76c03280",
      "root_asset_id" : "435e1e32-c741-4ead-b85b-972bbf78c85c",
      "asset_name" : "pretrain-0320-0000-发布资产",
      "asset_desc" : "",
      "asset_version" : "1.1.6",
      "external_version" : "",
      "is_available" : true,
      "category" : "3rd-pangu",
      "storage_type" : "OBS",
      "asset_location" : "/user-models/0ba805c3edf64df48732c5bf47c40e70/098d1ba1-
fc21-4f9f-8cba-380486f72212/model-assets/ThrNLP/DeepSeek-V3/3d35ef0b-
a653-4145-89ed-1c124ed126e4/",
      "asset_config_location" : "/infer/config",
      "asset_type" : "NLP",
      "sub_asset_type" : "",
      "asset_code" : "DeepSeek-V3",
```

```
    "asset_source" : "Publish",
    "asset_feature" : "",
    "project_id" : "0ba805c3edf64df48732c5bf47c40e70",
    "workspace_id" : "098d1ba1-fc21-4f9f-8cba-380486f72212",
    "asset_tag" : "SFT,ONLINE-DEPLOY-32K-1P,LORA,ONLINE-DEPLOY-4K-1P,",
    "security_policy" : "PLAIN",
    "asset_password" : "",
    "properties" : {
      "tokenizer_path" : "/tokenizer/"
    },
    "actions" : [ {
      "action_id" : "4d9b8819-fbeb-4cc5-8143-4c9f07290e05",
      "asset_id" : "435e1e32-c741-4ead-b85b-972bbf78c85c",
      "workflow_id" : "f801a4eb-0114-48e7-8291-1d796842928a",
      "action_name" : "ACTION_SFT",
      "action_type" : "SFT",
      "asset_tag" : "SFT",
      "depend_assets" : [ ],
      "super_params" : { },
      "action_env" : [ ],
      "action_properties" : {
        "Snt9B3" : {
          "SECURITY_POLICY" : "plain",
          "TRAIN_TIME_CALU_RULE" : "1200+dataT*11059200+dataT*epochs*2560000000000/160/cardsNum
+180+120",
          "MOX_FILE_LARGE_FILE_PART_SIZE" : "8589934592",
          "MODEL_VERSION" : "deepseek_v3",
          "GLOG_v" : "3",
          "MOX_FILE_LARGE_FILE_TASK_NUM" : "1",
          "ASCEND_GLOBAL_EVENT_ENABLE" : "1",
          "SOLUTION" : "STUDIO",
          "HCCL_CONNECT_TIMEOUT" : "7200",
          "MOX_COPY_PARALLEL_THREADS" : "8",
          "OUTPUT_SECURITY_POLICY" : "plain",
          "SEQ_LENGTH" : "4096",
          "OUTPUT_ARTIFACTS" : "sft_deepseek_4k.json",
          "HCCL_EXEC_TIMEOUT" : "7200",
          "ACTION_TYPE" : "sft",
          "MOX_C_ACCELERATE" : "0",
          "MA_DETECT_TRAIN_INJECT_CODE" : "0"
        },
        "CPU" : {
          "PP" : "16",
          "SECURITY_POLICY" : "plain",
          "TRAIN_TIME_CALU_RULE" : "1200+dataT*11059200+dataT*epochs*2560000000000/160/cardsNum
+180+120",
          "MOX_FILE_LARGE_FILE_PART_SIZE" : "8589934592",
          "MODEL_VERSION" : "deepseek_v3_test",
          "GLOG_v" : "3",
          "MOX_FILE_LARGE_FILE_TASK_NUM" : "1",
          "ASCEND_GLOBAL_EVENT_ENABLE" : "1",
          "SOLUTION" : "STUDIO",
          "EP" : "32",
          "HCCL_CONNECT_TIMEOUT" : "7200",
          "MOX_COPY_PARALLEL_THREADS" : "8",
          "OUTPUT_SECURITY_POLICY" : "plain",
          "SEQ_LENGTH" : "4096",
          "OUTPUT_ARTIFACTS" : "sft_deepseek_4k.json",
          "HCCL_EXEC_TIMEOUT" : "7200",
          "TP" : "1",
          "ACTION_TYPE" : "sft",
          "MOX_C_ACCELERATE" : "0",
          "MA_DETECT_TRAIN_INJECT_CODE" : "0"
        }
      },
      "command" : "",
      "support_checkpoint" : "1",
      "support_ckpt_release" : false,
      "support_mindstudio_insight" : false,
```

```
    "sub_dir" : "/model",
    "workflow" : {
      "workflow_id" : "f801a4eb-0114-48e7-8291-1d796842928a",
      "workflow_name" : "DeepSeek-V3-32K-SFT",
      "workflow_name_en" : "DeepSeek-V3-32K-SFT",
      "workflow_desc" : "DeepSeek-V3-32K-SFT",
      "workflow_version" : "1.1.2",
      "workflow_tag" : "DeepSeek-V3-32K-SFT",
      "workflow_source" : "preset",
      "workflow_location" : "DeepSeek-V3/finetune/1.1.2/metadata.json",
      "dataset_type" : "NLP-N2",
      "content_id" : "219eb96f-2f2b-4150-b945-c36dbe47a080",
      "depend_content_ids" : [ "66cab07d-8ffe-4a2f-8149-8a083f674e81" ],
      "supported_model_versions" : [ {
        "versions" : [ {
          "action_type" : "SFT",
          "version" : "1.1.6"
        } ],
        "asset_code" : "DeepSeek-V3-32K"
      } ],
      "create_time" : "2025-03-20 16:08:34",
      "update_time" : "2025-03-20 16:08:34"
    },
    "resources" : [ {
      "resource_id" : "467795a1-a214-4c86-af3b-e2756a612bea",
      "action_id" : "4d9b8819-fbeb-4cc5-8143-4c9f07290e05",
      "flavor" : "custom",
      "card_count" : 8,
      "min_card_count" : 8,
      "max_card_count" : 5120,
      "card_step" : 8,
      "node_count" : 1,
      "chip_type" : "CPU",
      "device_type" : "NPU",
      "driver_version" : "23.0.7",
      "create_time" : "2025-03-20 11:17:34",
      "update_time" : "2025-03-20 11:17:34",
      "computility" : "313t"
    }, {
      "resource_id" : "cecab05a-2457-4c9f-ba2c-2ff0fafa8b3e",
      "action_id" : "4d9b8819-fbeb-4cc5-8143-4c9f07290e05",
      "flavor" : "custom",
      "card_count" : 512,
      "min_card_count" : 512,
      "max_card_count" : 5120,
      "card_step" : 512,
      "node_count" : 1,
      "chip_type" : "Snt9B3",
      "device_type" : "NPU",
      "driver_version" : "23.0.7",
      "create_time" : "2025-03-20 11:17:34",
      "update_time" : "2025-03-20 11:17:34",
      "computility" : "313t"
    } ],
    "use_api_proxy" : false,
    "create_time" : "2025-03-20 11:17:34",
    "update_time" : "2025-03-20 16:14:41"
  }, {
    "action_id" : "d7e688fb-0fc1-49fa-94df-03fa3510d213",
    "asset_id" : "435e1e32-c741-4ead-b85b-972bbf78c85c",
    "action_name" : "ACTION_LORA",
    "action_type" : "LORA",
    "asset_tag" : "LORA",
    "depend_assets" : [ ],
    "super_params" : { },
    "action_env" : [ ],
    "action_properties" : {
      "Snt9B3" : {
        "SECURITY_POLICY" : "plain",
```

```
          "TRAIN_TIME_CALU_RULE" : "1200+dataT*11059200+dataT*epochs*2560000000000/160/cardsNum
+180+120",
          "MOX_FILE_LARGE_FILE_PART_SIZE" : "8589934592",
          "MODEL_VERSION" : "deepseek_v3",
          "GLOG_v" : "3",
          "MOX_FILE_LARGE_FILE_TASK_NUM" : "1",
          "ASCEND_GLOBAL_EVENT_ENABLE" : "1",
          "SOLUTION" : "STUDIO",
          "HCCL_CONNECT_TIMEOUT" : "7200",
          "MOX_COPY_PARALLEL_THREADS" : "8",
          "OUTPUT_SECURITY_POLICY" : "plain",
          "SEQ_LENGTH" : "4096",
          "OUTPUT_ARTIFACTS" : "lora_deepseek_4k.json",
          "HCCL_EXEC_TIMEOUT" : "7200",
          "ACTION_TYPE" : "lora",
          "MOX_C_ACCELERATE" : "0",
          "MA_DETECT_TRAIN_INJECT_CODE" : "0"
        }
      },
      "command" : "",
      "support_checkpoint" : "0",
      "support_ckpt_release" : false,
      "support_mindstudio_insight" : false,
      "sub_dir" : "/model_lora",
      "resources" : [ {
        "resource_id" : "25005b97-e87b-4e9e-8303-886453c9b38d",
        "action_id" : "d7e688fb-0fc1-49fa-94df-03fa3510d213",
        "flavor" : "custom",
        "card_count" : 64,
        "min_card_count" : 64,
        "max_card_count" : 5120,
        "card_step" : 64,
        "node_count" : 1,
        "chip_type" : "Snt9B3",
        "device_type" : "NPU",
        "driver_version" : "23.0.7",
        "create_time" : "2025-03-20 11:17:34",
        "update_time" : "2025-03-20 11:17:34",
        "computility" : "313t"
      } ],
      "use_api_proxy" : false,
      "create_time" : "2025-03-20 11:17:34",
      "update_time" : "2025-03-20 11:17:34"
    } ],
    "user_model_id" : "07ebaa6a-1dfe-4ec9-8db0-3b9630e6f9a8",
    "user_artifact_id" : "07ebaa6a-1dfe-4ec9-8db0-3b9630e6f9a8",
    "user_model_source_operation" : "PRETRAIN",
    "user_model_source_job_name" : "DS-pretrain-0320-0000",
    "user_model_source_job_id" : "c14fdb0c-b7dc-4916-ab60-ef7d852bf465",
    "execute_id" : "2a6e7f65-fcd3-422a-96de-077e386f6267",
    "dataset_id" : "1322512842196389888",
    "creator" : "lizhe",
    "user_id" : "c1764f03893744fe96648ae747198cbe",
    "create_time" : "2025-03-24 20:18:25",
    "update_time" : "2025-03-27 14:14:48",
    "root_asset_name" : "DeepSeek-V3-32K",
    "visibility" : "all",
    "asset_series" : "deepseek"
  },
  "can_deploy" : false,
  "can_train" : true,
  "can_delete" : true,
  "can_eval" : false,
  "can_quantize" : false,
  "is_used" : false,
  "can_export" : true,
  "publish_info" : {
    "can_publish_to_gallery" : true,
    "can_check_publish_info" : false,
```

```
    "can_cancel_publish" : false
  }
 } ]
}
```

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.12.4 导出 ModelArts Site 平台格式资产

功能介绍

在指定工作空间内导出符合ModelArts Site平台格式的资产。

注意：通过该接口导出的模型仅供ModelArts Site平台使用。

接口域名请参考获取盘古服务外部APIG域名获取。

URI

GET /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/asset-manager/model-assets/{asset_id}/export-site

表 3-835 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见获取项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace_id	是	String	**参数解释：** 空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_id	是	String	**参数解释：** 模型资产ID，取值为**查询指定空间内的模型资产列表**接口响应参数中的asset_id参数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-836 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
export_obs_path	是	String	**参数解释：** 模型的导出路径。需要是最终租户创建的OBS桶路径，路径格式为：obs://{桶名}/{文件夹名}/ **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
esn	是	String	**参数解释：** 导出模型资产至ModelArts Site平台所需的ESN码，ESN码由导入方提供给导出方使用，为字母数字组成的随机字符串，示例：G3M3ER2CT32SJ7RYDBB7MFFBKNB77QM7XQQA。 **约束限制：** 长度为1-64的字符串。 **取值范围：** 字母（a-z, A-Z）、数字（0-9）、下划线 _、连字符 - **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-837 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

响应参数

状态码：200

表 3-838 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
download_url	String	**参数解释：** 导出后模型的下载链接或文件地址。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

状态码：400

表 3-839 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：404

表 3-840 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码：200

成功响应示例

```
{
    "download_url": "obs://data-exchange/52712C-55c62b88-4eb1-406e-a0bc-0c2afc51ebc4.tar"
}
```

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.12.5 查询模型导出任务列表

功能介绍

在指定工作空间内查询模型导出任务列表及任务状态。

接口域名请参考获取盘古服务外部APIG域名获取。

URI

GET /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/asset-manager/model-assets/migrate/tasks

表 3-841 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见获取项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 空间ID。 获取方法请参见获取空间ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-842 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	**参数解释：** 分页大小，每一页返回的最大条目数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1000000 **默认取值：** 10
offset	否	Integer	**参数解释：** 分页列表的起始页，默认为0。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 0-1000000 **默认取值：** 0

参数	是否必选	参数类型	描述
status	否	string	**参数解释：** 根据列表中的任务状态进行过滤。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Success： 迁移任务成功 ● Failed：迁移任务失败 ● Importing：导入中 ● Exporting：导出中 ● Publishing：发布中 ● Subscribing：订阅中 ● Copying：拷贝中 ● OnShelf：已上架 ● OffShelf：已下架 ● Cancelled：模型已被取消发布/下架删除/模型已取消订阅 ● Expired：订阅到期 ● Cancelled-SubscribeSupported：模型已取消订阅，支持再订阅 ● Expired-SubscribeSupported：订阅的模型到期，支持再订阅 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
direction	否	string	**参数解释：** 根据列表中的迁移任务类型进行过滤。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● import： 空间资产导入 ● preset_import：模型广场导入 ● export：空间资产导出 ● publish：发布 ● subscribe：订阅 **默认取值：** 不涉及
sort_by	否	string	**参数解释：** 查询结果的排序方式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● asc：升序 ● desc：降序 **默认取值：** 不涉及
type	否	string	**参数解释：** 根据列表中的模型类型进行过滤。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● model：模型 ● assembly：组件 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-843 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 用于获取操作API的权限。**Token认证**响应消息头中X-Subject-Token的值即为Token。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
Content-Type	是	String	**参数解释：** 发送的实体的MIME类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** application/json

响应参数

状态码：200

表 3-844 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
count	Integer	**参数解释：** 查询到的任务总数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 取决于根据条件查询到的任务数量。 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
migrate_tasks	Array of **MigrateTask** objects	**参数解释：** 查询到的模型迁移任务列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-845 MigrateTask

参数	参数类型	描述
task_id	String	**参数解释：** 迁移任务id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
project_id	String	**参数解释：** 项目id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	String	**参数解释：** 工作空间id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
asset_id	String	**参数解释：** 迁移模型资产的id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
asset_type	String	**参数解释：** 平台上资产所属的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● NLP：NLP大模型 ● CV：CV大模型 ● MM：多模态大模型 ● AI4Science：科学计算大模型 ● Predict：预测大模型 ● Profession：专业大模型 **默认取值：** 不涉及
asset_name	String	**参数解释：** 迁移资产的名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
sub_asset_type	String	**参数解释：** 资产子类型，由算法按需设置。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 各个asset_type下已有的子类型如下。 ● NLP模型：暂无子类型 ● CV模型：SS(语义分割)、IC(图像分类)、ED(事件检测)、OVD(万物检测)、PE(姿态估计)、AD(异常检测)、ObjectDetection(物体检测)、OpticalCharacterRecogniton(文字识别)、OpenVocabularySegmentation(万物分割)、RD(旋转检测) ● 科学计算模型：Ocean_Regional_24h(海洋区域24H)、 Weather_24h(天气24H)、Weather_3h(天气3H)、Weather_6h(天气6H)、 Precip_6h(降雨6H)、 Ocean_Ecology_24h(海洋生态24H)、Ocean_24h(海洋24H)、Weather_1h(天气1H) ● 多模态模型：Img2Txt(图生文) ● 预测模型：AnomalyDetection(异常检测)、Classification(古典)、TimeSeries(时序)、Regression(回归)、StructurePredict(结构化预测)、IntegratingModelDataDriven(驾驶数据集成) ● Profession：NLP(NLP大模型) ● 组件：package(包)、script(脚本)、PostProcessingCode(处理代码) **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
content_id	String	**参数解释：** 平台上的模型id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
subscription_id	String	**参数解释：** 订阅用，订阅的id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
visibility	String	**参数解释：** 资产的可见性，导入/发布/订阅用。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● public：公开可见 ● group：指定群组可见 ● private：个人可见 **默认取值：** 不涉及
region	String	**参数解释：** 资产的可用区域，发布/订阅用。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
users	String	**参数解释：** 发布资产，如果可见性为group，则必须输入可用的用户的domainId。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
output_obs_path	String	**参数解释：** 导出资产文件的OBS路径。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
status	String	**参数解释：** 任务状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Success： 迁移任务成功 ● Failed：迁移任务失败 ● Importing：导入中 ● Exporting：导出中 ● Publishing：发布中 ● Subscribing：订阅中 ● Copying：拷贝中 ● OnShelf：已上架 ● OffShelf：已下架 ● Cancelled：已被取消发布下架删除/模型已取消订阅 ● Expired：订阅到期 ● Cancelled-SubscribeSupported：模型已取消订阅，支持再订阅 ● Expired-SubscribeSupported：订阅的模型到期，支持再订阅 **默认取值：** 不涉及
direction	String	**参数解释：** 迁移任务的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● import： 空间资产导入 ● preset_import：模型广场导入 ● export：空间资产导出 ● publish：发布 ● subscribe：订阅 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
user_id	String	**参数解释：** 操作迁移任务的用户id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
domain_id	String	**参数解释：** 操作的租户id。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
user_name	String	**参数解释：** 操作导入导出任务的用户名。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
error_msg	String	**参数解释：** 迁移任务失败原因。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
create_time	String	**参数解释：** 任务创建时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
update_time	String	**参数解释：** 任务更新时间。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
task_desc	String	**参数解释：** 任务描述。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
training_products_publish_enabled	String	**参数解释：** 产物是否允许发布。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 0：不允许发布 ● 1：允许发布 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
publish_version_info	String	**参数解释：** 发布到AI Hub资产版本信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

状态码：400

表 3-846 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：404

表 3-847 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码：200

成功响应示例

```
{
    "count": 1,
    "migrate_tasks": [
        {
            "task_id": "55c62b88-4eb1-406e-a0bc-0c2afc51ebc4",
            "project_id": "0ba805c3edf64df48732c5bf47c40e70",
            "workspace_id": "8b8ef35c-6662-46ba-89ff-28057ce97b11",
```

```
        "asset_id": "24e2787e-dca3-4083-b663-7a5ee682495b",
        "asset_name": "MyAsset",
        "output_obs_path": "data-exchange/52712C-55c62b88-4eb1-406e-a0bc-0c2afc51ebc4.tar",
        "status": "Success",
        "direction": "export",
        "user_id": "c1764f03893744fe96648ae747198cbe",
        "user_name": "lizhe",
        "create_time": "2025-10-25 12:34:01",
        "update_time": "2025-10-25 12:34:04",
        "training_products_publish_enabled": true
    }
}
```

状态码

请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

3.13 训练任务管理

3.13.1 获取训练任务工作流执行指标信息

功能介绍

获取训练任务工作流执行指标信息。

接口域名请参考**获取盘古服务外部APIG域名**获取。

URI

GET /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/model-train/executions/{execution_id}/metric

表 3-848 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及