```
        {
            "chip_type": "3xxx",
            "task_type": "infer",
            "duration": 0.83
        }
    ]
}
```

状态码

请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

3.15 资源池管理

3.15.1 查询资源池列表详情

功能介绍

通过该接口可以查询用户在ModelArts中创建的专属资源池列表。

URI

POST /v1/{project_id}/pangu/studio/resource-pool/online/{workspace_id}/pool

接口域名请参考获取盘古服务外部APIG域名获取。

表 3-1086 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见获取项目ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace_id	是	String	**参数解释：** 工作空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求参数

表 3-1087 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
arch	是	String	**参数解释：** 架构类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● X86 ● ARM **默认取值：** 不涉及
device_type	否	String	**参数解释：** 设备类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● GPU ● NPU ● NONE **默认取值：** 不涉及

参数	是否必选	参数类型	描述
chip_types	否	Array of strings	**参数解释：** 资源池的卡类型，支持多卡资源池查询。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
job_type	否	String	**参数解释：** 资源池支持的作业类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Train：训练作业 ● Infer：推理作业 **默认取值：** 不涉及
status	否	String	**参数解释：** 资源池状态。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 可选值如下： ● created：创建成功的资源池。 ● failed：创建失败的资源池，创建失败的资源池记录保留3天。 ● creating：创建中的资源池。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

状态码：200

表 3-1088 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释：** 资源的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 可选值如下： ● PoolList：资源池列表 **默认取值：** 不涉及
pools	Array of **pools** objects	**参数解释：** 资源池列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
fp16	Integer	**参数解释：** 芯片算力。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
arch	String	**参数解释：** 架构类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● X86 ● ARM **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
device_type	String	**参数解释：** 设备类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● GPU ● NPU ● NONE **默认取值：** 不涉及

表 3-1089 pools

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释：** 资源的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 可选值如下： ● Pool：资源池 **默认取值：** 不涉及
apiVersion	String	**参数解释：** 资源的API版本。 **约束限制：** 不涉。 **取值范围：** 可选值如下： ● v2：当前资源版本为v2 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
metadata	**metadata** object	**参数解释：** 资源池的元信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
spec	**spec** object	**参数解释：** 资源池的规格信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
status	**status** object	**参数解释：** 资源池的状态信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
nodes	Array of **表16 node** objects	**参数解释：** 节点资源列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1090 metadata

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 资源池的ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释：** 资源池的创建时间，例如"2025-11-01T03:49:41Z"。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
labels	**labels** object	**参数解释：** 资源池的标签信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
annotations	**annotations** object	**参数解释：** 资源池的注释信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1091 labels

参数	参数类型	描述
os.modelarts/name	String	**参数解释：** 资源池的显示名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
os.modelarts/workspace.id	String	**参数解释：** 工作空间ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 0
os.modelarts/resource.id	String	**参数解释：** 资源池计费使用的资源ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1092 annotations

参数	参数类型	描述
os.modelarts/description	String	**参数解释：** 资源池的描述信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
os.modelarts/flavor.resource.ids	String	**参数解释：** 资源池中资源规格对应的资源ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
os.modelarts/tms.tags	String	**参数解释：** 资源池上的资源标签。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
os.modelarts/billing.mode	String	**参数解释：** 计费模式。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● 0：按需 ● 1：按周期 **默认取值：**不涉及
os.modelarts/order.id	String	**参数解释：** 资源池订阅时传递的订单ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
os.modelarts.pool/subpools.count	String	**参数解释：** 逻辑子池的数量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1093 spec

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释：** 资源池类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Dedicate：物理资源池，独立的网络，支持网络打通，定制驱动，定制作业类型。 ● Logical：逻辑资源池。没有独立的网络，不支持网络打通，资源池创建和扩缩容相较物理资源池更快。 **默认取值：** 不涉及
scope	Array of strings	**参数解释：** 资源池支持的作业类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Train：训练作业 ● Infer：推理作业 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
resources	Array of **resources** objects	**参数解释：** 资源池中的资源规格信列表，包括资源规格和相应规格的资源数量。 **约束限制：** 至少包含一个资源信息。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
network	**network** object	**参数解释：** 资源池网络参数。 **约束限制：** 物理资源池该参数必选。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1094 resources

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释：** 资源规格ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
count	Integer	**参数解释：**资源池中资源规格实例数量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1095 network

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 网络ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1096 status

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释：** 资源池的状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Creating：资源池在创建中。 ● Running：资源池在运行中。 ● Abnormal：资源池异常。 ● Deleting：资源池在删除中。 ● Error：资源池错误。 **默认取值：** 不涉及
root	String	**参数解释：** 资源池根资源池的ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
scope	Array of **scope** objects	**参数解释：** 资源池当前支持的业务类型的状态信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
resources	**resources** object	**参数解释：** 资源池中不同状态的资源信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1097 scope

参数	参数类型	描述
scopeType	String	**参数解释：** 资源池的业务类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Train：训练任务。 ● Infer：推理任务。 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
state	String	**参数解释：** 资源池业务类型状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** ● Enabling：启动中。 ● Enabled：已启动。 ● Disabling：关闭中。 ● Disabled：已关闭。 **默认取值：** 不涉及

表 3-1098 resources

参数	参数类型	描述
available	Array of **available** objects	**参数解释：** 资源池中可用状态的资源信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1099 available

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释：** 资源规格ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
count	Integer	**参数解释：** 资源池中资源规格实例数量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
azs	Array of **azs** objects	**参数解释：** 资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1100 azs

参数	参数类型	描述
az	String	**参数解释：** 可用区名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
count	Integer	**参数解释：** 可用区资源实例的数量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1101 node

参数	参数类型	描述
kind	String	**参数解释：** 资源的类型。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 可选值如下： ● Node：节点。 **默认取值：** 不涉及
apiVersion	String	**参数解释：** 资源的API版本。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 可选值如下： ● v2：当前资源版本为v2。 **默认取值：** 不涉及
metadata	**metadata** object	**参数解释：** 节点资源的元信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
spec	**spec** object	**参数解释：** 节点资源的规格信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
status	**status** object	**参数解释：** 节点资源的状态信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1102 metadata

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 节点资源的ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
creationTimestamp	String	**参数解释：** 节点的创建时间，例如"2025-11-01T03:49:41Z"。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1103 spec

参数	参数类型	描述
flavor	String	**参数解释：** 节点资源规格ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1104 status

参数	参数类型	描述
phase	String	**参数解释：** 节点当前状态。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 可选值如下： ● Available：节点可用。 ● Creating：节点创建中。 ● Deleting：节点删除中。 ● Abnormal：节点异常。 ● Checking：节点自检中。 **默认取值：** 不涉及
az	String	**参数解释：** 节点所在的az。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
privateIp	String	**参数解释：** 资源池节点的IP地址。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
resources	**resources** object	**参数解释：** 节点资源量信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
availableResources	**resources**object	**参数解释：** 节点可用资源量信息。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

表 3-1105 resources

参数	参数类型	描述
cpu	String	**参数解释：** 节点的CPU核心数量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

参数	参数类型	描述
memory	String	**参数解释：** 节点的内存大小。以Gi为单位。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
huawei.com/ascend-310	String	**参数解释：** 节点的snt3型NPU卡数量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
nvidia.com/gpu	String	**参数解释：** 节点的GPU卡数。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
huawei.com/ascend-1980	String	**参数解释：** 节点的snt9型NPU卡数量。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及

请求示例

```
{
    "status": "created",
    "job_type": "Infer",
    "arch": "ARM",
    "chip_types": [
```

```
        "D310P"
    ]
}
```

响应示例

```
{
    "kind": "PoolList",
    "pools": [
        {
            "kind": "Pool",
            "metadata": {
                "name": "pool-310p-c3140321fbc4401fa3aa571976cbecbc",
                "create_time": "2024-11-29T08:09:31Z",
                "labels": {
                    "os.modelarts/workspace.id": "0",
                    "os.modelarts/name": "pool-310p",
                    "os.modelarts/resource.id": "maos-pool-310p-6vk7j",
                    "os.modelarts/tenant.domain.id": "845a62407a0649c7b18474881c0046a8",
                    "os.modelarts.pool/biz": "private",
                    "os.modelarts/tenant.project.id": "c3140321fbc4401fa3aa571976cbecbc",
                    "os.modelarts/create-from": "console",
                    "os.modelarts/node.prefix": ""
                },
                "annotations": {
                    "os.modelarts.pool/subpools.count": "0",
                    "os.modelarts/tenant.domain.name": "MAStudio_test"
                }
            },
            "spec": {
                "type": "Dedicate",
                "scope": [
                    "Infer",
                    "X-Infer"
                ],
                "resources": [
                    {
                        "flavor": "modelarts.vm.snt3p.300i.kun.16u32g",
                        "count": 1
                    }
                ],
                "network": {
                    "name": "network-29a5-c3140321fbc4401fa3aa571976cbecbc"
                }
            },
            "status": {
                "phase": "Running",
                "resources": {
                    "available": [
                        {
                            "flavor": "modelarts.vm.snt3p.300i.kun.16u32g",
                            "count": 1,
                            "maxCount": 1,
                            "azs": [
                                {
                                    "az": "arm.az",
                                    "count": 1
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "scope": [
                    {
                        "scopeType": "Infer",
                        "state": "Enabled"
                    },
                    {
                        "scopeType": "X-Infer",
```

```
                "state": "Enabled"
            }
        ]
    },
    "chip_type": "D310P",
    "nodes": [
        {
            "apiVersion": "v2",
            "kind": "Node",
            "metadata": {
                "name": "os-node-created-c4ffz",
                "creationTimestamp": "2024-11-29T08:14:36Z"
            },
            "spec": {
                "flavor": "modelarts.vm.snt3p.300i.kun.16u32g"
            },
            "status": {
                "phase": "Available",
                "az": "arm.az",
                "privateIp": "25.212.71.239",
                "resources": {
                    "cpu": "15890m",
                    "memory": "27951Mi",
                    "huawei.com/ascend-310": "1"
                },
                "availableResources": {
                    "cpu": "6020m",
                    "memory": "407Mi",
                    "huawei.com/ascend-310": "0"
                }
            }
        }
    ],
    "fp16": 70,
    "arch": "ARM"
  }
]
}
```


状态码

请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

3.16 边学边用

3.16.1 数据结果回传

功能介绍

边学边用功能支持用户通过“数据结果回传”API将模型推理过程中发现的效果不好的数据，通过该接口回传至ModelArts Studio平台，并与平台中已有的旧数据集合并形成一个新的数据集。

说明

仅支持将CV模型中以下类型的数据集进行回传：
物体检测、图像分类、异常检测、旋转检测、实例分割、视频分类格式数据集

URI

POST /v1/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-extraction/original-dataset/backhaul

表 3-1106 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及
workspace_id	是	String	**参数解释：** 空间ID。 获取方法请参见**获取空间ID**。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及