

Anomali Senaryosu: Hareket Halinde Sarj Tutarsızlığı



Bu senaryo, saldırganın aracın CAN-Bus ağına sahte "Park" ve "Hız=0" mesajları enjekte ettiği bir "CAN Falsifying Attack" saldırısını hedefler.

Bu saldırı, aracın güvenlik sistemlerini atlatarak, fiziksel olarak hareket halindeyken bile OCPP üzerinden şarj almasına neden olur

Çözüm önerimiz ise AI kullanarak CSMS üzerinde OCPP şarj durumu ile Telematik GPS hız verisini çapraz doğrulayarak tutarsızlığı tespit etmektir

SMART HEDEFLER

SMART Kriteri	Senaryoya Uygun Hedef
S – Specific (Belirli)	Ocpp (aktif şarj) ve Telematik (GPS/hız) verilerini çapraz doğrulayarak 'hareket halinde şarj' tutarsızlık anomalisini tespit etmek.
M – Measurable (Ölçülebilir)	Min %95 doğru tespit oranı, tespit-müdahalesinin 30 saniye içinde olması
A – Achievable (Ulaşılabilir)	Mevcut CSMS verilerini (Ocpp/GPS) kullanan ve "Tutarlılık Kontrolü" yapan bir YZ kural motoru ile gerçekleştirilebilir.
R – Relevant (İlgili)	Sadece siber tehditleri değil, kritik fiziksel güvenlik (safety) risklerini (yangın/kablo kopması) önleme hedefine hizmet eder.
T – Time-bound (Zaman Sınırlı)	3 ay içinde YZ modelinin geliştirilmesi, test senaryosunun simüle edilmesi ve CSMS entegrasyonunun tamamlanması.

SWOT ANALİZİ

SWOT ANALİZİ	Senaryoya Uygun Noktalar
S – Strengths (Güçlü Yönler)	Çapraz veri doğrulama (Ocpp+GPS); basit sapmalar yerine fiziksel imkansızlığa dayalı yüksek doğrulukta YZ tespiti.
W – Weaknesses (Zayıf Yönler)	CAN-Bus'ın kimlik doğrulamadan yoksun olması; güvenlik verilerinin (CAN, Ocpp, GPS) birbiriyle konuşmayan silolarda bulunması.
O – Opportunities (Fırsatlar)	Tüm şarj ekosistemi için 'Tutarlılık Kontrolü'nü yeni bir endüstri standardı haline getirmek; veri füzyonu ile yeni güvenlik ürünleri geliştirmek.
T – Threats (Tehditler)	CAN-Bus enjeksiyonu ile kritik güvenlik (safety) protokollerinin atlatılması; yangın ve fiziksel altyapı hasarı riski.