Hyper-parameters

Ki Hyun Kim

nlp.with.deep.learning@gmail.com




What is Hyper-parameters?

- vs Model Parameters?
 - 모델 내부의 설정 값으로, <u>데이터에 의해서</u> 값이 정해짐 학습에 의해서 변경
 - 사용자에 의해서 조정되지 않음
 - 딥러닝에서는 Network Weight Parameter라고 불리우기도 함
- Hyper-paremeters?
 - 모델 외부의 설정 값으로, <u>사용자에 의해서 결정</u>됨
 - 이 또한 모델의 성능을 좌우할 수 있음
 - 데이터나 상황에 따라 최적의 값이 다르므로, 보통 Heuristic한 방법에 의해서 찾게됨

Network Depth & Width


- 네트워크의 capacity를 결정하는 요소
 - 너무 깊으면 과적합(overfitting)*의 원인이 되며, 최적화가 어려움
 - 너무 얕으면 복잡한 데이터의 관계 또는 함수를 배울 수 없음
- Tuning을 통해 최적의 architecture를 찾아야 함





Learning Rate

- Gradient Descent에서 기울기에 따른 파라미터의 업데이트 양을 조절
 - 너무 큰 learning rate는 loss 값이 발산할 수 있음
 - 너무 작은 learning rate는 학습의 진전이 더디거나, 진행되지 않을 수 있음
- 기존의 실습에서 learning rate를 조절해보면 다른 결과가 나오는 것을 알 수 있음
- Tuning을 통해 최적의 learning rate를 찾아야 함



Other Hyper-parameters...

- 어떤 활성 함수를 사용할 것인가?
 - ReLU? LeakyReLU?
 - LeakyReLU의 각도는?
- 어떤 초기화 방법을 쓸 것인가?
 - Weight parameter의 초기화 방법에 따른 편차
- 몇 번의 epoch를 돌릴 것인가?
 - 미니배치의 크기는 어떻게 할 것인가?



Wrap-up

- Hyper-parameter는 데이터로부터 자동으로 학습할 수 없지만, 모델의 성능에 영향을 끼치는 파라미터를 가리킨다.
 - 따라서 <u>수동으로 튜닝</u> 하거나 <u>다양한 실험을 통해</u> 최적 값을 찾아야 함
 - e.g. Grid-search, Bayesian Optimization 등
 - 많은 실무 경험을 통해, 경험적으로 최적 값과 비슷한 값을 찾을 수도 있음
 - 특히 데이터셋과 모델이 큰 경우, 많은 튜닝이 어렵기 때문
- 일부 파라미터는 문제 해결 여부가 달려 있을 수도 있음
 - 하지만 대개 많은 파라미터들은 대개 약간의 성능 변화만 야기하기도 함
 - 따라서 <u>critical한 파라미터를 인지하고 주로 튜닝</u>하는 것이 중요
- 많은 실험이 필요한 만큼, <u>많고 다양한 실험 결과를 잘 정리하는 요령</u>이 필요!

