به نام خدا

سیگنال ها و سیستم ها

تمرین کامپیوتری دوم

بخش اول)

در این بخش می خواهیم به مرور آنچه که در کلاس راجع به استخراج حروف و اعداد یک پلاک انگلیسی مطرح شد بپردازیم با این تفاوت که به جای آن که از توابع آماده ی MATLAB استفاده کنیم می خواهیم برخی توابع را خودمان بنویسیم. در یک اسکریپت با نام p1.m این مراحل را پیاده کنید. همچنین هر جایی که لازم بود تابعی بنویسید، با همان نامی که گفته شده توابع را ذخیره کنید.

قدم به قدم مطابق مراحل زیر پیش روید:

۱- ابتدا یک پنجره جدید باز کنید تا از کاربر آدرس فایل تصویر پلاک اتومبیل را بپرسد. با انتخاب فایل تصویر مد نظر، اطلاعات فایل در قالب یک ماتریس ۳ بعدی در متلب لود شود. برای این قسمت می توانید از فانکشن آماده ی uigetfile استفاده کنید.

۲- با استفاده از تابع آماده ی imresize ابعاد تصویر را ۳۰۰ در ۵۰۰ پیکسل کنید.

۳- به منظور کاهش پیچیدگی محاسبات، تصویر رنگی پلاک را به تصویر سیاه و سفید تبدیل کنید. در واقع با این کار حجم اطلاعات به یک سوم کاهش پیدا میکند. برای این کار مطابق رابطه ی زیر رنگ های مختلف تصویر را ترکیب کنید و یک تصویر خاکستری به دست آورید. تابعی با نام mygrayfun بنویسید که عکس را به عنوان ورودی بگیرد و در خروجی تصویر خاکستری شده را به شما تحویل دهید.

$$Gray_{channel} = 0.299 \times Red_{channel} + 0.578 \times Green_{channel} + 0.114 \times Blue_{channel}$$

۴- حال می خواهیم تصویر را کاملاً سیاه سفید کنیم و یا به عبارت دیگر تصویر را باینری کنیم. چون تصویر به صورت grayscale می باشد، می توان برای هر پیکسل یک آستانه (threshold) تعریف کرد. سپس اگر مقدار آن پیکسل بیشتر از آستانه بود آن را با ۱ و اگر کمتر از آستانه بود، آن را با ۰ جایگزین کرد. برای مشخص کردن این آستانه شما می توانید از روش های متعددی استفاده کنید ولی در اینجا برای راحتی یک عدد دلخواه را به عنوان آستانه (threshold) در نظر بگیرید. تابعی با

نام mybinaryfun بنویســـید که عکس و آســـتانه را به عنوان ورودی بگیرد و در خروجی تصـــویر باینری شده را به شما تحویل دهید.

۵- ممکن اســت نگاشــت باینری بدســت آمده در بخش قبل کمی نویزی باشــد، به طوری که تکه های کوچکی از مقادیر ۰ و ۱ وجود دارد که حاوی هیچ اطلاعاتی نیســتند (مشــابه تصــویر ۱). برای تمیز کردن این نگاشت می توان سایز تکه های سیاه یا سفید متصل به یکدیگر را پیدا کرده و تکه های با سایز کوچکتر را حذف کرد. خروجی خواسته شده این قسمت مشابه تصویر ۲ خواهد بود. در این قسمت نباید از تابع آماده ی bwareaopen اســتفاده کنید! تابعی با نام myremovecom بنویســید که دو ورودی بگیرد: یک عکس باینری Picture و یک عدد n و عملکرد آن به گونه ای باشد که هر object ی در Picture که تعداد پیکسل های به هم چسبیده ی آن کمتر از n پیکسل باشد را پاک کند (مشابه عملکرد دستور bwareaopen).



تصویر ۱



تصویر ۲

۶- حال تصویر را segment بندی کنید. برای این قسمت نباید از تابع bwlabel استفاده کنید. تابعی با نام mysegmentation بنویسید که ورودی و خروجی آن مشابه دستور bwlabel باشد.

۷- با توجه به دیتابیس انگلیســی که در اختیار شــما قرار داده شــده اســت، decision making انجام دهید. در واقع در این قسمت هر segment تصویر را با المان های دیتابیس correlation می گیرید و تصمیم گیری می کنید که segment مربوطه چه عدد یا حرفی بوده است.

۸- در آخر اعداد و حروف پلاک را چاپ کرده و همچنین در یک فایل txt ذخیره کنید. برای این که از صحت کدتان مطمئن شوید تعدادی تصویر پلاک در اختیارتان قرار داده شده است.

حتما تصویر اسکریپت p1.m و توابعی (mysegmentation ، myremovecom ، mybinaryfun ، mygrayfun) که نوشتید را در گزارش بیاورید.

بخش دوم)

در بخش قبلی با استفاده از تکنیک های پردازش تصاویر و دیتابیسی که در اختیارمان بود، توانستیم پلاک خودرو ها که شامل حروف انگلیسی و اعداد بودند را از روی تصویر استخراج کنیم. حال در این بخش می خواهیم مشابه روشی که در بخش اول استفاده کردیم، اعداد و حروف پلاک خودروهای داخل ایران را با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر استخراج کنیم. هیچ دیتابیسی در اختیار شما قرار نگرفته است. بنابراین باید دیتابیس را که برای همبستگی گرفتن استفاده می شود، خودتان تهیه کنید. دیتا بیس شما می بایست شامل حروف ب ج س ص ط ق ل م ن و ه ی و همچنین همه ی اعداد فارسی باشد.

اسکریپتی با نام p2.m بنویسید که اگر تصویر یک پلاک خودروی ایرانی را توسط دستور uigetfile بگیرد، در انتها اعداد و حرف پلاک را چاپ و ذخیره کند. در این بخش می توانید از همان توابع آماده ی MATLAB نیز استفاده کنید و اجباری به استفاده از توابعی که خودتان نوشتید نیست.

بخش سوم)

فرض کنید به جای تصویر پلاک، تصویر جلوبندی یک خودروی ایرانی مشابه تصویر زیر در اختیار شما قرار بگیرد و از شما بخواهند اعداد و حرف پلاک این خودرو را چاپ کنید. اسکریپتی با نام p3.m بنویسید که توسط دستور uigetfile تصویر جلوبندی را بگیرد و در انتها اعداد و حرف پلاک را چاپ و ذخیره کند. ایده ی جداسازی قاب پلاک از تصویر را به صورت کامل در گزارش شرح دهید. بعد از این که قاب پلاک را از عکس جدا کردید مابقی کار مشابه بخش دوم است و هیچ نکته ی جدیدی ندارد.

بخش چهارم) در این بخش، فرض کنید می خواهیم سرعت متوسط یک خودرو را از روی یک ویدیوی کوتاه استخراج کنیم. لطفا خودتان از یک خودروی در حال عبور به اندازه ی حداکثر ۱۰ ثانیه ویدیو بگیرید. ویدیو را در محیط MATLAB لود کنید و سعی کنید در اسکریپتی با نام p4.m ، سرعت متوسط خودرو را به دست آورید. زاویه ی فیلمبرداری اهمیتی ندارد ولی به گونه ای باشد که پلاک خودرو در ویدیو مشخص باشد.

با انجام این بخش عملا شما توانسته اید استخراج پلاک و سرعت یک خودرو با پردازش ویدیو را به اتمام برسانید. در واقعیت در مرحله ی اول ویدیو پردازش می شود و سرعت استخراج می شود. در مرحله ی بعد یک فریم عکس از ویدیو جدا می شود. در مرحله ی بعد جلوبندی و قاب پلاک خودرو از عکس جدا می شود و در نهایت حروف و اعداد پلاک استخراج می شوند.

نکات کلی:

- فایل نهایی شما باید به صورت یک فایل زیپ شامل گزارشکار به فرمت PDF و کد های متلب باشد.