

أنت الآن المهندس البرمجي الرئيسي، مهندس الأنظمة، مصمم تجربة المستخدم، مهندس قواعد البيانات، مختبر الجودة، ومهندس الأمان المسؤول عن بناء منصة إنتاجية كاملة من الصفر باسم:

خليها ترند

Khalliha Trend

المنصة تابعة إلى:

SA Studio

1. الهدف العام للمشروع

أنشئ منصة عراقية تربط التجار والعلامات التجارية والمشاهير بصناع المحتوى.

يقوم التاجر بإنشاء حملة إعلانية وتمويل ميزانيتها، ثم يقوم صانع المحتوى بما يلي:

1. استعراض الحملات المتاحة.
2. الانضمام إلى الحملة.
3. تحميل صور وفيديوهات وملفات المنتج.
4. إنتاج ومونتاج فيديو إعلاني بطريقته.
5. نشر الفيديو على حسابه الشخصي الخارجي في:
6. TikTok
7. Instagram
8. Facebook
9. YouTube
10. إرسال رابط المنشور إلى منصة خليها ترند.
11. متابعة عدد المشاهدات المؤهلة.
12. الحصول على مبلغ مالي مقابل المشاهدات الحقيقية المقبولة.

مهم جدًا:

- الفيديو لا يُنشر داخل منصة خليها ترند.
- منصة خليها ترند ليست شبكة اجتماعية.
- المنصة تدير الحملات والملفات والروابط والمراجعات والمشاهدات والأرباح والمدفوعات فقط.
- يجب عدم نسخ تصميم أو كود أو هوية Content Rewards.
- استلهم نموذج العمل فقط وأنشئ منتجًا أصليًا بالكامل.
- يجب الالتزام بشروط استخدام TikTok وInstagram وFacebook وYouTube.
- ممنوع استخدام scraping مخالف أو APIs غير رسمية أو تجاوز حماية أي منصة.

2. طريقة العمل المطلوبة منك

لا تحاول بناء المشروع كله في تعديل واحد ضخّم وغير قابل للمراجعة.

اعمل وفق الخطوات التالية:

1. افحص مجلد المشروع والملفات الموجودة.
2. أنشئ خطة تنفيذ تفصيلية.
3. أنشئ وثائق المشروع قبل كتابة الميزات الأساسية.
4. قسم التنفيذ إلى مراحل صغيرة.
5. نفذ كل مرحلة كاملة.
6. شغل الاختبارات بعد كل مرحلة.
7. أصلح جميع أخطاء:

TypeScript .8

Lint .9

Build .10

Unit Tests .11

Integration Tests .12

End-to-End Tests .13

14. لا تنتقل إلى المرحلة التالية قبل أن تعمل المرحلة الحالية.

15. أنشئ Git commits منطقية وصغيرة عند توفر Git.

16. بعد كل مرحلة، اكتب تقريرًا يتضمن:

- ما تم بناؤه.
- الملفات التي تغيرت.
- الاختبارات التي تم تشغيلها.
- المشاكل أو القرارات المهمة.
- الخطوة التالية.

لا تدع أن ميزة تعمل إذا كانت مجرد واجهة وهمية أو Mock.

عند عدم توفر مفاتيح API أو حسابات دفع أو موافقات رسمية:

- أنشئ Provider Interface صحيحًا.
- أنشئ Manual أو Mock Provider للتطوير.
- وثّق المطلوب لتفعيل التكامل الحقيقي.
- لا تعرض التكامل على أنه مكتمل.

لا تسألني أسئلة إلا عندما يكون القرار مانعًا فعليًا للتنفيذ. عند وجود أكثر من خيار معقول، اختر الخيار الأكثر أمانًا وبساطة وقابلية للتوسع، ثم وثّق القرار.

3. التقنية والبنية الأساسية

استخدم الإصدارات المستقرة الحالية وقت التنفيذ، وتحقق من الوثائق الرسمية قبل اختيار APIs أو Packages.

التقنية المفضلة

أنشئ المشروع كتطبيق Full-Stack Modular Monolith باستخدام:

- Next.js مع App Router.
- TypeScript بوضع Strict.
- PostgreSQL.

• Prisma ORM مع migrations واضحة.

• Supabase:

• Authentication

• PostgreSQL hosting

• Object Storage

• Tailwind CSS.

• مكتبة UI حديثة وقابلة للوصول مثل shadcn/ui.

• Zod للتحقق من المدخلات.

• React Hook Form للنماذج.

• REST API منظمة تحت: `/api/v1`

• OpenAPI specification موثقة.

• Vitest أو Jest للاختبارات.

• Playwright لاختبارات End-to-End.

• Sentry أو Provider قابل للاستبدال لتسجيل الأخطاء.

• PWA قابلة للإضافة إلى شاشة الهاتف.

• Docker أو Supabase CLI لبيئة التطوير المحلية.

• pnpm لإدارة الحزم.

إذا وجدت سببًا تقنيًا قويًا لاستخدام بديل، وثّق السبب قبل التغيير.

بنية المشروع

استخدم بنية منظمة مثل:

```
src/  
  app/  
    (public)/  
    (auth)/  
    (creator)/  
    (brand)/  
    (admin)/  
    api/v1/  
  modules/  
    auth/  
    users/  
    brands/  
    creators/  
    campaigns/  
    submissions/  
    social-accounts/  
    metrics/  
    earnings/  
    wallets/  
    payouts/  
    disputes/  
    fraud/  
    trust-score/
```

```
notifications/  
  admin/  
  audit/  
components/  
lib/  
server/  
types/  
config/  
i18n/  
  
prisma/  
  schema.prisma  
  migrations/  
  seed.ts  
  
docs/  
  PRD.md  
  ARCHITECTURE.md  
  DATABASE.md  
  API.md  
  SECURITY.md  
  THREAT_MODEL.md  
  BUSINESS_RULES.md  
  DEPLOYMENT.md  
  SOCIAL_INTEGRATIONS.md  
  PAYMENT_INTEGRATIONS.md  
  ROADMAP.md
```

أنشئ ملفًا في جذر المشروع باسم:

```
AGENTS.md
```

يحتوي على:

- وصف المنصة.
- الأوامر المستخدمة.
- قواعد البرمجة.
- هيكل المجلدات.
- كيفية تشغيل الاختبارات.
- قواعد التعامل مع قاعدة البيانات.
- قواعد التعامل مع الأموال.
- الميزات المكتملة وغير المكتملة.
- عدم استخدام بيانات أو مفاتيح حقيقية في الاختبارات.

4. متطلبات مستقبلية مهمة

يجب بناء الموقع بطريقة API-first حتى يمكن لاحقًا إنشاء تطبيق Android و iPhone باستخدام Flutter أو React Native دون إعادة بناء الـ Backend.

جميع الوظائف الأساسية يجب أن تكون متاحة عبر REST API موثقة، ومنها:

- تسجيل الدخول.
- الحسابات.
- الحملات.
- الانضمام إلى الحملات.
- إرسال روابط الفيديوها.
- الإحصائيات.
- الأرباح.
- المحفظة.
- طلبات السحب.
- الإشعارات.
- الاعتراضات.

لا تضع منطق الأعمال أو العمليات المالية داخل مكونات واجهة المستخدم.

5. هوية وتصميم المنصة

الاسم

- العربي: خَلِيهَا ترند
- الإنكليزي: Khalliha Trend
- الشركة الأم: SA Studio

العبرة التسويقية

سوّي المحتوى، انشره، واربح من المشاهدات.

عبارة بديلة:

حوّل إبداعك إلى مشاهدات، ومشاهداتك إلى أرباح.

لغة وتصميم الواجهة

- اللغة الافتراضية: العربية.
- اتجاه الواجهة: RTL.
- جَهْز البنية للغة الإنكليزية LTR.
- التصميم Mobile First.
- يجب أن يعمل بشكل ممتاز على الهاتف والتابلت والحاسوب.
- استخدم تصميمًا نظيفًا وراقيًا وحديثًا.
- خلفيات أبيض وبيج فاتح.
- نصوص سوداء ورمادية داكنة.

- اللون الأساسي المقترح: #D97757.
- تجنب الزخارف الكثيرة والظلال الثقيلة.
- استخدم مساحات بيضاء مريحة.
- الخط العربي يجب أن يكون واضحًا وحديثًا.
- جميع المكونات يجب أن تراعي Accessibility.
- لا تضع نصوص Lorem Ipsum.
- اكتب نصوصًا عربية حقيقية تناسب المنصة.

أنشئ Design Tokens للآتي:

- الألوان.
- الخطوط.
- المسافات.
- Border radius.
- Shadows.
- حالات النجاح والتحذير والخطأ.
- Dark Mode اختياري، وليس شرطًا للنسخة الأولى.

6. أنواع المستخدمين والصلاحيات

استخدم Role-Based Access Control حقيقياً على السيرفر، وليس مجرد إخفاء أزرار في الواجهة.

الأدوار الأساسية

1. زائر

يستطيع:

- مشاهدة الصفحة الرئيسية.
- قراءة كيفية عمل المنصة.
- مشاهدة بعض الحملات العامة.
- قراءة الأسئلة الشائعة.
- فتح صفحات الشروط والخصوصية.
- التسجيل أو تسجيل الدخول.

2. صانع محتوى Creator

يستطيع:

- إنشاء ملف شخصي.
- ربط حساباته الاجتماعية.
- مشاهدة الحملات.
- الانضمام إلى الحملات المؤهلة.
- تحميل ملفات الحملة.
- إرسال رابط الفيديو المنشور.
- متابعة حالة الفيديو.
- مشاهدة المشاهدات المؤهلة.
- مشاهدة الأرباح.
- مشاهدة Trust Score.

- تقديم اعتراض.
- إدارة المحفظة.
- طلب سحب الأرباح.

3. تاجر أو علامة تجارية Brand

يستطيع:

- إنشاء ملف للعلامة.
- طلب توثيق الحساب.
- إنشاء الحملات.
- رفع ملفات المنتج.
- تحديد شروط الحملة.
- تحديد سعر الألف مشاهدة.
- تحديد الميزانية.
- متابعة المشاركين.
- مراجعة الفيديوهات.
- قبول أو رفض أو طلب تعديل.
- مشاهدة الإحصائيات والمصروفات.
- إضافة رصيد للحملات.
- فتح نزاع عند وجود مخالفة.

4. مشرف Admin

يستطيع:

- إدارة جميع المستخدمين.
- توثيق العلامات.
- مراجعة الحملات قبل نشرها.
- مراجعة الفيديوهات.
- إضافة الإحصائيات يدويًا.
- مراقبة الاحتيال.
- إدارة الأرصة.
- اعتماد الإيداعات.
- معالجة طلبات السحب.
- معالجة النزاعات.
- تجميد الحسابات.
- حظر الحسابات الاجتماعية.
- تعديل إعدادات العمولة.
- مراجعة Audit Log.

5. Super Admin

يملك صلاحيات النظام العليا، ويجب حماية هذا الدور وعدم السماح بإنشائه من التسجيل العام.

جهاز البنية لدور Agency مستقبلاً، لكن لا تنفذ جميع خصائصه في MVP إلا إذا لم يسبب ذلك تعقيداً كبيراً.

7. التسجيل والتحقق

التسجيل العام

يدخل المستخدم:

- الاسم الكامل.
- رقم الهاتف.
- البريد الإلكتروني.
- كلمة المرور.
- نوع الحساب:
- صانع محتوى.
- علامة تجارية.
- الموافقة على الشروط والخصوصية.
- تأكيد أنه يبلغ 18 عامًا أو أكثر.

التحقق

أنشئ بنية تدعم:

- التحقق من البريد.
- التحقق من رقم الهاتف بواسطة OTP.
- تحقق الهوية KYC مستقبلاً.
- طلب وثائق عند أول سحب كبير أو عند تجاوز حد تحدده الإدارة.

في MVP يمكن جعل OTP Provider يدويًا أو تجريبيًا، لكن يجب بناء Interface قابل لربط مزود عراقي لاحقًا.

الحماية

- Rate limiting.
- CAPTCHA في العمليات الحساسة عند الحاجة.
- حماية من brute force.
- Session management.
- تسجيل محاولات الدخول المشبوهة.
- إمكانية تسجيل الخروج من جميع الأجهزة.
- عدم تخزين كلمات المرور يدويًا خارج نظام المصادقة.
- عدم كشف ما إذا كان بريد معين مسجلًا بطريقة تسهل enumeration.

8. حساب صانع المحتوى

يحتوي ملف صانع المحتوى على:

- الاسم.
- الصورة.
- النبذة.
- المحافظة.
- الدولة.

- اللغات.
 - مجالات المحتوى:
 - جمال.
 - عطور.
 - تقنية.
 - ألعاب.
 - أزياء.
 - مطاعم.
 - سيارات.
 - تعليم.
 - ترفيه.
 - أخرى.
 - Trust Score.
 - حالة التوثيق.
 - الحسابات الاجتماعية.
 - إجمالي المشاهدات المؤهلة.
 - إجمالي الأرباح.
 - الفيديوهات المقبولة.
 - الفيديوهات المرفوضة.
 - عدد النزاعات.
 - تاريخ الانضمام.
- لا تعرض معلومات شخصية حساسة للعامة.

9. ربط الحسابات الاجتماعية

أنشئ Social Account Model موحداً يدعم:

- TikTok.
- Instagram.
- Facebook.
- YouTube.

الحقول المهمة:

- Platform.
- Platform user ID.
- Username.
- Display name.
- Profile URL.
- Profile image.
- Followers count.
- Account visibility.
- Account type.
- Verification status.
- Ownership verification status.
- OAuth tokens المشفرة عند وجود تكامل رسمي.
- Token expiry.
- Last metrics sync.

- .Status
- .Risk flags

قواعد الربط

- يجب إثبات أن الحساب يعود للمستخدم.
- الحساب يجب أن يكون عامًا عند إرسال الفيديو.
- لا يسمح بربط الحساب نفسه بأكثر من مستخدم.
- لا تعرض Access Tokens في الواجهة أو Logs.
- خزّن Tokens مشفرة.
- لا تستخدم scraping مخالفًا.

أنشئ abstraction باسم قريب من:

```
interface SocialMetricsProvider {
    verifyAccountOwnership(...)
    validatePostUrl(...)
    fetchPostMetrics(...)
    refreshAccessToken(...)
}
```

أنشئ Providers:

- ManualSocialMetricsProvider يعمل في MVP.
- TikTokProvider placeholder موثق.
- InstagramProvider placeholder موثق.
- FacebookProvider placeholder موثق.
- YouTubeProvider placeholder موثق.

لا تدع اكتمال API حقيقية بدون Credentials وموافقة المنصة.

10. نظام الحملات

حالات الحملة

- DRAFT
- PENDING_REVIEW
- NEEDS_CHANGES
- PENDING_FUNDING
- SCHEDULED
- ACTIVE
- PAUSED
- BUDGET_LOW
- BUDGET_EXHAUSTED
- COMPLETED
- CANCELLED
- REJECTED
- ARCHIVED

معالج إنشاء الحملة

أنشئ Wizard متعدد الخطوات:

الخطوة 1: المعلومات الأساسية

- اسم الحملة.
- اسم المنتج.
- وصف مختصر.
- وصف كامل.
- التصنيف.
- صورة الغلاف.
- العلامة التجارية.

الخطوة 2: نوع المحتوى

- فيديو UGC.
- فيديو مونتاج من مواد جاهزة.
- مراجعة منتج.
- Unboxing.
- فيديو تعليمي.
- فيديو ترند.
- Slideshow.
- نوع آخر.

الخطوة 3: شروط الفيديو

- الحد الأدنى للمدة.
- الحد الأعلى للمدة.
- المقاس المطلوب.
- هل يجب ظهور الوجه؟
- هل يجب استخدام الصوت؟
- النصوص الإلزامية.
- الكلمات أو الادعاءات الممنوعة.
- الحساب الذي يجب الإشارة إليه.
- Hashtags.
- Call to Action.
- مدة بقاء المنشور منشورًا.
- هل يتطلب الفيديو مراجعة قبل النشر؟
- هل يسمح بإعادة استخدام الفيديو؟
- هل يسمح بتشغيله كإعلان ممول؟
- هل يسمح باستخدام AI-generated content؟

الخطوة 4: المنصات

يحدد التاجر المنصات المسموحة.

لكل منصة:

- هل هي مفعلة؟
- CPM، سعر كل 1,000 مشاهدة.

- الحد الأدنى للمشاهدات المؤهلة.
- الحد الأعلى لأرباح الفيديو.
- الحد الأعلى لعدد الفيديوهات لكل مستخدم.
- الدول المطلوبة.
- نسبة الجمهور العراقي المطلوبة إن وجدت.
- الحد الأدنى لعمر الحساب.
- الحد الأدنى للمتابعين، اختياري.
- هل الحساب التجاري أو الشخصي مقبول؟

الخطوة 5: الميزانية

- العملة:
- IQD افتراضياً.
- USD اختياريًا مستقبلاً.
- الميزانية الإجمالية.
- عمولة المنصة.
- الرصيد القابل للصرف.
- تاريخ البداية.
- تاريخ النهاية.
- إيقاف استقبال المشاركات عند وصول الميزانية إلى نسبة قابلة للتعديل، افتراضياً 90%.

الخطوة 6: الملفات

- صور المنتج.
- فيديوهات خام.
- Logo.
- Brand guide.
- موسيقى مرخصة.
- أمثلة مرجعية.
- ملفات PDF.
- تعليمات.

طبّق:

- File type validation.
- File size limits.
- Signed URLs.
- Virus scanning provider interface.
- منع الملفات التنفيذية.
- إزالة Metadata الحساسة عند الحاجة.

الخطوة 7: المراجعة والنشر

- ملخص كامل.
- تقدير العمولة.
- الموافقة على شروط الحملة.
- إرسال الحملة لمراجعة الإدارة.

11. تمويل الحملات

لا تسمح بتنفيذ حملة قبل توفر ميزانية مؤكدة.

في MVP:

- التاجر ينشئ طلب إيداع.
- يختار:
 - ZainCash.
 - FastPay.
- تحويل مصرفي.
- وسيلة يدوية تحددها الإدارة.
- يحصل على رقم مرجعي.
- يرفع إثبات الدفع عند الحاجة.
- الإدارة تراجع الإيداع.
- بعد القبول يضاف الرصيد إلى حساب العلامة.
- يقوم التاجر بحجز ميزانية للحملة.

أنشئ Payment Provider Interface قابلاً للربط لاحقاً.

لا تنفذ تكاملاً حقيقياً مع ZainCash أو FastPay إلا عند وجود:

- وثائق رسمية حالية.
- Credentials.
- Sandbox.
- Webhook verification.
- موافقة صريحة.

لا تخزن بيانات البطاقات المصرفية في قاعدة البيانات.

تجنب استخدام كلمة Escrow قانونياً داخل النظام ما لم يتم تأكيد الوضع القانوني. استخدم مصطلح:

ميزانية الحملة المحجوزة

أنشئ تنبيهاً داخل الوثائق بأن تشغيل المدفوعات الفعلية يحتاج مراجعة قانونية ومحاسبية عراقية.

12. الانضمام إلى الحملة

عندما يفتح صانع المحتوى صفحة حملة، اعرض:

- اسم الحملة.
- التاجر.
- حالة التوثيق.
- الميزانية المستهلكة والمتبقية.
- سعر الألف لكل منصة.
- الحد الأدنى للمشاهدات.
- الحد الأعلى لأرباح الفيديو.
- جميع الشروط.

- الملفات.
- موعد الانتهاء.
- عدد المشاركين.
- Leaderboard، اختياري.
- زر الانضمام.

قبل الانضمام:

- تحقق من أهلية المستخدم.
- تحقق من الحساب الاجتماعي.
- تحقق من الدولة والعمر.
- تحقق من عدم وجود حظر.
- تحقق من Trust Score إذا كانت الحملة تتطلب حدًا أدنى.
- اجعله يوافق على شروط الحملة بنسختها الحالية.

احتفظ بنسخة Snapshot من شروط الحملة وقت انضمامه، حتى لا يستطيع التاجر تغيير الشروط بأثر رجعي.

13. إرسال الفيديو

بعد النشر الخارجي، يرسل صانع المحتوى:

- الحملة.
- المنصة.
- الحساب الاجتماعي المستخدم.
- رابط الفيديو.
- تاريخ ووقت النشر.
- نسخة من الفيديو أو Thumbnail عند الحاجة.
- تأكيد أن المشاهدات غير مشتراة.
- تأكيد عدم تمويل الفيديو دون إذن.
- Screenshot اختياري وليس مصدر الحقيقة الوحيد.

التحقق من الرابط

- Normalize URL.
- Validate domain.
- Extract platform post ID.
- منع الرابط المكرر.
- منع إضافة منشور قديم قبل الانضمام إلى الحملة.
- التحقق من ملكية الحساب.
- التحقق من أن الحساب المستخدم مربوط بالمستخدم.
- التحقق من أن المنشور عام.
- التحقق من أن الحملة كانت فعالة عند النشر.

حالات الإرسال

- DRAFT
- SUBMITTED
- AUTOMATED_CHECK
- UNDER_REVIEW

REVISION_REQUESTED •
APPROVED •
REJECTED •
FLAGGED •
EARNING •
PAYOUT_HOLD •
COMPLETED •
REMOVED •
DISPUTED •

عند رفض الفيديو:

- يجب اختيار سبب واضح.
- يجب تخزين ملاحظة.
- يجب السماح بالاعتراض خلال مدة محددة.
- لا يسمح للتاجر برفض الفيديو بسبب شرط لم يكن مكتوباً في Snapshot الحملة.

14. مراجعة الفيديو

أنشئ صفحة مراجعة للتاجر والإدارة تعرض:

- الفيديو أو الرابط.
- اسم صانع المحتوى.
- الحساب الاجتماعي.
- وقت النشر.
- الشروط.
- Checklist.
- المشاهدات.
- الإعجابات.
- التعليقات.
- المشاركات.
- Engagement rate.
- Fraud score.
- Trust Score.
- سجل تحديث الإحصائيات.

خيارات القرار:

- قبول.
- رفض.
- طلب تعديل.
- إرسال إلى مراجعة الإدارة.
- فتح نزاع.

إذا كان الفيديو منشوراً بالفعل ولا يمكن تعديله، تعامل مع طلب التعديل كطلب إعادة نشر جديد واضح، ولا تخفِ هذه الحقيقة.

15. نظام المشاهدات والإحصائيات

أنشئ Metrics Snapshot System.

لكل فيديو خزّن snapshots زمنية تحتوي على:

- Observed views
- Qualified views
- Likes
- Comments
- Shares
- Saves إن توفرت.
- Followers count وقت القياس.
- Engagement rate
- Source
- API
- MANUAL_ADMIN
- CREATOR_EVIDENCE
- Captured at
- Raw provider response بشكل آمن عند الحاجة.
- Verification status

لا تعدّل Snapshot قديمًا. أضف Snapshot جديدًا.

في MVP:

- الإدارة تستطيع إدخال رقم المشاهدات يدويًا.
- يجب تسجيل اسم المشرف وسبب التعديل.
- لا يستطيع صانع المحتوى إدخال رقم نهائي معتمد لنفسه.
- Screenshot المستخدم مجرد دليل مساعد.
- جميع التعديلات تدخل Audit Log.

جهاز Background Jobs لتحديث الإحصائيات لاحقًا عند تفعيل APIs الرسمية.

16. المشاهدات المؤهلة

عرّف Qualified Views بوضوح.

لا تعتمد كل المشاهدات الظاهرة تلقائيًا.

يمكن أن تستبعد المشاهدات بسبب:

- شراء المشاهدات.
- Bots.
- Paid promotion غير مصرح به.
- الحساب غير العام.
- حذف الفيديو.
- نشر الفيديو قبل الانضمام.

- مخالفة شروط الحملة.
- تكرار الفيديو أو الرابط.
- تلاعب بالإحصائيات.
- عدم بقاء الفيديو للمدة المطلوبة.
- جمهور خارج المنطقة المطلوبة بصورة كبيرة.
- نشاط غير طبيعي.

أنشئ فصلًا واضحًا بين:

- Observed Views
- Qualified Views
- Disqualified Views
- Disqualification reason

17. محرك الأرباح

جميع العمليات المالية تتم في السيرفر وقاعدة البيانات.

ممنوع حساب الأرباح النهائي في المتصفح.

قاعدة الحساب

لكل منصة داخل الحملة يوجد:

- CPM
- Minimum qualified views
- Maximum reward per submission
- Campaign remaining budget

المعادلة الأساسية:

$$\text{Gross reward} = \text{Qualified views} \times \text{CPM} \div 1000$$

لكن طبق القيود التالية:

Payable reward =
minimum of:

- Gross reward
- Remaining reward cap for the submission
- Remaining campaign budget

قواعد مهمة

- استخدم أعدادًا صحيحة للأموال.
- لا تستخدم JavaScript floating-point للأرصدة.
- خزّن مبالغ IQD باستخدام BIGINT.

- عند دعم عملات تحتوي أجزاء، استخدم minor units.
- خزّن Currency منفصلة.
- Views يجب أن تستخدم BIGINT.
- استخدم Database Transactions.
- استخدم row locking أو آلية atomic مناسبة.
- أنشئ Idempotency Key لكل عملية احتساب.
- لا تسمح بدفع الملاحظة نفسها مرتين.
- احتسب الزيادة بين آخر Qualified Views والرقم الجديد.
- لا تسمح بأن تتجاوز أرباح الفيديو حده الأعلى.
- لا تسمح بتجاوز ميزانية الحملة.
- عند نفاذ الميزانية غير حالة الحملة فوراً.
- إذا تبقى مبلغ أقل من الاستحقاق، ادفع فقط وفق القاعدة المعلنة أو ضع العملية للمراجعة.
- وثّق السلوك للمستخدم بوضوح.

الحد الأدنى

يعتبر الحد الأدنى للمشاهدات بوابة أهلية.

عندما يصل الفيديو إلى الحد الأدنى، تحتسب المشاهدات المؤهلة من البداية، وليس فقط المشاهدات التي تجاوزت الحد، ما لم يُضاف إعداد مختلف مستقبلاً.

فترة الحجز

الأرباح تمر بالحالات:

- ESTIMATED
- PENDING_VERIFICATION
- HELD
- AVAILABLE
- PAID
- REVERSED

اجعل فترة التحقق قابلة للتعديل من لوحة الإدارة، مثل 3 إلى 7 أيام.

18. النظام المالي والمحفظة

أنشئ نظام Ledger غير قابل للتلاعب، وليس مجرد حقل balance يتغير.

الجداول والمفاهيم

- Financial accounts
- Ledger transactions
- Ledger entries
- Wallets
- Campaign budget accounts
- Platform revenue account
- Pending payout account
- Adjustments

• Refunds.

• Reversals.

يفضل استخدام Double-Entry Ledger أو تصميم مكافئ يضمن أن كل حركة متوازنة.

كل عملية مالية يجب أن تحتوي على:

• Unique ID.

• Idempotency key.

• Type.

• Currency.

• Amount.

• Debit account.

• Credit account.

• Related campaign.

• Related submission.

• Related user.

• Status.

• Description.

• Created by.

• Timestamp.

• Metadata.

• Reversal reference إن وجدت.

لا تحذف الحركات المالية. استخدم Reversal entry لتصحيح الخطأ.

عمولة المنصة

اجعل العمولات قابلة للتعديل من لوحة الإدارة:

• عمولة على تمويل التاجر.

• عمولة على أرباح صانع المحتوى.

• رسوم سحب.

• رسوم ترويج الحملة.

ضع قيم Seed افتراضية قابلة للتغيير، مثل:

• عمولة التاجر: 10%.

• عمولة أرباح صانع المحتوى: 5%.

• رسوم السحب: صفر في البداية أو قيمة تحددها الإدارة.

لا تكتب هذه النسب داخل الكود بصورة ثابتة.

19. طلبات السحب

يستطيع صانع المحتوى إضافة وسيلة سحب:

• ZainCash.

• FastPay.

- حساب مصرفي.
- طريقة أخرى تعتمد على الإدارة.

البيانات الحساسة يجب أن تكون:

- مشفرة.
- Masked في الواجهة.
- غير موجودة في Logs.

حالات طلب السحب

- DRAFT
- SUBMITTED
- UNDER_REVIEW
- APPROVED
- PROCESSING
- PAID
- REJECTED
- CANCELLED
- FAILED
- REVERSED

قواعد السحب

- حد أدنى قابل للتعديل.
- لا يمكن سحب الأرباح Held أو Pending.
- تحقق من الهوية عند شروط تحددها الإدارة.
- منع إنشاء طلبات متكررة لنفس الرصيد.
- حجز المبلغ عند تقديم الطلب.
- تحرير المبلغ عند الرفض.
- تسجيل الرقم المرجعي للدفع.
- إضافة إثبات الدفع.
- إرسال إشعار للمستخدم.
- تسجيل جميع القرارات في Audit Log.

في MVP تكون عملية الدفع Manual Admin Processing.

20. مكافحة الاحتيال

أنشئ Fraud Detection Module مبدئيًا يعتمد قواعد واضحة، ولا تدع وجود AI متقدم إذا لم يتم بناؤه.

Fraud Score للفديو

قيمة من 0 إلى 100.

إشارات ممكنة:

- ارتفاع مفاجئ غير طبيعي في المشاهدات.

- نسبة تفاعل شديدة الانخفاض.
- تعليقات مكررة.
- حساب جديد جدًا.
- اختلاف كبير بين حجم الحساب والمشاهدات.
- تكرار رابط أو Platform post ID.
- نشر النسخة نفسها من الفيديو على عدد كبير من الحسابات.
- حذف وإعادة إضافة المنشور.
- إدخال يدوي غير متناسق.
- عدة حسابات مستخدمين من الجهاز أو IP نفسه.
- تكرار وسيلة السحب.
- نشاط غير طبيعي في وقت قصير.

لا تستخدم IP وحده كدليل نهائي للخطر.

Trust Score للمستخدم

يبدأ افتراضياً من 50 من 100.

يرتفع بسبب:

- فيديوهات مقبولة.
- عدم وجود إشارات احتيال.
- بقاء المنشورات.
- حسابات اجتماعية موثقة.
- تاريخ سحب ناجح.
- قلة النزاعات.

ينخفض بسبب:

- الفيديوهات المرفوضة.
- حذف الفيديو مبكراً.
- Fraud flags.
- النزاعات الخاسرة.
- الحسابات الاجتماعية غير الحقيقية.
- التلاعب.

كل تغيير في Trust Score يجب أن ينتج Trust Score Event يحتوي على السبب والقيمة السابقة والجديدة.

لا تسمح بحظر مالي تلقائي نهائي اعتماداً على Score فقط. الحالات عالية الخطورة تتحول إلى مراجعة بشرية.

21. النزاعات والاعتراضات

يمكن لصانع المحتوى الاعتراض على:

- رفض الفيديو.
- عدد المشاهدات المؤهلة.
- استبعاد مشاهدات.
- احتساب الأرباح.
- إيقاف الدفع.

يمكن للتاجر الاعتراض على:

- محتوى مخالف.
- مشاهدات وهمية.
- معلومات غير صحيحة.
- استخدام غير مصرح للعلامة.

حالات النزاع

- OPEN
- AWAITING_CREATOR
- AWAITING_BRAND
- UNDER_ADMIN_REVIEW
- RESOLVED_CREATOR
- RESOLVED_BRAND
- PARTIAL_RESOLUTION
- CLOSED

النزاع يحتوي على:

- السبب.
- وصف.
- الأدلة.
- الرسائل.
- Timeline.
- قرار الإدارة.
- الأثر المالي.
- Audit trail.

جمّد الجزء المالي المختلف عليه فقط، وليس كل أموال المستخدم إلا عند ضرورة أمنية واضحة.

22. الإشعارات

أنشئ Notifications Module يدعم:

- إشعارات داخل المنصة.
- البريد الإلكتروني.
- Push Notifications مستقبلاً.
- SMS مستقبلاً.

أمثلة:

- قبول الحملة.
- رفض الحملة.
- حملة جديدة مناسبة.
- قبول الانضمام.
- قبول الفيديو.
- طلب تعديل.
- رفض الفيديو.

- تحديث الأرباح.
- وصول الأرباح إلى Available.
- قبول أو رفض السحب.
- فتح نزاع.
- انخفاض ميزانية الحملة.
- انتهاء الحملة.

أنشئ Notification Preferences للمستخدم.

23. صفحات الموقع العامة

أنشئ:

الصفحة الرئيسية

تحتوي على:

- Hero واضح.
- العبارة: سوي المحتوى، انشره، واربح من المشاهدات.
- زر لصانع المحتوى.
- زر للتاجر.
- شرح من ثلاث خطوات.
- حملات مميزة.
- مميزات مانع المحتوى.
- مميزات التاجر.
- أرقام أو إحصائيات من قاعدة البيانات، دون أرقام وهمية.
- الأسئلة الشائعة.
- CTA أخير.
- Footer.

Discover

- قائمة الحملات.
- بحث.
- تصفية حسب التصنيف.
- تصفية حسب المنصة.
- تصفية حسب CPM.
- تصفية حسب الدولة.
- تصفية حسب الميزانية.
- ترتيب حسب:
- الأحدث.
- الأعلى دفعًا.
- الأكثر مشاركة.
- الأقرب للانتهاء.

بطاقة الحملة تعرض:

- الغلاف.
- الاسم.
- العلامة.
- التوثيق.
- المنصات.
- أعلى CPM.
- الميزانية المتبقية.
- الموعد.
- حالة الحملة.

صفحة الحملة

:Tabs

- نظرة عامة.
- الشروط.
- الأرباح.
- الملفات.
- المشاركون أو Leaderboard.
- الأسئلة.

صفحات أخرى

- كيف تعمل المنصة؟
- للتجار.
- لصناع المحتوى.
- الأسعار والعمولات.
- من نحن.
- الأسئلة الشائعة.
- تواصل معنا.
- الشروط والأحكام.
- سياسة الخصوصية.
- سياسة المحتوى.
- سياسة الدفع والسحب.
- سياسة الاعتراضات.

اكتب محتوى أوليًا واضحًا، مع وضع علامة داخل الوثائق بأنه يحتاج مراجعة قانونية قبل الإطلاق.

24. لوحة صانع المحتوى

أنشئ:

- Dashboard.
- Discover campaigns.
- Joined campaigns.
- Saved campaigns.

- My submissions
- Submission details
- Earnings
- Wallet
- Payout requests
- Social accounts
- Trust Score
- Disputes
- Notifications
- Profile
- Security settings

Dashboard تعرض:

- الرصيد المتاح.
- الرصيد قيد التحقق.
- إجمالي الأرباح.
- المشاهدات المؤهلة.
- الفيديوهات الفعالة.
- الحملات المقترحة.
- آخر النشاطات.

25. لوحة التاجر

أنشئ:

- Dashboard
- Create campaign wizard
- Campaigns
- Campaign details
- Participants
- Submissions review
- Analytics
- Brand wallet
- Deposits
- Transactions
- Disputes
- Notifications
- Team settings مستقبلاً.
- Brand profile
- Verification

Dashboard تعرض:

- الميزانية الإجمالية.
- المصروف.
- المتبقي.
- إجمالي المشاهدات.
- Average CPM

- الفيديوهات المقبولة.
- الفيديوهات قيد المراجعة.
- أفضل صناع المحتوى.
- أداء الحملات.

26. لوحة الإدارة

لوحة الإدارة جزء أساسي وليست ميزة ثانوية.

أنشئ أقسامًا لإدارة:

- .Users
- .Creators
- .Brands
- .Brand verification
- .Campaigns
- .Campaign reviews
- .Submissions
- .Metrics verification
- .Fraud queue
- .Trust Scores
- .Deposits
- .Campaign budgets
- .Wallets
- .Ledger
- .Payout requests
- .Disputes
- .Reports
- .Notifications
- .Categories
- .Platform settings
- .Fees
- .Feature flags
- .Legal content
- .Audit logs
- .System health

العمليات الحساسة تحتاج:

- .Confirmation dialog
- سبب إلزامي.
- تسجيل .Audit Log
- صلاحية مناسبة.

- منع المشرف من اعتماد عملية مالية أنشأها بنفسه مستقبلاً، جهز Maker-Checker pattern كخيار.

27. قاعدة البيانات

صمم Prisma Schema قوية تشمل على الأقل:

- User •
- UserRole •
- UserSessionMetadata •
- CreatorProfile •
- BrandProfile •
- BrandMember •
- BrandVerification •
- SocialAccount •
- Category •
- Campaign •
- CampaignPlatformRate •
- CampaignRequirement •
- CampaignAsset •
- CampaignTermsSnapshot •
- CampaignMembership •
- Submission •
- SubmissionReview •
- MetricsSnapshot •
- ViewAdjustment •
- FraudSignal •
- FraudAssessment •
- TrustScoreEvent •
- FinancialAccount •
- LedgerTransaction •
- LedgerEntry •
- Wallet •
- Deposit •
- CampaignBudgetReservation •
- EarningAccrual •
- PayoutMethod •
- PayoutRequest •
- Dispute •
- DisputeMessage •
- Notification •
- NotificationPreference •
- AuditLog •
- PlatformSetting •
- FeatureFlag •

استخدم:

- UUID أو CUID آمن.
- Timestamps.
- Soft deletion فقط عندما يكون مناسباً.
- Unique constraints.
- Foreign keys.

- Indexes للاستعلامات المهمة.
 - Enum مدروس.
 - JSON فقط عندما يكون له سبب واضح.
 - لا تستخدم JSON بدل العلاقات الأساسية.
 - Database constraints لمنع الحالات المالية غير الصحيحة.
- أنشئ ملف `docs/DATABASE.md` يتضمن ERD بصيغة Mermaid.

REST API .28

أنشئ API موثقة ومنظمة.

أمثلة للEndpoints:

```
POST /api/v1/auth/register
POST /api/v1/auth/logout
GET /api/v1/me

GET /api/v1/campaigns
GET /api/v1/campaigns/:id
POST /api/v1/brand/campaigns
PATCH /api/v1/brand/campaigns/:id
POST /api/v1/brand/campaigns/:id/submit-review
POST /api/v1/campaigns/:id/join

POST /api/v1/submissions
GET /api/v1/creator/submissions
GET /api/v1/submissions/:id
POST /api/v1/brand/submissions/:id/review
POST /api/v1/admin/submissions/:id/metrics

GET /api/v1/creator/earnings
GET /api/v1/wallet
GET /api/v1/wallet/transactions
POST /api/v1/payouts

POST /api/v1/deposits
GET /api/v1/brand/deposits

POST /api/v1/disputes
POST /api/v1/disputes/:id/messages

GET /api/v1/notifications
POST /api/v1/notifications/:id/read
```

متطلبات API:

- Authentication
- Authorization
- Zod validation
- Consistent error format
- Pagination
- Sorting
- Filtering
- Rate limiting
- Idempotency في العمليات المالية.
- Request ID
- Audit logging
- No sensitive data leakage
- OpenAPI docs
- Tests

استخدم رموز أخطاء مستقرة يمكن للتطبيق المستقبلي الاعتماد عليها.

29. الأمان

أنشئ `docs/THREAT_MODEL.md`.

غط مخاطر:

- Account takeover
- Broken access control
- IDOR
- SQL injection
- XSS
- CSRF
- SSRF
- Malicious file uploads
- Path traversal
- Token leakage
- OAuth token theft
- Privilege escalation
- Financial race conditions
- Double payouts
- Replay attacks
- Webhook spoofing
- Fake metrics
- Duplicate submissions
- Admin abuse
- Sensitive data exposure

طبق:

- Server-side authorization في كل عملية.

- Secure cookies
- CSRF strategy مناسبة.
- Security headers
- CSP
- Input validation
- Output encoding
- Signed upload URLs
- File validation
- Secrets in environment variables
- Encryption للبيانات الحساسة.
- Logs في Redaction
- Rate limiting
- Audit logs
- Idempotency
- Transactions
- Backups
- Dependency auditing

لا تضع:

- Service role keys في المتصفح.
- API secrets داخل Git.
- بيانات حقيقية في Seed.
- كلمات مرور Demo ثابتة في الإنتاج.

30. الاختبارات

أنشئ اختبارات جديدة.

Unit Tests

اختبر:

- احتساب الأرباح.
- الحد الأدنى.
- الحد الأعلى.
- عمولة المنصة.
- نفاد ميزانية الحملة.
- منع احتساب المشاهدة مرتين.
- Trust Score
- Fraud Score rules
- صلاحيات الأدوار.
- URL normalization
- Campaign eligibility

Integration Tests

اختبر:

- إنشاء حملة.
- مراجعة الحملة.
- تمويل الحملة.
- الانضمام.
- إرسال الفيديو.
- قبول الفيديو.
- إضافة Metrics.
- إنشاء الأرباح.
- انتقال الرصيد.
- طلب السحب.
- رفض السحب وإعادة الرصيد.
- النزاعات.
- Audit logs.

E2E Tests

اختبر الرحلات الرئيسية:

صانع المحتوى

- تسجيل.
- ربط حساب تجريبي.
- الانضمام لحملة.
- إرسال فيديو.
- رؤية الأرباح.
- تقديم طلب سحب.

التاجر

- تسجيل.
- إنشاء علامة.
- إنشاء حملة.
- تمويلها تجريبياً.
- مراجعة فيديو.
- مشاهدة التحليلات.

الإدارة

- مراجعة حملة.
- اعتماد إيباع.
- إضافة مشاهدات.
- مراجعة Fraud flag.
- اعتماد سحب.
- معالجة نزاع.

يجب أن تنجح:

```
pnpm lint
pnpm typecheck
pnpm test
pnpm test:e2e
pnpm build
```

31. بيانات التجربة

أنشئ Seed Data واقعية غير حساسة تشمل:

- Super Admin تجريبي.
- Admin تجريبي.
- علامتين تجاريتين.
- عدة مناع محتوى.
- عدة حسابات اجتماعية وهمية بوضوح.
- حملات:
- نشطة.
- مسودة.
- مكتملة.
- ميزانيتها منخفضة.
- فيديوهات بحالات مختلفة.
- Metrics snapshots.
- أرباح.
- معاملات مالية تجريبية.
- نزاع تجريبي.
- إشعارات.

اعرض حسابات Demo فقط في بيئة التطوير.

32. الأداء وقابلية التوسع

طبّق:

- .Pagination
- .Database indexes
- .Server-side filtering
- .Caching للمحتوى العام المناسب.
- عدم تخزين نتائج مالية حساسة في Cache عام.
- .Image optimization
- .Lazy loading
- .Background jobs للعمليات البطيئة.
- .Retry policy
- .Dead-letter handling مستقبلاً.
- .Observability
- .Structured logs

جهاز Provider abstraction للـ Background Jobs، بحيث يمكن استخدام حل بسيط في MVP ثم Redis/BullMQ أو QStash أو بديل مناسب لاحقاً.

33. PWA والتطبيق المستقبلي

حوّل الويب إلى PWA يتضمن:

- Manifest.
- App icons placeholders.
- Installability.
- Offline fallback للصفحات العامة فقط.
- عدم تخزين معلومات المحافظ أو البيانات الحساسة Offline.
- تحديث آمن للـ Service Worker.
- Mobile navigation.

وثق في `docs/MOBILE_ROADMAP.md` كيفية بناء تطبيق Flutter أو React Native باستخدام نفس REST API.

34. النشر

جهاز المشروع للنشر باستخدام:

- Vercel للواجهة والتطبيق.
- Supabase لقاعدة البيانات والمصادقة والتخزين.
- مزود Jobs مناسب.
- Sentry أو بديل للمراقبة.

أنشئ:

- `.env.example`.
- Validation لجميع Environment Variables.
- Development environment.
- Staging environment.
- Production environment.
- Database migration procedure.
- Seed procedure للتطوير فقط.
- Backup and restore guide.
- Rollback guide.
- Health check endpoint.
- Readiness endpoint عند الحاجة.
- Deployment checklist.

لا تنفذ Production deployment أو أي شراء أو ربط مالي حقيقي دون موافقة صريحة.

35. CI/CD

أنشئ GitHub Actions تشمل:

- Install.
- Lint.
- Typecheck.
- Unit tests.
- Integration tests.
- Build.
- E2E عند توفر البيئة.
- Dependency/security checks.
- منع دمج كود يفشل بالاختبارات.

لا تنشر إلى Production تلقائيًا قبل وجود مراجعة واضحة.

36. مراحل التنفيذ الإلزامية

المرحلة 0: التخطيط والتوثيق

أنشئ:

- PRD.
- Architecture.
- Database design.
- Threat model.
- Roadmap.
- AGENTS.md.
- README.
- خطة مراحل.
- سجل القرارات التقنية ADR.

لا تبدأ التنفيذ الكامل قبل إنهاء هذه المرحلة.

المرحلة 1: تأسيس المشروع

- Next.js.
- TypeScript strict.
- Tailwind.
- UI system.
- Prisma.
- Supabase setup.
- Environment validation.
- Linting.
- Formatting.
- Testing setup.
- CI.

المرحلة 2: المصادقة والصلاحيات

- التسجيل.
- تسجيل الدخول.
- اختبار الدور.
- Profiles.
- RBAC.
- Route protection.
- Admin setup.

المرحلة 3: الواجهة العامة

- Home.
- Discover.
- Campaign details.
- Static pages.
- RTL.
- Responsive navigation.

المرحلة 4: حسابات التجار وصناع المحتوى

- Creator profile.
- Brand profile.
- Verification workflow.
- Social accounts manual provider.

المرحلة 5: الحملات

- Campaign wizard.
- Campaign review.
- Assets.
- Requirements.
- Platform rates.
- Terms snapshot.
- Discover filters.

المرحلة 6: الانضمام والإرسالات

- Join campaign.
- Eligibility.
- Submit post.
- URL validation.
- Review workflow.
- Revision and rejection reasons.

المرحلة 7: الإحصائيات والأرباح

- Metrics snapshots.
- Qualified views.
- Earnings engine.

- .Caps
- .Budget depletion
- .Holds
- .Background job abstraction

المرحلة 8: النظام المالي

- .Ledger
- .Wallets
- .Deposits
- .Budget reservation
- .Commissions
- .Payout requests
- .Manual processing

المرحلة 9: مكافحة الاحتيال والنزاعات

- .Fraud rules
- .Fraud score
- .Trust score
- .Flags
- .Disputes
- .Evidence
- .Admin resolution

المرحلة 10: لوحات التحكم والتحليلات

- .Creator dashboard
- .Brand dashboard
- .Admin dashboard
- .Analytics
- .Notifications

المرحلة 11: PWA والجودة

- .PWA
- .Accessibility
- .Performance
- .Responsive QA
- .Empty states
- .Loading states
- .Error states
- .Arabic copy review

المرحلة 12: الأمان والاختبارات

- .Threat model verification
- .Security tests
- .Permission matrix tests
- .Financial concurrency tests

- E2E.
- Dependency audit.
- Build validation.

المرحلة 13: Staging والنشر

- Staging deployment configuration.
- Migrations.
- Monitoring.
- Backup.
- Deployment checklist.
- Production readiness report.

37. تعريف الإنجاز

لا تعتبر المشروع منجزًا إلا عند توفر:

- موقع يعمل محليًا.
- README واضح.
- إعداد بنقرة أو أوامر قليلة.
- قاعدة بيانات ومigrations.
- حسابات وصلاحيات حقيقية.
- حملات حقيقية في قاعدة البيانات.
- رفع ملفات آمن.
- إرسال روابط.
- مراجعة إدارية.
- Metrics snapshots.
- محرك أرباح مختبر.
- Ledger مالي مختبر.
- محفظة.
- طلب سحب يدوي.
- نزاعات.
- Fraud وTrust Score مبدئيان.
- لوحات مستخدمين.
- لوحة إدارة.
- API موثقة.
- PWA.
- اختبارات ناجحة.
- Build ناجح.
- لا توجد أسرار داخل المستودع.
- لا توجد واجهات تدعى ميزات غير موجودة.
- قائمة واضحة بما يحتاج Credentials أو موافقات خارجية.

38. معايير القبول الحرجة

يجب إثبات الاختبارات التالية:

1. لا يستطيع صانع المحتوى إنشاء رصيد لنفسه.
2. لا يستطيع التاجر تعديل مشاهدات الفيديو.
3. لا يستطيع أي مستخدم الوصول إلى بيانات مستخدم آخر.
4. لا يمكن إرسال الرابط نفسه مرتين.
5. لا يمكن حساب Snapshot مرتين.
6. لا يمكن تجاوز الحد الأعلى للفيديو.
7. لا يمكن تجاوز ميزانية الحملة.
8. لا يمكن سحب الرصيد قيد التحقق.
9. لا يمكن دفع طلب السحب مرتين.
10. كل حركة مالية لديها Audit trail.
11. كل تعديل يدوي للملاحظات مسجل.
12. تغيير شروط الحملة لا يؤثر بأثر رجعي على المشاركين السابقين.
13. حذف الفيديو أو مخالفته يمكن أن يوقف الأرباح وفق السياسة.
14. العمليات المتزامنة لا تسبب overspending.
15. لا يمكن تفعيل حملة غير ممولة.
16. Service credentials لا تصل إلى المتصفح.
17. التطبيق يعمل RTL بالكامل على الهاتف.

39. المطلوب منك الآن

ابدأ فقط بالمرحلة 0.

قم بما يلي:

1. افحص المجلد الحالي.
2. اكتب ملخص فهمك للمنصة.
3. أنشئ خطة تنفيذ مفصلة.
4. أنشئ وثائق:
5. docs/PRD.md
6. docs/ARCHITECTURE.md
7. docs/DATABASE.md
8. docs/BUSINESS_RULES.md
9. docs/SECURITY.md
10. docs/THREAT_MODEL.md
11. docs/ROADMAP.md
12. AGENTS.md
13. README.md
14. اقترح Prisma data model.
15. اقترح Permission Matrix.
16. اقترح Financial Ledger design.
17. اقترح API structure.

18. اقترح مراحل التنفيذ مع Acceptance Criteria.

19. لا تبدأ المرحلة 1 حتى تكتمل وثائق المرحلة 0 ويتم عرض ملخص واضح للنتائج.

بعد إكمال المرحلة 0 وتشغيل أي تحقق متاح، توقف واعرض:

- ما تم إنشاؤه.
- القرارات التقنية.
- المخاطر.
- الافتراضات.
- الملفات.
- أوامر التشغيل.
- خطة المرحلة 1.