





1 階



2 階

ドアホン：VL-SZ30KL
(Panasonic)



内部SW：アドバンス
マッドホワイト



引っ掛けシーリング

● × 3



決定図

外部：スマートデザインシリーズ
ブラック



決定図

2025. 3.8

ポーチ灯
● × 1

DDL-4496YW



高気密Se形 | 人感センサー | 連動マルチタイプ

DDL-4496 YW
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	7.7W	67.5lm/W

¥18,800-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 7.7W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明・切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散バネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

【連動器具について】
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可 白熱灯60Wまで

強制ON
ソフトスタート
フードアウト
増込穴100
埋込穴80
LED交換不可
防雨形
温度保護機能付

基本照明ダウンライト

● × 23 (15+8)

DDL6102AW



COBタイプ | 高気密Se形

DDL-6102 AW
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470lm	4.6W	102.1lm/W

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当


- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散バネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED交換不可
防雨形
温度保護機能付
埋込穴100
埋込穴80
LED交換不可
防雨形
温度保護機能付

洋室①②

● × 2

DCL40507



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40507
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 29.5W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
● 30VA	3699lm	29.5W	125.3lm/W	

¥22,000-(税抜) (LED内蔵)

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高128mm 1.6kg
- ブルレススイッチ付(全灯・※点灯・常夜灯)
- ※消灯前の調色調光状態
- 調色機能付(6500K~2700K)
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 消費効率昼白色時
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

傾斜天井 55° 取付パーツ DP-40091
平天井 可能 取付パーツ DP-40638

リビング・主寝室シーリング

● × 2

DCL40508



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40508
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 34W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
● 35VA	4299lm	34W	126.4lm/W	

¥26,000-(税抜) (LED内蔵)

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高128mm 1.6kg
- ブルレススイッチ付(全灯・※点灯・常夜灯)
- ※消灯前の調色調光状態
- 調色機能付(6500K~2700K)
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 消費効率昼白色時
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

傾斜天井 55° 取付パーツ DP-40091
平天井 可能 取付パーツ DP-40638

玄関ブラケット

● × 1

OB255127LR



高演色LED 白熱灯器具60W相当

OB 255 127LR
¥22,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
74.5 lm/W	440 lm	5.9 W	94	2700K

調光器別売
電球色

- LED
- 鋼(黒色チタミ)
- ガラス(アンバー色・ヒビ模様入)
- 巾124 高259 出198 1.0kg
- 光源寿命40,000時間
- 連続調光100~5%・位相制御
- 別売調光器: LC 211・212P1・214・216・217・702・613・615
- 6VA(100V)

化粧ネジ式