

《 共通 》

垂直積雪量	《施工区分表》をご参照ください。
設計用基準風速	
地表面粗度区分	Ⅲ・Ⅳの地域
設置高さ	アレイ設置高さ 13[m] 以下
塩害に対して	直接海水が飛散する場所への設置は行わないでください
設置範囲	外周部より 300[mm]以上控えた範囲

※禁止事項※…設置基準に該当しない屋根への設置は行わないでください。

《 屋根の条件 》

【 設置基準 】

屋根	立平葺屋根		折板屋根 (角ハゼ / 片丸ハゼ / 両丸ハゼ)	
	巻きハゼ	嵌合式		
野地板	厚 12[mm] 以上 ▪ 構造用合板 (針葉樹合板、ラワン合板、 ※JAS(合板)規格品 全層杉合板) ▪ OSB ※JAS(構造用パネル)もしくは、 JIS A 5908(パーティクルボード)規格品 ▪ パーティクルボード ※日本ノボパン工業(株)製 GRIX のみ			
	ピッチ	垂木 : 455[mm] 以下		
勾配	0.5 寸以上 ~ 5 寸以下			
材質	鋼板製 (JIS A6514 規格品の内) ※表面処理がされていること。			
板厚	0.4[mm] 以上	0.35[mm] 以上	0.6[mm] 以上	
形状	(巻きハゼ) 		(両丸ハゼ) 	
	(嵌合式) 		(角ハゼ) 	
	※注意※ 両丸ハゼに似た嵌合式 折板であっても左図寸法を 超える場合設置不可		(片丸ハゼ) 	
※必ず金具の爪がハゼ下に入り屋根材を掴み込む事ができること。				

※上記条件の形状でも稀にハゼ付け根の幅が広いなど、取付け出来ない場合があるため、サンプルにて取付け確認を行ってください。

※屋根材、屋根材の固定強度、建物の躯体強度は設置に耐えられるかご確認の上設置を行ってください。