



* 凡例

 管柱 (105 × 105)

 K^g・ハ⁻
(3.30倍 FRM-0641)

 片筋違い
(2.00倍 45 × 90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)

 たすき掛筋違い
(4.00倍 45 × 90)

構造用合板 (2.70倍)
(t=9.5 タイガ⁻EXハ^ハ・⁻)

 床点検口

 天井点検口

 換気扇

 熱交換換気扇VLR-70

コスモワイド スクエア スマートデザイン (外部)	
凡例	
1	コンセント 1ヶ口
2	コンセント 2ヶ口
3	コンセント 3ヶ口
1 E T	コンセント1ヶ口接地ターミナル付
2 E T	コンセント2ヶ口接地ターミナル付
WP	コンセント 防水型 エアコン用コンセント 200V用コンセント
WP	防雨入線プレート
	スイッチ
3	3路スイッチ
4	4路スイッチ
	直結電源
T V	テレビ取出し口
T E L	電話取出し口 (テレホンガイド)
L A N	LAN取出し口 (テレホンガイド)
	壁照明
	リモコン (給湯関係・フルボ)
	メーター
	分電盤
	チャイム

※ACコンセント天井付け
※TVアンテナ工事
※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200