

G2

壁付け 住宅用火災報知器			数量
H	熱感知器	電池式(単独型)	1
	熱感知器	露出型	
壁付け 住宅用火災報知器			数量
S	煙感知器	電池式(単独型)	
	煙感知器	露出型	

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す

※ 全室LED照明とし、居室においては調光
制御、非居室においては人感センサーを
採用する。

※ 標準天井高さ2,400

※ 特記無きガラスは型ガラス

* 凡例

☒ 管柱 (105×105)

◀▶ Kダクト (3.30倍 FRM-0641)

△ 片筋違い (2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)

⊠ たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)

--- 構造用合板 (2.70倍)
(t=9 3枚付 EXハイパー)

△ 床点検口

⊠ 天井点検口

⊗ 換気扇

⊗ 熱交換換気扇VLR-70

アドバンスシリーズ			
スマートデザイン (外部)			
凡例	1	コンセント	1ヶ所
①	2	コンセント	2ヶ所
②	3	コンセント	3ヶ所
①ET	コンセント1ヶ所接地ターミナル付		
②ET	コンセント2ヶ所接地ターミナル付		
WP	コンセント 防水型		
⊗	エアコン用コンセント		
⊗	200V用コンセント		
WP	防雨入線プレート		
●	スイッチ		
●	3路スイッチ		
●	4路スイッチ		
⊗	直結電源		
TV	テレビ取出口		
TEL	電話取出口 (テレホンガイド)		
LAN	LAN取出口 (テレホンガイド)		
⊗	壁照明		
⊗	リモコン (給湯関係・ルフロ)		
⊗	メーター		
⊗	分電盤		
⊗	チャイム		

※ACコンセント天井付け
※TVアンテナ工事
※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

決定図

