


G2



壁付け 住宅用火災報知器			数量
H	熱感知器	電池式(単独型)	
	熱感知器	露出型	
壁付け 住宅用火災報知器			数量
S	煙感知器	電池式(単独型)	4
	煙感知器	露出型	

- ※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
- ※ 全室LED照明とし、居室においては調光
制御、非居室においては人感センサーを
採用する。
- ※ 標準天井高さ2,400
- ※ 特記無きガラスは型ガラス

* 凡例

- ☒ 管柱 (105×105)
- ◀▶ Kダクト (3.30倍 FRM-0641)
- △ 片筋違い (2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- ◻ たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)
- 構造用合板 (2.70倍)
(t=9 9材 EXハイバー)
- ◻ 床点検口
- ☒ 天井点検口
- ↻ 換気扇
- ↻ 熱交換換気扇VLR-70

アドバンスシリーズ		
スマートデザイン (外部)		
凡例	1	コンセント 1ヶ所
②	2	コンセント 2ヶ所
③	3	コンセント 3ヶ所
①ET	コンセント1ヶ所接地ターミナル付	
②ET	コンセント2ヶ所接地ターミナル付	
WP	コンセント 防水型	
Ⓜ	エアコン用コンセント	
Ⓜ	200V用コンセント	
WP	防雨入線プレート	
●	スイッチ	
●	3路スイッチ	
●	4路スイッチ	
Ⓜ	直結電源	
TV	テレビ取出口	
TEL	電話取出口 (テレホンガイド)	
LAN	LAN取出口 (テレホンガイド)	
Ⓜ	壁照明	
Ⓜ	リモコン (給湯関係・ルフロ)	
Ⓜ	メーター	
Ⓜ	分電盤	
Ⓜ	チャイム	

- ※ACコンセント天井付け
- ※TVアンテナ工事
- ※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

決定図

