G2

壁付け	住宅用火災報知器		数量
H 熱感知	熱感知器	電池式(単独型)	1
		露出型	

壁付け	住宅用火災報知器		数量
S 煙感知	煙感知器	電池式(単独型)	1
		露出型	

※ 煙感知器は壁・梁より600㎜以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150㎜以上500㎜以内離す
換気扇・ｴｱｺﾝ吹出口から1500㎜以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2,400
※ 特記無きガラスは型ガラス
※ 全室LED照明とし、居室においては調光制御、非居室においては人感ｾﾝｻｰを採用する。

階段の仕様
有効幅 780
踏面 227.5
(廻り階段) 424.3
蹴上 190.9
手摺の出 90

＊凡例
- ☒ 管柱（105×105）
- Kﾀﾞﾝﾊﾟｰ（3.30倍 FRM-0641）
- 片筋違い（2.00倍 45×90）（例 左:柱脚 右:柱頭）
- たすき掛筋違い（4.00倍 45×90）
- 構造用合板（2.70倍）（t=9 ﾀｲｶﾞｰEXﾊｲﾊﾟｰ）
- 床点検口
- 天井点検口
- 換気扇
- 熱交換換気扇VLR-70

アドバンスシリーズ
スマートデザイン（外部）

凡例
- 1 コンセント 1ヶ口
- 2 コンセント 2ヶ口
- 3 コンセント 3ヶ口
- 1ET コンセント1ヶ口接地ターミナル付
- 2ET コンセント2ヶ口接地ターミナル付
- WP コンセント 防水型
- エアコン用コンセント
- 200V用コンセント
- WP 防雨入線プレート
- スイッチ
- ● 3 3路スイッチ
- ● 4 4路スイッチ
- 直結電源
- TV テレビ取出し口
- TEL 電話取出し口（テレホンガイド）
- LAN LAN取出し口（テレホンガイド）
- 壁照明
- リモコン(給湯関係・ルフロ)
- メーター
- 分電盤
- チャイム

※ACコンセント天井付け
※TVｱﾝﾃﾅ工事
※ｽｲｯﾁはFL+1100、ｺﾝｾﾝﾄはFL+200

決定図

※リモコンニッチ内のｽｲｯﾁ高さ(LD/階段) 展開図参照
※基本スイッチ高さ=FL+920
（開き戸ﾊﾝﾄﾞﾙ芯に合わせる）
※Sプレート：全てブラック
※煙感知器、熱感知器：ブラック
※電気メーターBOX：ブラック
※立水栓は配置図に表記

訂正	浜岡一級総合設計事務所	PG HOUSE	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所	年月日	件名		設計	IC	工事	図番
	一級建築士事務所 静岡県知事登録第(10)2441号	ピージーハウス	事務所登録(2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男	2026.3.15	山村和孝様邸 新築工事		角谷		青島	7-1
	一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌		〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	縮尺 1/50	図名 1階電気配線図					