

① TH32013

アクセントクロス
指示書

G2

壁付け 住宅用火災報知器			数量
H	熱感知器	電池式(単独型)	3
		露出型	
壁付け 住宅用火災報知器			数量
S	煙感知器	電池式(単独型)	1
		露出型	

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とせる居室においては調光
制御可能な照明器具には人感センサーを
※ 特記無きガラスは型ガラス

* 凡例	
☒	管柱 (105×105)
≡	K9'パイプ (3.30倍 FRM-0641)
△	片筋違い (2.00倍 45×90) (例 左:柱脚 右:柱頭)
⊠	たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)
---	構造用合板 (2.70倍) (t=9 タイプ-EXハイパー)
△	床点検口
⊠	天井点検口
⊗	換気扇
⊕	熱交換換気扇VLR-70

② TH32008

ニットの内面も全て

決定図

アドバンスシリーズ	
スマートデザイン (外部)	
凡例	
①	コンセント 1ヶ所
②	コンセント 2ヶ所
③	コンセント 3ヶ所
①ET	コンセント1ヶ所接地ターミナル付
②ET	コンセント2ヶ所接地ターミナル付
WP	コンセント 防水型
⊕	エアコン用コンセント
⊕	200V用コンセント
WP	防雨入換プレート
スイッチ	スイッチ
3	3路スイッチ
4	4路スイッチ
⊕	直接電源
TV	テレビ取出口
TEL	電話取出口 (テレホンガイド)
LAN	LAN取出口 (テレホンガイド)
照明	照明
リモコン	リモコン (給湯関係・ルフロ)
メーター	メーター
分電盤	分電盤
チャイム	チャイム

※ACコンセント天井付け
※TVアンテナ工事
※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

