

G2

壁付け 住宅用火災報知器			数量
H 熱感知	電池式(単独型)		0
	露出型		
壁付け 住宅用火災報知器			数量
S 煙感知	電池式(単独型)		4
	露出型		

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2,400
※ 特記無きガラスは型ガラス

* 凡例

☒ 管柱 (105×105)

◀▶ Kダクト
(3.30倍 FRM-0641)

△ 片筋違い
(2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)

⊠ たすき掛筋違い
(4.00倍 45×90)

構造用合板 (2.70倍)
(t=9 材種-EXハイバ-)

△ 床点検口

⊠ 天井点検口

⊙ 換気扇


⊙ 熱交換換気扇VLR-70

※ 照明は、全室LED照明とし、
居室においては調光制御
非居室は人感センサー採用とする

アドバンスシリーズ		
スマートデザイン (外部)		
凡例	1	コンセント 1ヶ所
①	2	コンセント 2ヶ所
②	3	コンセント 3ヶ所
③	1ET	コンセント1ヶ所接地ターミナル付
④	2ET	コンセント2ヶ所接地ターミナル付
⑤	WP	コンセント 防水型
⑥	⑦	エアコン用コンセント
⑧	⑨	200V用コンセント
⑩	WP	防雨入線プレート
⑪	⑫	スイッチ
⑬	⑭	3路スイッチ
⑮	⑯	4路スイッチ
⑰	⑱	直結電源
⑲	⑳	テレビ取出口
㉑	TEL	電話取出口 (テレホンガイド)
㉒	LAN	LAN取出口 (テレホンガイド)
㉓	㉔	壁照明
㉕	㉖	リモコン (給湯関係・ルフロ)
㉗	㉘	メーター
㉙	㉚	分電盤
㉛	㉜	チャイム

※ACコンセント天井付け
※TVアンテナ工事
※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

階段の仕様(mm)
階段有効幅 780
踏面 227.5
蹴上 2900÷14段=207.14
手摺の出 90



決定図

訂正

浜岡一級総合設計事務所
一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号
一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌



株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所
事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号

年月日

2025.12.28

縮尺

1/50

件名

山本卓矢様 寛子様邸 新築工事

図名

2階平面図

設計

酒井

IC

青島

工事

青島

図番

3-2