

ポーチ灯
×1
センサー付きダウンライト
DDL_6259YS



基本照明ダウンライト
×9
DDL_6132AW



パントリー、脱衣ランドリー、WIC
×4
ダウンライト
DDL_6132AW



洋室②③④
×3
シーリングライト
DCL_42121



LDK
×5
調光調色ダウンライト
DDL_6205FWG



LDK
×7
調光調色ダウンライト
DDL_CD021W



ドアホン：VL-SE31XL
(Panasonic)



内部SW：アドバンス
マットホワイト



内部コンセント：アドバンス
マットホワイト（一部マットグレー）



引っ掛けシーリング
×3



外部：スマートデザインシリーズ
外壁色合わせ（未定）



決定図

ホール①

×1

ブラケット

CL①

×1

ブラケット

DBK_41544Y



LDK

×1

調光調色SW

DP_42057



調光器 | PWM信号制御 | 2回路用
DP-42057
¥27,000(税抜)
●プラスチック 白
●巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深35 出23mm 0.2kg
●調光(2回路)の場合:1回路あたり30台まで
調色調光の場合:30台まで
●食荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。
●AC100V
●3路オフライトスイッチ付
●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
●専用信号線 CPEV-1Pφ0.9~1.2 (総配線長100mまで)

LDK

×1

調光調色SW

DP_39672



LED専用調光器 位相タイプ 300VA用
DP-39672
¥17,800(税抜)
●プラスチック 白
●巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg
●LED専用
●容量300VA
●3路オフライトスイッチ付
●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
●AC100V
注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。
注)金属または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連続設置してご使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下でご使用ください。

玄関

×1

センサ-SW

WTA_14119W



3線/4線式
WTA14119W
[壁取付] 熱線センサ付自動スイッチ(親器)
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)
(明るさセンサ・手動スイッチ付) (マットホワイト)
3A 100V AC
プレート別売

PG House

山本卓矢様 寛子様

邸新築工事

Lighting Plan

2025.12.28

(図面 7-3)