

G2

壁付け 住宅用火災報知器			数量
H 熱感知	電池式(単独型)		
	露出型		
壁付け 住宅用火災報知器			数量
S 煙感知	電池式(単独型)		4
	露出型		

- ※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
- ※ 全室LED照明とする。
- ※ 標準天井高さ2,400
- ※ 特記無きガラスは型ガラス

* 凡例

- ☒ 管柱 (105×105)
- ◀▶ Kダクト (3.30倍 FRM-0641)
- △ 片筋違い (2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- ◻ たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)
- 構造用合板 (2.70倍)
(t=9 3イタ EXハイバ)
- ◻ 床点検口
- ◻ 天井点検口
- ↻ 換気扇
- ↻ 熱交換換気扇VLR-70

- ※ 全室LED照明とし、調光制御を採用する。
- ※ 非居室の照明は人感センサーを採用する。

アドバンスシリーズ		
スマートデザイン (外部)		
凡例		
1	コンセント	1ヶ所
2	コンセント	2ヶ所
3	コンセント	3ヶ所
1ET	コンセント1ヶ所接地ターミナル付	
2ET	コンセント2ヶ所接地ターミナル付	
WP	コンセント 防水型	
	エアコン用コンセント	
	200V用コンセント	
WP	防雨入線プレート	
	スイッチ	
3	3路スイッチ	
4	4路スイッチ	
	直結電源	
TV	テレビ取出口	
TEL	電話取出口 (テレホンガイド)	
LAN	LAN取出口 (テレホンガイド)	
	壁照明	
R	リモコン (給湯関係・ルフロ)	
WH	メーター	
t	分電盤	
	チャイム	

- ※ACコンセント天井付け
- ※TVアンテナ工事
- ※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

決定図

