

G2

壁付け 住宅用火災報知器			数量
H 熱感知	電池式(単独型)		
	露出型		
壁付け 住宅用火災報知器			数量
S 煙感知	電池式(単独型)		8
	露出型		

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2,400
※ 特記無きガラスは型ガラス

* 凡例

- ☒ 管柱 (105×105)
- ◀▶ Kダクト (3.30倍 FRM-0641)
- △ 片筋違い (2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- ⊗ たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)
- 構造用合板 (2.70倍)
(t=9 3枚 -EXハイパ-)
- △ 床点検口
- ⊗ 天井点検口
- ⊙ 換気扇
- ⊙ 熱交換換気扇VLR-70

アドバンスシリーズ		
スマートデザイン (外部)		
凡例	1	コンセント 1ヶ所
①	2	コンセント 2ヶ所
②	3	コンセント 3ヶ所
③	1ET	コンセント1ヶ所接地ターミナル付
④	2ET	コンセント2ヶ所接地ターミナル付
⑤	WP	コンセント 防水型
⑥		エアコン用コンセント
⑦		200V用コンセント
⑧	WP	防雨入線プレート
⑨		スイッチ
⑩	3	3路スイッチ
⑪	4	4路スイッチ
⑫		直結電源
⑬	TV	テレビ取出口
⑭	TEL	電話取出口 (テレホンガイド)
⑮	LAN	LAN取出口 (テレホンガイド)
⑯		壁照明
⑰		リモコン (給湯関係・ルフロ)
⑱		メーター
⑲		分電盤
⑳		チャイム

※ACコンセント天井付け
※TVアンテナ工事
※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

決定図

