

G2

壁付け 住宅用火災報知器			数量
H 熱感知	電池式(単独型)		
	露出型		
壁付け 住宅用火災報知器			数量
S 煙感知	電池式(単独型)		6
	露出型		

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2,400
※ 特記無きガラスは型ガラス

* 凡例

- ☒ 管柱 (105×105)
- ◀▶ Kダクト (3.30倍 FRM-0641)
- △ 片筋違い (2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- ⊠ たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)
- 構造用合板 (2.70倍)
(t=9 材種-EXハイバ-)
- ◻ 床点検口
- ⊠ 天井点検口
- ⊙ 換気扇
- ⊙ 熱交換換気扇VLR-70

決定図

訂正	浜岡一級総合設計事務所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	PG HOUSE ピージーハウス	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2) 第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年月日	2026.1.10	件名	寺田慎介様邸 新築工事	設計	IC	工事	図番
				縮尺	1/50	図名	2階平面図				