

■ 仕 様			■ HEAT20 G2		
断熱工事		■ 床:カネライトフォーム t90 ■ 土間床等の外周:スタイロフォームAT t50 ■ 壁:アクアフォームLITE吹付 t90 ■ 天井:アクファフォームLITE吹付 t220			
床下換気		■ 基礎パッキン JOTO (玄関・UB周り:気密基礎パッキン)			
防虫防蟻		■ 土壌処理・木部 ガントナーMC			
■ 外 部 仕 上 表			■ 22条地域		
部位		仕上・仕様・メーカー		色番・品番	
屋根		■ ガルバリウム鋼板(t0.35)UK立平 ニスクカラーPro GH 軒先通気金物 日本住環境株式会社【REV-15】		GCM36 Cペールゴールド	
パラペット笠木		■ なし			
破風・鼻隠		■ なし			
雨樋	(軒樋)	■ Panasonic サーフeskエアFS-I型		ブラック	
	(縦樋)	■ Panasonic S30角樋		ブラック	
軒天	屋根軒	■ なし			
	ポーチ軒	■ 神島化学 アルテザード		レッドシダーエイジング	
	バルコニー軒	■ なし			
オーバーハング水切り		■ ガルバリウム鋼板 ※外壁合わせ JOTO:HF-A3550		ブラック	
外壁	通気金物(15mm)	■メイン	Kmewエクセラージ・シックイフラット 光セラ	QFセラノ チタン ディープグレー	
	※下地面材:タイガーEXハイパー	■アクセントA	なし		
	防火認定 PC030BE-4028	■アクセントB	なし		
玄関ポーチ		■ 床 玄関に同じ		-	
基礎		■ 立上り巾木: モルタル刷毛引き		-	
基礎水切り金物		■ JOTO鋼板製 防鼠材付き水切り JOTO:WMF-N35		ブラック	
バルコニー	床・内壁	■ なし		-	
	笠木	■ なし			
外部建具		■ LIXIL EW(アルゴンガス高遮熱仕様LowEトリプルガラス クリア) ・SD、TSは、メーカー設定によるが、オペレーターハンドル優先とする ・オペレーター付サッシの場合は固定網戸とする ・グレモンハンドル式サッシの場合は可動網戸とする		外観 ブラック 内観 ホワイト ※樹脂パッキン・網戸付	
シャッター		■ LDK 掃き出しサッシ 手動 2ヶ所			
軒天通気金物					
玄関扉		■ LIXIL ジエスタ2 K2仕様 LIXILファミロック タグキー×3 (電池式)		ドア型: M17 型 ドア色: チーク浮造 ハンドル: S型ハンドル 色 ブラック	
外部物干し金物		■			
換気フード		■ 局所換気扇(トイレ 浴室 キッチンフード) 防火ダンパー無		外気フード: ブラック	
		■ ダクトレス熱交換換気システム (日本スティーベル株式会社) VLR-70E 防火ダンパー無		外気フード: B ブラック 室内パネル ホワイト	

■ 構 造 概 要					
基礎	■ RCベタ基礎コンクリート				
通し柱・管柱	■ 構造用集成材 105×105		間柱	■ 集成材	
土台	■ 桧 105×105	大引き	■ 桧 90*90	筋交い	■ 構造用製材 火打梁 ■ 鋼製火打(当社基準により米松あり)
桁・梁	■ 構造用製材及び集成材			制震装置	■ Kダンパー (株)アイ・エム・エー
■ 設 備 装 着 品					
住宅設備	部位	メーカー	商品名 ※ 詳細は見積り、プレゼン参照	見積りNo.	(日付)
	キッチン	LIXIL	■ ES	見積り番号 : M25109107270-008-2	(日付) 2025.12.03
	バックカウンタ ※オプション	LIXIL	■ ES	見積り番号 : M25109107270-008-3	(日付) 2025.12.03
	浴室	LIXIL	■ AX1616 PGハウス標準仕様	見積り番号 : M25109107270-008-1	(日付) 2025.12.03
	1Fトイレ	LIXIL	■ ベーシアシャワートイレ 白 ● タオル掛け: なし(支給品取付) タンク手洗 無し ● 紙巻き器: CF-AA22H /BW1	見積り番号 : M25109107270-008-5	(日付) 2025.12.03
	2Fトイレ	LIXIL	■ ベーシアシャワートイレ 白 ● タオル掛け: なし(支給品取付) タンク手洗 有り ● 紙巻き器: CF-AA22H /BW1	見積り番号 : M25109107270-008-6	(日付) 2025.12.03
	洗面台	LIXIL	■ カスタム パニティ その他 ● タオル掛け: KF-AA70D(リンク)	見積り番号 : M25109107270-008-4	(日付) 2025.12.03
			■		
給排水設備	給湯器	■ エコキュート370L Panasonic Sシリーズ スタンダードモデル 追い焚きフルオート			
	排水	■ 下水			
	外水栓	■ 1 カ所 (平面図参照)	■ 外部立栓柱: 立水栓(外構で施工)		
	外部ガーデンパン	■ 無し			
	その他	■ 洗濯機用単水栓: 緊急止水弁付 ■ 洗濯機用排水: トラップ金物(標準) ■ 排水さや管(長期優良住宅仕様)			
ガス配管設備	■ なし (配置図・平面図参照) ■ガス使用器具				
電気設備	インターホン	■ パナソニック VL-SE31XL			
	TVアンテナ	■ UHF + BS・110度CS／CSアンテナ [2K・4K・8K対応] ■ブラック ※電波状況によりホワイトになる可能性あり			
	エアコン	■ 設置場所: 洋室①② 隠蔽配管			
	ソーラー	■ あり(Qセルズ) 12 枚 5.28 KW Re.RISE-G3 440 (1722×1134×30)			
	※標準搭載	※メーカーのモデルチェンジ等で後継品に変更される可能性あり ■ 屋外パワコン エネルギーマネジメントシステム Cube J			
その他					
決定図					

決定図

	浜 岡 一 級 総 合 設 計 事 務 所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	 株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年 月 日	2026.1.4		件名	寺本唯麻 様邸 新築工事			設計	IC	工務	図 番
			縮尺			図面	仕上表 1			酒井		青島	1-1