

■ 仕 様		■ HEAT20 G2
断熱工事	■ 床:カネライトフォーム t90 ■ 土間床等の外周:スタイロフォームAT t50 ■ 壁:アクアフォームLITE吹付 t90 ■ 天井:アクアフォームLITE吹付 t220	
床下換気	■ 基礎パッキン JOTO (玄関・UB周り:気密基礎パッキン)	
防虫防蟻	■ 土壌処理・木部 ガントナーMC	

■ 外 部 仕 上 表			■ 22条地域
部位		仕上・仕様・メーカー	色番・品番
屋根		■ ガルバリウム鋼板(t0.35)UK立平 ニスクカラーPro GH 軒先通気金物 日本住環境株式会社【REV-15】	GHK01 Sブラック
パラペット笠木		■ なし	
破風・鼻隠		■ なし	
軒天	雨樋 (軒樋)	■ Panasonic サーフエスケアFS-I型	オークグレー
	(縦樋)	■ Panasonic S30角樋	オークグレー
	■ なし		
軒天	屋根軒	■ ニチハ軒天5 木目調 910×1820×5	ライト
	ポーチ軒	■ ニチハ軒天5 木目調 910×1820×5	ライト
	バルコニー軒	■ なし	
オーバーハング水切り		■ ガルバリウム鋼板 ※外壁合わせ JOTO:HF-A3550	アンバーグレー
外壁	通気金物(15mm)	■メイン ニチハ モエンエクセラード16 Vシリーズ ルビドフラットV	ヘイジグレー
	※下地面材:タイガーEXハイパー	■アクセントA なし	
	防火認定 PC030BE-4028	■アクセントB なし	
玄関ポーチ		■ 床 玄関に同じ	-
基礎		■ 立上り巾木: モルタル刷毛引き	-
基礎水切り金物		■ JOTO鋼板製 防鼠材付き水切り JOTO:WMF-N35	アンバーグレー
バルコニー	床・内壁	■ なし	-
	笠木	■ なし	
外部建具		■ LIXIL EW(アルゴンガス高遮熱仕様LowEトリプルガラス クリア) ※スツックのみサーモスⅡ-H(アルゴンガスLowEペアガラス クリア) ・SD、TSは、メーカー設定によるが、オペレーターハンドル優先とする ・オペレーター付サッシの場合は固定網戸とする ・グレモンハンドル式サッシの場合は可動網戸とする	外観 ホワイト 内観 ホワイト ※樹脂パッキン・網戸付
シャッター		■ なし	
軒天通気金物		■ なし	
玄関扉		■ LIXIL ジェスタ2 K2仕様 LIXILファミロック タグキー×3 (電池式) ※標準キー収納リモコン×2	ドア型: M17 型 ドア色: チーク浮造 ハンドル: S型ハンドル 色: ブラック
外部物干し金物		■ なし	
換気フード	■ 局所換気扇(トイレ 浴室 キッチンフード) 防火ダンパー無		外気フード: シルバー
	■ ダクトレス熱交換換気システム (日本スティーベル株式会社) VLR-70E		外気フード: S シルバー 室内パネル ホワイト
	防火ダンパー無		

■ 構 造 概 要			
基礎	■ RCベタ基礎コンクリート		
通し柱・管柱	■ 構造用集成材 105×105	間柱	■ 集成材
土台	■ 桧 105×105 大引き ■ 桧 90*90	筋交い	■ 構造用製材 火打梁 ■ 鋼製火打(当社基準により米松あり)
桁・梁	■ 構造用製材及び集成材		制震装置 ■ Kダンパー (株)アイ・エム・エー

■ 設 備 装 着 品				
住宅設備	部位	メーカー	商品名 ※ 詳細は見積り、プレゼン参照	見積りNo. (日付)
	キッチン	LIXIL	■ ES	見積り番号 : M25119238165-008-2 (日付) 2026.2.28
	バックカウンタ ※オプション	LIXIL	■ ES L2580(スライドストッカー×2+マルチスペース)	見積り番号 : M25119238165-008-3 (日付) 2026.2.28
	浴室	LIXIL	■ AX1616 PGハウス標準仕様	見積り番号 : M25119238165-008-1 (日付) 2026.2.28
	1Fトイレ	LIXIL	■ ベーシアハーモJタイプ 白 ● タオル掛け:無し タンク手洗 無し ● 紙巻き器: CF-AA22H /WA	見積り番号 : M25119238165-008-5 (日付) 2026.2.28
	洗面台	LIXIL	■ EV W1200(D500タイプ) 扉:グロスホワイト	見積り番号 : M25119238165-008-4 (日付) 2026.2.28
			その他 ● タオル掛け:KF-AA71D(ハール)	
給排水設備	給湯器		■ エコキュート370L Panasonic Sシリーズ スタンダードモデル 追い焚きフルオート	
	排水		■ 合併浄化槽 5人槽 ポンプアップ無	
	外水栓		■ 2カ所 (平面図参照) ■ 外部立栓柱: PVC製 水栓柱12型アイホリー【前澤化成工業】	
	外部ガーデンパン		■ 無し	
	その他		■ 洗濯機用単水栓: 緊急止水弁付 ■ 洗濯機用排水:トラップ金物(標準)	
			■ 排水さや管(長期優良住宅仕様)	
ガス配管設備			■ なし (配置図・平面図参照) ■ ガス使用器具	
電気設備	インターホン		■ パナソニック VL-SE31XL	
	TVアンテナ		■ UHF + BS・110度CS／CSアンテナ [2K・4K・8K対応] ■ブラック ※電波状況によりホワイトになる可能性あり	
	エアコン		■ 設置場所:	
	ソーラー		■ あり(Qセルズ) 12 枚 5.28 KW Re.RISE-G3 440 (1722×1134×30)	
	※標準搭載		※メーカーのモデルチェンジ等で後継品に変更される可能性あり ■ 屋外パワコン エネルギーマネジメントシステム Cube J ■ 蓄電池 QREADY-B77-1	
その他				決定図

	浜 岡 一 級 総 合 設 計 事 務 所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	 株式会社 LIFE FUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2) 第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年 月 日	件名	設計 IC 工務 図 番 角谷 青島 1-1
			2026.3.1	小林大樹 様邸 新築工事	
			縮尺	図面 仕上表 1	