

G1

壁付け 住宅用火災報知器			数量
H 熱感知	熱感知器	電池式(単独型)	
	露出型		
壁付け 住宅用火災報知器			数量
S 煙感知	煙感知器	電池式(単独型)	4
	露出型		

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2,400
※ 特記無きガラスは型ガラス

* 凡例

- 管柱 (105×105)
- Kダクト (3.30倍 FRM-0641)
- 片筋違い (2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)
- 構造用合板 (2.70倍)
(t=9 3イタ EXハイバ)
- 床点検口
- 天井点検口
- 換気扇
- 熱交換換気扇VLR-70

アドバンスシリーズ	
スマートデザイン (外部)	
凡例	
1	コンセント 1ヶロ
2	コンセント 2ヶロ
3	コンセント 3ヶロ
1ET	コンセント1ヶロ接地ターミナル付
2ET	コンセント2ヶロ接地ターミナル付
WP	コンセント 防水型
	エアコン用コンセント
	200V用コンセント
WP	防雨入線プレート
	スイッチ
3	3路スイッチ
4	4路スイッチ
	直結電源
TV	テレビ取出口
TEL	電話取出口 (テレホンガイド)
LAN	LAN取出口 (テレホンガイド)
	壁照明
R	リモコン (給湯関係・ルフロ)
WH	メーター
t	分電盤
チャイム	

※ACコンセント天井付け
※TVアンテナ工事
※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

決定図

