

```
mkdir shell00 // (mdir = make directory) : crée le répertoire shell00
cd shell00    // (cd = change directory) : navigue vers le répertoire shell00
mkdir ex00    // crée le répertoire ex00
cd ex00       // navigue vers le répertoire ex00

// SOLUTION 1 :

vim z         // ouvre l'éditeur de texte vim pour afficher le contenu du fichier z
              // (le crée s'il n'existe pas encore)
<i>           // (i = insert) : entre dans le mode insertion de vim (-- INSERT --) de vim
<shift> + <z> // écrit Z
<escape>     // sort du mode insertion de vim
:wq          // (: = commande vim) ; (w = write (sauvegarder)) ; (q = quit (quitter))
              // donc (:wq = commande vim pour sauvegarder et quitter vim)
<enter>      // valide la commande vim
```

// SOLUTION 2 :

```
echo "Z" > z  // echo "Z" : affiche "Z" (sans les guillemets) à l'écran
              // > z : redirige la sortie écran
              // (le résultat qui est normalement affiché à l'écran)
              // vers le contenu du fichier z (le crée s'il n'existe pas encore)

cat z         // affiche le contenu du fichier z à l'écran
```

ASTUCES :

Utiliser man (man : manual) précédé du nom de la commande pour avoir toutes les infos sur cette commande (exemples : man mkdir, man cd, man vim, man cat ...)

Taper vimtutor dans le terminal pour apprendre à utiliser vim