```
cd /home/event/discovery piscine
mkdir cell34
cd cell34
mkdir ex04
cd ex04
mkdir ex00bis
cd ex00bis
        // Aller sur https://jquery.com/download/ et faire un clic droit sur
        // "Download the uncompressed, development jQuery 3.7.1" puis enregistrer la cible du lien sous...
        // Sélectionner le dossier /home/event/discovery piscine/cell34/ex04/ex00bis
cp /home/event/discovery piscine/cell30/ex00/background.html background.html
cp /home/event/discovery piscine/cell30/ex00/background.css background.css
cp /home/event/discovery piscine/cell30/ex00/background.js background.js
vim background.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
        <head>
                <title>Background</title>
                <meta charset="UTF-8">
                <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
                <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                <link rel="stylesheet" href="background.css">
        </head>
        <body>
                <button id="random-bg-btn">Click me!</button>
                // lien vers jquery
                <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
                <script src="background.js"></script>
        </body>
</html>
```

```
echap
:wq
enter
vim background.js
i
// JQUERY : attend que le document soit prêt avant que le code à l'intérieur de ce bloc (des accolades)
// soit exécuté (pour que la page soit manipulée sans risque)
$(document).ready(function() {
        function randomColorChannel() {
                return Math.floor(Math.random() * 256);
        }
        function randomRGB() {
                let R = randomColorChannel();
                let G = randomColorChannel();
                let B = randomColorChannel();
                return `rgb(${R}, ${G}, ${B})`;
        }
        // JQUERY : sélectionne l'élément d'id random-bg-btn et lui attribue l'event listener "click"
        // la fonction anonyme suivante sera exécutée lors du clic
        $("#random-bg-btn").on("click", function() {
                // JQUERY : sélectionne le body et lui applique la propriété CSS background-color
                // avec comme valeur
                // celle retournée par randomRGB()
                $("body").css("background-color", randomRGB());
        });
});
echap
:wq
enter
```

firefox background.html