

Лабораторная работа №9

Операционные системы

Кирилюк С. А.

08 апреля 2023

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Физико-математический факультет

Информация

- Кириллюк Светлана Алексеевна
- Студент физико-математического факультета
- Направление математика и механика
- Российский университет дружбы народов
- kulyabov-ds@rudn.ru


Вводная часть

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Ход работы

Создание файла

Открыв emacs, я создала файл lab07.sh и набрала в нём текст. С помощью комбинации клавиш я сохранила набранный текст.



```
#!/bin/bash
HELL=hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

.....

Я вырезала одной командой целую строку, вставила эту строку в конец файла; выделила область текста, скопировала её в буфер обмена и вставила область в конец файла; вновь выделила эту область и на этот раз вырезала её, отменила последнее действие.

```
#!/bin/bash
HELL=hello

    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

```
#!/bin/bash
HELL=hello
    LOCAL HELLO=World
```



Перемещение курсора

Переместила курсор в начало строки и в конец. Переместила курсор в начало и в конец буфера.

```
#!/bin/bash
HELL=hello
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
```

```
#!/bin/bash
HELL=hello
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
```

Затем вывела список активных буферов на экран, переместилась во вновь открытое окно со списком открытых буферов и переключилась на другой буфер. После чего закрыла это окно и вновь переключилась между буферами, но уже без вывода их списка на экран. Я поделила фрейм на 4 части, в каждом из четырёх созданных окон открыла новый буфер и ввела строку текста.



```
#!/bin/bash
HELL=hello
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

#!/bin/bash
HELL=hello
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

-:--- lab07.sh All L1 (Shell-script[ba
#!/bin/bash
HELL=hello
  LOCAL HELLO=World

-:--- lab07.sh All L16 (Shell-script[ba
#!/bin/bash
HELL=hello
  LOCAL HELLO=World
```

Переключившись в режим поиска, нашла несколько слов, присутствующих в тексте и переключилась между результатами поиска. Выйдя из режима поиска, перешла в режим поиска и замены, ввела текст, который следует найти и заменила, затем ввела текст для замены. И испробовала другой режим поиска.

fdpofpopdfo

alpapospsp

... ..
... ..

Заключение

В ходе проделанной работы я познакомилась с операционной системой Linux. Получила практические навыки работы с редактором Emacs.