

テーブルレイアウト

名称	予定データ メイン
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiDataMain

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	出荷予定日	syukka_yoteibi		date					UNIQUE制限
3	当日予定NO	yotei_no		int					UNIQUE制限(999など使用するためintで)
4	予定時刻	yotei_zikoku		time		○			
5	現場ID	genba_id		uniqueidentifier					
6	工事名称1 (出荷用)	kozi_mei1		nvarchar	50				
7	工事名称2 (出荷用)	kozi_mei2		nvarchar	50				
8	施工者1 ID	seko1_id		uniqueidentifier					
9	施工者1 略称	seko1_ryakusyo1		nvarchar	50				
10	施工者1 略称 (2 段目)	seko1_ryakusyo2		nvarchar	50				
11	施工者2 ID	seko2_id		uniqueidentifier					
12	施工者2 略称	seko2_ryakusyo1		nvarchar	50				
13	施工者2 略称 (2 段目)	seko2_ryakusyo2		nvarchar	50				
14	販売店1ID	hanbai1_id		uniqueidentifier					
15	販売店1 略称	hanbai1_ryakusyo		nvarchar	50				

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
16	販売店2ID	hanbai2_id		uniqueidentifier					
17	販売店2略称	hanbai2_ryakusyo		nvarchar	50				
18	伝票配合ID	denpyo_haigo_id		uniqueidentifier					
19	練配合ID	neri_haigo_id		uniqueidentifier					
20	売上配合ID	uriage_haigo_id		uniqueidentifier					
21	配合規格分類	haigo_kikaku_bunrui		tinyint					
22	伝票配合区分	denpyo_haigo_kubun		bit					JIS区分 0=JIS品、1=JIS規格外品
23	売上配合区分	uriage_haigo_kubun		bit					JIS区分 0=JIS品、1=JIS規格外品
24	伝票発行区分	denpyo_hakko_kubun		tinyint					伝票発行 0=する、1=しない
25	配合の種別	haigo_syubetu		tinyint					
26	スラッジ水の使用	sludgeW_siyo		bit					0=使用しない、1=使用する（※A・B方法の判定は配合マスターから取得する）
27	地域ID	tiiki_id		uniqueidentifier					
28	プラント渡し区分	plant_watasi_kubun		tinyint					0=指定無し、1=P渡し1、2=P渡し2、3=P渡し3
29	出荷区分	syukka_kubun		tinyint		○			
30	車両区分	syaryo_kubun		tinyint		○			
31	号機区分	goki_kubun		tinyint					0=指定無し、1=1号機、2=2号機、3=3号機
32	現金区分	genkin_kubun		bit					0=指定無し、1=現金
33	状況区分（予定）	zyokyo_kubun_yotei		tinyint					0=確定、1=待ち（受注時や出荷前の状況を記録し、予定一覧表の帳票等で使用）
34	代納フラグ	dainoflg		bit					
35	工場ID	kozuyo_id		uniqueidentifier					UNIQUE制限

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
36	契約工場ID	keiyaku_kozyo_id		uniqueidentifier					
37	売上工場ID	uriage_kozyo_id		uniqueidentifier					
38	出荷予定台数	syukka_yotei_daisu		int					
39	出荷予定数量	syukka_yotei_suryo		money					
40	伝票納入単位	denpyo_nonyu_tani		money					
41	初期登録年月日	syokaitorokunengappi		datetime					
42	最終修正年月日	saisyutorokunengappi		datetime					
43	修正端末	nyuryokutanmatu		nvarchar	30				

名称	予定データ 状況区分（出荷）
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_ZyokyoKubunSyukka

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	状況区分（出荷）	zyokyo_kubun_syukka		tinyint					0=指定無し、1=完了、2=待ち（当日出荷後の現場から連絡待ち（追加、終了）等の状態に使用）

名称	予定データ 割増
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_Warimasi

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	連番	renban	○	tinyint					
3	割増ID	warimasi_id		uniqueidentifier					
4	割増名称	warimsi_mei		nvarchar	50				

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
5	割増単価	warimasi_tanka		money					

名称	予定データ 備考
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_Biko

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
	連番	renban	○	tinyint					0～7 （3が備考日報（旧YT58））
	備考	biko		nvarchar	50				

名称	予定データ 伝票印字用類累計
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_DenpyoInziRuikei

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	累計台数	ruikei_daisu		int					
3	出荷実績数量	syukka_zisseki_suryo		money					
4	代納代練台数	dainodaineri_daisu		int					
5	代納代練数量	dainodaineri_suryo		money					

名称	予定データ 配合指示値
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_Haigo_Siziti

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	連番	renban	○	tinyint					
3	素子名	sosi_mei		varchar	4				C1,W1 etc...
4	値	value		money					

名称	予定データ TP採取
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_TpSaisyu

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	工程午前予定フラグ	kotei_gozen_yotei		bit					
3	工程午後予定フラグ	kotei_gogo_yotei		bit					

名称	予定データ 運行管理
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_UnkoKanri

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	ピッチ	pitti		int					単位：分
3	往路	oro		int					単位：分
4	復路	hukuro		int					単位：分
5	昼時間開始	hiruzikan_kaisi		time		○			
6	昼時間終了	hiruzikan_syuryo		time		○			

名称	予定データ 運行管理分納
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_UnkoKanriBunno

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	連番	renban	○	tinyint					
3	分納時間	bunno_zikan		time					
4	分納数量	bunno_suryo		money					
5	分納ピッチ	bunno_pitti		int					単位：分

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
6	分納往路	bunno_oro		int					単位：分
7	分納復路	bunno_hukuro		int					単位：分

名称	予定データ メビウスループ
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_MobiusLoop

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	メビウス記号1	mobius_kigo1		varchar	50				
3	メビウス記号2	mobius_kigo2		varchar	50				
4	メビウスループ使用	mobius_siyo		bit					

名称	予定データ 操作盤連動
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_SosabanRendo

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	空練り半練り	karanerihanneri		tinyint					0:通常 1:空練り 2:半練り
3	現場別W素子指定	genbabetu_w_sosi_sitei		bit					
4	自動スランプ・スランプ加調整	zido_slump_slumpflow_tyosei		bit					
5	目標スランプ	mokuhyo_slump		money		○			

名称	予定データ 納入管理
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_NonyuKanri

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
2	QRコード印字	qr_code_inzi		bit					
3	QR機器No	qr_kiki_no		tinyint					

名称	予定データ 一覧表
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_Itiranhyo

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	確認フラグ	gyo_color_henko1		tinyint					

代納代練り等で工場間で予定データを配信し、受信工場が確認した時に「1」

名称	予定データ 注意喚起(時間)
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_Tyuikanki_Zikan

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	連番	renban	○	tinyint					
3	有効/無効	yuko_muko		bit					0=無効、1=有効
4	時間	zikan		time					
5	メッセージ	message		nvarchar	50				

名称	予定データ 注意喚起(台数)
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_Tyuikanki_Daisu

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	連番	renban	○	tinyint					
3	有効/無効	yuko_muko		bit					0=無効、1=有効
4	台数	daisu		int					
5	以上 or 超過 or 毎	izyo_tyoka_mai		tinyint					0：以上 1：超過 2：毎

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
6	メッセージ	message		nvarchar	50				

名称	予定データ 注意喚起(数量)
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_Tyuikanki_Suryo

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	連番	renban	○	tinyint					
3	有効/無効	yuko_muko		bit					0=無効、1=有効
4	数量	suryo		money					
5	以上 or 超過 or 毎	izyo_tyoka_mai		tinyint					0：以上 1：超過 2：毎
6	メッセージ	message		nvarchar	50				

沖縄協組仕様

名称	予定データ 沖縄協組
データベース名	NaDat
テーブル名	YoteiData_Okinawa

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	少数桁	備考
1	予定ID	yotei_id	○	uniqueidentifier					
2	TPフラグ	tp_flg		bit					
3	受渡区分	ukewatasi_kubun		nvarchar	3				(※空白登録あり) 0：通常, 1：通常売上, 2：通常仕入, 3：共同輸送, 4：調整売上, 5：調整仕入
4	代納理由コード	dainoriyu_code		nvarchar	3				(※空白登録あり) 1：多忙, 2：故障・停電, 3：休日, 4：閉鎖, 5：小型多忙無, 6：軽量無, 7：業者指定, 8：出荷調整, 9：その他

SQL

YoteiDataMain

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiDataMain](
    [yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [syukka_yoteibi] [date] NOT NULL,
    [yotei_no] [int] NOT NULL,
    [yotei_zikoku] [time],
    [genba_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [kozi_mei1] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [kozi_mei2] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [seko1_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [seko1_ryakusyo1] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [seko1_ryakusyo2] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [seko2_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [seko2_ryakusyo1] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [seko2_ryakusyo2] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [hanbai1_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [hanbai1_ryakusyo] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [hanbai2_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [hanbai2_ryakusyo] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [denpyo_haigo_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [neri_haigo_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [uriage_haigo_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [haigo_kikaku_bunrui] [tinyint] NOT NULL,
    [denpyo_haigo_kubun] [bit] NOT NULL,
    [uriage_haigo_kubun] [bit] NOT NULL,
    [denpyo_hakko_kubun] [tinyint] NOT NULL,
    [haigo_syubetu] [tinyint] NOT NULL,
    [sludgeW_siyo] [bit] NOT NULL,
    [tiiki_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [plant_watasi_kubun] [tinyint] NOT NULL,
    [syukka_kubun] [tinyint],
    [syaryo_kubun] [tinyint],
    [goki_kubun] [tinyint] NOT NULL,
    [genkin_kubun] [bit] NOT NULL,
    [zyokyo_kubun_yotei] [tinyint] NOT NULL,
    [dainoflg] [bit] NOT NULL,
    [kozyo_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [keiyaku_kozyo_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [uriage_kozyo_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [syukka_yotei_daisu] [int] NOT NULL,
    [syukka_yotei_suryo] [money] NOT NULL,
    [denpyo_nonyu_tani] [money] NOT NULL,
    [syokaitorokunengappi] [datetime] NOT NULL,
    [saisyutorokunengappi] [datetime] NOT NULL,
    [nyuryokutanmatu] [nvarchar](30) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_YoteiDataMain] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [yotei_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
UNIQUE NONCLUSTERED
(
    [syukka_yoteibi] ASC,
    [yotei_no] ASC,
    [kozyo_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_ZyokyoKubunSyukka

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_ZyokyoKubunSyukka](
    [yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [zyokyo_kubun_syukka] [tinyint] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_YoteiData_ZyokyoKubunSyukka] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [yotei_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_Warimasi

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_Warimasi](
    [yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [renban] [tinyint] NOT NULL,
    [warimasi_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [warimasi_mei] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [warimasi_tanka] [money] NOT NULL,

    CONSTRAINT [PK_YoteiData_Warimasi] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [yotei_id] ASC,
    [renban] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_Biko

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_Biko](
    [yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [renban] [tinyint] NOT NULL,
    [biko] [nvarchar](50) NOT NULL,

    CONSTRAINT [PK_YoteiData_Biko] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [yotei_id] ASC,
    [renban] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_DenpyoInziRuikei

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_DenpyoInziRuikei](
    [yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [ruikei_daisu] [int] NOT NULL,
    [syukka_zisseki_suryo] [money] NOT NULL,
```

```
[dainodaineri_daisu] [int] NOT NULL,  
[dainodaineri_suryo] [money] NOT NULL,  
CONSTRAINT [PK_YoteiData_DenpyoInziRuikei] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
[yotei_id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_Haigo_Siziti

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_Haigo_Siziti](  
[yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,  
[renban] [tinyint] NOT NULL,  
[sosi_mei] [varchar](4) NOT NULL,  
[value] [money] NOT NULL,  
CONSTRAINT [PK_YoteiData_Haigo_Siziti] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
[yotei_id] ASC,  
[renban] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_TpSaisyu

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_TpSaisyu](  
[yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,  
[kotei_gozen_yotei] [bit] NOT NULL,  
[kotei_gogo_yotei] [bit] NOT NULL,  
CONSTRAINT [PK_YoteiData_TpSaisyu] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
[yotei_id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_UnkoKanri

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_UnkoKanri](  
[yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,  
[pitti] [int] NOT NULL,  
[oro] [int] NOT NULL,  
[hukuro] [int] NOT NULL,  
[hiruzikan_kaisi] [time],  
[hiruzikan_suryo] [time],  
CONSTRAINT [PK_YoteiData_UnkoKanri] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
[yotei_id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_UnkoKanriBunno

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_UnkoKanriBunno](
[yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[renban] [tinyint] NOT NULL,
[bunno_zikan] [time] NOT NULL,
[bunno_suryo] [money] NOT NULL,
[bunno_pitti] [int] NOT NULL,
[bunno_oro] [int] NOT NULL,
[bunno_hukuro] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_YoteiData_UnkoKanriBunno] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[yotei_id] ASC,
[renban] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_MobiusLoop

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_MobiusLoop](
[yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[mobius_kigo1] [varchar](50) NOT NULL,
[mobius_kigo2] [varchar](50) NOT NULL,
[mobius_siyo] [bit] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_YoteiData_MobiusLoop] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[yotei_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_SosabanRendo

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_SosabanRendo](
[yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[karanerihanneri] [tinyint] NOT NULL,
[genbabetu_w_sosi_sitei] [bit] NOT NULL,
[zido_slump_slumpflow_tyosei] [bit] NOT NULL,
[mokuhyo_slump] [money],
CONSTRAINT [PK_YoteiData_SosabanRendo] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[yotei_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_NonyuKanri

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_NonyuKanri](
[yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[qr_code_inzi] [bit] NOT NULL,
[qr_kiki_no] [tinyint] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_YoteiData_NonyuKanri] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[yotei_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_Itiranhyo

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_Itiranhyo](
[yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[gyo_color_henko1] [tinyint] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_YoteiData_Itiranhyo] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[yotei_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_Tyuikanki_Zikan

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_Tyuikanki_Zikan](
[yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[renban] [tinyint] NOT NULL,
[yuko_muko] [bit] NOT NULL,
[zikan] [time] NOT NULL,
[message] [nvarchar](50) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_YoteiData_Tyuikanki_Zikan] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[yotei_id] ASC,
[renban] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_Tyuikanki_Daisu

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_Tyuikanki_Daisu](
[yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[renban] [tinyint] NOT NULL,
[yuko_muko] [bit] NOT NULL,
[daisu] [int] NOT NULL,
[izyo_tyoka_mai] [tinyint] NOT NULL,
[message] [nvarchar](50) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_YoteiData_Tyuikanki_Daisu] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[yotei_id] ASC,
[renban] ASC
```

```
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
 ) ON [PRIMARY]
```

YoteiData_Tyuikanki_Suryo

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_Tyuikanki_Suryo](  
  [yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,  
  [renban] [tinyint] NOT NULL,  
  [yuko_muko] [bit] NOT NULL,  
  [suryo] [money] NOT NULL,  
  [izyo_tyoka_mai] [tinyint] NOT NULL,  
  [message] [nvarchar](50) NOT NULL,  
  CONSTRAINT [PK_YoteiData_Tyuikanki_Suryo] PRIMARY KEY CLUSTERED  
  (  
    [yotei_id] ASC,  
    [renban] ASC  
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
  ) ON [PRIMARY]
```

沖縄協組仕様

YoteiData_Okinawa

```
CREATE TABLE [dbo].[YoteiData_Okinawa](  
  [yotei_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,  
  [tp_flg] [bit] NOT NULL,  
  [ukewatasi_kubun] [nvarchar](3) NOT NULL,  
  [dainoriyu_code] [nvarchar](3) NOT NULL,  
  CONSTRAINT [PK_YoteiData_Okinawa] PRIMARY KEY CLUSTERED  
  (  
    [yotei_id] ASC  
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
  ) ON [PRIMARY]
```