

Лабораторная работа № 3

Настройка прав доступа
SACKO LASSINÉ

Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в Linux.

Задание

- Изучить команды `chgrp`, `chmod`, `getfacl`, `setfacl`.
- Настроить базовые разрешения.
- Настроить специальные разрешения.
- Настроить расширенные разрешения с использованием ACL.

Базовые права доступа

Созданы каталоги:

`mkdir /data/main /data/third` Для каталогов назначены группы:

`/data/main → main /data/third → third`

Установлены права:

`chmod 770 /data/main chmod 770 /data/third` Проверка доступа

Проверен доступ пользователя bob к каталогам `/data/main` и `/data/third`.

Права доступа определяют возможность пользователя переходить в каталог и создавать файлы.

Специальные разрешения

Для общего каталога `/data/main` установлены:

SGID Sticky Bit

Команда:

`chmod g+s,o+t /data/main SGID`

SGID позволяет новым файлам в каталоге наследовать группу-владельца каталога.

Для `/data/main` новые файлы получают группу:

main Sticky Bit

Sticky Bit защищает файлы общего каталога от удаления другими пользователями.

Пользователь может удалять собственные файлы, но не файлы другого пользователя.

ACL

Настроены расширенные разрешения ACL.

Для /data/main предоставлен доступ группе third.

Для /data/third предоставлен доступ группе main.

Использованы команды:

setfacl getfacl Default ACL

Настроены ACL по умолчанию для новых файлов.

Это позволяет автоматически наследовать необходимые разрешения при создании новых объектов.

Проверка пользователя carol

Проверена работа ACL от имени пользователя carol.

Проверены операции удаления и изменения файлов в /data/main.

Результаты

В ходе работы проверены:

базовые права доступа; групповые права; SGID; Sticky Bit; ACL; Default ACL. Вывод

Получены практические навыки настройки прав доступа в Linux.

Использованы команды:

chgrp chmod setfacl getfacl

Лабораторная работа выполнена.