Codex 与 Claude Code

六种场景下的优势、限制与选择

从团队已经具备的账户、开发环境和审阅流程出发，选出值得先试的一方。

决策场景	Codex	Claude Code
个人试用	免费桌面入口按批开放	Pro 包含 Claude Code
GitHub 审阅	仓库规则 + 高优先级提醒	团队托管核验 + 分级意见
值班接回本机	iPhone 配对 Mac 或 PC	Android、iOS、浏览器接续
合盖后交付	复用已发布的环境跑独立任务	终端交给云端，再接回本地
流水线检查	只读执行，结果与进度分流	JSON 携带会话费用估算
企业云采购	本地客户端直连 AWS Bedrock	AWS、GCP 或 Foundry 推理

先从这两种约束做选择

团队已用 AGENTS.md 约定审阅规则，只想收到严重缺陷提醒，先试 Codex。值班必须从 Android 或浏览器接回本机文件与工具，先试 Claude Code。

如果只要求电脑合盖后继续执行，双方都有云端路径。此时最值得测试的是：谁能在你们的依赖、凭据和测试条件下交付可复核的修改。

本次比较两家公开产品说明。未做双边同仓测试，实际代码质量、工时、单次成本和租户开通状态仍待验证。

场景 01 / 个人试用

个人试用，先花哪一笔钱

只想验证一个小仓库是否值得交给编码助手。

Codex

Free 桌面档标价为零，Luna 按开放进度提供。Plus 公开月价为 20 美元，列有网页、CLI、IDE 和 iOS 入口。

Claude Code

个人价格页在 Pro 档列出 Claude Code。Pro 按月付为 20 美元，年付须一次支付 200 美元。

选型判断

预算为零且桌面入口已开放，先试 Codex。若已订 Claude Pro 且有剩余额度，用 Claude Code 做第一轮可省下新增订阅。

接受的限制

两家基础付费档的公开月价相同。桌面免费入口无法验证付费 CI 工作方式；年付折算价也无法回答每修好一个缺陷要花多少钱。

建议的验证动作

在实际账户用一个有回归测试的小缺陷试跑，记下可用入口、额度变化、人工返工和最终账单，再决定是否加订。

场景 02 / GitHub 审阅

让代码审阅符合团队习惯

团队在 GitHub 合并改动，希望严重缺陷能被指出，同时控制审阅噪声。

Codex

连接 GitHub 仓库后可用 @codex review 按需审阅，也可设置自动触发。Codex 读取 AGENTS.md 中的仓库规则；GitHub 审阅聚焦 P0、P1 问题。

Claude Code

托管 Code Review 面向 Team 和 Enterprise。多个代理检查改动，核验后按严重度给出行内意见、摘要和检查结果。各套餐也可在本地会话请求审阅。

选型判断

已有 AGENTS.md、只希望 PR 收到高优先级提醒，先试 Codex。团队已有合适的 Claude 组织，想把分级发现和核验结果留在 PR 上，先试托管 Code Review。

接受的限制

Codex 的筛选会让较低优先级问题留给其他检查。Claude 托管审阅要由组织所有者配置，启用零数据保留的组织无法开通；服务也不会替团队批准或拦截合并。

建议的验证动作

选一份含已知严重缺陷和轻微问题的旧 PR，隐藏已有评论。记录命中项、误报、漏项和复核分钟数。

场景 03 / 值班接回本机

离开工位，继续用本机环境

线上故障只在开发机的依赖环境里复现，你手边只有手机或浏览器。

Codex

iOS 上的 ChatGPT 可配对 Mac 或 Windows PC，查看修改、测试与待批动作。需同账号及工作区，电脑保持唤醒联网，功能受开放进度和工作区设置影响。

Claude Code

Remote Control 可从 Android、iOS 或浏览器接回本地会话，沿用本机文件和工具。主机与 Claude 进程需保持运行；要求符合条件的订阅，API 密钥不适用。

选型判断

硬条件是用 Android 或另一台电脑的浏览器接回同一会话，优先试 Claude Code。已有配对的 iPhone 和 Codex 工作区，移动审批本身不足以构成迁移理由。

接受的限制

选本机会话就要维护主机在线。Claude 断线后可等主机恢复再连；若任务必须在主机关机期间继续，应转向云端并重新验证环境。

建议的验证动作

用实际值班手机发起一次审批，切换网络再重连；确认同一工作目录、测试日志与待办仍可见。

场景 04 / 合盖后交付

合上电脑，等一个可验收的改动

晚上交出修复任务，第二天需要看到改了什么、测试是否通过。

Codex

从已发布的项目环境启动，每项任务有自己的工作区，电脑休眠也能继续。回来后可看文件改动和检查结果，要求修改，再提交或开 PR。

Claude Code

云会话在托管或组织配置的自托管环境运行，合盖后继续。可从终端送往云端或接回本地；从 GitHub 克隆并推送分支需要连接仓库。

选型判断

一组独立任务共用已发布的项目环境，先试 Codex。若开发者需要把同一任务从终端交到云端，再接回终端调试，优先验证 Claude Code 的会话交接。

接受的限制

两者都能离开笔记本继续。Codex 要先完成项目环境设置；Claude 受套餐、席位或组织角色约束，云会话计入用量。无法在云端复现的依赖会改变选择。

建议的验证动作

从同一提交在干净环境中跑需要私有依赖的测试，检查分支能否取回、失败日志是否完整、授权是否只覆盖所需仓库。

场景 05 / 流水线检查

把一次检查接进流水线

同一个提交，需要机器可读的结论，也要能追查失败原因。

Codex

codex exec 默认在只读沙箱运行。进度进入标准错误，最终消息进入标准输出，可选 JSON Lines 事件。要让任务修改工作区，需显式更改权限。

Claude Code

claude -p 可读取管道输入，JSON 响应含费用估算。继续旧会话会报告整段会话的累计估算；超出 10 MB 的管道输入会失败，可改为引用文件。

选型判断

已有流水线分开保存结果与日志，希望只读审阅开箱即用，先试 Codex。要把费用估算随每个独立作业的结果入库，先试 Claude Code。

接受的限制

Codex 进入修复模式前要显式授予写权限。Claude 的会话累计估算可能重复计入作业，且与实际账单有差异。两种接法都需要测试失败状态。

建议的验证动作

跑一次正常输入，再注入缺文件或超限输入。检查退出状态、产物能否解析、工作区有无写入，失败的作业能否阻止后续发布。

场景 06 / 企业云采购

满足既有云采购与身份要求

团队必须沿用组织批准的云账户、地区与模型权限。

Codex

本地 Codex 客户端可将模型请求直连 Amazon Bedrock，使用 AWS 凭据。所选地区须有对应模型，账户还需模型调用权限。

Claude Code

企业部署列有 Amazon Bedrock、Google Cloud 的 Agent Platform 和 Microsoft Foundry 等推理接入路线。云端推理渠道和运行开发会话的机器可以分别配置。

选型判断

AWS Bedrock 是硬条件时，两家都应进入试点。组织明确要求沿用 GCP 或 Foundry 结算时，Claude Code 有可核验的接入路径，适合先交平台团队验证。

接受的限制

选择 Codex 的 Bedrock 路径需要核对本地客户端、地区和模型。选择 Claude 的第三方推理渠道，还需单查托管 PR 审阅等附加服务的组织权限。

建议的验证动作

用最低权限测试身份发起一次调用，核实账单归属、模型地区和被拒请求的审计记录。把托管审阅单独验收。

如何验证选型

选择两款工具都能执行、且过去已经有人完成的同一项工作。把验收标准写在运行前，保留失败的尝试。

01 固定起点

同一仓库、起始提交、任务说明和测试环境。记录精确模型、模式、权限和额度。两边给同样的可见材料与重试机会。

02 验证能否交付

选一个历史缺陷和一个小改动。先验证测试能复现缺陷，再由未参与操作的人复核补丁、回归结果和越权写入。

03 比较团队实际付出的代价

分别记录准备、等待、审阅和返工时间。用实际增量费用除以验收通过的任务数；全部失败时保留失败原因，单位成本无法计算。

04 作出投入决定

先排除无法满足采购、权限或数据条件的路径。通过门槛后，选择在你们主要任务上能稳定验收、人工干预可接受的一方。两者接近时保留现有工具。

研究边界：六种场景均核对双方文档。价格为公开英文页面的美元标价；地区、税费、企业合同、实际速度和用户体验需以本地试点为准。