选型指南 / 通用读者

Codex 与 Claude Code

五种真实工作场景：各自的优势、成立条件，以及选它要承担的成本。

决策条件	Codex	Claude Code
零订阅预算	Free 桌面端按进度开放	个人 Free 档未含 Code
出门接回本机	iOS 配对 Mac / PC	Android、iOS 或浏览器接续
合盖继续任务	发布环境，复用隔离工作区	云环境、仓库授权与 PR 自动修复
脚本审阅代码	默认只读，结果与进度分流	结构化响应含会话及用量估算
企业云采购	本地客户端可经 Bedrock	可经 Bedrock、Google Cloud 或 Foundry

哪项条件最先改变选择？

零预算且桌面入口已开放，先试 Codex。必须从 Android 接回一台仍在运行的开发机，先试 Claude Code。若需求只是合盖跑云任务或经 AWS 调用模型，两家都有对应路径。

判断依据为 2026 年 11 月 9 日的双方官方产品说明。代码质量、速度与每个合格任务的费用仍待在同一仓库实测。

场景 / 01

第一份订阅怎么选

个人开发者想先用一个小项目试手，什么时候值得付费？

Codex

Free 方案列出桌面端 GPT-6 Luna 标准速度，按开放进度提供。Plus 的公开美元月价为 20，列有网页、命令行和 IDE 扩展入口。本地消息与云任务会消耗套餐额度。

Claude Code

Claude 的个人方案表将 Claude Code 列入 Pro，Free 档未包含。Pro 月付 20 美元，也可按年预付 200 美元。用量受模型选择、对话长度及文件大小影响。

哪一方更适合

如果预算为零且桌面端已经开放，Codex 的优势最直接：可以先拿自己的项目验证价值，再决定要不要买订阅。如果已付 Claude Pro，且现有额度足够，先用 Claude Code 更合算，可以省去为试验购入第二份订阅的支出。

选择的代价与边界

选择 Codex Free，要接受桌面入口、指定模型及逐步开放的条件。选择 Claude Pro 年付，要先承诺一年的支出。按月新购时两档公开标价相同，单靠月费无法区分每个合格任务的成本。

建议的验证动作

在实际账户里打开预定入口，用同一类小任务记录额度变化、人工返工时间和通过验收的任务数。所列金额是英文页面美元标价，所在地税费、促销与支付资格需另核。

场景 / 02

离开工位，接回本地会话

故障只在工作机上复现，人在外面还要查看文件或批准下一步。

Codex

Codex 的移动指南展示 iOS 连接 Mac 或 Windows PC。桌面端开启连接，在同一 ChatGPT 账户与工作区配对；手机可以查看差异、下达指令和批准操作。可用性取决于开放进度与工作区设置。

Claude Code

Claude Code 的 Remote Control 可从浏览器、iOS 或 Android 接回正在运行的本机会话。工作机上的文件、工具和项目配置继续可用。需要符合条件的订阅；团队与企业账户还需要管理员开启。

哪一方更适合

已有 Claude 终端会话，又要从 Android 或另一台电脑的浏览器接手时，Claude Code 有明确的接续路径。若团队已经用 iPhone 配对获准的 Mac 或 PC，主要需求是审核改动与审批，Codex 可沿用现有连接。两者在已获准的 iOS 场景都有可行路径。

选择的代价与边界

两种本地接续方式都依赖工作机在线。Claude 还要求本地进程继续运行，API key 单独使用不能开启 Remote Control。Codex 文档本次核到 iOS 操作路径，Android 的对等能力仍待核实。

建议的验证动作

在测试仓库留一处未提交改动，从手机查看它并批准一次只读检查。让工作机休眠，再观察任务何时恢复。需要合盖后继续执行时，转到下一页比较云任务。

场景 / 03

合上电脑，交给云端跑

晚上提交修复任务，希望第二天能直接审阅分支和测试结果。

Codex

Codex Cloud 可以在电脑休眠后继续执行。团队可检查依赖安装与测试结果，发布准备好的环境；后续任务从该环境获得各自隔离的工作区。

Claude Code

Claude Code 云会话同样使用已保存的环境，包含网络、环境变量与启动脚本。可从浏览器、手机、桌面或终端发起。GitHub App 与终端授权的访问范围不同，PR 自动修复依赖仓库安装对应 App。

哪一方更适合

仓库准备复杂、同一套依赖要反复交给多个任务时，优先试 Codex 的环境检查、发布与复用流程。若团队已经在 GitHub 使用 Claude App，目标是沿用 PR 自动修复流程，Claude Code 更贴合现有配置。只要求“关机后能跑”时，两家的云端路径都值得保留。

选择的代价与边界

Codex 的准备成本在首次配置以及依赖变化后的重新验证。Claude 的成本在仓库授权、网络配置与组织数据策略；部分组织策略会限制托管云会话。本机独有的证书、未提交文件或测试服务，都应在迁移前逐项检查。

建议的验证动作

选一个依赖私有包的测试，在新云环境从空工作区启动。验收依赖安装、测试结果、分支可审阅性及凭据范围。对照已有环境测量维护时间，再判断复用收益。

场景 / 04

把代码检查接入流水线

每次提交都由脚本调用助手，检查失败时 CI 必须能识别。

Codex

codex exec 默认以只读沙箱运行。普通输出把进度送到 stderr、最终回复送到 stdout，适合已有文本管道。还可以请求 JSONL 事件或按指定结构返回最终结果。需要写入时须选择合适的沙箱权限。

Claude Code

claude -p 可从标准输入读取内容，按退出码区分成功与失败。JSON 返回会话及用量信息，也支持按 Schema 输出。管道输入上限为 10 MB，较大输入可改用文件。续接会话时费用估算包含此前运行。

哪一方更适合

已有脚本只消费最后一段文本，而且评审步骤要求默认只读，先试 Codex，接入时可直接匹配这两个约束。已有 Claude 会话、调用方需要会话标识和累计用量估算时，Claude Code 的返回结构更贴合。若需求只有结构化结果，两者均可试用。

选择的代价与边界

Codex 要显式管理写权限，并区分事件流和最终结果。Claude 的调用方要处理退出码、输入大小和跨轮累计值，直接相加可能重复计费。两种路径都需要验证结构正确的回复是否真的指出缺陷。

建议的验证动作

向两条流水线各送一份正常差异、一份带已知缺陷的差异和一次无授权调用。检查脚本能否区分“没有发现缺陷”“调用失败”和“输出无法解析”。

场景 / 05

沿用企业现有云账户

采购要求模型调用走批准的云平台，并受现有身份和区域策略约束。

Codex

OpenAI 为本地 Codex 提供 Amazon Bedrock 接入路径。需选择已开放相应模型的区域，并为 AWS 身份配置调用权限。跨区域推理配置会改变请求可路由的区域范围。

Claude Code

Claude Code 的企业部署说明列出 Amazon Bedrock、Google Cloud 的 Agent Platform 和 Microsoft Foundry 等模型接入选项。不同方案对应不同的账单、身份与可用区域。模型推理位置与执行代码的机器需分别配置。

哪一方更适合

若 AWS 已批准目标 OpenAI 模型和对应区域，Codex 可复用这项准入。若既有采购及用量管理限定在 Google Cloud 或 Microsoft Foundry，Claude Code 有明确的对应接入路径，可优先验证。若约束只有“必须经 Bedrock”，双方都有文档支持，应比较获准模型和账户条件。

选择的代价与边界

选择任一方都要承担权限、地区和账单核查。已有云合同只解决部分采购问题，具体模型是否可用、代码存放在哪里、哪些网络调用获准，都需要在本租户确认。此次对 Codex 的另外两条云路径未取得同口径材料。

建议的验证动作

让平台管理员用最小权限测试身份发起一次模型请求，确认账单落点和推理区域；再单独验证代码任务使用的文件系统与网络权限。两项均通过后再扩大试用。

试点与验收

用自己的项目决定

以下为建议的验证方案。测试所需的账户、费用上限、仓库和权限由团队确定。

01 修复一个已知缺陷

给同一初始提交与复现步骤。记录测试是否从失败转为通过、是否引入回归、人工修改了哪些行。

02 模拟一次人在外面审批

固定执行主机，分别测试查看差异、批准命令与断线恢复。记录必须回到工位的步骤。

03 从空环境执行 CI

用相同仓库、测试和依赖，保留一次成功和一次失败的完整日志。比较凭据配置、失败识别和结果解析。

04 核算一次合格交付

记录实际增量账单、等待与审阅时间。用合格任务数作分母，把未通过、限额和设置失败的任务也记在试点日志里。

这次研究能回答到哪里

五个场景均核对了双方的官方说明。可据此筛选候选路径；本次未对两款工具执行同仓库基准测试，也没有核验特定地区结算或企业租户已开通的权限。将最终决定绑定到实际账户和试点记录。