Codex 与 Claude Code

开发团队该先试哪一个？

按你的实际任务对照下表。每个场景都附有选择条件、使用限制和可在自己仓库执行的验证动作。

决策场景	Codex	Claude Code
个人试用	免费桌面入口按批开放	Pro 包含 Claude Code
GitHub 审阅	仓库规则 + 高优先级提醒	托管分级审阅，组织单独付费
值班接回本机	iPhone 配对 Mac 或 PC	Android、iOS、浏览器接续
合盖后交付	复用已发布的环境跑独立任务	新建云会话，可接回终端
流水线检查	只读执行，结果与进度分流	JSON 携带会话费用估算
企业云采购	本地客户端直连 AWS Bedrock	AWS、GCP 或 Foundry 推理

什么情况下值得先试其中一款？

先试 Codex：团队把审阅规则写在仓库里，希望每次合并代码前集中查看严重缺陷。琐碎问题仍交给其他检查。

先试 Claude Code：值班时只有安卓手机，却要继续排查办公室电脑上的故障。手机可以发指令、看结果，开发机必须保持开机联网。

本次比较两家公开产品说明。未做双边同仓测试，实际代码质量、工时、单次成本和租户开通状态仍待验证。

场景 01 / 个人试用

个人试用，先花哪一笔钱

只想验证一个小仓库是否值得交给编码助手。

Codex

Free 桌面档标价为零，Luna 按开放进度提供。Plus 公开月价为 20 美元，列有网页、CLI、IDE 和 iOS 入口。

Claude Code

个人价格页在 Pro 档列出 Claude Code。Pro 按月付为 20 美元，年付须一次支付 200 美元。

选型判断

预算为零且桌面入口已开放，先试 Codex。若已订 Claude Pro 且有剩余额度，用 Claude Code 做第一轮可省下新增订阅。

接受的限制

两家基础付费档的公开月价相同。桌面免费入口无法验证付费 CI 工作方式；年付折算价也无法回答每修好一个缺陷要花多少钱。

建议的验证动作

在实际账户用一个有回归测试的小缺陷试跑，记下可用入口、额度变化、人工返工和最终账单，再决定是否加订。

场景 02 / GitHub 审阅

合并代码前，谁来提醒严重缺陷

开发者提交了一项改动。团队要先看会引起故障的问题，还希望知道审阅费用由谁承担。

Codex

把 GitHub 仓库接入 Codex 后，可以在合并请求（PR）下点名审阅，也可以开启自动审阅。它会按仓库里的 AGENTS.md 规则文件检查修改，GitHub 评论聚焦 P0、P1 两级高优先级问题。

Claude Code

Claude 的托管审阅由多个代理查找问题，核验后发布分级行内评论。Team 和 Enterprise 可由组织所有者开通。费用按 token 单独从组织用量点数扣除，可设月度上限。

选型判断

已有仓库规则、希望合并前集中处理严重风险，先试 Codex。需要按仓库调节审阅深度、由组织统一管控审阅支出，且有相应席位，先试 Claude 的托管审阅。

接受的限制

用 Codex 时，低优先级事项需另行检查。Claude 达到组织预算上限可能跳过审阅；启用零数据保留的组织也无法开通。团队仍需结合测试作出合并决定。

建议的验证动作

用一份已知含严重缺陷和轻微问题的历史 PR，比较命中、漏报和人工复核时间。采购托管审阅前，再用真实账单估算整个仓库每月的费用。

场景 03 / 值班接回本机

人在外面，继续操作办公室电脑

线上故障只在开发机的依赖环境里复现，你手边只有手机或浏览器。

Codex

iOS 上的 ChatGPT 可配对 Mac 或 Windows PC，查看修改、测试与待批动作。需同账号及工作区，电脑保持唤醒联网，功能受开放进度和工作区设置影响。

Claude Code

Remote Control 可从 Android、iOS 或浏览器接回本地会话，沿用本机文件和工具。主机与 Claude 进程需保持运行；要求符合条件的订阅，API 密钥不适用。

选型判断

如果必须从 Android 或浏览器处理开发机上的文件和工具，优先试 Claude Code。若团队已有 iPhone 并已配对 Codex 开发机，查看差异和批准下一步都已有路径，可先沿用。

接受的限制

手机只负责查看和发指令，程序仍在开发机上运行。机器休眠时，远程控制不能代替云端算力。Claude 还需要合适的订阅；团队管理员可限制远程接入。

建议的验证动作

用实际值班手机发起一次审批，切换网络再重连；确认同一工作目录、测试日志与待办仍可见。

场景 04 / 合盖后交付

合上电脑后，任务还能怎样继续

晚上交出修复任务，第二天需要看到改了什么、测试是否通过。

Codex

从已发布的项目环境启动，每项任务有自己的工作区，电脑休眠也能继续。回来后可看文件改动和检查结果，要求修改，再提交或开 PR。

Claude Code

Claude 云会话可在合盖后继续。从终端用 --cloud 新建任务，再用 --teleport 把云会话接回本地。已有的终端会话无法原样推上云；桌面应用的 Code 标签另有发送本地会话到云端的入口。

选型判断

多个独立修复要共用已配好的依赖和权限，先试 Codex 的已发布环境。想在云端启动任务、稍后回本机调试同一会话，优先试 Claude Code。仅要求合盖续跑时，两者都可入围。

接受的限制

Codex 需要先把依赖、网络和访问凭据配进云环境。Claude 的云会话计入套餐用量；如果故障已在本地终端排查一半，要继续用原会话，可保持主机在线远程接入，或整理材料另开云任务。

建议的验证动作

从同一提交在干净的云环境跑一次依赖私有包的测试。除检查分支与日志，还要确认接回本机时能否复现失败，哪些上下文需要人工重建。

场景 05 / 流水线检查

把一次检查接进流水线

同一个提交，需要机器可读的结论，也要能追查失败原因。

Codex

codex exec 默认在只读沙箱运行。进度进入标准错误，最终消息进入标准输出，可选 JSON Lines 事件。要让任务修改工作区，需显式更改权限。

Claude Code

claude -p 可读取管道输入，JSON 响应含费用估算。继续旧会话会报告整段会话的累计估算；超出 10 MB 的管道输入会失败，可改为引用文件。

选型判断

已有流水线分开保存结果与日志，希望只读审阅开箱即用，先试 Codex。要把费用估算随每个独立作业的结果入库，先试 Claude Code。

接受的限制

Codex 进入修复模式前要显式授予写权限。Claude 的会话累计估算可能重复计入作业，且与实际账单有差异。两种接法都需要测试失败状态。

建议的验证动作

跑一次正常输入，再注入缺文件或超限输入。检查退出状态、产物能否解析、工作区有无写入，失败的作业能否阻止后续发布。

场景 06 / 企业云采购

满足既有云采购与身份要求

团队必须沿用组织批准的云账户、地区与模型权限。

Codex

本地 Codex 客户端可将模型请求直连 Amazon Bedrock，使用 AWS 凭据。所选地区须有对应模型，账户还需模型调用权限。

Claude Code

企业部署列有 Amazon Bedrock、Google Cloud 的 Agent Platform 和 Microsoft Foundry 等推理接入路线。云端推理渠道和运行开发会话的机器可以分别配置。

选型判断

AWS Bedrock 是硬条件时，两家都应进入试点。组织明确要求沿用 GCP 或 Foundry 结算时，Claude Code 有可核验的接入路径，适合先交平台团队验证。

接受的限制

Codex 的 Bedrock 路径需要逐一核对模型、地区和调用权限。Claude 通过云平台支付模型费用后，若再启用托管 PR 审阅，审阅支出仍由 Anthropic 向组织单独计费。

建议的验证动作

用最低权限测试身份发起一次调用，核实账单归属、模型地区和被拒请求的审计记录。把托管审阅单独验收。

如何验证选型

选择两款工具都能执行、且过去已经有人完成的同一项工作。把验收标准写在运行前，保留失败的尝试。

01 固定起点

同一仓库、起始提交、任务说明和测试环境。记录精确模型、模式、权限和额度。两边给同样的可见材料与重试机会。

02 验证能否交付

选一个历史缺陷和一个小改动。先验证测试能复现缺陷，再由未参与操作的人复核补丁、回归结果和越权写入。

03 比较团队实际付出的代价

分别记录准备、等待、审阅和返工时间。用实际增量费用除以验收通过的任务数；全部失败时保留失败原因，单位成本无法计算。

04 作出投入决定

先排除无法满足采购、权限或数据条件的路径。通过门槛后，选择在你们主要任务上能稳定验收、人工干预可接受的一方。两者接近时保留现有工具。

研究边界：六种场景均核对双方文档。价格为公开英文页面的美元标价；地区、税费、企业合同、实际速度和用户体验需以本地试点为准。