

Вопросы

1. Какая комбинация клавиш инициирует процедуру аутентификации пользователя в системе?
2. Что происходит после успешной аутентификации пользователя программой WinLogon?
3. Какой компонент системы активно взаимодействует с программой WinLogon и отвечает за идентификацию и аутентификацию пользователя?
4. Какая функция вызывается в процессе аутентификации и что она возвращает?
5. Какие возможности предоставляет комбинация клавиш SAS (ctrl+alt+del) пользователю после входа в систему или при заблокированной рабочей станции?
6. Какая функция используется для создания новой учетной записи с помощью программы?
7. Какие права входа в систему назначаются новому пользователю?
8. Какой инструмент используется для выявления попыток вторжения в систему?
9. Какие данные протоколируются в системе для выявления вторжений?
10. Какие привилегии должны быть у процесса, чтобы осуществлять системные записи аудита?
11. Как можно формировать список SACL для объекта и какую функцию можно использовать для этого?

Словарь

1. Аутентификация и идентификация на графической библиотеке - графической библиотекой
2. идентификации и аутентификации.
3. С помощью утилиты Sfc.exe (system file checker) администратор системы может выполнить проверку правильности версии всех системных файлов.
4. Регистрация специальных данных о различных типах событий, влияющих на безопасность компьютерной системы, является основой аудита. К таким событиям относятся: вход и выход из системы, операции с файлами (открытие, закрытие, переименование, удаление), обращение к удаленной системе, изменение привилегий и других атрибутов безопасности.
5. Гарантировать безопасность повторного использования необходимо для различных областей, включая буферы с изображениями экрана и расшифрованными паролями, дисковые блоки и магнитные носители. При освобождении объектов их очистка должна осуществляться путем записи маскирующей информации.

6. В процессе аутентификации используется системная функция LogonUser, которая возвращает маркер доступа пользователя на основе его имени, пароля и имени рабочей станции или домена.
7. Операционная система должна защищаться от внешнего влияния и модификации загруженной системы или системных файлов, хранящихся на диске, в соответствии с политикой безопасности.
8. Сначала маркер связывается с процессом-оболочкой Windows Explorer, а затем все процессы, порожденные пользователем во время сеанса работы, получают копию этого маркера.
9. Функция AdjustTokenPrivileges используется для включения и отключения определенных привилегий.
10. Для получения списка привилегий из маркера используется функция GetTokenInformation с параметром TokenInformationClass, установленным на TokenPrivileges.
11. Штатная утилита SigVerif.exe используется для проверки подписи и обнаружения неподписанных файлов.
12. Процесс должен обладать привилегией SeSecurityPrivilege, чтобы управлять журналом безопасности, а также просматривать и изменять объекты SACL.
13. Изменение привилегий субъекта может осуществляться только централизованно через функции семейства LSA, которые являются прерогативой подсистемы локальной авторизации (LSA).
14. Функция SetSecurityInfo используется для формирования и изменения списка SACL, который является частью дескриптора защиты объекта. Параметр SecurityInfo, указывающий компонент дескриптора защиты для изменения, должен содержать значение SACL_SECURITY_INFORMATION.
15. Программа аутентификации, вызываемая драйвером клавиатуры, перехватывает комбинацию клавиш, известную как SAS (secure attention sequence), и отображает диалоговое окно для аутентификации.
16. Файлы с расширениями sys, dll, exe и osx, а также определенные шрифты TrueType (Micros.ttf, Tahoma.ttf и Tahoma.ttf), подлежат мониторингу и защите в составе операционной системы.
17. Процессом управляет программа WinLogon, которая является начальной интерактивной процедурой аутентификации пользователя в системе и отображает начальный диалоговый экран.
18. Процесс, вызывающий системные записи аудита, должен обладать привилегией SeAuditPrivilege, чтобы успешно генерировать записи аудита в журнале.
19. Создание маркера доступа возможно только службой Lsass. Пользовательское приложение не может создать его самостоятельно.
20. В ОС Windows встроены средства защиты файлов (Windows File Protection, WFP), которые обеспечивают защиту системных файлов даже от изменений, вносимых пользователями с административными правами, в соответствии с требованиями политики безопасности.

