

## Analisi semantica di Grammo

Questo documento descrive in modo discorsivo le scelte implementative adottate nella fase di **analisi semantica** del progetto *Grammo*. L'obiettivo della fase è trasformare un AST sintatticamente valido in un programma **semanticamente coerente**, intercettando errori come uso di identificatori non dichiarati, incompatibilità di tipo, firme di funzione non rispettate, regole sui return, vincoli su I/O e condizioni booleane nei costrutti di controllo. Tali aspetti sono volutamente lasciati "liberi" dalla grammatica e demandati alla semantica/type checking.

### Architettura complessiva: AST + tabella dei simboli + visitor

La fase semantica si basa su tre componenti principali:

1. **Un AST esplicito**, con nodi tipizzati per dichiarazioni, statement ed espressioni (definiti in *ast\_nodes.py*).
2. **Una tabella dei simboli a scope impilati**, per registrare funzioni/variabili e risolvere i riferimenti lessicali (definita in *symbol\_table.py*).
3. **Un analizzatore semantico in stile visitor**, che attraversa l'AST, costruisce/verifica l'ambiente dei simboli e calcola/controlla i tipi delle espressioni (implementato in *semantic\_analyzer.py*).

Questa separazione consente di mantenere:

- **Costruzione dell'AST** (fase sintattica) distinta da **verifica semantica** (fase successiva).
- Una verifica centralizzata e uniforme delle regole, con un punto unico per definire "compatibilità di tipo", "risoluzione di simboli" e "controllo delle firme".

### Rappresentazione dell'AST e implicazioni semantiche (*ast\_nodes.py*)

L'AST modella in modo esplicito:

- **Dichiarazioni:** *VarDecl* (dichiarazione tipata di uno o più identificatori), *VarInit* (dichiarazione con inizializzazione a costante) e *FuncDef* (funzioni/procedure).
- **Statement:** assegnamento, chiamata procedurale, blocchi, if/elif/else, while, for, I/O, return.
- **Espressioni:** letterali (con tipo intrinseco), riferimenti a variabile, operatori binari/unari, chiamate funzione.

Una scelta importante è distinguere **chiamate usate come espressioni** (nodo *FuncCallExpr*) da **chiamate usate come statement** (nodo *ProcCallStmt*): sintatticamente la forma è la stessa, ma semanticamente il linguaggio impone vincoli diversi (funzione non-void vs procedura void). Questa distinzione è un requisito esplicito della specifica semantica.

**Nota:** i nodi includono campi per posizione (line, column), utili per error reporting; l'analizzatore li considera quando disponibili per arricchire i messaggi d'errore.

## Costruzione dell'AST con attenzione alla semantica (*ast\_builder.py*)

Il builder (*ast\_builder.py*) produce l'AST a partire dall'albero di parsing Lark e compie alcune scelte che semplificano le verifiche semantiche successive:

### Inferenza “strutturale” delle dichiarazioni var

La grammatica prevede sia:

- dichiarazioni tipate (*var int: a, b;*)
- dichiarazioni con inizializzazione a **costante** (*var x = 10;*)

Il builder costruisce due nodi distinti (*VarDecl* e *VarInit*) e, nel caso *VarInit*, porta nel nodo letterale l'informazione di tipo (es. int, real, string, bool) dedotta dalla costante lessicale. Questo rende diretta l'inferenza di tipo nella semantica.

### Modellazione di *#(Expr)* negli I/O

La specifica distingue tra:

- espressioni “libere” (tipicamente prompt stringa in input; stringhe o valori in output)
- segmenti “interpolati”  *#(Expr)* (target in input; valore da stampare in output).

Per preservare questa informazione nell'AST, il builder rappresenta  *#(Expr)* come una forma di **unario speciale** con operatore #, mantenendo l'operando come espressione. Questa codifica consente alla semantica di distinguere in modo affidabile “prompt” vs “interpolazione/target” senza dover ricostruire pattern sintattici complessi.

## Tabella dei simboli e regole di visibilità (*symbol\_table.py*)

La gestione dei simboli è basata su una pila di dizionari (uno per scope), con:

- *enter\_scope / exit\_scope* per gestire l'ingresso/uscita da un contesto lessicale.
- *insert* per registrare un simbolo nello scope corrente.
- *lookup* per risolvere un identificatore cercandolo **dallo scope più interno verso l'esterno**.

### Scelte di scoping

Coerentemente con la specifica, l'analisi semantica implementa un modello in cui:

- esiste uno scope globale
- all'ingresso di una funzione si apre uno scope locale
- i blocchi annidati non introducono scope separati (coerente con “unico livello di scope per le variabili” e divieto di shadowing).

### Divieto di shadowing e unicità degli identificatori

Il vincolo “no shadowing” è applicato in modo sostanziale: prima di inserire un nuovo simbolo (variabile, parametro o funzione), l'analizzatore verifica che non esista già un omonimo risolvibile tramite lookup. Ciò impedisce collisioni non solo nello scope corrente, ma anche tra:

- variabili globali e variabili locali
- funzioni e variabili
- parametri e simboli già presenti.

## Analizzatore semantico (**semantic\_analyzer.py**)

L'analizzatore usa un **visitor dinamico**: dato un nodo, la procedura *visit* invoca il metodo specifico *visit\_<NomeNodo>*. Questo schema rende esplicite le regole semantiche per ogni costruito e facilita estensioni future.

### Strategia multi-pass a livello di programma

L'analisi del *Program* segue una strategia a passaggi:

#### Passo 1: registrazione firme e simboli globali

- tutte le funzioni vengono registrate in tabella **solo come firme** (nome, tipi parametri, tipo di ritorno);
- le variabili globali vengono validate e inserite.

Questo consente chiamate a funzioni indipendenti dall'ordine di dichiarazione, come previsto dalla specifica sintattica.

**Controllo entry point (*main*):** Dopo la registrazione, viene imposto il vincolo:

- esistenza di *main*
- *main* deve essere *void*
- *main* non deve avere parametri.

#### Passo 2: analisi dei corpi funzione

Per ogni funzione:

- si apre uno scope locale
- si inseriscono i parametri come variabili locali (con divieto di collisione)
- si visita il blocco *corpo* con un contesto che memorizza il tipo di ritorno atteso.

#### Dichiarazioni di variabili e inferenza di tipo

- **VarDecl**: inserisce una o più variabili con tipo esplicito, rifiutando ridichiarazioni.
- **VarInit**: inserisce una variabile con tipo dedotto dalla costante (il builder ha già annotato la costante con un *type\_name*). Questo implementa l'inferenza richiesta per *var ID = Const*;

### Assegnamenti

Un assegnamento è valido se:

1. il target è un identificatore dichiarato;
2. il simbolo risolto è una variabile (non una funzione);
3. il tipo dell'espressione a destra è compatibile con il tipo della variabile a sinistra.

La compatibilità adotta una regola semplice e intenzionale:

- identità di tipo sempre ammessa;
- promozione implicita **int** → **real** ammessa;
- nessun'altra conversione implicita (es. **real** → **int**, **string** ↔ **numeri**, **bool** ↔ **numeri**) è accettata.

## Funzioni/procedure, chiamate e argomenti

La semantica applica i vincoli richiesti dalla specifica:

- **Chiamata come statement (*ProcCallStmt*)**: ammessa solo se la firma risolta ha *return\_type* = *void*. Chiamare una funzione non-void “ignorandone” il risultato è considerato errore nel linguaggio.
- **Chiamata come espressione (*FuncCallExpr*)**: ammessa solo se la firma risolta ha *return\_type* != *void*, perché deve produrre un valore tipizzato utilizzabile in espressione.

In entrambi i casi viene controllato:

- numero di argomenti = numero parametri
- tipo di ciascun argomento compatibile con il tipo del parametro (usando la stessa nozione di compatibilità, inclusa **int** → **real**).

## Regole sui return e correttezza del flusso di ritorno

Per ogni return:

- se la funzione è *void*, è ammesso *return*; ma è vietato *return expr*;
- se la funzione è non-*void*, è obbligatorio *return expr*; e il tipo dell'espressione deve essere compatibile col tipo di ritorno dichiarato.

Oltre al controllo “locale” sul singolo statement, viene eseguita un'analisi di flusso (*\_check\_all\_paths\_return*) per imporre che **tutti i possibili percorsi di esecuzione** restituiscano un valore nelle funzioni non-*void*. La regola è implementata in modo conservativo:

- un *if* garantisce *return* solo se ha *else* e se *then*, *else* e tutti gli *elif* garantiscono *return*;
- *while* e *for* non sono considerati garanzia di ritorno (la condizione potrebbe essere falsa all'ingresso).

Questa scelta è coerente con l'obiettivo di evitare falsi negativi sulla mancanza di *return*, e con il vincolo descritto nella specifica.

## Controlli di flusso: condizioni booleane

Le condizioni dei costrutti:

- *if* / *elif*
- *while*
- condizione del *for*

devono risultare di tipo **bool**. Se la condizione del *for* è omessa, viene trattata semanticamente come *true* (quindi valida).

## Type checking delle espressioni

Il type checking implementa le regole principali richieste dalla specifica, respingendo combinazioni che la grammatica accetta per scelta progettuale (es. `3 + true`, `"ciao" < 5`, ecc.).

In sintesi:

- **Aritmetica (+ - \* /):** ammessa su numeri; mix int/real produce real (promozione). Inoltre + è ammesso anche tra string e string con risultato string.
- **Logica (&& ||):** ammessa solo su bool con risultato bool.
- **Confronti:**
  - `==` e `<>` richiedono tipi confrontabili (in pratica: stesso tipo o compatibilità numerica con promozione);
  - `< <= > >=` richiedono operandi numerici (int/real), con risultato bool.
- **Unari:**
  - `!` su bool
  - `-` su int o real.

## Vincoli semantici sugli I/O

La semantica degli I/O segue le regole esplicitate nella specifica:

- **Output (<<, <<!)**
  - gli argomenti vengono semplicemente visitati per garantire che ogni espressione sia ben tipata;
  - l'interpolazione `#{Expr}` viene trattata come espressione da validare, distinguendola dai segmenti non interpolati. In questa fase non viene imposto che tutto sia già string: l'idea è demandare la conversione a stringa alla fase di esecuzione/generazione, come previsto dalle "conversioni automatiche" richieste a livello di progetto.
- **Input (>>)**
  - ogni argomento `#{Expr}` deve essere un **identificatore assegnabile**: semanticamente viene richiesto che l'operando sia un riferimento a variabile e che tale variabile esista.
  - gli argomenti "liberi" (non preceduti da #) sono trattati come prompt e devono avere tipo string.

Questa separazione realizza esattamente la distinzione prevista dalla sintassi estesa degli I/O e dai relativi vincoli semantici.

## Gestione degli errori semantici

Gli errori semantici sono gestiti con un'eccezione dedicata e un metodo centralizzato (error) che:

- costruisce un messaggio coerente e uniforme;
- quando disponibili, allega informazioni di posizione (linea) del nodo.

La scelta implementativa è "fail-fast": alla prima violazione rilevata, l'analisi termina. Questo semplifica il controllo del flusso e riduce ambiguità diagnostiche; l'infrastruttura è comunque

predisposta per un'eventuale evoluzione verso la raccolta di più errori in una singola esecuzione.